

Índice

| | |
|---|-----------|
| 1. Glosario de Abreviaturas | 9 |
| 2. Resumen | 10 |
| 3. Abstract | 10 |
| 4. Capítulo I: Introducción | 11 |
| 4.1. Planteamiento del problema | 12 |
| 4.2. Propuesta de solución | 13 |
| 4.3. Alcances | 14 |
| 4.4. Escenario de pruebas | 15 |
| 4.5. Justificación | 15 |
| 4.6. Metodología | 16 |
| 4.7. Objetivos | 17 |
| 4.7.1. Objetivo General | 17 |
| 4.7.2. Objetivos Específicos | 17 |
| 5. Capítulo II: Marco de Referencia | 18 |
| 5.1. Marco Teórico | 18 |
| 5.1.1. Somnolencia | 18 |
| 5.1.2. Jetson Nano | 18 |
| 5.1.3. Visión Artificial | 18 |
| 5.1.4. Red Neuronal | 19 |
| 5.1.5. Redes Neuronales Convolucionales | 19 |
| 5.1.6. Cascadas Haar | 21 |
| 5.1.7. <i>Content Delivery Network</i> | 22 |
| 5.1.8. <i>Cloud Computing</i> | 23 |
| 5.1.9. GraphQL | 23 |
| 5.1.10. Estándares y Protocolos de Comunicación Inalámbrica | 23 |
| 5.1.11. LTE-M | 24 |
| 5.1.12. Teorema de Shannon-Hartley | 25 |
| 5.1.13. Geolocalización | 25 |
| 5.2. Estado del Arte | 26 |
| 5.2.1. <i>Driver Drowsiness Detection Using Machine Learning with Visual Behaviour</i> | 26 |
| 5.2.2. <i>Detection Of Drowsiness And Distraction Of Drivers Using CNN</i> | 26 |
| 5.2.3. <i>Driver Drowsiness Detection System Using Convolutional Neural Networks</i> | 26 |
| 5.2.4. Raspberry Pi based System for Visual Object Detection and Tracking | 26 |
| 5.2.5. Diseño e implementación de sistema de visión artificial para alerta y detección de somnolencia mediante aprendizaje profundo aplicable en conductores de vehículos | 26 |
| 5.2.6. Aplicación de visión por computador y <i>machine learning</i> al guiado de un robot móvil basado en Raspberry Pi | 27 |
| 5.2.7. Evaluación de la plataforma Nvidia Jetson Nano para aplicaciones de visión artificial | 27 |

| | |
|---|-----------|
| 5.2.8. <i>Comparative Study of Computer Vision Based Line Followers using Raspberry Pi and Jetson Nano</i> | 27 |
| 5.2.9. Sistema de detección de somnolencia mediante inteligencia artificial en conductores de vehículos para alertar la ocurrencia de accidentes de tránsito | 27 |
| 5.2.10. Diseño de un sistema electrónico para detectar la somnolencia en automovilistas por medio de la actividad ocular | 28 |
| 5.2.11. Sistema para la detección del estado de somnolencia en seres humanos, con reconocimiento de patrones | 28 |
| 5.2.12. Sistema de Detección de Somnolencia | 28 |
| 5.2.13. Desarrollar un prototipo de reconocimiento facial basado en Machine Learning para detectar estado de Somnolencia en conductores de una cooperativa de transporte. | 28 |
| 5.2.14. Sistema basado en la detección y notificación de somnolencia en conductores de autos | 29 |
| 5.2.15. Detección de somnolencia para conducción sin accidentes | 29 |
| 5.2.16. Diseño e implementación de un sistema de geolocalización en interiores para plataforma Android vía la red enterprise WLAN de la PUCP | 29 |
| 5.2.17. Propuesta de un sistema de geolocalización y monitoreo vía GPS/GSM/GPRS aplicado a un pulsómetro para personas con enfermedades cardiovasculares | 30 |
| 5.2.18. Influencia de un sistema de geolocalización en el control y monitoreo de vehículos con dispositivos GPS en una empresa logística | 30 |
| 6. Capítulo III: Análisis | 31 |
| 6.1. Análisis y delimitación de la zona geográfica | 32 |
| 6.2. Análisis del Módulo Central de Procesamiento | 34 |
| 6.2.1. Análisis y Elección del microordenador | 37 |
| 6.2.2. Análisis y Elección de la alarma | 38 |
| 6.2.3. Análisis y Elección de la unidad de almacenamiento externa | 39 |
| 6.2.4. Análisis y Elección de lenguajes de programación para el microordenador | 40 |
| 6.2.5. Análisis del Submódulo Visión Artificial | 42 |
| 6.2.6. Análisis y Elección de herramientas de programación | 48 |
| 6.2.7. Análisis y Elección de la cámara digital | 48 |
| 6.2.8. Análisis y Elección de algoritmos de visión artificial | 49 |
| 6.2.9. Análisis y Elección del modelo de Red Neuronal | 51 |
| 6.3. Análisis del Módulo de Comunicaciones | 55 |
| 6.3.1. Análisis del Submódulo de Telemetría | 56 |
| 6.3.2. Análisis y Elección de Protocolos de comunicación inalámbrica | 56 |
| 6.3.3. Análisis del Submódulo de Datos | 60 |
| 6.3.4. Análisis del Submódulo de Cobertura | 60 |
| 6.4. Análisis del Módulo de Estación Base | 62 |
| 6.4.1. Análisis de la Aplicación Web | 68 |
| 6.4.2. Análisis y Elección del manejador de bases de datos | 77 |
| 6.4.3. Análisis y Elección de lenguajes de programación web | 79 |
| 6.4.4. Análisis y Elección del servidor de alojamiento | 80 |

| | |
|--|------------|
| 7. Capítulo IV: Diseño | 83 |
| 7.1. Diseño del Módulo Central de Procesamiento | 83 |
| 7.1.1. Elección de la Unidad Contenedora de Procesamiento | 85 |
| 7.1.2. Diseño del Submódulo de Visión Artificial | 90 |
| 7.2. Diseño del Módulo de Comunicaciones | 95 |
| 7.3. Diseño de la Estación Base | 97 |
| 7.3.1. Diseño de la Aplicación Web | 99 |
| 7.3.2. Diseño de la Base de Datos | 106 |
| 8. Implementación | 109 |
| 8.1. Módulo Central de Procesamiento | 109 |
| 8.2. Módulo de Comunicaciones | 109 |
| 8.2.1. Implementación del sistema de Geolocalización | 109 |
| 8.2.2. Realizar la conexión de la aplicación web con el Módulo Central de Procesamiento | 115 |
| 8.3. Módulo de Estación Base | 119 |
| 8.3.1. Definición de rutas del frontend | 119 |
| 8.3.2. Definición de rutas del backend | 120 |
| 8.3.3. Conexión Backend con DynamoDB | 120 |
| 8.3.4. Implementación de sistema de acceso con credenciales | 121 |
| 8.3.5. Creación de la base de datos no relacional | 121 |
| 8.3.6. Creación de los servicios backend | 124 |
| 8.3.7. Despliegue de la aplicación web | 131 |
| 8.3.8. Implementación de una red neuronal convolucional capaz de detectar ojos cerrados y abiertos | 133 |
| 9. Conclusiones | 133 |
| 10. Referencias | 134 |

Índice de figuras

| | | |
|-----|--|----|
| 1. | Diagrama general del diseño preliminar de la arquitectura del sistema. | 14 |
| 2. | Descomposición en la metodología <i>Top-Down</i> . [7] | 16 |
| 3. | Kit para Desarrolladores Jetson Nano [10]. | 18 |
| 4. | Módelo estándar de una neurona artificial | 19 |
| 5. | Arquitectura general de una Red Neuronal Convolucional [13]. | 20 |
| 6. | Ejemplo de Max Pooling | 21 |
| 7. | Boosting | 22 |
| 8. | Arquitectura de una CDN | 22 |
| 9. | Diagrama del sistema basado en la metodología Top-Down | 31 |
| 10. | Mapa de cobertura 3G/4G/5G en México.[46] | 33 |
| 11. | Mapa de cobertura 3G/4G/5G en la Ciudad de México.[46] | 33 |
| 12. | Programa clásico vs Machine Learning | 40 |
| 13. | Diagrama de Casos de Uso - Submódulo de Visión Artificial | 44 |
| 14. | Modulo de Cámara IMX219-160 | 48 |
| 15. | Redes Unicapa | 51 |
| 16. | Red Neuronal Unicapa | 51 |
| 17. | Redes Neuronales Multicapa | 52 |
| 18. | Redes Neuronal con 2 Capas Ocultas de 4 Neuronas cada una | 52 |
| 19. | Representación Gráfica de la Función ReLu | 53 |
| 20. | Redes Neuronal con 2 Capas Ocultas de 4 Neuronas cada una utilizando la función de Activación ReLu | 53 |
| 21. | Representación gráfica de la función Tangente Hiperbólica | 54 |
| 22. | Redes Neuronal con 2 Capas Ocultas de 4 Neuronas cada una utilizando la función de Activación Tanh | 54 |
| 23. | Mapa de Cobertura LTE-Telcel | 59 |
| 24. | Esquema <i>handover</i> entre dos celdas | 61 |
| 25. | Mapa de cobertura de la red LTE | 61 |
| 26. | Diagrama de Casos de Usos del Módulo de Estación Base | 65 |
| 27. | Diagrama de Casos de Uso - Aplicación Web | 74 |
| 28. | Planes de Alojamiento AWS Amplify | 81 |
| 29. | Tiempos de Respuesta de servidores de HostGator | 82 |
| 30. | Diagrama de Secuencia - Módulo Central de Procesamiento | 84 |
| 31. | Dimensiones Nvidia Jetson Nano | 85 |
| 32. | Nvidia Jetson Nano | 86 |
| 33. | Zumbador Pasivo KY-006 | 86 |
| 34. | Modulo de Cámara IMX219-160 | 86 |
| 35. | Jumpers | 87 |
| 36. | Micro SD | 87 |
| 37. | LTE Base HAT | 87 |
| 38. | LE 910Cx Mini PCIe Series Linux | 88 |
| 39. | LTE Main Diversity GNSS Triple Port u.FL Antenna de 100mm | 88 |
| 40. | Carcasa Waveshare | 89 |
| 41. | Componentes de la Unidad Contenedora de Procesamiento | 89 |
| 42. | Diagrama de Actividades - Submódulo de Visión Artificial | 91 |

| | | |
|-----|--|-----|
| 43. | Diagrama de Flujo - Submódulo de Visión Artificial | 92 |
| 44. | Puntos de referencia | 93 |
| 45. | <i>Mouth Opening Ratio</i> | 94 |
| 46. | Diagrama de Flujo del Módulo de Comunicaciones | 95 |
| 47. | Diagrama Actividades del Módulo de Comunicaciones | 96 |
| 48. | Diagrama de Diseño - Módulo de Estación Base | 97 |
| 49. | Diagrama de Comunicación - Módulo de Estación Base | 98 |
| 50. | Diagrama de Clases - Aplicación Web | 99 |
| 51. | Diagrama de Secuencia Detalle Reporte Incidencia | 100 |
| 52. | Diagrama de Secuencia Consultar Ubicación | 100 |
| 53. | Diagrama de Secuencia Recuperar Contraseña | 100 |
| 54. | Diagrama de Secuencia Confirmar Incidencia | 101 |
| 55. | Diagrama de Secuencia Consultar Perfil | 101 |
| 56. | Diagrama de Secuencia Registrar Conductor | 102 |
| 57. | Diagrama de Secuencia Modificar Conductor | 102 |
| 58. | Diagrama de Secuencia Eliminar Conductor | 102 |
| 59. | Diagrama de Secuencia Estado de los Periféricos | 103 |
| 60. | Página Inicio de Sesión | 103 |
| 61. | Página Principal | 104 |
| 62. | Página Perfil del Conductor | 104 |
| 63. | Página Detalle de Incidencia | 105 |
| 64. | Página Ubicación en Tiempo Real | 105 |
| 65. | Modelo propuesto para la base de datos en MongoDB | 106 |
| 66. | Documento de Registro de Conductores | 106 |
| 67. | Documento de registro de Incidencias | 107 |
| 68. | Arquitectura Amazon Cognito | 108 |
| 69. | Instalación de bibliotecas | 109 |
| 70. | Instalación de comandos | 109 |
| 71. | Prueba de SIM7600G | 109 |
| 72. | Comandos GPS para pruebas | 110 |
| 73. | Código que permite obtener la posición GPS parte 1 | 110 |
| 74. | Código que permite obtener la posición GPS parte 2 | 111 |
| 75. | Código que permite obtener la posición GPS parte 3 | 111 |
| 76. | Código que permite obtener la posición GPS parte 4 | 112 |
| 77. | Mapa creado en AWS - MyMap | 113 |
| 78. | Código para obtener la ubicación geográfica en la aplicación web | 114 |
| 79. | Coordenadas geográficas en la Jetson Nano | 114 |
| 80. | Detalles del mapa creado en AWS | 115 |
| 81. | Coordenadas geográficas que recibe la página web | 115 |
| 82. | Abrir minicom por comando | 115 |
| 83. | Verificar conexión | 116 |
| 84. | Descarga del driver | 116 |
| 85. | Instalar driver | 116 |
| 86. | Comando para comprobar interfaz wwan0 | 116 |
| 87. | Habilitar la interfaz wwan0 | 116 |
| 88. | Comunicar por Minicom | 117 |

| | | |
|------|--|-----|
| 89. | Asignar IP. | 117 |
| 90. | Red 4G LTE activa por medio de la interfaz wwan0 | 118 |
| 91. | Conexi?n con boto3 hac?a Aws | 118 |
| 92. | Instalaci?n Amplify CLI | 120 |
| 93. | Amplify add api | 120 |
| 94. | Configuraci?n de par?metros de GraphQL | 120 |
| 95. | Arquitectura Amazon Cognito | 121 |
| 96. | Implementaci?n de Amazon Cognito en el proyecto | 121 |
| 97. | Menu de configuraci?n de Amazon Cognito | 122 |
| 98. | Implementaci?n completada | 122 |
| 99. | Grupos de usuario | 123 |
| 100. | Grupos de usuario | 123 |
| 101. | Grupos de usuario | 124 |
| 102. | Funci?n getConductor | 124 |
| 103. | Funci?n listConductors | 125 |
| 104. | Funci?n getIncidencia | 125 |
| 105. | Funci?n listIncidencias | 126 |
| 106. | Funci?n createConductor | 126 |
| 107. | Funci?n updateConductor | 127 |
| 108. | Funci?n deleteConductor | 127 |
| 109. | Funci?n createIncidencia | 128 |
| 110. | Funci?n oncreateIncidencia | 128 |
| 111. | Consola de AWS | 129 |
| 112. | Funcionamiento de Appsync | 129 |
| 113. | Crear Conductor | 130 |
| 114. | Amplify Hosting | 131 |
| 115. | ramificaci?n de repositorio de Github | 132 |
| 116. | Acceso a la p?gina web desde el navegador | 132 |

Índice de tablas

| | | |
|-----|--|----|
| 1. | RF01- Verificar estado funcional de periféricos | 34 |
| 2. | RF02- Establecer conexión con la base de datos | 34 |
| 3. | RF03- Activar Alarma | 35 |
| 4. | RF04- Enviar Video de Incidencia | 35 |
| 5. | RF05- Realizar Reporte de Incidencia | 36 |
| 6. | RF06- Enviar Reporte de Incidencia a la Base de Datos | 36 |
| 7. | RF07- Eliminar Video de Incidencia | 37 |
| 8. | Comparación de microordenadores | 37 |
| 9. | Cuadro Comparativo de modelos de MicroSD | 39 |
| 10. | Tabla Comparativa Lenguajes de Programación | 41 |
| 11. | RF01- Ingresar al Campo Visual | 42 |
| 12. | RF02- Capturar Video | 42 |
| 13. | RF03- Detectar Características Faciales | 43 |
| 14. | RF04- Clasificar imagen | 43 |
| 15. | RF05- Enviar señal de Alerta | 43 |
| 16. | RF06- Almacenar Incidencia | 44 |
| 17. | Caso de Uso 01 - Ingresar al campo visual de la Cámara | 45 |
| 18. | Caso de Uso 02 - Capturar Video en Tiempo real | 45 |
| 19. | Caso de Uso 03 - Detectar Rostro | 45 |
| 20. | Caso de Uso 04 - Reconocer características faciales | 46 |
| 21. | Caso de Uso 05 - Detectar Signos de Somnolencia | 46 |
| 22. | Caso de Uso 06 - Enviar Señal de Alerta | 47 |
| 23. | Caso de Uso 07 - Identificar Incidencia | 47 |
| 24. | Cuadro Comparativo - Algoritmos de Aprendizaje | 50 |
| 25. | Categorías LTE | 55 |
| 26. | Comparación entre Redes Inalámbricas | 56 |
| 27. | Comparación entre LTE-M y NB-IoT | 59 |
| 28. | RF01- Guardar Incidencia | 63 |
| 29. | RF02- Guardar Video | 63 |
| 30. | RF03- Conectar Aplicación Web | 64 |
| 31. | RF04- Desplegar Aplicación Web | 64 |
| 32. | RF05- Guardar Credenciales de Usuario Administrador | 64 |
| 33. | Requerimientos No Funcionales del Módulo de Estación Base | 65 |
| 34. | Caso de Uso 01 - Guardar Incidencia | 66 |
| 35. | Caso de Uso 02 - Guardar Video | 66 |
| 36. | Caso de Uso 03 - Conectar Aplicación Web | 67 |
| 37. | Caso de Uso 04 - Desplegar Aplicación Web | 67 |
| 38. | Caso de Uso 05 - Guardar Credenciales de Usuario Administrador | 67 |
| 39. | RF01- Iniciar Sesión | 68 |
| 40. | RF02- Mostrar el Historial de Reportes de Incidencia | 68 |
| 41. | RF03- Visualizar Reporte de Incidencia | 69 |
| 42. | RF04- Confirmar Incidencia | 69 |
| 43. | RF05 - Recuperar Contraseña | 70 |
| 44. | RF06- Mostrar perfil del Conductor | 70 |

| | | |
|-----|---|----|
| 45. | RF07- Mostrar ubicación Geográfica | 71 |
| 46. | RF08- Descartar Incidencia | 71 |
| 47. | RF09- Registrar Usuario | 71 |
| 48. | RF10- Mostrar el Historial de Reportes de Incidencia | 72 |
| 49. | RF11- Mostrar el Historial de Reportes de Incidencia | 72 |
| 50. | RF12- Generar Mensaje de Alerta | 73 |
| 51. | Requerimientos No funcionales - Aplicación Web | 73 |
| 52. | Caso de Uso 01 - Iniciar Sesión | 74 |
| 53. | Caso de Uso 02 - Registrar Usuario | 75 |
| 54. | Caso de Uso 03 - Modificar Usuario | 75 |
| 55. | Caso de Uso 04 - Eliminar Usuario | 75 |
| 56. | Caso de Uso 05 - Confirmar Incidencia | 76 |
| 57. | Caso de Uso 06 - Visualizar Incidencia | 76 |
| 58. | Caso de Uso 07 - Recuperar Contraseña | 76 |
| 59. | Caso de Uso 08 - Visualizar Ubicación en Tiempo Real | 77 |
| 60. | Cuadro Comparativo de los Sistemas de Gestión de Bases de Datos No Relacionales | 78 |
| 61. | Tipos de Archivo Multimedia | 80 |
| 62. | Agrupación de Puntos de Referencia | 93 |

1. Glosario de Abreviaturas

Glosario de Abreviaturas

- **CNN** *Convolutional Neural Network*
- **LTE-M** *Long Term Evolution for Machines*
- **NB-IoT** *Narrowband-Internet of Things*
- **CPU** *Central Processing Unit*
- **GPU** *Graphical Processing Unit*
- **SBGD** Sistema Gestor de Base de Datos

2. Resumen

El sistema hará uso de técnicas de visión artificial, tales como las Cascadas Haar para la detección de rostro, ojos y boca del conductor a partir de la entrada de video en tiempo real, así como la propuesta del uso de una red neuronal convolucional entrenada para poder detectar el estado de los ojos. El sistema utilizará puntos de referencia faciales para marcar la posición de la boca y posteriormente se obtendrá la relación de apertura de la boca, con el fin de detectar si se trata de un bostezo. Si el sistema detecta somnolencia, se activará una alarma con intención de alertar al conductor, a su vez, se realizará un reporte de incidencia el cual será enviado a una base de datos. El sistema utilizará una Jetson Nano para su funcionamiento de manera portátil. Como parte del sistema se analizó y diseñó un sistema de administración que permitirá al usuario verificar y visualizar la información de los reportes de incidencia y la información de cada conductor. Para el cual se diseñó una aplicación web que le permita al usuario acceder a la información y adicionalmente monitorear la ubicación en tiempo real del conductor.

Palabras Clave: Somnolencia, Visión artificial, Geolocalización, Alerta, Red Neuronal Convolutacional, Aplicación web.

3. Abstract

The system will make use of computer vision techniques, such as Haar Cascades for the detection of the driver's face, eyes and mouth from the video input in real time, as well as the proposal of the use of a convolutional neural network trained to be able to detect the state of the eyes. The system will use facial reference points to mark the position of the mouth and then the mouth opening ratio will be obtained, in order to detect if it is a yawn. If the system detects drowsiness, an alarm will be activated with the intention of alerting the driver, in turn, an incident report will be made which will be sent to a database. The system will use a Jetson Nano for portable operation. As part of the system, an administration system was analyzed and designed that will allow the user to verify and view the information of the incident reports and the information of each driver. For which a web application was designed that allows the user to access the information and additionally monitor the location in real time of the driver.

Keywords: Drowsiness, Computer Vision, Geolocation, Alert, Convolutional Neural Network.

4. Capítulo I: Introducción

De acuerdo con el Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2018, publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el número anual de muertes por accidentes de tránsito llegó a los 1,35 millones. Sin embargo, las consecuencias de estos accidentes no solamente afectan al conductor y a los pasajeros del vehículo, sino que también involucran a los peatones, ciclistas y motociclistas, en particular aquellos que residen en países en desarrollo [1].

La somnolencia al conducir es reconocida como un factor que puede contribuir a los percances viales. De acuerdo a datos de CONAPRA, en México cada año mueren en promedio 16,500 mexicanos por percances de este tipo. Con base en estimaciones hechas por el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para Prevención de Accidentes (STCONAPRA), los accidentes viales le cuestan al país alrededor de 150 mil millones de pesos que representan el 1.7 % del Producto Interno Bruto (PIB), sumando costos directos e indirectos. La somnolencia, al momento de conducir se trata de un fenómeno complejo que implica disminuciones en los niveles de alerta y conciencia por parte del conductor. Esta situación se convierte en un detonador de accidentes pues disminuye en el sujeto la capacidad de identificar situaciones de riesgo y por tanto evitar el peligro [2].

En el desarrollo logístico de empresas que se encargan de transportar a pasajeros o que se encargan de repartir paquetería, los datos pueden verse de forma más alarmante o preocupante, ya que, usualmente, las personas designadas como conductores se enfrentan a largas horas de jornada sin descanso y en muchos casos, rotan por horarios que pueden ser en el día o en la noche, aumentando el riesgo de accidentarse por el desbalance de tener un horario mixto.

Muchas de estas empresas optan por sistemas de rastreo de vehículos, que hoy es un recurso determinante para la planificación de rutas de distribución al optimizar las mismas y, lo más importante, al estar en un constante monitoreo se puede tener la certeza de que se está siguiendo la ruta marcada correctamente [3].

El rastreo satelital de vehículos funge como una de las principales opciones de sistemas capaces de indicar la ubicación de los vehículos en cuestión, sin embargo, el costo es elevado y periódico.

Tomando en cuenta el contexto antes planteado, se analizará y diseñará en el presente documento un sistema que alerte a un conductor con somnolencia, mediante el uso de una cámara digital y algoritmos de visión artificial, además de incluir un sistema de administración que permita la geolocalización del sistema en tiempo real, así como la gestión de conductores y reportes de incidencias.

4.1. Planteamiento del problema

La somnolencia es un fenómeno complejo de analizar debido a los factores que pueden intervenir. Algunas de las características más notorias de un estado de somnolencia, se pueden apreciar principalmente en el rostro de las personas: frecuencia de parpadeo, bostezos, movimientos faciales y cabeceos, los cuales son parámetros claves para determinar si una persona está en estado de somnolencia o vigilia.

Gracias a los avances tecnológicos en los últimos años, se han comenzado a desarrollar técnicas de visión artificial y aprendizaje automático que permiten detectar patrones de manera más eficiente. En el área del hardware, se han desarrollado microordenadores capaces de realizar tareas que requieran un nivel moderado de computación de una manera eficaz. Finalmente, en el área de telecomunicaciones, tecnologías como el 4G y avances en el área de *Internet of Things* han permitido mayores velocidades de transmisión de datos, así como mayor cobertura dentro del territorio nacional[4].

Hoy en día, se están comenzando a utilizar tecnologías para prevenir y detectar síntomas de fatiga y somnolencia en conductores.

Uno de estos métodos está basado en el comportamiento del vehículo, el cual detecta el estado del conductor mediante el análisis de distintas métricas como son: movimientos del volante, posición del vehículo, la presión del acelerador o del freno, cambio de velocidades, con los cuales se determina la posibilidad de que el conductor se encuentre en estado de somnolencia. El principal problema de dicho método es que las características individuales del vehículo, conductor y carretera repercuten en la eficacia del sistema.

Por otra parte, se encuentran los métodos que se basan en el análisis de variables fisiológicas, los cuales permiten la detección de somnolencia en sus fases tempranas con una baja tasa de falsos positivos. Se destacan los métodos basados en: electroencefalograma (EEG), electromiograma (EMG), electrocardiograma (ECG) y electrooculograma (EOG).

Cabe mencionar que, entre todos los métodos, el EEG es el más común para la detección de la somnolencia, donde se analizan diferentes bandas de frecuencia. Todas estas señales brindan información adicional al momento de analizar el estado de somnolencia de una persona. Sin embargo, estos métodos requieren contacto con el conductor y el uso excesivo de canales de encefalogramas, lo cual resta comodidad, maniobrabilidad y practicidad al conductor, además de poder llegar a ser invasivos, lo cual puede llegar a entorpecer el desempeño del conductor. [5]

Finalmente, se encuentra el análisis de características visuales que puede presentar un conductor somnoliento, como los movimientos faciales, parpadeos rápidos y constantes, cabeceos y bostezos frecuentes. Sin embargo, los bostezos se presentan generalmente antes de que el conductor entre en somnolencia, mientras que, los cabeceos normalmente ocurren cuando el conductor se duerme. Por lo que estos métodos no son capaces de detectar con exactitud cuando un conductor está empezando a entrar en un estado de somnolencia, sin embargo, son los métodos visuales más adecuados para dicho propósito. [5] Por tanto, se debe tomar en cuenta las diferencias temporales entre los distintos signos visuales, por lo que realizar la combinación de varias de estas características aumentará la robustez final del sistema, logrando una mejor eficiencia.

Actualmente existen distintas opciones para la geolocalización de vehículos en tiempo real, pero con costos elevados, como lo es el rastreo satelital el cual requiere un pago servicio con una suscripción

anual o mensual. Entonces, surge una oportunidad para desarrollar soluciones más asequibles y que sean igualmente eficaces, como es el caso de las redes móviles LTE[6]

Dadas las posibles soluciones y escenarios antes mencionados se plantea la siguiente pregunta: ¿Cómo desarrollar un sistema portátil que pueda detectar la somnolencia y alertar al conductor, además de monitorear la ubicación en tiempo real y gestionar las incidencias detectadas en el conductor?

4.2. Propuesta de solución

Como respuesta a la problemática planteada en la sección 4.1, se propone el desarrollo de un sistema portátil que sea capaz de detectar somnolencia en conductores y su vez activar una alarma que permita alertar al conductor. Como parte del sistema, un subsistema que permita la administración y validación de las incidencias reportadas, así como el monitoreo GPS del conductor en tiempo real dentro de la Ciudad de México.

Los problemas que resolverá el sistema se listan a continuación:

- El sistema será portátil por lo que se hará uso de un microordenador para poder ser instalado y que funcione dentro de un vehículo.
- Mediante una cámara digital conectada al microordenador, el sistema analizará el rostro del conductor en tiempo real, tomando en cuenta parámetros de análisis tales como; rostro, ojos y boca del conductor.
- El sistema hará uso de técnicas de visión artificial para poder detectar si el conductor presenta signos de somnolencia.
- En caso de presentarse un caso de somnolencia, el sistema activará una alarma para alertar al conductor.
- Al mismo tiempo, el sistema realizará y almacenará un reporte de incidencia que contendrá datos como fecha, hora, ubicación geográfica, y un pequeño video clip que muestre el momento en que el conductor presentó signos de somnolencia.
- Posteriormente, el sistema hará uso de redes de telecomunicaciones móviles para enviar el reporte de incidencia previamente generado hacia una estación base que funcionará mediante una aplicación web, dónde un administrador podrá verificar este reporte con el fin de confirmar que se trata de un caso de somnolencia y no un falso positivo.
- A su vez, el administrador podrá consultar la ubicación en tiempo real del conductor desde la misma estación base.
- En la figura 1 se muestra la propuesta del diagrama general de diseño de la arquitectura del sistema.




Figura 1: Diagrama general del diseño preliminar de la arquitectura del sistema.

4.3. Alcances

A continuación, se describen los alcances de la propuesta de solución:

- Detectar síntomas de somnolencia del conductor.
- Alertar al conductor mediante una alarma en caso de que se detecten síntomas de somnolencia.
- El sistema realizará un reporte de incidencia al detectar somnolencia.
- Solicitar el posicionamiento por medio de una tecnología de geolocalización en tiempo real.
- La transmisión de los datos del módulo de procesamiento se realizará mediante una red inalámbrica.
- Se trazará la ruta en el mapa de la trayectoria ejecutada por el conductor y se mostrará en la aplicación web.
- Las pruebas a realizar serán en la Ciudad de México donde se cuente con cobertura de redes móviles garantizada.
- La aplicación web permitirá consultar las incidencias de los conductores, así como la fecha y hora de estas, además de la ubicación de cada conductor en tiempo real.

4.4. Escenario de pruebas

Las pruebas se dividirán en dos fases:

Fase 1:

En la primera fase se probará el sistema de somnolencia y el sistema de comunicaciones de manera separada, con el propósito de analizar los resultados obtenidos. El sistema de detección de somnolencia será colocado dentro del vehículo, sin embargo, dicho vehículo permanecerá estacionado y con el motor apagado, esto con el fin de realizar pruebas de la precisión del sistema y poder ajustar parámetros en caso de ser necesario.

Estado de los ojos:

- Abiertos, cerrados.
- Duración de estos estados.

Bostezos:

- Apertura de la boca.

Estas pruebas se realizarán tanto de noche como de día para comprobar la efectividad del sistema. En caso de ser necesario, se realizarán los ajustes correspondientes en los parámetros de análisis para mejorar la efectividad de las pruebas. Así mismo se verificará que la alarma se active correctamente al detectar somnolencia en el conductor.

Para el sistema de administración se probará la aplicación web que incluye el acceso a la geolocalización del sistema en tiempo real, así como pruebas de estrés al servidor de alojamiento, con el fin de conocer la eficacia de respuesta del sistema durante períodos de tráfico de datos elevados.

Fase 2:

En la segunda fase, se probará el sistema completo con el vehículo en movimiento, donde el sistema estará monitoreando el estado de somnolencia del conductor en todos sus trayectos.

Para el sistema de administración se corroborará que en los casos en que el sistema de somnolencia detecte una incidencia, esta será enviada correctamente y pueda ser visualizada desde el sistema de administración. A su vez, se constará que la información de la ubicación geográfica del sujeto de prueba esté disponible en todo momento.

4.5. Justificación

Actualmente, se han desarrollado diferentes avances tecnológicos tales como el internet de las cosas (IoT) el cual permite la comunicación con dispositivos y da pauta al desarrollo de sistemas inteligentes que resuelven problemas complejos de manera automática y eficaz en ambientes específicos, la inteligencia artificial, el machine learning, el procesamiento masivo de datos en menor tiempo, entre muchos otros.

El sistema propuesto será capaz de detectar la somnolencia apoyado en estudios donde se analizan los aspectos fisiológicos y donde se delimitan los datos biométricos del estado de somnolencia obtenidos en diferentes pruebas, mediante el uso de visión artificial y deep learning para tener mejores resultados y posteriormente ser enviados a una estación base con ayuda de la tecnología de las redes inalámbricas.

Al haber accidentes de tránsito por somnolencia en México, con este proyecto se pretende prevenirlos e integrar un sistema que permita el monitoreo del vehículo mediante la geolocalización del mismo, el uso de una alarma auditiva para que el conductor se mantenga alerta, así como un sistema interactivo con los usuarios que permita visualizar las incidencias que se puedan presentar por parte de los conductores.

Ofreciendo así un sistema que utilice las tecnologías de la nueva generación que permitan el monitoreo, la detección y la alerta del conductor.

4.6. Metodología

Debido a que el presente proyecto conjunta la parte de software con hardware, se estarán implementando dos metodologías.

- **Top-Down**

La metodología de diseño *Top-Down* consiste en dividir un problema complejo en problemas o partes más pequeñas con mayor facilidad de resolución. A este proceso se le llama *Descomposición*. Estas partes pueden ser llamadas modulos o subrutinas. Cada módulo puede ser probado individualmente [7].




Figura 2: Descomposición en la metodología *Top-Down*. [7]

Utilizando la metodología Top-Down, se puede dividir el sistema en módulos que serán independientes de sí mismo, esto con la finalidad de ahorrar tiempo, así como recursos para su mantenimiento. Por lo tanto, en este proyecto se comenzará entendiendo el problema general para posteriormente poder realizar una subdivisión de problemas más pequeños para ser resueltos de manera individual.

- **UML**

UML es el estándar de la industria para modelar sistemas orientados a objetos [8]. UML incluye un conjunto de herramientas que permite visualizar la construcción de un sistema orientado a objetos. Al trabajar por iteraciones, se aborda de manera cada vez con más detalle el diseño de sistema, hasta que se defina con claridad las relaciones de cada uno de los objetos del sistema. Uno de las principales ventajas de UML es la reutilización de objetos, esto permite reducir costo de desarrollo así como de mantenimiento de los programas. En este proyecto se hará uso de uml para el análisis y diseño de cada módulo.

4.7. Objetivos

4.7.1. Objetivo General

Diseñar un sistema portátil para la detección de síntomas de somnolencia y alerta del conductor. Además de ser capaz de obtener la ubicación del conductor en tiempo real para ser monitoreada desde una aplicación web que a su vez permita gestionar y visualizar los reportes de incidencias del mismo.

4.7.2. Objetivos Específicos

- Diseñar un sistema de visión artificial que sea capaz de detectar y alertar la somnolencia en conductores.
- Integrar herramientas de geolocalización en tiempo real usando redes de telecomunicaciones móviles.
- Diseñar un sistema de administración para la gestión de usuarios, almacenamiento de datos y consultas de las incidencias de cada conductor.
- Integrar un sistema de comunicaciones que permita la interconexión Entre el sistema de visión artificial y el sistema de administración.

5. Capítulo II: Marco de Referencia

5.1. Marco Teórico

5.1.1. Somnolencia

La somnolencia es la necesidad o tendencia que tiene una persona a quedarse dormido. La intensidad de somnolencia está determinada por la calidad de sueño, la cantidad, y el ritmo circadiano de la persona [9].

Se han propuesto tres clases de métodos para poder medir el grado de somnolencia en una persona:

- **Mediciones del comportamiento**

Se basan en la observación del comportamiento del individuo. Entre estos se encuentran: el bostezo, la actividad ocular, expresiones faciales y pestañeo.

- **Test de funcionamiento**

Se usan para medir los efectos de somnolencia en diferentes aspectos del funcionamiento, como por ejemplo: las variaciones en el tiempo de reacción, vigilancia psicomotora y simuladores de manejo.

- **Test Neurofisiológicos**

Son diseñados bajo la premisa de cuantificar la somnolencia de manera objetiva.

5.1.2. Jetson Nano

Jetson Nano es una computadora pequeña y poderosa que permite ejecutar múltiples redes neuronales en paralelo para aplicaciones como clasificación de imágenes, detección de objetos, segmentación y procesamiento de voz. Es una plataforma fácil de usar que funciona con 5 vatios [10].



Figura 3: Kit para Desarrolladores Jetson Nano [10].

5.1.3. Visión Artificial

Se puede definir como el conjunto de técnicas para la extracción de información de imágenes digitales. El tipo de información obtenida de una imagen puede ser de identificación, mediciones

para navegación, o aplicaciones de realidad aumentada. El campo de visión artificial puede verse como una parte de la informática. La teoría de algoritmos y el aprendizaje automático son esenciales para el desarrollo de algoritmos de visión artificial. La visión artificial está compuesta generalmente por un conjunto de procesos destinados a realizar el análisis de imágenes: captación de imágenes, memorización de la información, proceso e interpretación de los resultados [11].

5.1.4. Red Neuronal

Una red neuronal es un sistema que pretende emular ciertas características propias de los seres humanos, tales como la capacidad de memorizar o y asociar hechos o características. Este sistema está se basa en el concepto de *neurona*.




Figura 4: Módelo estándar de una neurona artificial

Un modelo simplificado de una neurona artificial consta de dos etapas. En la primera etapa, las entradas provenientes de otras neuronas son combinadas tomando en cuenta los pesos de las sinapsis. Como resultado de esta etapa surge la entrada neta o *excitación* de la neurona. En la segunda etapa, la entrada neta se utiliza para determinar el valor de salida de la neurona, que posteriormente será propagada a otras neuronas.

En la etapa de integración de las entradas, una neurona combina las distintas entradas x_i con sus pesos para así determinar su entrada neta z_j :

$$z_j = \sum_i w_{ij}x_i \quad (1)$$

Dónde w_{ij} representan los pesos sinápticos asociadas desde la i -ésima neurona hasta la j -ésima. Estos pesos tendrán valores real. Positivos para modelar conexiones excitatorias y negativos para conexiones inhibitorias.

Por otra parte, en la etapa de activación de una neurona, esta utiliza el valor asociado a su entrada neta para generar una salida y_j :

$$y_j(t) = F(y_j(t-1), z_j(t)) = F(y_j(t-1), net_j(t)) \quad (2)$$

5.1.5. Redes Neuronales Convolucionales

Las redes neuronales convolucionales, tambien conocidas como *redes convolutivas*, son redes neuronales artificiales que se utilizan comunmente para resolver problemas que requieren el procesamiento de imágenes. Sus casos de uso más frecuentes van desde la detección de objetos, hasta generar una descripción textual del contenido de una imagen. Particularmente, sus entradas y salidas pueden ser estructuradas. Esto quiere decir, que en lugar de recibir un vector de entradas, se

puede recibir un vector (1D), matriz (2D) o tensor($> 2D$). En el caso de señales bidimensionales, las entradas pueden pertenecer a los pixeles de una imagen capturada por una cámaraReferencia0. Como su nombre lo indica, esta red neuronal utiliza la operación de convolución. La convolución es una operación matemática que se realiza sobre dos funciones para producir una tercera que se suele interpretar versión modificada (filtrada) de las funciones originales [12].

La convolución entre las funciones f y g se representa de la siguiente manera:

$$(f \star g)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)g(t - \tau)d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} f(t - \tau)g(\tau)d\tau \quad (3)$$

En el caso particular de procesamiento digital de imágenes, las variables $[n_1, n_2]$ corresponden a coordenadas $[x, y]$ de los píxeles de una imagen. Además, el signo menos que aparece en la Ecuación 8, se suele sustituir por un signo más, por lo cual la definición de convolución se expresaría como:

$$(x \star h)[x, y] = \sum_{k_1=0}^{K_1-1} \sum_{k_2=0}^{K_2-1} h[k_1, k_2]x[x + k_1, y + k_2] \quad (4)$$

Capas convolutivas

El componente clave de las redes neuronales convolucionales son las capas, que sustituyen la tradicional multiplicación de pesos por entradas. La entrada de una capa convolutiva es una señal, en el caso de imágenes, una señal bidimensional. Dicha señal es procesada realizando una convolución con una máscara o *kernel*. Los pesos correspondientes al *kernel* serán los parámetros de la capa convolutiva que será entrenada. A continuación se presenta la representación más simple de las capas de una red neuronal convolucional.




Figura 5: Arquitectura general de una Red Neuronal Convolutacional [13].

- Capa Convolutinal

Esta capa se utiliza para extraer las diversas características de las imágenes de entrada. En esta capa se realiza la convolución entre la imagen de entrada y un *kernel* de un tamaño particular $M \times M$.

La salida se denomina mapa de características, que nos brinda información sobre la imagen, como las esquinas y los bordes. Posteriormente, este mapa de características se alimenta a otras capas para aprender otras características de la imagen de entrada.

La capa de convolución en CNN entrega el resultado a la siguiente capa una vez que se aplica la en la entrada.

- Capa de *Pooling*

El objetivo principal de esta capa es disminuir el tamaño del mapa de características convolucionado para reducir los costos computacionales. Esto se realiza disminuyendo las conexiones entre capas y opera de forma independiente en cada mapa de características. Según el método utilizado, existen varios tipos de operaciones de agrupación. Básicamente resume las características generadas por una capa de convolución. El tipo de pooling más utilizado es el *max-pooling*. Este devuelve el valor máximo del fragmento de la imagen filtrada por el kernel.




Figura 6: Ejemplo de Max Pooling

- *Fully Connected Layer*

La capa totalmente conectada consta de los pesos y sesgos junto con las neuronas y se utiliza para conectar las neuronas entre dos capas diferentes. La imagen de entrada de las capas anteriores se aplana y se alimenta esta capa. Luego, el vector aplanado pasa por unas pocas capas más donde normalmente tienen lugar las operaciones de las funciones matemáticas. En esta etapa comienza el proceso de clasificación.

- *Output Layer*

Esta capa se encarga de mejorar el rendimiento de un modelo de aprendizaje automático, ya que evita el sobreajuste al simplificar la red. Descarta neuronas no esenciales de la red neuronal durante el entrenamiento.

- *Funciones de activación*

Son funciones matemáticas que determinan la salida de una capa de la red neuronal, y se utilizan en capas convolucionales así como en las capas completamente conectadas. Estas funciones se utilizan para asignar los valores de las salidas de cada capa entre valores definidos, para así facilitar que el modelo se adapte a una gran variedad de datos.

- *Flattening*

Flattening consiste en convertir los datos de salida de la capa convolucional a una matriz unidimensional para ser llevada a la capa siguiente.

5.1.6. Cascadas Haar

Existen técnicas de visión artificial que permiten el reconocimiento de objetos en una imagen o cuadros en un video. Entre los que más destacan, se encuentran las Cascadas Haar. Esta técnica fue presentada por primera vez por Viola y Jones. Las Cascadas Haar implican entrenar una serie de clasificadores simples y luego combinar su salida.

Posteriormente estas salidas se transforman en un *clasificador* $h(x)$ como una suma de valores de *aprendices débiles*:

$$h(x) = \operatorname{sgn} \left[\sum_{j=0}^{m-1} \alpha_j h_j(\mathbf{x}) \right] \quad (5)$$

los aprendices débiles $h_j(\mathbf{x})$ son funciones extremadamente simples de la entrada. En la mayoría de las variantes de Cascadas Haar, los aprendices débiles son funciones umbrales, que también son conocidos como *decision stumps* consideradas como la forma más simple de un árbol de decisiones.




Figura 7: Boosting

Después de que cada clasificador débil es seleccionado, los *data points* que han sido clasificados de manera incorrecta aumentan su peso. El clasificador final es una combinación lineal de los clasificadores débiles[14].

5.1.7. Content Delivery Network

Una Red de Distribución de Contenido, o CDN por sus siglas en inglés, es una red de servidores que se encarga de mejorar el rendimiento en la carga y descarga de contenido de la red. Los componentes de una CDN se encuentran distribuidos en diferentes nodos. Estos componentes pueden ser servidores y se encuentran con contenido replicado alrededor del mundo. El trabajo de una CDN consiste en redirigir la solicitudes de los clientes a un servidor ubicado geográficamente cerca de estos. En consecuencia, los clientes obtienen los datos solicitados a una velocidad más rápida.




Figura 8: Arquitectura de una CDN

Además de esto, una CDN es capaz de detectar cambios en la información existente, así como detectar la disponibilidad de nuevo contenido en los servidores de origen.

5.1.8. *Cloud Computing*

El Cloud Computing, o computación en la nube, se refiere a la entrega de servicios informáticos a través de Internet, permitiendo el acceso bajo demanda a recursos compartidos como almacenamiento, servidores, bases de datos, redes y software. En lugar de tener que mantener y administrar infraestructuras locales, los usuarios pueden utilizar recursos en la nube de forma flexible y escalable, pagando solo por lo que utilizan.

5.1.9. *GraphQL*

5.1.10. *Estándares y Protocolos de Comunicación Inalámbrica*

Para transferir datos o información de un punto a otro sin la utilización de cableado o algún medio físico, existen las redes inalámbricas que utilizan ondas de radio para conectar a los dispositivos permitiendo así, a los dispositivos remotos, se conecten sin dificultad y sin importar que estos dispositivos estén a unos metros o incluso a varios kilómetros de distancia. Se dividen en 4 tipos dependiendo del alcance requerido y se definen por el estándar 802.11 del IEEE que es el organismo de estandarización internacional.

- **Red inalámbrica de área amplia (WWAN)**

Usan ondas de radio pero transmite a uno o varios puntos de acceso inalámbrico donde un usuario inalámbrico puede conectarse a la red, al disponer de un ancho de banda más elevado ofrece una mejor cobertura.

Como ejemplo de estas redes se tienen la tecnologías 4G y 5G. Son conocidas como redes de largo alcance con cobertura de hasta 100km, pueden dar soporte a gran parte del territorio geográfico[16].

En esta red se incluyen:

- **Celulares**

Es conocida como la red de telefonía móvil.

- **LPWAN(*Low Power Wide Area Network*): Red de Área Amplia de Baja Frecuencia**

son redes de área amplia y de baja potencia, es un protocolo de transporte inalámbrico de datos que hoy en día se utiliza como uno de los protocolos básicos para la implementación de IoT. Existen varias implementaciones del protocolo LPWAN, tales como Sigfox,LoRaWAN, NB-IoT y LTE. Hay muchas diferencias entre cada una de ellas en cuanto a los esquemas de modulación, el alcance geográfico, la cantidad de información transmitida y a sus capacidades de encriptación y autenticación[17].

Las interfaces de comunicación inalámbrica LPWAN consideradas son:

5.1.11. LTE-M

LTE-M es el término simplificado de la industria para el estándar tecnológico de Área Amplia de Baja Potencia (LPWA por sus siglas en inglés). Se refiere específicamente a la tecnología LTE CatM1.

Es una tecnología de área amplia de baja potencia que admite IoT a través de dispositivos poco complejos y proporciona una cobertura extendida, al tiempo que permite la reutilización de la base instalada de LTE.

Las redes LTE-M coexistirán con las redes móviles 2G, 3G y 4G y se beneficiarán de todas las características de seguridad y privacidad de las redes móviles, como la confidencialidad de la identidad del usuario, la autenticación de la entidad, la privacidad, la integridad de los datos y la identificación del equipo móvil[18].

A continuación se describen las ventajas principales de LTE-M:

- **Ahorro de Energía**

LTE-M permite que los dispositivos IoT usen un modo de ahorro de energía, que les permite ir a dormir cuando no están en uso. Y tampoco tienen que despertarse para enviar solo la actualización de ubicación, sino que pueden extender los tiempos de suspensión por un período de tiempo más largo. LTE-M también permite que los dispositivos usen recepción discontinua extendida (eDRX). Cuando el dispositivo está fuera del modo suspendido, verifica periódicamente la información del enlace descendente. Con eDRX, se aumenta el tiempo de verificación de la radio, lo que reduce el consumo de energía.

- **Cobertura**

Las redes LTE-M/Cat-M1/Cat-M2 pueden utilizar la infraestructura 4G LTE existente. Esta es una ventaja significativa, ya que más del 50 por ciento de las conexiones móviles globales se realizan en redes 4G.

Con una pérdida de acoplamiento máxima (MCL) de 156 decibelios (dB), 14 dB más alta que LTE, las redes LTE-M también ofrecen mayor cobertura y mejor penetración en interiores. La señal puede manejar muchas interferencias de edificios y otras estructuras que obstruyen su camino.

- **Velocidad de Transferencia**

Comparado con LTE, LTE-M no es particularmente rápido. Pero 1 megabit por segundo para transmisiones de enlace ascendente y descendente es excepcional en comparación con redes más antiguas como 2G y 3G (UMTS) y otras LPWAN. (Es varias veces más rápido que NB-IoT). Y eso es más que suficiente para la mayoría de las aplicaciones de IoT. Es factible para aplicaciones con necesidades de datos pequeñas e incluso casos de uso que involucran transmisión de video.

En el contexto de IoT, el alto rendimiento de datos significa que los dispositivos que usan LTE-M pueden recibir fácilmente actualizaciones por aire (OTA), y las transmisiones de datos consumirán menos energía, porque el dispositivo puede volver al modo de ahorro de energía más rápido.

5.1.12. Teorema de Shannon-Hartley

Un sistema óptimo es el que cuenta con la capacidad de minimizar la probabilidad de error de bit a la salida del sistema, esto depende de las restricciones de la energía transmitida y del ancho de banda del canal.

El teorema de Shannon-Hartley establece la máxima cantidad de información que puede ser transmitida sin error con un ancho de banda específico y que está expuesto a la interferencia de ruido. La ecuación para la capacidad de canal es[19]:

$$C = B \cdot \log\left(1 + \frac{S}{N}\right) \quad (6)$$

Donde C es la capacidad de canal, es decir, la velocidad máxima a la que se puede transmitir la información a lo largo del canal sin error, medida en bits por segundo, B es el ancho de banda en hertz, S es la potencia de la señal útil en watts y N es la potencia de ruido presente en el canal expresada en watts. Al término S/N se le conoce como relación señal a ruido.

5.1.13. Geolocalización

La Geolocalización consiste en la identificación de la posición de un dispositivo móvil en el espacio real. El Sistema de Posicionamiento Global GPS por sus siglas en inglés es la forma más común y precisa en que se realiza la localización geográfica, y es capaz de ubicar el aparato con una precisión de unos pocos metros. El GPS es una red satelital que cuenta con al menos 30 satélites y que se mantienen en órbita alrededor de la tierra. Si bien el sistema en sus inicios tenía un propósito militar, en la actualidad cualquier persona puede ocuparlo. Cuando se solicita el posicionamiento por medio del GPS este envía señales de radio que permiten localizar a los satélites, el centro de comando transmite la información de la órbita, el tiempo y la posición de los otros satélites en el mismo sistema GPS. Estos satélites envían simultáneamente la información de tiempo y órbita a la tierra y finaliza cuando el dispositivo GPS utiliza la información recibida para determinar su localización la cual se interpreta mayormente en dos conjuntos: la latitud y longitud[46].

5.2. Estado del Arte

5.2.1. *Driver Drowsiness Detection Using Machine Learning with Visual Behaviour*

Este trabajo de investigación propone un sistema de detección de signos de somnolencia en conductores utilizando un modelo de Red Neuronal Convolutacional para detectar la posición de los ojos, y OpenCV junto con Dlib para la detección de la boca y realizar el conteo del número de bostezos por minuto. Para alimentar a la red Neuronal, se utilizaron el conjunto de datos de NTHU-DDD. También fue utilizado el método PERCLOS para obtener el número de parpadeos del sujeto de estudio. Este trabajo concluye que las mayores dificultades a la hora de detección de rostros fueron el uso de gafas oscuras, así como cambios en la iluminación.[20]

5.2.2. *Detection Of Drowsiness And Distraction Of Drivers Using CNN*

En este trabajo se implementó el aprendizaje automático y el paquete Keras para construir un modelo de CNN, el cual, clasifica si el conductor se encuentra somnoliento o distraído, el sistema emite un tono de alerta al detectar correctamente la somnolencia, dando al conductor una alerta temprana. Se utilizó el clasificador Open CV Haar-Cascade, un clasificador en cascada basado en características, usando sus funciones integradas, se detectó el rostro y la región de los ojos.[21]

5.2.3. *Driver Drowsiness Detection System Using Convolutional Neural Networks*

En este trabajo realizado en la Universidad Anurag se presenta una forma de analizar y anticipar la somnolencia del conductor mediante la aplicación de una red neuronal convolucional sobre la cara del conductor de un marco de secuencia. Se usó un conjunto de datos para dar forma y aprobar el modelo, usando redes convolucionales 3D basadas en modelos de múltiples capas de arquitectura de red neuronal repetitiva para detectar la somnolencia del conductor. Tras una sesión de entrenamiento, se obtuvo una precisión que se acerca al 92 % de aceptación.[22]

5.2.4. *Raspberry Pi based System for Visual Object Detection and Tracking*

Este trabajo aborda la implementación de un sistema capaz de realizar el seguimiento de varios objetos mediante una cámara digital conectada a una Raspberry Pi. El motor de este sistema fue desarrollado utilizando C++ y se ejecuta sobre un sistema operativo basado en GNU/Linux. Este sistema también logra transmitir las coordenadas y el tamaño de los objetos detectados a otras computadoras dentro de una red de local de Internet.[23]

5.2.5. *Diseño e implementación de sistema de visión artificial para alerta y detección de somnolencia mediante aprendizaje profundo aplicable en conductores de vehículos*

En este trabajo realizado en la facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Trujillo, se desarrolló un sistema de extracción de características faciales tales como pestañas, cejas y bostezos. Para la extracción de regiones de interés se utilizaron cascadas Haar, y la clasificación de estas características se realizó utilizando un modelo de red LeNet. Además el trabajo incluye la creación de una base de datos de las regiones de interés de la cara utilizando imágenes propias

y también utilizando conjunto de datos externos. Para el desarrollo de este trabajo se utilizó el lenguaje de programación Python, junto con las librerías de OpenCV, Tensorflow y Keras.[24]

5.2.6. Aplicación de visión por computador y *machine learning* al guiado de un robot móvil basado en Raspberry Pi

Esta investigación realizada en la Universidad de Sevilla, detalla el desarrollo de un vehículo con guiado autónomo basado en visión artificial. Se utilizó una red neuronal convolucional para realizar el seguimiento de objetos. El sistema desarrollado consta de una integración de una computadora remota a la par de una Raspberry Pi[25].

5.2.7. Evaluación de la plataforma Nvidia Jetson Nano para aplicaciones de visión artificial

Este trabajo de investigación aborda distintos proyectos tales como: Estimación de pose humana en tiempo real y Reconocimiento de matrícula en tiempo real sobre una Nvidia Jetson Nano. Se realizaron pruebas de rendimiento para conocer las limitaciones de la Jetson Nano. Los resultados presentados muestran que la Jetson Nano permite trabajar tanto como imágenes como con vídeos de forma fluida, aunque con ciertas limitaciones en el uso de redes neuronales profundas. Sin embargo, al utilizar la aceleración de hardware ofrecida por Nvidia, se redujo considerablemente los tiempos de ejecución de los procesos[26].

5.2.8. Comparative Study of Computer Vision Based Line Followers using Raspberry Pi and Jetson Nano

Esta investigación realiza una comparación del rendimiento entre la Raspberry Pi y la Jetson Nano aplicado a un sistema de guía utilizando líneas rectas en el suelo. Los resultados de este trabajo muestran que ambas ofrecen un buen rendimiento. Sin embargo, la Jetson Nano demostró ser 20 segundos más rápida en cuanto al procesamiento de imágenes, y obtuvo un porcentaje del 100 % de efectividad al recorrer el trayecto trazado por el circuito de líneas. Por otro lado, la Raspberry Pi, obtuvo un porcentaje de 98 % de efectividad en cuanto al seguimiento del circuito. Por lo anterior, el estudio concluyó que la Jetson Nano ofrece un mejor rendimiento y efectividad en tareas de visión artificial[27].

5.2.9. Sistema de detección de somnolencia mediante inteligencia artificial en conductores de vehículos para alertar la ocurrencia de accidentes de tránsito

Este proyecto fue realizado por estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Perú y consistió en llevar a cabo un sistema para la detección de la somnolencia y la distracción del conductor. El sistema se desarrolló utilizando C# con EmguCV para detectar la distracción y orientación de los ojos utilizando técnicas de visión artificial. Además, cuenta con un sistema de alarma compuesto por un zumbador de 12v, que se activa a recibir la orden el microcontrolador al procesar el sistema de visión artificial junto a una red neuronal.[28]

5.2.10. Diseño de un sistema electrónico para detectar la somnolencia en automovilistas por medio de la actividad ocular

Este trabajo realizado por alumnos de la ESIME Culhuacán en el año 2019 detalla el diseño y la implementación de un sistema que se basa en la fusión de dos señales. Una de ellas proviene de la detección del estado de los ojos utilizando información proveniente de una cámara digital. Para lo anterior, se realiza una segmentación de las regiones de la piel y posteriormente se obtiene la ubicación y el rastero de los ojos. La segunda señal se obtiene a partir de los datos proveniente de un acelerómetro colocado sobre la cabeza del conductor, cuya función es detectar los cabeceos asociados con somnolencia. El procesamiento de dicha señal del acelerómetro se lleva a cabo con la ayuda de la Transformada Wavelet Discreta. Estas dos señales son correlacionadas para tener como salida dos alarmas secuenciales que son percibidas por el conductor. La primera le alerta sobre un primer estado de posible somnolencia y la segunda acciona un control difuso para el control momentáneo del auto y la corrección del volante para el seguimiento del carril. Los resultados obtenidos por este trabajo demuestran una eficacia para la detección de ojos cerrados del 86 % y para la detección de cabeceo superior al 90 %.[\[29\]](#)

5.2.11. Sistema para la detección del estado de somnolencia en seres humanos, con reconocimiento de patrones

En este artículo se muestra la implementación de un sistema de detección del estado de somnolencia en seres humanos, a través de la identificación de patrones faciales y la frecuencia de parpadeo de los ojos. Utilizando técnicas de inteligencia artificial, visión por computadora y un sistema embebido con cámara integrada para la adquisición de imágenes. El cual permite detectar en tiempo real el estado de fatiga de un conductor automovilístico y su grado de somnolencia, todo con el objetivo de disminuir la tasa de accidentes viales causados precisamente por la somnolencia en México. Se hizo uso del lenguaje de programación Python, bibliotecas como OpenCV, Dlib y Scipy, las cuales, fueron requeridas debido a los modelos predefinidos que establecen una mayor precisión en la detección de puntos faciales específicos, utilizando como referencia el método de predicción de 68 puntos específicos del rostro. El sistema propuesto tiene la característica de funcionar con luz de día en una primera etapa, y la idea es poder implementarlo en cualquier tipo de vehículo automotriz a un costo accesible a la mayoría de los propietarios de vehículos automotrices.[\[30\]](#)

5.2.12. Sistema de Detección de Somnolencia

En este trabajo de fin de grado, realizado por un alumno de la Universidad de La Laguna en el año 2022 se estudió el uso de los modelos de Redes Neuronales para la clasificación de imágenes. Enfocado en la resolución del problema de la somnolencia en los conductores. En el cual se utilizó el lenguaje de programación Python, junto con diversas librerías que facilitan la integración del modelo, y otras que ayudan en la captura de las imágenes.[\[31\]](#)

5.2.13. Desarrollar un prototipo de reconocimiento facial basado en Machine Learning para detectar estado de Somnolencia en conductores de una cooperativa de transporte.

En este trabajo, realizado por alumnos de la Universidad de GUAYAQUIL en el año 2020-2021 se plantea el desarrollo un prototipo para la detección de la somnolencia del conductor de una cooperativa de transporte el cual dicho conductor se había sobrepasado el límite de horas de trabajo,

usando la técnica de reconocimiento facial, basándose específicamente en el estado de los ojos. Para ello se realizó una investigación bibliográfica relacionada con patrones biométricos, inteligencia artificial y programación mediante Machine Learning, así como, las principales variables que permiten identificar un estado de somnolencia. Dentro de esta investigación también se determinan cuáles son los algoritmos a utilizar (CV2, Imutils, etc.) siendo la herramienta Python y su librería principal Visión por Computadora las seleccionadas para el estudio.[32]

5.2.14. Sistema basado en la detección y notificación de somnolencia en conductores de autos

En este trabajo, realizado por alumnos de la Universidad de Córdoba en el año 2015 se plantea el desarrollo que permite alertar a los conductores en estado de somnolencia leve, utilizando la tecnología de reconocimiento de objetos de Kinect y la librería OpenCV con el lenguaje C# para el reconocimiento de imágenes. Además, se diseña una aplicación móvil del sistema operativo Android para la notificación de somnolencia utilizando una conexión socket tipo TCP. Para el procesamiento de imágenes, se utilizó el algoritmo Viola-Jones, el cual se basa en una nueva forma de representación de imágenes llamada Integral Image, permitiendo que las características del detector se comunten rápidamente.[33]

5.2.15. Detección de somnolencia para conducción sin accidentes

En este trabajo de fin de grado, realizado por un alumno de la Universidad de Alicante en el año 2022 se propuso crear una aplicación real para detectar la somnolencia al volante haciendo énfasis a un bajo coste económico. Donde se realizó una comparativa entre una solución mediante Machine Learning (ML) y Principal Component Analysis (PCA).[34]

5.2.16. Diseño e implementación de un sistema de geolocalización en interiores para plataforma Android vía la red enterprise WLAN de la PUCP

En este proyecto de titulación de la Pontifica Universidad Católica Del Perú del 2016 se desarrolló una aplicación móvil capaz de geolocalizar a un usuario dentro de las instalaciones de la universidad usando la técnica de Huellas de Señal (fingerprinting), que minimiza el error debido a reflexiones y obstáculos, basada en el estimador de máxima verosimilitud (ML por sus siglas en inglés Maximum Likelihood) junto a las mediciones de señal de los Access Points cercanos usando la red Wi-Fi. La tecnología de radiofrecuencia que se usó fue la de redes inalámbricas de área local, Wi-Fi. Que ofrece conectividad por radiofrecuencia, con alcance local a un dispositivo que envíe datos Ethernet desde la ubicación del mismo hasta una conexión a la red fija, que en este caso la universidad contaba con 32 access points que recibirían la señal de datos a través de cobre o fibra. La técnica del fingerprinting, que está dirigida a geolocalización en interiores, consiste en un mapeo de datos que se encuentran en un escenario para luego asociarlos a una localización y almacenarlos en una base de datos, para estimar la localización más probable se utilizó el algoritmo de ML basado en el teorema de Bayes de probabilidad. En las conclusiones señalan que este sistema obtuvo una precisión del 100% en la estimación del ambiente con un error menor de 2.4m en las pruebas realizadas.[35]

5.2.17. Propuesta de un sistema de geolocalización y monitoreo vía GPS/GSM/GPRS aplicado a un pulsómetro para personas con enfermedades cardiovasculares

Tesis del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco del año 2018, donde se empleó un sensor de pulso cardiaco el cual proporciona información en tiempo real de los latidos del corazón mientras que un microcontrolador procesa los datos y, en caso de que se obtengan los datos de que se está presentando una taquicardia, el microcontrolador solicita la ubicación al módulo GPS y envía un mensaje de texto a través de GSM/GPRS a la persona designada.[\[36\]](#)

5.2.18. Influencia de un sistema de geolocalización en el control y monitoreo de vehículos con dispositivos GPS en una empresa logística

Tesis del año 2015 de la Universidad César Vallejo de Perú donde se investiga de manera profunda las características y detalles de la tecnología GPS para determinar la influencia de un sistema de geolocalización en el control y monitoreo de vehículos con esta tecnología en una empresa logística. [\[37\]](#)

6. Capítulo III: Análisis

Partiendo de la propuesta de solución y la metodología *Top-down*, que nos permite dividir un sistema en módulos para un análisis por partes, el sistema se dividirá en tres principales módulos: el Módulo de Comunicaciones, el Módulo Central de Procesamiento y el Módulo de la Estación Base, figura 9.




Figura 9: Diagrama del sistema basado en la metodología Top-Down

A continuación, se desglosan cada uno de los módulos:

Módulo Central de Procesamiento:

El módulo Central de procesamiento estará compuesto por un microordenador que será colocado dentro de un automóvil. Este microordenador será alimentado por el corriente proporcionado por dicho automóvil. Además, contará con una cámara digital que analizará el rostro del conductor después de que este encienda el automóvil. A este microordenador también le será acoplado un dispositivo que sea capaz de utilizar redes de telecomunicaciones móviles, esto para que sea posible la conexión con la Estación Base. Finalmente, también contará con una alarma para alertar al conductor si este presenta un estado de somnolencia.

Módulo de Visión Artificial

Este submódulo se hará cargo de analizar el rostro del conductor utilizando técnicas de visión artificial. Se tomarán en cuenta los siguientes parámetros para determinar si el conductor presenta o no signos de somnolencia:

- estado de los ojos (cerrados, abiertos).
- estado de la boca (cerrada o abierta).

Si el conductor presenta un estado de ojos cerrados por más de 5 segundos, se considerará como un estado de somnolencia, por lo que se activará una alarma para alertar al conductor. Así mismo se evaluará el grado de apertura de la boca para determinar si el conductor bosteza, si el conductor

presenta más de un bostezo dentro de un minuto el sistema lo clasificará como somnolencia. A su vez el sistema tomará un videoclip dónde se aprecie el momento en que el conductor presentó un estado de somnolencia.

Módulo de Comunicaciones

Una vez que se tengan los datos recibidos por el módulo de procesamiento, este módulo se encargará de la transmisión de los datos hacia el módulo de estación base por medio de la tecnología 4G/LTE. Donde la información recibida por el módulo de procesamiento se enviará en forma de paquetes hacia las antenas 4G y serán subidas a la nube para después ser descargadas o consultadas por el módulo de Estación Base. La tasa de datos con la que el transceptor funcionará se especifica en la sección [6.3.3](#) y se cumplirán los parámetros establecidos en el teorema de Shannon-Hartley para garantizar la probabilidad de error en la transmisión. En caso de no contar con cobertura, quedarán almacenados las incidencias en una unidad externa para que puedan seguir los mismos pasos antes mencionados teniendo en cuenta el retraso de estos una vez que esta se restablezca.

Módulo de Estación Base

Este módulo estará compuesto por una aplicación web y una base de datos que se encargará de almacenar las incidencias de los conductores para ser corroborados por un administrador posteriormente, esto con la intención de descartar un falso positivo y realizar los ajustes necesarios al sistema.

6.1. Análisis y delimitación de la zona geográfica

El sistema está dirigido principalmente para empresas cuya actividad esté enfocada al transporte de material o personas. Debido a que una parte fundamental del proyecto es la portabilidad, el sistema requiere de un servicio de acceso al internet. Por tanto, se decidió utilizar redes móviles celulares para cumplir con dicho requerimiento.



Figura 10: Mapa de cobertura 3G/4G/5G en México.[46]

Tomando en cuenta la información del Mapa de cobertura 3G/4G/5G, de redes móviles en México, mostrado en la figura 10, se observa que las zonas con mayor cobertura son principalmente las que cuentan con mayor densidad de población, por tanto, se plantea que su funcionamiento sea principalmente en la Ciudad de México, debido a que cuenta con mayor infraestructura en dichas redes.




Figura 11: Mapa de cobertura 3G/4G/5G en la Ciudad de México.[46]

6.2. Análisis del Módulo Central de Procesamiento

Análisis de Requerimientos Funcionales

Tabla 1: RF01- Verificar estado funcional de periféricos

| ID | Nombre corto del Requerimiento |
|--|--|
| RF01 | <i>Verificar estado funcional de periféricos</i> |
| Descripción: El sistema verificará el estado funcional de los distintos periféricos utilizados en el Módulo Central de Procesamiento | |
| Elementos: <ul style="list-style-type: none">• Microordenador• Cámara Digital• Zumbador• Antena | |
| Solución del Requerimiento: <p>Utilizando métodos de comprobación ofrecidos por cada uno de las librerías de los periféricos, se comprobará que funcionen de manera correcta, en caso contrario se enviará una alerta al módulo de Estación Base.</p> | |

Tabla 2: RF02- Establecer conexión con la base de datos

| ID | Nombre corto del Requerimiento |
|--|---|
| RF02 | <i>Establecer conexión con la base de datos</i> |
| Descripción: Se realizará conexión con la Base de Datos. | |
| Elementos: <ul style="list-style-type: none">• Microordenador• Base de Datos | |
| Solución del Requerimiento: <p>Se podrá acceder a la información almacenada y registrar nuevos datos en la base de datos.</p> | |

Tabla 3: RF03- Activar Alarma

| ID | Nombre corto del Requerimiento |
|---|--------------------------------|
| RF03 | <i>Activar Alarma</i> |
| Descripción: El sistema activará el zumbador en caso de que el Submódulo de Visión Artificial detecte somnolencia en el conductor. | |
| Elementos: <ul style="list-style-type: none"> • Microodenador • Zumbador Pasivo | |
| Solución del Requerimiento: Utilizando métodos de comprobación ofrecidos por cada uno de las libererías de los periféricos, se comprobará que funcionen de manera correcta, en caso contrario se enviará una alerta al módulo de Estación Base. | |

Tabla 4: RF04- Enviar Video de Incidencia

| ID | Nombre corto del Requerimiento |
|---|-----------------------------------|
| RF04 | <i>Enviar Video de Incidencia</i> |
| Descripción: Se enviará el video de la incidencia hacia un servicio de almacenamiento en la nube. | |
| Elementos: <ul style="list-style-type: none"> • Video Solución del Requerimiento: El video será almacenado y se obtendrá un ID del video. | |

Tabla 5: RF05- Realizar Reporte de Incidencia

| ID | Nombre corto del Requerimiento |
|---|---------------------------------------|
| RF05 | <i>Realizar Reporte de Incidencia</i> |
| Descripción: Se realizará una consulta previa a la Base de Datos para obtener el nombre y apellidos del conductor de acuerdo al id del conductor. Se registrará la fecha, hora y ubicación geográfica del momento en que se detectó la somnolencia. Los datos recabados serán usados en la creación de un documento que contenga los datos de la incidencia. | |
| Elementos: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Id del Conductor • Nombre de Conductor • Apellidos de Conductor • Fecha • Hora • Ubicación • Id Video | |
| Solución del Requerimiento: | |
| El documento de la incidencia contendrá los campos necesarios para registrar la incidencia en la base d datos. | |

Tabla 6: RF06- Enviar Reporte de Incidencia a la Base de Datos

| ID | Nombre corto del Requerimiento |
|---|--|
| RF06 | <i>Enviar Reporte de Incidencia a la Base de Datos</i> |
| Descripción: Se enviará el reporte de incidencia hacia la Base de Datos. | |
| Elementos: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Reporte de Incidencia | |
| Solución del Requerimiento: | |
| El Reporte de Incidencia será almacenado en la Base de Datos. | |

Tabla 7: RF07- Eliminar Video de Incidencia

| ID | Nombre corto del Requerimiento |
|--|-------------------------------------|
| RF07 | <i>Eliminar Video de Incidencia</i> |
| Descripción: Se eliminará el video de Incidencia del almacenamiento externo después de ser almacenado en la nube. | |
| Elementos: <ul style="list-style-type: none"> • Reporte de Incidencia • URL del Video | |
| Solución del Requerimiento: El video de la incidencia será eliminado. | |

6.2.1. Análisis y Elección del microordenador

Como ya se mencionó en la sección 4.2, se hará uso de un microordenador para permitir que el sistema sea portátil y pueda funcionar dentro de un automóvil. Por tanto, se realizó una investigación de los modelos disponibles y de mayor aceptación en el mercado, figura 8.

Tabla 8: Comparación de microordenadores

| Nombre | CPU | RAM | GPU | Alimentación | Precio |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------|
| Google Coral Dev Board | NXPiMX 8M SoC Dual Core 1.2 GHz | 2GB DDR3 | Hexa Core A-72 2GHz | 5V DC | \$4289 |
| Raspberry Pi 4B | 1.5 GHZ 64 bit QuadCore Cortex A-72 | 1GB, 2GB, 4GB, 8GB DDR4 | No cuenta con GPU | 5V vía USB-C o puerto GPIO | \$3956 |
| Asus TinkerBoard 2S | Mali-G52 MP6 con 6 núcleos | 2GB/4GB dual-channel LPDDR4 | Integrated GC7000 Lite Graphics | 12V-19V | \$7169 |
| NVIDIA Jetson Nano | ARM A57 2.1 GHz de cuatro núcleos | 4 GB de LPDDR4 de 64 bits | NVIDIA Maxwell de 128 núcleos CUDA | 5V/4A | \$3,799 |

Los parámetros que se tomaron en cuenta para la elección de que microordenador utilizar fueron los siguientes:

- Precio
- Voltaje necesario
- RAM
- Módulos compatibles

Si bien la Raspberry Pi es uno de los microordenadores con más aceptación por parte de la comunidad, esta no cuenta con una GPU, lo cual reduce significativamente su rendimiento en tareas relacionadas con IA que requieren de mayor procesamiento. Por lo que al buscar alternativas de

microordenadores que contaran una GPU, y basándose en él estudio [38] se concluyó , que la Nvidia Jetson Nano, ofrece una mayor ventaja en comparación a la raspberry Pi en cuanto a procesamiento y eficacia en tareas que involucran visión artificial. A pesar de que Asus y Google Coral Dev Board cuenta con una GPU, su potencia no supera a la ofrecida por Jetson Nano [39] y su precio es considerablemente mayor como se puede apreciar en la tabla 8, por lo cual se descartaron como opción viable. Debido a lo anterior, se concluyó que la Jetson Nano representa la mejor opción para el desarrollo del presente proyecto debido a su bajo costo, bajo consumo de energía y mejor rendimiento en comparación a sus alternativas.

6.2.2. Análisis y Elección de la alarma

Dentro de la búsqueda de modelos de alarma se encontraron dos tipos de zumbadores, el zumbador activo y zumbador pasivo, donde el primero produce un tono audible fijo, al aplicar una tensión de corriente directa. Mientras que el segundo requiere de una señal oscilante, generalmente de tipo PWM, que indique la frecuencia y la duración de la señal.

Para la elección de la alarma se obtuvieron dos de los principales modelos comerciales de cada tipo de zumbador mencionado:

Buzzer Pasivo KY-006

- Voltaje: 1.5 V - 5 V
- Rango de frecuencia: 1.5 Hz - 2.5kHz
- Decibeles: 72 DB
- Precio: \$50

Buzzer Activo KY-012

- Voltaje: 3.5 V - 5.5 V
- Rango de frecuencia: 300 Hz - 2.5kHz
- Decibeles: 85 DB
- Precio: \$71

Debido a la posibilidad que ofrece el zumbador pasivo para controlar el tono y la duración del mismo, además de su bajo coste en comparación con el zumbador activo KY-012, se optó por el zumbador de tipo pasivo, específicamente el modelo KY-006, en cual se pueden configurar los tonos desde la Nvidia Jetson Nano por medio del lenguaje Python.

6.2.3. Análisis y Elección de la unidad de almacenamiento externa

Para utilizar una NVIDIA Jetson Nano, se requiere una tarjeta SD que contenga el sistema operativo y las aplicaciones. La tarjeta SD debe tener una capacidad de almacenamiento de al menos 8 GB.

Tabla 9: Cuadro Comparativo de modelos de MicroSD

| Micro SD | Almacenamiento | Speed class | Video class | Velocidad de escritura | Velocidad de Lectura | Precio |
|-------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|----------------------|-------------------------|
| SanDisk Extreme A2 | 32-256 (MAX 1T)GB | Clase 30/U3 | V30 | 90 MB/s | 160 MB/s | \$1041 |
| Kingston ENDURANCE | 32-256 (MAX 1T)GB | Clase 10/U1 | - | 45 MB/s | 95 MB/s | \$628 |
| Samsung PRO Plus | 128-512 GB | Clase 10/U3 | V30 | 120 MB/s | 160 MB/s | 160 MB/s \$883 (128) |
| Kingston Canvas React Plus V90 Card | 64-256 GB | Clase 10/U3 | V90 | 90 MB/s | 180 MB/s | \$3596 |

Tomando en cuenta la capacidad mínima de almacenamiento y el costo de la misma se decidió usar una unidad de almacenamiento *Kingston ENDURANCE* de 32 GB para el almacenamiento externo.

6.2.4. Análisis y Elección de lenguajes de programación para el microordenador

Lo que se debe de considerar para la elección de un lenguaje de programación, es que la programación orientada a la inteligencia artificial es diferente al paradigma de la programación convencional. En esta última, el usuario le indica a la máquina exactamente lo que tiene que hacer, mientras que en Machine learning, se le enseña a programarse sola. Lo cual se ejemplifica en el siguiente gráfico:




Figura 12: Programa clásico vs Machine Learning

El proceso de trabajo para aprendizaje automático es muy diferente a la construcción de una aplicación convencional. Por este motivo, la manera de utilizar los lenguajes de programación es diferente. Se deben de tomar en cuenta las características que estos utilizan, así como sus enfoques y paradigmas.

Uno de los factores importantes a considerar al momento de elegir un lenguaje de programación orientado a machine learning, es la popularidad el mismo, ya que esta es una señal de la aceptación por parte de la comunidad. A su vez, su soporte es tanto o mas importante, ya que podemos darnos una idea si dicho lenguaje posee las herramientas adecuadas que se acoplan a nuestras necesidades. La velocidad de ejecución es otro factor importante, sobre todo cuando se requiere una minusociudad en la ejecución de procesos y el cuidado de la memoria .Finalmente, la versatilidad del lenguaje es otro factor relevante, ya que, si el lenguaje fue diseñado con una determinada tarea o propósito en mente, este será mucho más eficiente y productivo.

A continuación, se listan algunos de los lenguajes de programación más populares en el campo de Machine Learning:

- Python Es uno de los lenguajes más populares en la comunidad de aprendizaje automático y visión artificial debido a su facilidad de uso, gran cantidad de bibliotecas y frameworks disponibles y gran comunidad de desarrolladores.
- C++: Es un lenguaje de programación de alto rendimiento, es muy adecuado para proyectos de visión artificial que requieren de un gran rendimiento.

- Matlab: Es un lenguaje de programación y entorno de desarrollo específicamente diseñado para matemáticas y cálculo científico, es muy utilizado en el campo de la visión artificial y procesamiento de imágenes.
- Java: Es un lenguaje de programación multiplataforma, es muy popular en el desarrollo de aplicaciones y se utiliza en proyectos de visión artificial.
- R: Es un lenguaje de programación especializado en estadística y análisis de datos. Es ampliamente utilizado en investigación académica, ciencia de datos y análisis estadístico en ciencias sociales, económicas, financieras y biotecnología entre otros.

A continuación se presenta una tabla comparativa de las características que se tomaron en cuenta para la elección sobre qué lenguaje utilizar.

Tabla 10: Tabla Comparativa Lenguajes de Programación

| Lenguaje | Popularidad | Versatilidad | Velocidad | Soporte |
|----------|-------------|--------------|-----------|----------|
| Python | Alta | Alta | Moderada | Alta |
| C++ | Baja | Alta | Alta | Moderado |
| R | Alta | Moderada | Moderado | Bajo |
| Matlab | Baja | Moderada | Moderada | Bajo |
| Java | Moderada | Moderada | Baja | Moderado |

Debido a que en el presente proyecto se realizará la integración de sistemas enfocados a Machine Learning y a su vez a la programación orientada a objetos, Python representa la mejor opción para ser implementado, ya que este lenguaje permite desarrollar ambos ámbitos de una manera integral[40]. Por lo cual será utilizado a lo largo del proyecto.

6.2.5. Análisis del Submódulo Visión Artificial

Submódulo de Visión Artificial:

El submódulo de visión artificial tiene como objetivo realizar la detección de somnolencia del conductor, analizando el rostro con distintas técnicas y algoritmos de visión artificial.

■ Requerimientos Funcionales

Tabla 11: RF01- Ingresar al Campo Visual

| ID | Nombre corto del Requerimiento |
|------|---|
| RF01 | <i>Ingresar al campo visual</i> |
| | Descripción: El conductor ingresará al campo visual de la cámara digital, posicionándose en el asiento del conductor Elementos: <ul style="list-style-type: none">• Conductor• Cámara Digital |
| | Solución del Requerimiento: La cámara se posicionará para capturar el rostro del conductor en video como entrada para el sistema. |

Tabla 12: RF02- Capturar Video

| ID | Nombre corto del Requerimiento |
|------|---|
| RF02 | <i>Capturar video</i> |
| | Descripción: El sistema capturará video en todo momento. Elementos: <ul style="list-style-type: none">• Conductor• Cámara Digital |
| | Solución del Requerimiento: Con el uso de una cámara digital, se capturará video en tiempo real. |

Tabla 13: RF03- Detectar Características Faciales

| ID | Nombre corto del Requerimiento |
|--|--|
| RF03 | <i>Detectar Características Faciales</i> |
| Descripción: El sistema detectará las características faciales más relevantes; rostro, ojos y boca del conductor, mediante el uso de un método de detección facial. | |
| Elementos: <ul style="list-style-type: none"> • Imagen preprocesada • Método de Detección Facial | |
| Solución del Requerimiento: El sistema obtendrá la imagen del rostro y en base a esta se obtendrán las imágenes de la boca y ojos del conductor detectados por dicho método. | |

Tabla 14: RF04- Clasificar imagen

| ID | Nombre corto del Requerimiento |
|---|--------------------------------|
| RF04 | <i>Clasificar imagen</i> |
| Descripción: El sistema evaluará los signos de somnolencia, como el estado de los ojos y la apertura de la boca para clasificar la imagen en base a la presencia o ausencia de somnolencia mediante técnicas de aprendizaje automático y/o aprendizaje profundo. Así mismo se escalarán y se normalizarán las imágenes que servirán como entrada para dicho proceso. | |
| Elementos: <ul style="list-style-type: none"> • Técnicas de aprendizaje automático y/o aprendizaje profundo. | |
| Solución del Requerimiento: El sistema obtendrá el estado de somnolencia del conductor. | |

Tabla 15: RF05- Enviar señal de Alerta

| ID | Nombre corto del Requerimiento |
|---|--------------------------------|
| RF05 | <i>Enviar señal de alerta</i> |
| Descripción: Se enviará una señal de alerta al módulo central de procesamiento cuando se detecten signos de somnolencia en el conductor. | |
| Elementos: <ul style="list-style-type: none"> • Microordenador • Zumbador | |
| Solución del Requerimiento: El módulo Central de procesamiento activará la alarma al recibir la señal de alerta. | |

Tabla 16: RF06- Almacenar Incidencia

| | |
|---------------------|---|
| ID | Almacenar Incidencia |
| <i>RF06</i> | <i>Enviar señal de alerta</i> |
| Descripción: | Se almacenará un fragmento del video en caso de detectar somnolencia en el conductor. |

Elementos:

- Microordenador
- Memoria Externa
- Video

Solución del Requerimiento:

Se guardará el video de incidencia en caso de no contar con conexión inalámbrica, para ser enviada posteriormente a un servicio almacenamiento en la nube.




Figura 13: Diagrama de Casos de Uso - Submódulo de Visión Artificial

Especificación de Casos de Uso

Tabla 17: Caso de Uso 01 - Ingresar al campo visual de la Cámara

| | |
|---|--|
| Nombre del Caso de Uso | <i>Ingresar al campo visual de la Cámara</i> |
| Actores | <i>Conductor</i> |
| Descripción: El conductor ingresará al campo visual de la cámara al entrar al auto | |
| Precondiciones: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • El conductor deberá encender el auto | |
| Entradas: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Conductor • Automóvil | |

Tabla 18: Caso de Uso 02 - Capturar Video en Tiempo real

| | |
|---|---------------------------------------|
| Nombre del Caso de Uso | <i>Capturar Video en Tiempo real</i> |
| Actores | <i>Submódulo de Visión Artificial</i> |
| Descripción: El submódulo de visión artificial capturara un video en tiempo real utilizando una cámara digital | |
| Precondiciones: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • El conductor deberá encender el auto | |
| Entradas: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Conductor • Automóvil • Cámara Digital | |

Tabla 19: Caso de Uso 03 - Detectar Rostro

| | |
|--|---------------------------------------|
| Nombre del Caso de Uso | <i>Detectar Rostro</i> |
| Actores | <i>Submódulo de Visión Artificial</i> |
| Descripción: El submódulo de visión artificial detectará el rostro del conductor. | |
| Precondiciones: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • El conductor deberá permanecer en el campo visual de la cámara | |
| Entradas: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Conductor • Automóvil • Cámara Digital • Rostro | |

Tabla 20: Caso de Uso 04 - Reconocer características faciales

| | |
|--|---|
| Nombre del Caso de Uso | <i>Reconocer características faciales</i> |
| Actores | <i>Submódulo de Visión Artificial</i> |
| Descripción: El submódulo de visión artificial reconocerá características faciales tales como: ojos, boca | |

Precondiciones:

- El sistema deberá haber detectado previamente el rostro del conductor

| | |
|------------------|---|
| Entradas: | <ul style="list-style-type: none"> • Conductor • Ojos • Cámara Digital • Boca • Rostro |
|------------------|---|

Tabla 21: Caso de Uso 05 - Detectar Signos de Somnolencia

| | |
|---|---------------------------------------|
| Nombre del Caso de Uso | <i>Detectar Signos de Somnolencia</i> |
| Actores | <i>Submódulo de Visión Artificial</i> |
| Descripción: El submódulo de visión artificial detectará signos de somnolencia utilizando métricas de tiempo para los ojos y tomará en cuenta la apertura de la boca | |

Precondiciones:

- El sistema deberá haber extraído previamente la información de los ojos y boca

| | |
|------------------|---|
| Entradas: | <ul style="list-style-type: none"> • Conductor • Ojos • Cámara Digital • Boca • Rostro |
|------------------|---|

Tabla 22: Caso de Uso 06 - Enviar Señal de Alerta

| | |
|---|--|
| Nombre del Caso de Uso | <i>Enviar Señal de Alerta</i> |
| Actores | <i>Submódulo de Visión Artificial, Módulo Central de Procesamiento</i> |
| Descripción: El submódulo de visión artificial enviará una alerta al Módulo Central de Procesamiento para activar la alarma | |
| Precondiciones: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • El sistema deberá haber detectado signos de somnolencia en el conductor | |
| Entradas: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Conductor • Ojos • Cámara Digital • Boca • Alerta | |

Tabla 23: Caso de Uso 07 - Identificar Incidencia

| | |
|---|---------------------------------------|
| Nombre del Caso de Uso | <i>Identificar Incidencia</i> |
| Actores | <i>Submódulo de Visión Artificial</i> |
| Descripción: El submódulo realizará un reporte de incidencia que contenga la fecha hora y lugar de la incidencia | |
| Precondiciones: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • El sistema deberá haber extraído previamente la información de los ojos y boca | |
| Entradas: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Conductor • Ojos • Cámara Digital • Boca • Rostro | |

6.2.6. Análisis y Elección de herramientas de programación

- **OpenCV**

Es una biblioteca de procesamiento de imágenes de código abierto, ampliamente utilizada en la investigación académica y la industria. Permite el análisis de imágenes, la detección de objetos, el reconocimiento de patrones y la segmentación de imágenes.

- **Tensorflow**

Es una plataforma de código abierto para el aprendizaje automático y el procesamiento de datos. Permite definir, optimizar y ejecutar operaciones matemáticas, especialmente aquellas que involucran tensores, que son arrays multidimensionales de datos. Una de las principales ventajas de esta herramienta es su capacidad para ejecutarse en diferentes plataformas, desde dispositivos móviles hasta servidores de alta capacidad y sistemas en la nube.

- **Keras**

Es una biblioteca de software de código abierto para el desarrollo de redes neuronales escrita en Python. Permite la construcción de modelos mediante la definición de capas y la conexión de estas capas para crear una red neuronal completa. También proporciona una serie de funciones de alto nivel para la configuración de optimizadores, pérdidas y métricas, lo que facilita el proceso de entrenamiento y evaluación de un modelo.

6.2.7. Análisis y Elección de la cámara digital

Para la búsqueda de modelos de cámaras digitales, se buscaron modelos que tuvieran compatibilidad con la Nvidia Jetson Nano debido a que el sistema será alojado en este micrordenador. Se optó por utilizar la cámara IMX219-160, ya que cuenta con hasta 8 Megapixeles de resolución, además de tener distintos los formatos de salida jpg, RAW, DNG O MP4. También cuenta con diferentes resoluciones de video que van desde 1080p hasta 480p a 30 cuadros por segundo.



Figura 14: Modulo de Cámara IMX219-160

6.2.8. Análisis y Elección de algoritmos de visión artificial

Existen varios métodos utilizados para detectar rostros en imágenes y videos, algunos de los más comunes son:

- **Detección de cascada de Haar:** Este método utiliza una cascada de clasificadores basados en características Haar para detectar rostros. El método es rápido y eficiente en términos de recursos, pero puede ser menos preciso que otros métodos.
- **Métodos basados en aprendizaje automático:** Se utilizan algoritmos de aprendizaje automático para detectar rostros en imágenes y videos. Estos métodos suelen ser más precisos que los métodos basados en cascadas de Haar, pero requieren un gran conjunto de datos para el entrenamiento.
- **Métodos basados en deep learning:** utilizan redes neuronales profundas para detectar rostros en imágenes y videos. Estos métodos suelen ser más precisos que los métodos anteriores, pero requieren un gran conjunto de datos para el entrenamiento y un gran poder de procesamiento.

Debido a que el presente proyecto busca conseguir un ahorro en procesamiento, se decidió a utilizar cascadas Haar para la detección de rostro, ya que estas tienen un tiempo de respuesta mayor y requieren menos procesamiento que los demás métodos mencionados.

Tabla 24: Cuadro Comparativo - Algoritmos de Aprendizaje

| | <i>Aplicaciones</i> | <i>Ventajas</i> | <i>Desventajas</i> |
|--|--|--|---|
| <i>Neural Networks (CNNs)</i> | Se utiliza principalmente en las tareas de reconocimiento de imágenes y detección de objetos. Además de sistemas de recomendación y tareas de procesamiento de lenguaje. | los resultados son más precisos, especialmente para los casos de uso de reconocimiento de imágenes/objetos, en comparación con otros algoritmos | para entrenarla se requiere una potencia de cálculo muy alta. Por lo tanto, no es muy rentable. |
| <i>Long Short-Term Memory Networks</i> | Ideal para tareas como autocompletado de oraciones, generación de subtítulos y análisis de cuadros de video. | Puede manejar la información en la memoria durante un largo período de tiempo en comparación con RNN. | Se requiere una gran cantidad de computación y recursos para entrenar el modelo. |
| <i>General Adversarial Networks (GANs)</i> | Utilizado en la industria creativa para la generación de objetos 3D. Útil en la edición de imágenes (Deepfake), generación de personajes de dibujos animados, ilustraciones para novelas, artículos, etc. | Capaz de aprender la representación interna (distribuciones desordenadas y complejas) en cualquier dato. | Cuando genera nuevos datos a partir de datos originales, no hay métrica de evaluación para juzgar la precisión de la salida. Se requiere mucho cómputo y tiempo para el entrenamiento del modelo |
| <i>Recurrent Neural Networks (RNNs)</i> | Se utiliza principalmente en los campos del procesamiento del lenguaje natural y el reconocimiento de voz. También es ideal para tareas como autocompletado de palabras, reconocimiento de texto y análisis de cuadros de video. | Capacidad de recordar información a lo largo del período de entrenamiento. Posibilidad de procesar entradas de cualquier longitud | Los cálculos requieren mucho tiempo debido a su naturaleza recurrente. Dificultad de acceder a la información desde hace mucho tiempo. |
| <i>Multilayer Perceptron's (MLP's)</i> | Problemas de clasificación. Voz, reconocimiento de imágenes y compresión de datos. | Puede distinguir datos que no son linealmente separables. No hace ninguna suposición con respecto a las funciones de densidad de probabilidad | Al actualizar los pesos en capas, la red puede atascarse en un mínimo local que puede dificultar la precisión. |

Debido a que el presente proyecto se basará en el reconocimiento de imágenes y de clasificación de información, se tomó la decisión de utilizar una CNN o Red Neuronal Convolutacional para el

reconocimiento de ojos abiertos o cerrados dentro de la imagen, esta aprende directamente de los datos, sin necesidad de extraer características manualmente. Estas redes son particularmente útiles para encontrar patrones en imágenes para reconocer objetos, caras y escenas, además de permitir su implementación en video en tiempo real, lo cual es indispensable para el presente proyecto.

6.2.9. Análisis y Elección del modelo de Red Neuronal

Debido a que el presente proyecto se plantea resolver un problema de clasificación, a continuación se analizará que tipos de modelos de redes neuronales son los más aptos para la resolución de los mismos.

- **Redes Neuronales Unicapa** En el caso mas simple de una red neuronal, las neuronas de la capa de entrada se limitan a recibir las señales de entrada. Estas se encargan de redistribuir estas señales a las neuronas de la capa de salida. A esto se le llama una red neuronal unicapa.




Figura 15: Redes Unicapa

Utilizando la herramienta de *PlayGround Tensorflow* podemos observar la eficacia de este tipo de redes al resolver problemas de clasificación. Si se le pide a esta Red Neuronal que sombree el área del color de los puntos mostrados dentro de la gráfica, se puede observar que es incapaz de realizarlo de manera correcta.




Figura 16: Red Neuronal Unicapa

- **Redes Neuronales Multicapa**

Existe otro tipo de modelo de red neuronal que utiliza capas intermedias entre la capa de salida y la capa de entrada, a estas redes se les conoce como redes profundas o redes multicapa.




Figura 17: Redes Neuronales Multicapa

En la siguiente figura se puede apreciar que las redes neuronales multicapa tienen una eficiencia mayor a la hora de realizar el mismo problema de clasificación de puntos. Sin embargo, aún no puede resolver este problema correctamente.




Figura 18: Redes Neuronales con 2 Capas Ocultas de 4 Neuronas cada una

■ Funciones de Activación

Una función de activación es un filtro o umbral que modifica o impone límites en los valores resultantes de una capa en una red neuronal. A continuación se muestran los resultados al resolver el mismo problema de clasificación de puntos de colores utilizando distintas funciones de activación.

- **ReLU** Esta función de activación consiste en anular los valores de entrada negativos y conservar los valores positivos con sus valores originales.




Figura 19: Representación Gráfica de la Función ReLU




Figura 20: Redes Neuronal con 2 Capas Ocultas de 4 Neuronas cada una utilizando la función de Activación ReLu

- **Tanh** La función de la tangente hiperbólica toma cualquier valor real como valores de entrada y de salida en el rango de -1 a 1. Cuanto mayor sea la entrada, más cerca estará del valor de salida de 1.0. Por otro lado, mientras sea menor sea la entrada, el valor de salida se aproximará mas a -1.0




Figura 21: Representación gráfica de la función Tangente Hiperbólica




Figura 22: Redes Neuronal con 2 Capas Ocultas de 4 Neuronas cada una utilizando la función de Activación Tanh

Existe un tipo de Red Neuronal que integra los puntos anteriormente vistos: capas ocultas y funciones de activación. Este tipo de red se le conoce como Red Neuronal Convolucional. Cómo su nombre lo indica, estas redes se basan en el uso de la operación de convolución, además de hacer uso de las capas de ocultas y funciones de activación. Estas redes son de las mas eficientes en el campo de visión artificial. [41]. Por lo tanto, se decidió hacer uso de una red convolucional para cumplir los requisitos previamente planteados.

6.3. Análisis del Módulo de Comunicaciones

Los sistemas automatizados de comunicación, mayormente inalámbricos, se encargan de recopilar datos remotos y transmitir la información. La tecnología previamente elegida para la implementación de este módulo es la red 4G/LTE, su estándar es establecido por el 3GPP (Proyecto de asociación de tercera generación) donde establece sus especificaciones en la versión 8 de sus estándares, el cual clasifica hasta 13 categorías LTE[42]. En estas categorías se especifica la velocidad máxima de carga y descarga, siendo la categoría 0 la velocidad más baja. En la Tabla 25 se observan las categorías LTE que existen junto con su velocidad máxima de bajada y subida, de la categoría 0 a la 5 se definen para equipos de usuarios, es decir, telefonía celular. Las antenas de la red 4G pueden conectarse a la red LTE-M que forma parte de la tecnología LPWAN sin necesidad de una puerta de enlace y con una velocidad de hasta 5Mbps.

Tabla 25: Categorías LTE

| Categoría | Velocidad Máxima de Bajada(Mbps) | Velocidad Máxima de Subida (Mbps) |
|-----------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 10 | 5 |
| 2 | 50 | 25 |
| 3 | 100 | 50 |
| 4 | 150 | 50 |
| 5 | 300 | 75 |
| 6 | 300 | 50 |
| 7 | 300 | 150 |
| 8 | 1200 | 600 |
| 9 | 450 | 50 |
| 10 | 450 | 100 |
| 11 | 600 | 50 |
| 12 | 600 | 100 |
| 13 | 390 | 150 |

Para este sistema, el análisis debe cumplir con los parámetros que dicta el teorema de Shannon-Hartley establece que, dado un canal con ruido con una capacidad C e información transmitida en una tasa R entonces si $R < C$ existe una técnica de codificación que permite que la probabilidad de error en el Rx se reduzca. Se debe cumplir que la tasa de bits debe ser siempre menor a la capacidad del canal.

Este análisis se divide en:

- Telemetría:

El módulo de telemetría es el encargado de recopilar, procesar y transmitir las coordenadas de la ubicación geográfica del conductor a la estación base que se encarga de monitorear los datos obtenidos.

- Datos:

El encargado de recopilar, procesar y transmitir los fotogramas que el sistema identifica como somnolencia en el conductor, así como un mensaje informativo.

- Telemetría:
Encargado de revisar la cobertura de la zona o regiones presentes en el alcance del sistema.

6.3.1. Análisis del Submódulo de Telemetría

El objetivo que tiene el módulo de telemetría es mandar el posicionamiento mediante coordenadas (latitud y longitud) del vehículo en movimiento en tiempo real. Las coordenadas serán mandadas en forma de cadena de texto, teniendo un aproximado de hasta 300 bits, otro punto a considerar es el periodo de tiempo entre el envío de cada posición, al tratarse de un vehículo en movimiento y la velocidad máxima siendo regida por Semovi (Secretaría de movilidad de la ciudad de México) que dicta una velocidad promedio de entre 50-80 km/h[43].

Se propone una velocidad de 60 km/h:

$$60 \frac{km}{h} \cdot \frac{1000m}{1km} \cdot \frac{1h}{60min} \cdot \frac{1min}{60s} = 16,6 \frac{m}{s} \approx 17 \frac{m}{s}$$

El automóvil se desplaza aproximadamente 17 metros en 1 segundo por lo que al realizar el envío en periodos de 10 segundos, se garantiza el trazado de la ruta en el mapa. Teniendo 170 metros recorridos cada 10 segundos del viaje. Verificando que se cumpla el Teorema de Shannon-Hartley tenemos:

$$300\text{bits} \cdot 10s = 3\text{kbps}$$

y la máxima tasa de datos que el transceptor tiene es de 5 Mbps.

Cumpliéndose la relación establecida de $R < C$.

$$3\text{kbps} < 5\text{Mbps}$$

6.3.2. Análisis y Elección de Protocolos de comunicación inalámbrica

Debido a que el presente proyecto tiene como parte fundamental la portabilidad y la transferencia de contenido multimedia, y habiendo definido que para su desarrollo se utilizará un microordenador, se requiere una interfaz de comunicación inalámbrica con amplia cobertura. A continuación se muestra una comparación de los estándares de comunicación inalámbrica más utilizados enfocados a sistemas portátiles.

Tabla 26: Comparación entre Redes Inalámbricas

| | Espectro | Ancho de Banda | Costo | BitRate | Escalabilidad | Inmunidad a la Interferencia |
|---------|------------------------------------|----------------|----------|---------|---------------|------------------------------|
| LTE-M | Sin licencia 869 MHz 915 MHz | 100kHz | Moderado | 1Mbps | Alta | Moderada |
| NB-IoT | Sin licencia 433 MHz | <500kHz | Moderado | 200kbps | Alta | Baja |
| SigFox | Con licencia 700-900 MHz | 200kHz | Bajo | 100bps | Baja | Baja |
| LoraWan | Con licencia 700-900 MHz | 1.4MHz | Bajo | 10kbps | Moderada | Muy Alta |

De la Tabla 126 las interfaces de comunicación que mas destacan por su cobertura y su tasa de transferencia de datos son LTE-M y NB-IoT. A continuación se realiza una comparación entre estas interfaces para poder definir cual será utilizada a lo largo del proyecto.

LTE-M

Es una tecnología de área amplia de baja potencia que admite IoT a través de dispositivos poco complejos y proporciona una cobertura extendida, al tiempo que permite la reutilización de la base instalada de LTE

Las redes LTE-M coexisten con las redes móviles 2G, 3G y 4G y se benefician de todas las características de seguridad y privacidad de las redes móviles, como la confidencialidad de la identidad del usuario, la autenticación de la entidad, la privacidad, la integridad de los datos y la identificación del equipo móvil.

A continuación se describen las ventajas principales de LTE-M

- **Ahorro de Energía**

LTE-M permite que los dispositivos en los que operan utilicen un modo de ahorro de energía. Consumiendo energía sólo cuando los dispositivos requieren su uso.

- **Cobertura**

Las redes LTE-M/Cat-M1/Cat-M2 pueden utilizar la infraestructura 4G LTE existente. Esta es una ventaja significativa, ya que más del 50 por ciento de las conexiones móviles globales se realizan en redes 4G.

Con una pérdida de acoplamiento máxima (MCL) de 156 decibelios (dB), 14 dB más alta que LTE, las redes LTE-M también ofrecen mayor cobertura y mejor penetración en interiores. La señal puede manejar muchas interferencias de edificios y otras estructuras que obstruyen su camino.

- **Velocidad de Transferencia**

LTE-M cuenta con un estándar base de 1 megabit por segundo para transmisiones de enlace subida y descarga. Su uso es factible para aplicaciones con necesidades de transmisión datos menores a los 50MBps e incluso casos de uso que involucran transmisión de contenido multimedia.

En el contexto de IoT, el alto rendimiento de datos significa que los dispositivos que usan LTE-M pueden recibir fácilmente actualizaciones por aire (OTA), y las transmisiones de datos consumirán menos energía, porque el dispositivo puede volver al modo de ahorro de energía más rápido.

- **Costo**

Las redes 4G se construyeron principalmente para teléfonos inteligentes. Las redes LTE-M se construyeron principalmente para dispositivos IoT. Como tal, los componentes necesarios para los dispositivos LTE-M son menos complejos y más asequibles que los componentes que necesitaría para un dispositivo 4G tradicional, aunque ambos utilizan la infraestructura 4G LTE.

NB-IoT

Es un protocolo inalámbrico de Internet de las cosas (IoT) que también utiliza tecnología de red de área amplia de baja potencia (LPWAN). Fue desarrollado por 3GPP para comunicación inalámbrica celular que permite una amplia gama de nuevos dispositivos y servicios NB-IoT. NB-IoT es uno de los tres principales estándares 3GPP LPWAN.

El estándar de comunicación NB-IoT tiene como objetivo permitir que los dispositivos IoT funcionen a través de redes de operador, ya sea dentro de una onda portadora de comunicación del Sistema Global para Móviles (GSM) existente, en una "banda de protección" no utilizada entre canales LTE o de forma independiente.

Uno de los objetivos de NB-IoT es impulsar la extensión de la cobertura más allá de lo que ofrecen las tecnologías celulares existentes. Para ello, NB-IoT ofrece repeticiones de transmisión y diferentes configuraciones de asignación de ancho de banda en la transmisión de enlace ascendente.

La tecnología NB-IoT utiliza señales de bajo ancho de banda para comunicarse dentro de las tecnologías GSM y LTE existentes.

Los dispositivos y sensores especialmente diseñados son los componentes básicos de los sistemas NB-IoT. Estos dispositivos recopilan información de su entorno y la transmiten a estaciones base NB-IoT o nodos de transmisión.

Las estaciones base individuales están conectadas a una puerta de enlace de IoT y servidores de aplicaciones en la nube de IoT para el monitoreo centralizado y el análisis de datos.

NB-IoT emplea una nueva capa física con señales y canales para cumplir con los requisitos de cobertura extendida en áreas rurales e interiores profundos, al tiempo que permite una complejidad de dispositivo muy baja. La tecnología subyacente es mucho menos compleja que la de los módulos GSM/GPRS.

A continuación se describen las ventajas más importantes de NB-IoT:

- **Ahorro de Energía**

NB-IoT no necesita ejecutar un sistema operativo pesado, y no requiere procesamiento de señales, lo que lo hace más eficiente en términos de energía en comparación con LTE-M.

- **Cobertura**

NB-IoT puede ayudar a admitir una gran cantidad de dispositivos mediante el establecimiento de redes NB-IoT que pueden conectarse a miles de millones de nodos. Diseñado para cobertura extendida en interiores, la menor complejidad de los dispositivos proporciona conectividad y comunicación de largo alcance.

- **Costo**

Debido a que es más fácil crear dispositivos con menor complejidad, el costo de los dispositivos es significativamente bajo, alrededor de 5 dólares por módulo.

- **Seguridad**

NB-IoT está protegido de manera muy similar a 4G, incluidas todas las funciones de autenticación basadas en cifrado y SIM.

Comparado a NB-IoT las velocidades de transferencia de datos de LTE-M son más de 10 veces más rápidas, su latencia es de 10 a 100 veces menor y cuenta con una cobertura mucho mayor, ya que utiliza la infraestructura 4G LTE existente. Sin embargo, aunque ambas LPWAN funcionan bien en interiores, NB-IoT tiene una pérdida máxima de acoplamiento (MCL) ligeramente más alta, lo que significa que puede manejar un poco más de interferencia.

LTE-M también puede usar una gama más amplia de frecuencias, aunque, como su nombre lo indica, Narrowband-IoT usa bandas de frecuencia más estrechas, lo que permite que esta tecnología use el espectro de radiofrecuencia (RF) de manera más eficiente.

| | Velocidad MÁxima de Subida | Velocidad MÁxima de Descarga | Latencia | Perdida MÁxima de Acoplamiento(dBs) | Ancho de Banda |
|--------|----------------------------|------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------|
| LTE-M | 1Mbps | 1Mps | 10-15 ms | 156 | 1.4MHz a 5MHz |
| NB-IoT | 127 kbit | 159 kbit | 1.6-10s | 164 | 180KHz |

Tabla 27: Comparación entre LTE-M y NB-IoT

Pocos operadores han establecido acuerdos de roaming para sus redes NB-IoT, por lo que LTE-M ofrece una mejor cobertura y tiene menos circunstancias en las que necesita cambiar de SIM. Actuamente, la compañía Telcel cuenta con la mayor cobertura de tecnología LTE en México.

Figura 23: Mapa de Cobertura LTE-Telcel

- NB-IoT consume más energía en algunos casos

Cuando los dispositivos necesitan transmitir grandes volúmenes de datos, las velocidades de datos más bajas de NB-IoT requieren estos permanezcan en línea por más tiempo, lo que resulta en un mayor consumo de energía. En casos de uso móvil, NB-IoT también usa más energía

Por lo anterior, se decidió a utilizar el estándar LTE-M.

6.3.3. Análisis del Submódulo de Datos

El objetivo que tiene el análisis de los datos es mandar fotogramas a la estación base para su futura gestión y validación, así como el almacenamiento de estos; de igual manera se pretende el envío de mensajes informativos para la estación base. Anteriormente se establecen las especificaciones que debe tener el material multimedia a utilizar, las características que debe tener el clip grabado es una profundidad de bits de mínimo 8 y una resolución de mínimo 960 x 540 píxeles comúnmente conocido como QHD o *Quarter of High Definition* por sus siglas en inglés, que es lo mínimo necesario que requiere el sistema, todo esto en una secuencia de 30fps. Tenemos que:

$$960 \times 540 \times 8 = 4,147,200 \text{ bits}$$

Cada imagen tiene 4,147,200 bits entonces en 1 segundo se transmiten:

$$4,147,200 \times 30 \text{fps} = 124,41 \text{ Mbps}$$

Que rebasa la capacidad de canal de red establecida, por lo que se implementa el uso de un compresor de video MP4 que tiene una relación de compresión de 16:1 [44] para así modificar la resolución en la que se almacena el video en la estación base, por otro lado, se envían al menos 2 fotogramas por segundo para no sobrepasar la capacidad de canal. Tenemos que:

$$640 \times 480 \times 8 = 2,457,600 \text{ bits}$$

Cada imagen tiene 2,457,600 bits entonces en 1 segundo se transmiten:

$$2,457,600 \times 2 \text{fps} = 4,91 \text{ Mbps}$$

Cumpliéndose nuevamente la relación establecida $R < C$.

$$4,91 \text{Mbps} < 5 \text{Mbps}$$

Más 3 kbps de la tasa de bits a utilizar del texto informativo.

6.3.4. Análisis del Submódulo de Cobertura

La red de telefonía celular funciona mediante celdas (véase la Figura 24), estas celdas tienen el objetivo de mantener conectados a los dispositivos en las diferentes áreas de cobertura y cada una de ellas contiene una estación base o antena. El *handover* o *handoff* es el proceso de transferir el servicio de una celda a otra[45] y se tiene la siguiente métrica:

- Se considera un *handoff* fuerte cuando al ir cambiando de celdas se presente algún problema en la velocidad de la red logrando así la pérdida de la misma.
- Se considera un *handoff* suave cuando al ir cambiando de celdas no se presente ningún problema de la red o este sea mínimo.

Ya sea cuando se pierde la calidad en una de ellas o cuando el dispositivo se va trasladando. Este mecanismo tiene por objetivo garantizar la correcta realización del servicio en las condiciones mencionadas anteriormente. Para el análisis de cobertura de la red LTE se tiene en cuenta el sistema *handoff* porque el dispositivo se va trasladando entre distintas celdas.




Figura 24: Esquema *handover* entre dos celdas

La cobertura de LTE por Telcel es la más amplia del país [46], su mayor cobertura está concentrada en la Ciudad de México, por lo que existe una buena recepción, aunque en ocasiones debido a la saturación de la red o al transferir el servicio de la antena de una estación base a otra se puede encontrar alguna intermitencia o retraso, en estos casos el módulo va a pasar a modo de espera para enviar la información una vez se restablezca la red.



Figura 25: Mapa de cobertura de la red LTE

En el mapa de cobertura la zona verde hace referencia a zonas con cobertura garantizada y la zona amarilla cobertura no garantizada, en caso de realizar pruebas en las zonas amarillas del mapa se va a notar un cambio en la velocidad del dispositivo móvil ya sea para la transferencia de archivos o la conectividad a la red ocasionando un *handoff fuerte*; por el otro lado, al estar realizando pruebas en la zona verde del mapa su *handoff* será más suave.

Alcances:

- Envío de las coordenadas y mensaje informativo del posicionamiento del vehículo a la estación base.
- Envío del fotograma y mensaje informativo del vehículo a la estación base.
- Compresión a MP4 para la transmisión y almacenamiento del fotograma.
- Recepción del estatus del envío de la información transmitida.

Restricciones:

- La velocidad de transmisión es de hasta 5Mbps.
- El envío de las coordenadas en periodos de 10 segundos.
- El envío de fotogramas a la estación base se mantiene limitado a 2 fps.
- El envío de la cadena de texto se mantiene limitada a 300 bits.
- El sistema de comunicación transmite la información solamente en zonas que cuenten con cobertura garantizada.

6.4. Análisis del Módulo de Estación Base

El módulo de la estación base tiene como objetivo que el usuario administrador, visualice y confirme el estado de los reportes de incidencia que se hayan presentado por parte del conductor, por tal motivo, se realizará una aplicación web, la cual se conectará a una base de datos NoSQL. En ella se guardarán los reportes de incidencias y se podrán visualizar por medio de la aplicación web. Cabe aclarar que el video de la incidencia se almacenará en la nube, ya que al ser contenido multimedia no se puede guardar en la base de datos, únicamente se guardará el URL para acceder al video. Las credenciales del usuario serán almacenadas en Amazon Cognito, con la cuales podrán iniciar sesión dentro de la Aplicación Web, la cual estará alojada en un servidor web.

El sistema contará con los siguientes requerimientos:

Requerimientos Funcionales del Módulo de Estación Base

Tabla 28: RF01- Guardar Incidencia

| ID | Nombre corto del Requerimiento |
|------|---|
| RF01 | <p><i>Guardar Incidencia</i></p> <p>Descripción: La base de datos almacenará la información de cada reporte de incidencia que se envíe desde el Módulo Central de Procesamiento.</p> <p>Elementos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Id del Conductor • Nombre de Conductor • Apellidos de Conductor • Número de Incidencias • Fecha • Hora • Estado de la Incidencia • Ubicación • URL del video |
| RF02 | <p>Solución del Requerimiento:</p> <p>El Módulo de Procesamiento Central puede insertar datos en la base de datos.</p> |

Tabla 29: RF02- Guardar Video

| ID | Nombre corto del Requerimiento |
|------|---|
| RF02 | <p><i>Guardar Video</i></p> <p>Descripción: La base de datos almacenará la información de cada reporte de incidencia que se envíe desde el Módulo Central de Procesamiento.</p> <p>Elementos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Video de incidencia |
| RF03 | <p>Solución del Requerimiento:</p> <p>El Módulo de Procesamiento Central puede insertar el video en el almacenamiento de objetos, mientras que la base de datos obtiene la URL del video guardado.</p> |

Tabla 30: RF03- Conectar Aplicación Web

| ID | Nombre corto del Requerimiento |
|--|--------------------------------|
| RF03 | <i>Conectar Aplicación Web</i> |
| <p>Descripción: La base de datos almacenará la información de cada reporte de incidencia que se envíe desde el Módulo Central de Procesamiento.</p> <p>Elementos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Node.js • React • Express • MongoDB | |
| <p>Solución del Requerimiento:</p> <p>El usuario administrador puede realizar la inserción, modificación, eliminación y consulta de datos desde la aplicación web.</p> | |

Tabla 31: RF04- Desplegar Aplicación Web

| ID | Nombre corto del Requerimiento |
|---|---------------------------------|
| RF04 | <i>Desplegar Aplicación Web</i> |
| <p>Descripción: La aplicación web se alojará en una red de entrega de contenido (CDN), disponible con una URL.</p> <p>Elementos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Content Delivery Network | |
| <p>Solución del Requerimiento:</p> <p>El usuario administrador puede acceder a la interfaz de la aplicación web, haciendo uso de la URL en el navegador web.</p> | |

Tabla 32: RF05- Guardar Credenciales de Usuario Administrador

| ID | Nombre corto del Requerimiento |
|---|--|
| RF05 | <i>Guardar Credenciales de Usuario Administrador</i> |
| <p>Descripción: Se guardarán únicamente las credenciales de los usuarios administradores que podrán acceder a la aplicación web.</p> <p>Elementos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servicio de Administración de Acceso e Identidad | |
| <p>Solución del Requerimiento:</p> <p>El usuario administrador podrá iniciar sesión en la aplicación web utilizando un servicio de Administración de Acceso e Identidad</p> | |

Requerimientos No Funcionales del Módulo de Estación Base

Tabla 33: Requerimientos No Funcionales del Módulo de Estación Base

| ID | Nombre del requerimiento | Descripción |
|-------|--------------------------|---|
| RNF01 | Disponibilidad | La disponibilidad del sistema será continua, el usuario podrá acceder a la información las 24 horas del día. |
| RNF02 | Interoperabilidad | El sistema será capaz de intercambiar información con el Módulo Central de Procesamiento a través del Módulo de Telemetría. |
| RNF03 | Seguridad | El sistema hará uso de encriptación AES-256 para garantizar la seguridad de las credenciales de los usuarios. |
| RNF04 | Usabilidad | El sistema estará enfocado a la visualización de reportes, por lo que este tendrá una interfaz intuitiva y amigable para el usuario. El sistema proporcionará mensajes de advertencia orientados al usuario, en caso de ocurrir un error en el Módulo Central de Procesamiento. |

Análisis de Casos de Uso

Con base en los requerimientos se realizó el siguiente diagrama de casos de uso, el cual muestra las actividades y la interacción con el Módulo de Estación base y el Módulo Central de Procesamiento.




Figura 26: Diagrama de Casos de Usos del Módulo de Estación Base

Tabla 34: Caso de Uso 01 - Guardar Incidencia

| | |
|---|---|
| Nombre del Caso de Uso | <i>Guardar Incidencia</i> |
| Actores | <i>Módulo Central de Procesamiento, Módulo de Estación Base</i> |
| Descripción: El sistema almacenará las incidencias recibidas por el módulo de Comunicaciones. | |
| Precondiciones: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Contar con una conexión al Módulo de Comunicaciones • Contar con una conexión a la Base de Datos | |
| Elementos: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Reporte de Incidencia • Módulo de Comunicaciones | |

Tabla 35: Caso de Uso 02 - Guardar Video

| | |
|---|--|
| Nombre del Caso de Uso | <i>Guardar Video</i> |
| Actores | <i>Módulo Central de Procesamiento Módulo de Estación Base</i> |
| Descripción: Se almacenará el video recibido por el Módulo de Comunicaciones | |
| Precondiciones: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Contar con una conexión al Módulo de Comunicaciones • Contar con una conexión a la Base de Datos | |
| Elementos: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Video • Módulo de Comunicaciones | |

Tabla 36: Caso de Uso 03 - Conectar Aplicación Web

| | |
|--|--------------------------------|
| Nombre del Caso de Uso | <i>Conectar Aplicación Web</i> |
| Actores | <i>Módulo de Estación Base</i> |
| Descripción: Se realizará la conexión de la aplicación web y la base de datos | |
| Precondiciones: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Contar con el servicio de Hosting Disponible | |
| Elementos: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Aplicación Web • Base de Datos • Servicio de Hosting | |

Tabla 37: Caso de Uso 04 - Desplegar Aplicación Web

| | |
|--|---|
| Nombre del Caso de Uso | <i>Desplegar Aplicación Web</i> |
| Actores | <i>Módulo Central de Procesamiento, Módulo de Estación Base</i> |
| Descripción: Utilizando el servicio de Hosting ofrecido por Amazon Amplify se desplegará la aplicación web | |
| Precondiciones: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Contar con una cuenta registrada en Amazon Amplify | |
| Elementos: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Aplicación Web • Base de Datos • Servicio de Hosting | |

Tabla 38: Caso de Uso 05 - Guardar Credenciales de Usuario Administrador

| | |
|---|--|
| Nombre del Caso de Uso | <i>Guardar Credenciales de Usuario Administrador</i> |
| Actores | <i>Módulo Central de Procesamiento</i> |
| Descripción: Utilizando Amazon Congito, el sistema permitirá almacenar nuevos usuarios administradores | |
| Precondiciones: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Contar con el servicio de la aplicación web Desplegado | |
| Elementos: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Amazon Cognito | |

6.4.1. Análisis de la Aplicación Web

A continuación se listan los requerimientos Funcionales obtenidos

■ Análisis de Requerimientos Funcionales

Tabla 39: RF01- Iniciar Sesión

| ID | Nombre corto del Requerimiento |
|------|---|
| RF01 | <i>Iniciar Sesión</i> Descripción: El sistema permitirá iniciar sesión en la aplicación web Elementos: <ul style="list-style-type: none">• Servicio de Administración de Acceso e Identidad• Administrador• Credenciales• Gestor de Base de Datos Solución del Requerimiento: El sistema, con la ayuda un servicio de administración de acceso e identidad del cliente, comprobará que las credenciales ingresadas por parte del usuario administrador se encuentren en la base de datos. En caso contrario, la aplicación web indicará que ese usuario no se encuentra registrado en la base de datos. |

Tabla 40: RF02- Mostrar el Historial de Reportes de Incidencia

| ID | Nombre corto del Requerimiento |
|------|---|
| RF02 | <i>Mostrar el Historial de Reportes de Incidencia</i> Descripción: El sistema desplegará en forma de lista todas las incidencias que se tengan registradas en la base de datos Elementos: <ul style="list-style-type: none">• Conductor• Incidencias• Administrador• Gestor de Base de Datos Solución del Requerimiento: El sistema recuperará de la base de datos todas las incidencias que se tengan registradas. |

Tabla 41: RF03- Visualizar Reporte de Incidencia

| ID | Nombre corto del Requerimiento |
|--|---|
| RF03 | <i>Visualizar Reporte de Incidencia</i> |
| Descripción: El sistema desplegará los detalles específicos de cada incidencia registrada. | |
| Elementos: <ul style="list-style-type: none"> • Incidencia • Administrador • Gestor de Base de Datos | |
| Solución del Requerimiento: El usuario administrador podrá visualizar los reportes individuales de incidencias de cada conductor al hacer click en cualquiera de las incidencias mostradas en la lista principal. Los reportes contendrán información sobre la fecha, hora, ubicación y un video corto del momento en que fueron detectados síntomas de somnolencia. | |

Tabla 42: RF04- Confirmar Incidencia

| ID | Nombre corto del Requerimiento |
|---|--------------------------------|
| RF04 | <i>Confirmar Incidencia</i> |
| Descripción: El sistema permitirá al administrador confirmar la incidencia, esto para descartar que se trate de un falso positivo. | |
| Elementos: <ul style="list-style-type: none"> • Administrador • Incidencia • Conductor • Gestor de Base de Datos | |
| Solución del Requerimiento: El usuario administrador podrá confirmar la incidencia después de haber revisado el videoclip del momento de somnolencia con la intención de descartar falsos positivos. Esto será posible ingresando a una incidencia específica mostrando sus detalles. | |

Tabla 43: RF05 - Recuperar Contraseña

| ID | Nombre corto del Requerimiento |
|---|--------------------------------|
| RF05 | <i>Recuperar Contraseña</i> |
| Descripción: El sistema contará con una opción para recuperar la contraseña del administrador en caso de que sea olvidada la contraseña. | |
| Elementos: <ul style="list-style-type: none"> • Servicio de Administración de Acceso e Identidad • Email • Administrador • Gestor de Base de Datos | |
| Solución del Requerimiento: El sistema requerirá que el usuario administrador ingrese el correo con el que fue registrado. Posteriormente se le enviará un código de recuperación de contraseña a ese correo. El administrador ingresará ese código en el apartado de recuperar contraseña y así podrá ingresar una nueva contraseña. | |

Tabla 44: RF06- Mostrar perfil del Conductor

| ID | Nombre corto del Requerimiento |
|--|---------------------------------|
| RF06 | <i>Mostrar Perfil Conductor</i> |
| Descripción: El sistema permitirá al usuario administrador visualizar los datos de cada conductor registrado en la base de datos. | |
| Elementos: <ul style="list-style-type: none"> • Perfil • Conductor • Gestor de Base de Datos | |
| Solución del Requerimiento: El administrador podrá consultar cada uno de los perfiles de los conductores registrados en la base de datos dando click en el nombre del mismo. En dicho perfil se mostrarán datos como nombre, apellido, así como el número de incidencias de dicho conductor, con sus respectivos detalles. | |

Tabla 45: RF07- Mostrar ubicación Geográfica

| ID | Nombre corto del Requerimiento |
|------|---|
| RF07 | <i>Mostrar Ubicación Geográfica</i> |
| | <p>Descripción: La aplicación web, con ayuda de los datos proporcionados por el módulo de telemetría, mostrará la ubicación en tiempo real de un conductor.</p> <p>Elementos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ubicación en Tiempo Real • Módulo de Telemetría <p>Solución del Requerimiento:</p> <p>El sistema permitirá al administrador consultar la ubicación de los conductores en tiempo real. Para esto el administrador deberá de ingresar previamente al perfil del conductor del cual desea consultar dicha ubicación.</p> |

Tabla 46: RF08- Descartar Incidencia

| ID | Nombre corto del Requerimiento |
|------|---|
| RF08 | <i>Descartar Incidencia</i> |
| | <p>Descripción: El sistema permitirá catalogar una incidencia como Falsa si fuera el caso.</p> <p>Elementos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incidencia • Administrador <p>Solución del Requerimiento:</p> <p>En caso de presentarse una incidencia falsa, después de haber sido revisada por el administrador, esta podrá ser catalogada como falsa incidencia y será eliminada automáticamente de la base de datos.</p> |

Tabla 47: RF09- Registrar Usuario

| ID | Nombre corto del Requerimiento |
|------|--|
| RF09 | <i>Registrar Usuario</i> |
| | <p>Descripción: El sistema le permitirá al administrador registrar nuevos conductores.</p> <p>Elementos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nombre • Apellido • ID <p>Solución del Requerimiento:</p> <p>El Administrador podrá registrar a nuevos conductores en el sistema. El sistema generará de manera automática el ID del nuevo conductor</p> |

Tabla 48: RF10- Mostrar el Historial de Reportes de Incidencia

| ID | Nombre corto del Requerimiento |
|--|--------------------------------|
| RF10 | <i>Modificar Usuario</i> |
| Descripción: El sistema le permitirá al administrador modificar los datos del conductor. | |
| Elementos: <ul style="list-style-type: none"> • Nombre • Apellido • Conductor • Administrador | |
| Solución del Requerimiento: El administrador podrá editar los datos de los conductores como nombre o apellido. | |

Tabla 49: RF11- Mostrar el Historial de Reportes de Incidencia

| ID | Nombre corto del Requerimiento |
|---|--------------------------------|
| RF11 | <i>Elimininar Usuario</i> |
| Descripción: El sistema le permitirá al administrador eliminar los datos del conductor. | |
| Elementos: <ul style="list-style-type: none"> • Conductor • Administrador | |
| Solución del Requerimiento: El sistema le permitirá al eliminar los datos de conductores de la base de datos. | |

| ID | Nombre corto del Requerimiento |
|------|---|
| RF12 | Generar Mensaje de Alerta |
| | <p>Descripción: El sistema alertará con un mensaje en caso de que algún componente en alguna Unidad Contenedora no funcione correctamente.</p> <p>Elementos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Módulo Central de Procesamiento • Administrador • Alerta |
| | <p>Solución del Requerimiento:</p> <p>El sistema enviará un mensaje de alerta al administrador indicando que Unidad presenta algún desperfecto, esto con la intención de sea reparada posteriormente.</p> |

Tabla 50: RF12- Generar Mensaje de Alerta

■ Análisis de Requerimientos no Funcionales

A continuación se mencionan los requerimientos no funcionales de la aplicación web.

Tabla 51: Requerimientos No funcionales - Aplicación Web

| Requerimiento No Funcional | Descripción |
|----------------------------|---|
| Disponibilidad | La aplicación web deberá estar disponible las 24 horas del día |
| Interoperabilidad | La aplicación deberá ser accesible desde cualquier sistema operativo mientras se cuenta con un navegador web en su versión más actual |
| Eficiencia | La aplicación tendrá tiempos de respuesta menores a 100ms. |
| Escalabilidad | La aplicación web deberá ofrecer la oportunidad de agregar nuevas funcionalidades y soportar un mayor número de usuarios a futuro |
| Estabilidad | La aplicación deberá ofrecer un buen funcionamiento mientras se tenga una conexión a internet mínima de 1Mbps |

■ Análisis de Casos de Uso




Figura 27: Diagrama de Casos de Uso - Aplicación Web

Especificación de Casos de Uso

Tabla 52: Caso de Uso 01 - Iniciar Sesión

| | |
|---|--|
| Nombre del Caso de Uso | <i>Iniciar Sesión</i> |
| Actores | <i>Administrador, BBDD, Amazon Cognito</i> |
| Descripción: El administrador ingresará los datos correspondientes para iniciar sesión en la aplicación web. | |
| Precondiciones: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • El administrador deberá contar sus credenciales registradas en Amazon Cognito | |
| Entradas: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Email • Contraseña | |

Tabla 53: Caso de Uso 02 - Registrar Usuario

| | |
|--|----------------------------|
| Nombre del Caso de Uso | <i>Registrar Usuario</i> |
| Actores | <i>Administrador, BBDD</i> |
| Descripción: Solo los usuarios administradores podrán registrar a nuevos conductores en el sistema. | |
| Precondiciones: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Contar con credenciales de acceso como administrador | |
| Entradas: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Nombre • Apellido • Edad | |

Tabla 54: Caso de Uso 03 - Modificar Usuario

| | |
|--|----------------------------|
| Nombre del Caso de Uso | <i>Modificar Usuario</i> |
| Actores | <i>Administrador, BBDD</i> |
| Descripción: El usuario Administrador podrá modificar los datos de los conductores previamente registrados. | |
| Precondiciones: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Contar con credenciales de Administrador • Que exista una entrada del conductor a modificar | |
| Entradas: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Nombre • Apellido • Edad | |

Tabla 55: Caso de Uso 04 - Eliminar Usuario

| | |
|---|----------------------------|
| Nombre del Caso de Uso | <i>Eliminar Usuario</i> |
| Actores | <i>Administrador, BBDD</i> |
| Descripción: El usuario administrador podrá dar de baja a un conductor | |
| Precondiciones: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Contar con credenciales de Administrador • Que exista una entrada del conductor a eliminar | |
| Entradas: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • ID del conductor | |

Tabla 56: Caso de Uso 05 - Confirmar Incidencia

| | |
|---|-----------------------------|
| Nombre del Caso de Uso | <i>Confirmar Incidencia</i> |
| Actores | <i>Administrador, BBDD</i> |
| Descripción: El administrador podrá confirmar las incidencias | |
| Precondiciones: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Contar con credenciales de Administrador • Haber iniciado sesión previamente | |
| Entradas: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Correo • Contraseña | |

Tabla 57: Caso de Uso 06 - Visualizar Incidencia

| | |
|---|------------------------------|
| Nombre del Caso de Uso | <i>Visualizar Incidencia</i> |
| Actores | <i>Administrador, BBDD</i> |
| Descripción: El administrador podrá reproducir un video dónde se muestre el momento en que ocurrió la incidencia | |
| Precondiciones: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Contar con credenciales de administrador • Haber seleccionado una incidencia | |
| Entradas | |
| <ul style="list-style-type: none"> • ID incidencia | |

Tabla 58: Caso de Uso 07 - Recuperar Contraseña

| | |
|--|-----------------------------|
| Nombre del Caso de Uso | <i>Recuperar Contraseña</i> |
| Actores | <i>Administrador, BBDD</i> |
| Descripción: El administrador podrá recuperar contraseña en caso de olvidarla | |
| Precondiciones: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Contar con credenciales de administrador | |
| Entradas | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Email • Nueva Contraseña | |

Tabla 59: Caso de Uso 08 - Visualizar Ubicación en Tiempo Real

| | |
|-------------------------------|--|
| Nombre del Caso de Uso | <i>Visualizar Ubicación en Tiempo Real</i> |
| Actores | <i>Administrador, Módulo de Comunicaciones</i> |
| Descripción: | El administrador podrá visualizar la ubicación en tiempo real de los conductores registrados |
| Precondiciones: | <ul style="list-style-type: none">• Contar con credenciales de Administrador• Haber iniciado sesión previamente |
| Entradas: | <ul style="list-style-type: none">• ID del conductor |

6.4.2. Análisis y Elección del manejador de bases de datos

Debido a la escalabilidad horizontal, facilidad de implementación, bajo coste y flexibilidad que ofrece los gestores de bases de datos NoSQL para adaptarse a las necesidades del proyecto, se optó por la elección de un gestor de este tipo. Además, se contemplaron las posibles modificaciones dentro del modelado de la base de datos, las cuales tendrán como motivo, cumplir los requisitos del sistema y presentar la información necesaria en la aplicación web. Estas modificaciones (en caso de ser necesarias) podrán ser fácilmente aplicadas usando un SGBD NoSQL ya que ofrecen una mayor facilidad de realizar cambios dentro del esquema a diferencia de un SGBD SQL.

Tabla 60: Cuadro Comparativo de los Sistemas de Gestión de Bases de Datos No Relacionales

| | Cassandra | MongoDB | Redis | Amazon DynamoDB |
|---------------------------------------|---|---|---|--|
| Tipo de base de datos | NoSQL <i>wide-column</i> | NoSQL Orientado a documentos | NoSQL clave-valor | NoSQL clave-valor |
| Licencia | Código abierto | Código abierto SSPL | Código abierto BSD 3-clause | Vendor |
| Cumplimiento ACID | No | Si | Si | Si |
| Lenguaje de consulta principal | CQL | JavaScript | Permite el uso de varios lenguajes | DQL |
| Principales casos de uso | Análisis social, análisis en tiempo real, venta al por menor y mensajería | Gestión de IOT, análisis en tiempo real, desarrollo de aplicaciones, inventario y personalización | Almacenamiento en caché, colas, filtrado y estadísticas | Juegos, comercio minorista, servicios financieros, publicidad y transmisión de medios |
| Seguridad | Seguridad integrada para la autorización, el cifrado y la autenticación, pero la seguridad está desactivada de forma predeterminada para facilitar su uso dentro de los clústeres | Seguridad incorporada para autorización, autenticación y encriptación | Se inicia automáticamente en modo de protección y ofrece sugerencias de seguridad | Seguridad integrada para datos y aplicaciones; software, hardware, instalaciones y red seguros del proveedor |
| Escalabilidad | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal |

Dentro de los SGBD NoSQL se eligió MongoDB, ya que la aplicación como base el lenguaje JavaScript y Node.js para realizar el *backend* de la aplicación, por lo cual MongoDB complementa y facilita el desarrollo del proyecto en herramientas basados en JavaScript. Además, MongoDB es de código abierto, y es una herramienta gratuita hasta cierto punto, por lo cual no se requerirá una licencia para la implementación[47]. Otra característica importante es que es una base de datos multiplataforma, esto para que se realice información desde el sistema operativo Linux, que será utilizado en la Nvidia Jetson Nano.

6.4.3. Análisis y Elección de lenguajes de programación web

Con respecto al desarrollo web, se requiere un lenguaje de programación que pueda ofrecer flexibilidad e interoperabilidad para su futura implementación. El lenguaje de programación que cumple en estas características, es Javascript [48].

JavaScript (JS) es un lenguaje de programación ligero, interpretado, o compilado justo-a-tiempo (just-in-time) con funciones de primera clase. Si bien es más conocido como un lenguaje de scripting (secuencias de comandos) para páginas web, también es un lenguaje de programación basada en prototipos, multiparadigma, de un solo hilo, dinámico, con soporte para programación orientada a objetos, imperativa y declarativa

A continuación se describen sus características más importantes:

- **Veloz**

Como lenguaje de programación interpretado, no tiene que compilarse cada vez que se ejecuta, lo que hace que el desarrollo y la depuración sean más rápidos para comenzar. Además, JavaScript encuentra más velocidad al ejecutarse como un script del lado del cliente, ejecutándose en el navegador sin conectarse al servidor y ahorrando recursos valiosos para cada usuario adicional.

- **Procesamiento asíncrono**

El procesamiento asíncrono es una de las características más útiles del lenguaje JavaScript. Usando JavaScript, un bloque del script no podrá detenerse o dejar que el otro bloque de código espere a que comience la respuesta. Si se está procesando una solicitud, otras también trabajarán en paralelo con la solicitud anterior en lugar de esperar la respuesta de la solicitud anterior. Ahorra mucho tiempo al ejecutar scripts en paralelo.

- **Poca carga de Procesamiento del servidor**

JavaScript permite realizar funcionalidades básicas en el lado del cliente. Esto significa que el servidor no tendrá que procesar las funcionalidades básicas que mejoran el rendimiento del servidor.

6.4.4. Análisis y Elección del servidor de alojamiento

Para el presente proyecto se requiere una capacidad de almacenamiento que nos permita el uso de archivos multimedia, concretamente archivos de video.

| Tipo de Multimedia | Ejemplos |
|--------------------|-------------------------------|
| Imágenes | JPEG, GIF, PNG, Archivos TIFF |
| Audio | MP3, WAV, ACC |
| Video | QuickTime, MP4, Youtube |

Tabla 61: Tipos de Archivo Multimedia

Si se requiere alojar una aplicación web cuyo contenido predominante sea multimedia, se deberá de tomar en cuenta los siguientes factores:

- Ancho de banda

El ancho de banda y el almacenamiento son una función de su plan de alojamiento. Generalmente un plan de alojamiento en la nube permite pagar por un uso menor durante las horas de menor actividad y explotar cuando recibe mucho tráfico. No se paga por ancho de banda o espacio de almacenamiento que en realidad no se utiliza.

- Almacenamiento

Si se tiene una gran cantidad de archivos multimedia, entonces se requiere gran capacidad de almacenamiento. Lo ideal sería contar con almacenamiento ilimitado, pero esto significaría un aumento considerable al costo de alojamiento. Se debe de analizar un aproximado de almacenamiento necesario y en base a eso se deberá elegir el plan de almacenamiento que mejor cubra esas necesidades.

- CDN (*Content Delivery Network*)

Lo último que debe considerar con el alojamiento de medios es una red de entrega de contenido o CDN. Una CDN intenta mejorar el rendimiento de la transmisión de medios mediante la ubicación de servidores que están geográficamente cerca del usuario mediante sofisticados algoritmos de ubicación y de ruteo.

Sabiendo lo anterior, se procede a realizar el análisis de distintos proveedores de alojamiento con la propósito de seleccionar saber aquel que ofrezca la capacidad de alojar y almacenar contenido multimedia.

- AWS Amplify Hosting AWS Amplify Hosting es un servicio de alojamiento e Integración Continua/Entrega Continua completamente administrado para aplicaciones estáticas, rápidas, seguras, fiables, renderizadas del lado del servidor y que escalan a la par. Algunas de sus principales ventajas son:

- **Implementación de contenido web con rapidez**

AWS permite la implementación continua de una aplicación web estática o renderizada del lado del servidor, una página de inicio de la aplicación móvil o una aplicación progresiva en cada confirmación de código[49].

- **CDN**

Cuenta con la red de entrega de contenido (CDN) de Amazon CloudFront con cientos de puntos de presencia en todo el mundo. Lo que permite un tiempo de respuesta de hasta menos de 10ms.

- **Monitoreo**

AWS cuenta con un sistema de monitoreo de tráfico en tiempo real. También permite crear alarmas personalizadas para enviar notificaciones cuando la métrica haya superado el límite establecido.

- **Precio**

AWS cuenta con dos planes, uno gratuito y otro de pago, a continuación, se detallan las características de cada uno.

| | |
|---|--|
| <p>Aloje una aplicación</p> <p>Gratis por 12 meses</p> <p>Implemente fácilmente su aplicación web o sitio web en la red de entrega de contenido (CDN) de AWS rápida, segura y confiable mediante Amplify Hosting.</p> <p>CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN</p> <p>Sin costo hasta los 1000 minutos de creación por mes</p> <p>ALMACENAMIENTO DE DATOS</p> <p>Sin costo hasta los 5 GB almacenados en la CDN por mes</p> <p>TRANSFERENCIA SALIENTE DE DATOS</p> <p>Sin costo hasta los 15 GB por mes</p> | <p>Aloje una aplicación</p> <p>Pago por uso</p> <p>¿Necesita más capacidad que el nivel gratuito? Amplify cambia a los precios de pago por uso una vez que supera los límites del nivel gratuito, sin interrupciones en sus aplicaciones.</p> <p>CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN</p> <p>0,01 USD por minuto</p> <p>ALMACENAMIENTO DE DATOS</p> <p>0,023 USD por GB por mes (este cargo se repite hasta que se elimine la aplicación)</p> <p>TRANSFERENCIA SALIENTE DE DATOS</p> <p>0,15 USD por GB servido</p> |
|---|--|

Figura 28: Planes de Alojamiento AWS Amplify

- **A2Hosting**

- **Alojamiento Compartido**

A2 Hosting cuenta con dos tipos de planes de alojamiento, el primero con costo de renovación que va desde \$10.99 dls . Si se llegara a necesitar un servidor dedicado, el plan que nos ofrece está característica tiene un precio de \$25.99 por mes.

- **VPS**

VPS significa servidor privado virtual por sus siglas en inglés. Es una forma de dividir un servidor en (sub)servidores individuales más pequeños. Esto significa que se puede configurar de acuerdo a las necesidades del cliente y no tener que compartir recursos con otros clientes. Un VPS en A2 Hosting cuesta desde tan solo \$7.65 al mes hasta alrededor de \$200 dependiendo del número de subdivisiones necesarias.

- **CDN** A2 Hosting no ofrece servicio de CDN, sin embargo, cualquiera de sus planes ofrecen la posibilidad de contratar un servicio de CDN proveedores externos pagando un precio extra del precio base dependiendo del plan contratado.

- **HosGator**

- **Tiempo de Respuesta**

De acuerdo con el sitio Bitcatcha, que se dedica a evaluar los tiempos de respuestas de los servidores de páginas web, HostGator posee tiempos de respuestas mínimos para el territorio de Estados Unidos. A continuación se muestra los tiempos de respuesta de distintos territorios:

| US (W) | US (E) | London | Singapore | Sao Paulo |
|-----------|--------|--------|-----------|-----------|
| 32 ms | 36 ms | 221 ms | 221 ms | 139 ms |
| Bangalore | Sydney | Japan | Canada | Germany |
| 717 ms | 205 ms | 153 ms | 36 ms | 140 ms |

Figura 29: Tiempos de Respuesta de servidores de HostGator

HostGator posee solo 2 datacenters, uno localizado en el área oeste, y otro en el este. Esto puede ocasionar que los tiempos de respuesta no sean los mejores en áreas que estén alejadas de las antes mencionadas

- **Disponibilidad** HosGator ofrece una disponibilidad del 99.9 %, esto quiere decir que los sitios que se decida alojar en los servidores de HostGator deberían ser accesibles la mayoría del tiempo.

Después de haber analizado los distintos proveedores de alojamiento así como sus características, se llegó a la conclusión de utilizar AWS Amplify. Ya que este contiene una suite de herramientas que facilitan la implementación de una aplicación web, como por ejemplo S3, que es un servicio de alojamiento en la nube utilizado para archivos multimedia de gran tamaño, además de contar con su propia CDN que facilitará el acceso a los datos almacenados.

7. Capítulo IV: Diseño

7.1. Diseño del Módulo Central de Procesamiento

El sistema principal comenzará por verificar el estado del Submódulo de Visión Artificial, así como el de Comunicaciones y el estado de los periféricos. En caso de que cualquiera de estos presente alguna falla, se enviará un aviso a la Estación Base de que el sistema no podrá funcionar correctamente, y se etiquetará como "mantenimiento requerido". Si todos los sistemas funcionan correctamente, el Módulo de Procesamiento Central entrará en modo de espera por los datos proporcionados por el Submódulo de Visión Artificial. En caso de que este último envíe una señal de alerta de Somnolencia, el Módulo Central activará la alarma en forma de buzzer. Posteriormente, se obtendrá la ubicación geográfica con la ayuda del Módulo de Comunicaciones se realizará un reporte de Incidencia que contendrá la fecha, hora, ubicación, y un pequeño videoclip del momento en que se detectó la somnolencia. Este será enviado a la Estación Base que se encargará de almacenarlo en su respectiva base de datos. Para evitar que el almacenamiento Interno del Módulo Central de Procesamiento se llene, se eliminará el reporte de incidencia siempre y cuando la Estación Base confirme que ha recibido dicho reporte. Como se indicó inicialmente el sistema estará disponible mientras el sistema se encuentre conectado a una fuente de alimentación, esto significa que el estado del sistema se encuentra conectado.




Figura 30: Diagrama de Secuencia - Módulo Central de Procesamiento

Siguiendo los procesos de la Figura 4, se procede a dar un análisis superficial en la concurrencia de los mismos. También se detallan las peticiones y respuestas de los distintos submódulos y sistemas.

7.1.1. Elección de la Unidad Contenedora de Procesamiento

Para el diseño de la unidad contenedora del módulo de procesamiento, se tomaron en cuenta los elementos físicos que estarán dentro de la unidad y sus respectivas medias. Cabe mencionar que los elementos que respectan al modelo del ordenador, el modelo de la cámara, el modelo del zumbador y el modelo de la microSD fueron previamente seleccionados en la secciones [6.2.1](#), [6.2.7](#), [6.2.2](#) y [6.2.3](#).

Elementos físicos que contendrá la unidad:

- **Nvidia Jetson Nano**

De acuerdo con las especificaciones físicas de la Jetson Nano se tiene las siguientes medidas en milímetros:




Figura 31: Dimensiones Nvidia Jetson Nano



Figura 32: Nvidia Jetson Nano

- Zumbador Pasivo KY-006
Dimensiones 18 x 15mm.



Figura 33: Zumbador Pasivo KY-006

- Modulo de Cámara IMX219-160
Dimensiones de la placa: 11 x 5.11 x 2.39 cm.



Figura 34: Modulo de Cámara IMX219-160

- Cable macho-hembra



Figura 35: Jumpers

Se utilizarán 2 cables macho-hembra para la conexión del zumbador pasivo hacia los pines GND y Vcc de la Jetson Nano. Largo 10 cm.

- Micro SD
Dimensiones: 15 x 11 x 1 mm.



Figura 36: Micro SD

- LTE Base HAT



Figura 37: LTE Base HAT

Este HAT celular proporciona una conexión de datos simplificada para proyectos de IoT remotos, en el campo, en todo el mundo, en todas partes. Comience a usar una conexión LTE de alta velocidad con bajo consumo de energía, además de contar con todo el software necesario para desarrollar en una Jetson Nano.

- LE 910Cx Mini PCIe Series Linux




Figura 38: LE 910Cx Mini PCIe Series Linux

Los módulos Mini PCIe (mPCIe) de la serie LE910Cx son optimizadas para redes LTE de baja categoría y están disponibles en modo único de LTE o con opciones de respaldo 3G/2G.

- **LTE Main Diversity GNSS Triple Port u.FL Antenna de 100mm**



Figura 39: LTE Main Diversity GNSS Triple Port u.FL Antenna de 100mm

Antenas LTE principal y Diversity combinadas con una antena GNSS en una sola antena formada. Ajuste directo para el módulo Mini PCIe LTE de Quectel EC25, Telit LE910C1 y Telit LE910C4.

En un principio se tenía propuesto diseñar la unidad contenedora de procesamiento. Sin embargo, al buscar alternativas, se encontró una carcasa específicamente diseñada para la Nvidia Jetson Nano, que cuenta con una plataforma para colocar una cámara digital además de orificios para antenas 4G, por lo que se decidió a utilizar esta carcasa para proteger los componentes.



Figura 40: Carcasa Waveshare

Esta carcasa está hecha de metal y además incluye un ventilador para disipar el calor.



Figura 41: Componentes de la Unidad Contenedora de Procesamiento

7.1.2. Diseño del Submódulo de Visión Artificial

Con base a los requerimientos definidos en la sección de Análisis, se procedió a realizar distintos diagramas que muestren las interacciones y el funcionamiento de los distintos módulos.

En el siguiente Diagrama de Actividades se describen las actividades y sus interacciones con el Submódulo de Visión Artificial y la Estación Base. Para que el sistema principal pueda iniciar, se necesita que el conductor encienda el auto, ya que este sistema funcionará utilizando la alimentación eléctrica.




Figura 42: Diagrama de Actividades - Submódulo de Visión Artificial




Figura 43: Diagrama de Flujo - Submódulo de Visión Artificial

La cámara digital capturará la imagen en tiempo real a una resolución de 640x480 pixeles a 30 cuadros por segundo. Esto debido a que dicha es la resolución mínima que la cámara digital seleccionada permite realizar el streaming de video. Dado que se busca un ahorro de recursos de procesamiento, utilizar una mayor resolución o tasa de cuadros por segundo podría resultar en el funcionamiento ineficaz en los procesos de los distintos módulos. Para la detección de rostro, se utilizarán la librería de Cascadas Haar *haarcascade_frontalface_alt.xml* ofrecida por OpenCV. Para la detección de ojos, se utilizará la librería *haarcascade_eye_tree_eyeglasses.xml*, que ofrece datasets para poder detectar ojos incluso con el uso de anteojos. Posteriormente se utilizará un modelo de red neuronal convolucional previamente entrenado con el datasets EyesClosed/CNN que cuenta con un directorio de prueba y otro de entrenamiento. La red neuronal convolucional determinará si el conductor se encuentra con los ojos abiertos o cerrados. En caso de encontrarse con los ojos cerrados se iniciará un contador. Si este contador llega a los 4 segundos de detectar ojos cerrados el sistema determinará que el conductor presenta un caso de somnolencia y se activará la alarma para alertar al conductor. Posteriormente se realizará un reporte de incidencia que incluirá datos del

conducto y de la incidencia cómo: fecha, hora y ubicación, así como un videoclip menor a 1 minuto que muestre el momento en que se detectó la incidencia. El sistema continuará activando la alerta hasta que se detecte un cambio en el estado de los ojos (de cerrados a abiertos). Finalmente, el reporte de incidencia será enviado a la Estación Base para su posterior revisión.

- **Puntos de Referencia**




Figura 44: Puntos de referencia

A su vez, se utilizarán puntos de referencia con la ayuda de el software OpenCV y el modelo iBUG 300-W para delimitar la región de interés de la boca.


En la siguiente tabla se muestra la delimitación y agrupación de los puntos de interés, tales como: ojo derecho, ojo izquierdo y boca. De este modelo de detección de rostro, solo serán utilizados el grupo de 48 a 67, que delimitarán la región de la boca.

| Partes | Puntos de Referencia |
|---------------|----------------------|
| Boca | [48-67] |
| Ojo Derecho | [36-41] |
| Ojo Izquierdo | [42-46] |

Tabla 62: Agrupación de Puntos de Referencia

- **Mouth Opening Ratio**

Debido a que bostezar es un signo de cansancio, se propone medir el tamaño y la forma de la boca es necesario para identificar un bostezo. Para esto, se utilizará el *Mouth Opening Ratio* que es un método que utiliza puntos de referencia para medir la apertura de la boca. Entre más grande sea este valor, más es la aperatura de la boca, por lo tanto cumple con las características de un bostezo.

Figura 45: *Mouth Opening Ratio*

La formula general para calcular el *MOR* es la siguiente:

$$MOR = \frac{\|p_2 - p_8\| + \|p_3 - p_7\| + \|p_4 - p_6\|}{2 \|p_1 - p_5\|} \quad (7)$$

Utilizando nuestros puntos de referencia, se podrá calcular el MOR de la siguiente manera:

$$MOR = \frac{\|P49 - P59\| + \|P51 - P57\| + \|P53 - P55\|}{2 \|P48 - P54\|} \quad (8)$$

De tal manera, cuanto mayor sea el valor del *MOR*, mayor será la apertura de la boca. Por lo cuál, se tomará un valor de 0.60, que es un estándar establecido para el valor de un bostezo.[\[50\]](#)

7.2. Diseño del Módulo de Comunicaciones

Para el diseño de este módulo se tiene contemplado ejecutar dos procesos asíncronos, es decir, que se ejecutan al mismo tiempo o de manera paralela.

A continuación se muestra el diagrama de Flujo del Módulo de Comunicaciones




Figura 46: Diagrama de Flujo del Módulo de Comunicaciones




Figura 47: Diagrama Actividades del Módulo de Comunicaciones

La ubicación del conductor será obtenida por el Módulo de Telemetría cada 10 segundos, esto con la intención de no consumir demasiados recursos de procesamiento y energía. Posteriormente será enviada a la Estación Base utilizando la interfaz SixFab-LTE[51]. En caso de no contar con cobertura que permita la conexión a la estación base, la ubicación del conductor será guardada en el almacenamiento interno de la Unidad de Procesamiento Central. Se realizarán handshakes a la espera de respuesta de la Estación Base hasta que se obtenga una respuesta de enlace, posteriormente enviarán la o las ubicaciones almacenadas temporalmente hacia a la Estación Base.

7.3. Diseño de la Estación Base

Con base en los requerimientos, se plantea realizar el diseño de la arquitectura del Módulo de Estación Base, integrando el Módulo de Procesamiento Central. El cual hará énfasis en la organización y comunicación de los elementos que lo conforman.

La Figura 48 a muestra la arquitectura del sistema de Estación base, el cual se compone de las interacciones de los elementos que permitirán al usuario acceder e interactuar con la aplicación web. El diagrama también muestra la participación del Módulo de Procesamiento Central ya que el registro de incidencias y el envío del video de incidencia serán realizados por dicho módulo. La información de los reportes de incidencias y el registro de los conductores serán almacenados en MongoDB, mientras que los videos de incidencia se almacenarán en Amazon S3. Las credenciales de los Usuarios Administradores que tendrán permitido acceder a la aplicación se almacenarán en Amazon Cognito. Para la aplicación web, el *backend* será desarrollado en node.js mientras que el *frontend* será desarrollado en React, posteriormente los archivos se almacenarán en un repositorio dentro de Github. La aplicación web será alojada y desplegada desde AWS Amplify, lo cual le permitirá al cliente acceder a la aplicación desde una URL.




Figura 48: Diagrama de Diseño - Módulo de Estación Base

El diagrama de comunicación muestra las interacciones entre elementos que se involucran en cada requerimiento funcional. Así mismo, dan profundidad al diagrama de Arquitectura del Módulo de Estación Base. La aplicación web hará uso de la Base de Datos (MongoDB) y el *backend* de la aplicación web, que se realizará con Node.js. Mientras que para el despliegue de la aplicación web se requiere del servidor AWS Amplify para permitirle al usuario entrar a la aplicación web. El sistema almacenará el video de incidencia en Amazon S3, enviado desde el Módulo Central de Procesamiento, al cual se podrá acceder por medio del ID. El envío de incidencia requiere

la interacción del Módulo Central de Procesamiento el cual se encargará de realizar y enviar el Reporte de Incidencia, posteriormente será almacenado en la Base de Datos (MongoDB).




Figura 49: Diagrama de Comunicación - Módulo de Estación Base

7.3.1. Diseño de la Aplicación Web

Para el diseño y desarrollo de la Aplicación web, se decidió utilizar el lenguaje Javascript, ya que este cuenta con las herramientas y/o frameworks que mejor se adaptan a los requisitos previamente definidos. A su vez, se decidió utilizar el NodeJs para el sistema backend.

Node.js, es un entorno en tiempo de ejecución multiplataforma basado en JavaScript. Este es controlado por eventos, permitiendo establecer y gestionar múltiples conexiones al mismo tiempo. Gracias a esta característica, el bloqueo de procesos no existe. NodeJs trabaja fundamentalmente bajo dos características: *asincronía*, que permite la ejecución de varios procesos al mismo tiempo, y *Entrada/salida sin bloqueo*, que significa poder trabajar con múltiples solicitudes sin bloquear un hilo para una sola solicitud. [52]

NodeJs es capaz de manejar distintas peticiones sin que tener que esperar a que una petición sea respondida para continuar con la siguiente petición. De ahí la elección de este entorno de Javascript para el desarrollo de la aplicación web.

A continuación se muestran diversos diagramas de secuencias que describen los procesos de los requerimientos definidos en la sección de Análisis.




Figura 50: Diagrama de Clases - Aplicación Web

En la Figura 50 se pueden observar las clases que estarán dentro de la aplicación web, así como sus atributos y las interacciones entre estas.




Figura 51: Diagrama de Secuencia Detalle Reporte Incidencia

El Administrador podrá consultar el reporte de incidencia de cada uno de los conductores. Accediendo a la base de de datos de MongoDB




Figura 52: Diagrama de Secuencia Consultar Ubicación

De igual manera, el Administrador podrá consultar la ubicación en tiempo real del conductor.




Figura 53: Diagrama de Secuencia Recuperar Contraseña

También podrá recuperar su contraseña en caso de que esta sea olvidada.




Figura 54: Diagrama de Secuencia Confirmar Incidencia

Para evitar falsos positivos, el Administrador podrá confirmar una incidencia una vez mirando el videoclip del incidente.




Figura 55: Diagrama de Secuencia Consultar Perfil

El Administrador podrá consultar el perfil de cada conductor.




Figura 56: Diagrama de Secuencia Registrar Conductor




Figura 57: Diagrama de Secuencia Modificar Conductor

En caso de que los datos del conductor sean incorrectos, el administrador podrá modificarlos.




Figura 58: Diagrama de Secuencia Eliminar Conductor

El Administrador también tendrá la opción de dar de baja a un conductor.




Figura 59: Diagrama de Secuencia Estado de los Periféricos

La aplicación web indicará si alguno de los periféricos no se encuentra en correcto funcionamiento, lanzando una alerta indicando el número de Unidad y a qué conductor pertenece.

A continuación se muestra el diseño propuesto de cada una de las vistas que tendrá la aplicación web.

The proposed design for the Login page features a large orange circular icon on the left labeled "Login". The main form area contains fields for "Email" and "Contraseña" (Password). Below these fields are two buttons: "Registrarse" (Register) and a large orange "Login" button. A small text block below the buttons reads: "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce convallis pellentesque metus id lacinia." followed by a horizontal line and the word "or". At the bottom of the form is a "Recuperar Contraseña" (Reset Password) link. At the very bottom right of the form area is a "Learn More" link with a small orange icon.

Figura 60: Página Inicio de Sesión

En la Figura 60 se observa la página donde el Administrador podrá iniciar sesión ingresando su correo y su contraseña.




Figura 61: Página Principal

En la Figura 61 se muestra la página principal, dónde se muestran la lista de las incidencias, dónde cada una tendrá un estado de confirmada, rechazada, o pendiente de revisión. También se mostrarán una lista de todos los conductores para poder acceder al perfil de cada uno.




Figura 62: Página Perfil del Conductor

En la Figura 62 se aprecia la página de perfil del conductor, que mostrará sus datos personales, así como una lista de todas las incidencias acumuladas.




Figura 63: Página Detalle de Incidencia

En la Figura 63, se puede observar la página desde dónde el administrador podrá revisar el videoclip de las incidencias de cada conductor. También cuenta con las opciones de confirmar o rechazar la incidencia dependiendo de cuál sea el caso.



Figura 64: Página Ubicación en Tiempo Real

En la Figura 64 se muestra la página web donde el Administrador podrá consultar la ubicación de un conductor en tiempo real.

7.3.2. Diseño de la Base de Datos

Basado en la estructura NOSQL de MongoDB, se propone el siguiente modelo para la base de datos, la cual contará con dos colecciones: Conductores e Incidencias. Cabe mencionar que en dicho modelo no se contempla a los administradores, debido a que se utilizará el sistema de Amazon Cognito, que ofrece herramientas de autenticación, registro, verificación e inicio de sesión para el usuario.




Figura 65: Modelo propuesto para la base de datos en MongoDB

El modelo de documento para la colección Conductores, se usará para registrar el nombre y apellido de cada conductor, así mismo se contabilizará el número de incidencias que presentó cada uno de ellos, el contador del conductor en marcha aumentará cada vez que el Módulo Central de Procesamiento envíe un reporte de incidencia a la base de datos. Si el Usuario Administrador del Módulo de la Estación Base revisa el video de la incidencia y lo cataloga como Descartar entonces se restará la incidencia, si esta es catalogada como Confirmar, el contador permanecerá igual. Es importante mencionar que el registro de cada conductor se realizará desde la Aplicación Web. A continuación, se muestran los campos y un ejemplo de los valores que pueden ser ingresados dentro del documento de registro de conductores.

```
{  
    "_id" : 1,  
    "NombreConductor" : "Nombre Conductor",  
    "ApellidoConductor" : "ApellidoMaterno ApellidoPaterno",  
    "NúmeroIncidentias" : 0  
}
```

Figura 66: Documento de Registro de Conductores

El modelo de documento para la colección Incidencias, se usará para registrar el Reporte de Incidencia que presente un conductor, el cual será enviado desde el Módulo Central de Procesamiento, por tanto, se realizará una consulta previa a la colección Conductores para obtener el id, nombre y apellido del conductor en marcha. Posteriormente se realizará el reporte de la incidencia, el cual contendrá el Id del conductor, la fecha y hora de la incidencia, el nombre y apellido del conductor, y el estado de incidencia, este último muestra si la incidencia fue catalogada como descartada o confirmada por parte del Usuario Administrador después de revisar el video de la incidencia. Como se mencionó anteriormente, MongoDB permite anidar documentos, por lo que, dentro de este documento se encontrará anidado un segundo documento llamado Detalles, el cual registrará la Ubicación donde se detectó la incidencia y el ID donde se encontrará almacenado el video.

```
{   "_id" : 1,
    "_idConductor" : "1",
    "NombreConductor" : "Alan",
    "ApellidoConductor" : "Gamboa del Angel",
    "FechaHora" : "2022-11-16T13:30:00.000Z",
    "Estado_Incidencia": null,
    "Detalles": {
        "Ubicación" : [ -73.856077, 40.848447 ],
        "Video" : "URL"
    }
}
```

Figura 67: Documento de registro de Incidencias

Cabe señalar que los anteriores modelos muestran el campo Id, sin embargo, MongoDB asigna automáticamente un Id, si el id no es especificado, esto lo realiza cada vez que se crea un nuevo documento dentro de una colección, el cual es un valor hexadecimal de 12 bytes representado en 24 caracteres. Por tanto, se utilizará el id que proporcione Mongo DB en los documentos.

Amazon Cognito

Es una suite de herramientas que ofrece autenticación, autorización y administración de usuarios para aplicaciones móviles o web. Amazon Cognito utiliza dos componentes principales: los grupos de usuarios y grupos de identidades. Los grupos de usuarios se tratan de directorios que proporcionan a los usuarios de las aplicaciones opciones para inscribirse e iniciar sesión. Por otro lado, los grupos de identidades conceden a los usuarios acceso a otros servicios de *Amazon Web Services*. A continuación se muestra el funcionamiento de Amazon Cognito




Figura 68: Arquitectura Amazon Cognito

1. En primer lugar, el usuario inicia sesión a través de su respectivo grupo de usuarios y recibe *tokens* de grupos de usuario después de una autenticación correcta.
2. Después, la aplicación intercambia dichos tokens del grupo de usuarios por las credenciales de AWS mediante un grupo de identidades.
3. Finalmente, el usuario puede utilizar estas credenciales de AWS para obtener acceso a otros servicios como Amazon S3.

Amazon Cognito se encuentra disponible en varias regiones alrededor del mundo.

Amazon S3 (*Simple Storage Service*)

Amazon S3, es un servicio de almacenamiento de objetos en la nube. Es utilizado para almacenar datos en la nube de una forma segura, eficiente y escalable. Este servicio utiliza elementos llamados *buckets*, que se encargan de almacenar objetos. Un objeto es un archivo o cualquier metadato que describa dicho archivo. Para almacenar datos en S3, primero se debe especificar el nombre de un bucket y la región donde se planea que opere la aplicación. Esto con la intención de que el acceso a los datos se realice de manera eficiente.

8. Implementación

8.1. Módulo Central de Procesamiento

8.2. Módulo de Comunicaciones

8.2.1. Implementación del sistema de Geolocalización

Habilitar GPS y obtener datos de posici?n GPS desde la Jetson Nano [?]

Se inici? abriendo una terminal e instalando bibliotecas con los siguientes comandos.

Se remplaz? your_user_name con el nombre de usuario nano.

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install python3-pip
sudo pip3 install pyserial
mkdir -p ~/Documents/SIM7600X_4G_for_JETSON_NANO
wget -P ~/Documents/SIM7600X_4G_for_JETSON_NANO/ https://www.waveshare.c
om/w/upload/6/64/SIM7600X_4G_for_JETSON_NANO.tar.gz
cd ~/Documents/SIM7600X_4G_for_JETSON_NANO/
tar -xvf SIM7600X_4G_for_JETSON_NANO.tar.gz
sudo pip3 install Jetson.GPIO
sudo groupadd -f -r gpio
sudo usermod -a -G gpio your_user_name
sudo udevadm control --reload-rules && sudo udevadm trigger
sudo apt-get install minicom
```

Figura 69: Instalaci?n de bibliotecas

```
echo 200 > /sys/class/gpio/export
echo out > /sys/class/gpio200/direction
echo 1 > /sys/class/gpio200/value
echo 0 > /sys/class/gpio200/value
```

Figura 70: Instalaci?n de comandos

Se coloc? el DIP en ON y se ejecut? minicom con el comando AT para probar la SIM7600.

```
sudo minicom -D /dev/ttyTHS1 -b 115200
```

Figura 71: Prueba de SIM7600G

Ejemplos de GPS: Se conect? la antena GPS y se coloc? el receptor en un lugar abierto. Se ejecutaron los siguientes comandos para probar el GPS.

```
cd ~/Documents/SIM7600X_4G_for_JETSON_NANO/GPS/  
sudo python3 GPS.py
```

Figura 72: Comandos GPS para pruebas.

Comunicaci?n por Minicom:

Para obtener los datos de posici?n GPS, fue necesario interactuar con el m?dulo SIM7600X a trav?s del programa en Python:

```
GPS.py > getGpsPosition  
1  #!/usr/bin/python  
2  
3  import Jetson.GPIO as GPIO  
4  import serial  
5  import time  
6  
7  ser = serial.Serial('/dev/ttyTHS1',115200)  
8  ser.flushInput()  
9  
10 powerKey = 6  
11 rec_buff = ''  
12 rec_buff2 = ''  
13 time_count = 0  
14  
15 def sendAt(command,back,timeout):  
16     #rec_buff = ''  
17     ser.write((command+'\r\n').encode())  
18     time.sleep(timeout)  
19     if ser.inWaiting():  
20         time.sleep(0.01 )  
21         rec_buff = ser.read(ser.inWaiting())  
22     if rec_buff != '':  
23         if back not in rec_buff.decode():  
24             print(command + ' ERROR')  
25             print(command + ' back:\t' + rec_buff.decode())  
26             return 0  
27         else:  
28             print(rec_buff.decode())  
29             return 1  
30     else:  
31         print('GPS is not ready')  
32         return 0
```

Figura 73: C?digo que permite obtener la posici?n GPS parte 1

```

GPS.py > ...
33
34     def getGpsPosition():
35         rec_null = True
36         answer = 0
37         print('Start GPS session...')
38         rec_buff = ''
39         sendAt('AT+CGPS=1,1','OK',1)
40         time.sleep(2)
41         while rec_null:
42             answer = sendAt('AT+CGPSINFO','+CGPSINFO: ',1)
43             if 1 == answer:
44                 answer = 0
45                 if ',,,,,,,' in rec_buff:
46                     print('GPS is not ready,wait 10 seconds')
47                     rec_null = False
48                     time.sleep(10)
49             else:
50
51                 print('error %d'%answer)
52                 rec_buff = ''
53                 sendAt('AT+CGPS=0','OK',1)
54                 return False
55         time.sleep(1.5)
56         #整理数据内容
57
58     def powerOn(powerKey):
59         print('SIM7600X is starting:')
60         GPIO.setmode(GPIO.BCM)
61         GPIO.setwarnings(False)
62         GPIO.setup(powerKey,GPIO.OUT)
63         time.sleep(0.1)
64         GPIO.output(powerKey,GPIO.HIGH)

```

Figura 74: Código que permite obtener la posición GPS parte 2

```

GPS.py > getGpsPosition
63         time.sleep(0.1)
64         GPIO.output(powerKey,GPIO.HIGH)
65         time.sleep(2)
66         GPIO.output(powerKey,GPIO.LOW)
67         time.sleep(20)
68         ser.flushInput()
69         print('SIM7600X is ready')
70
71     def powerDown(powerKey):
72         GPIO.setmode(GPIO.BCM)
73         GPIO.setwarnings(False)
74         GPIO.setup(powerKey,GPIO.OUT)
75         print('SIM7600X is logging off:')
76         GPIO.output(powerKey,GPIO.HIGH)
77         time.sleep(3)
78         GPIO.output(powerKey,GPIO.LOW)
79         time.sleep(18)
80         print('Good bye')
81
82     def checkStart():
83         while True:
84             ser.write( ('AT\r\n').encode() )
85             time.sleep(0.1);
86             if ser.inWaiting():
87                 time.sleep(0.01)
88                 recBuff = ser.read(ser.inWaiting())
89                 print( 'try to start\r\n' + recBuff.decode() )
90                 if 'OK' in recBuff.decode():
91                     recBuff = ''
92                     return
93             else:

```

Figura 75: Código que permite obtener la posición GPS parte 3

```
93     else:
94         powerOn(powerKey)
95         time.sleep(1)
96     try:
97         checkStart()
98         getGpsPosition()
99         powerDown(powerKey)
100    except:
101        if ser != None:
102            ser.close()
103            powerDown(powerKey)
104            GPIO.cleanup()
105    if ser != None:
106        ser.close()
107        GPIO.cleanup()
108
```

Figura 76: Código que permite obtener la posición GPS parte 4

AWS Maps

AWS Maps es un servicio de Amazon Web Services que proporciona capacidades de mapas y geolocalización en la nube. Permite a crear, visualizar y analizar datos geoespaciales en aplicaciones y servicios.

Se crea un mapa en AWS Maps donde se configura la apariencia y funcionalidad del mismo, incluyendo los estilos de visualización, las capas de datos y las interacciones del usuario. El propósito de este mapa es mostrar información geográfica, como ubicaciones, rutas, geovallas, puntos de interés, entre otros. La configuración del mapa permite personalizar su aspecto y adaptarlo a las necesidades del proyecto.

Para crear el mapa se inicia sesión en la Consola de administración de AWS. Luego, se accede a la página de AWS Maps Service en la consola de administración. A continuación, se hizo clic en "Crear mapa" para comenzar a crear el mapa. En el proceso de creación, se seleccionó un nombre para el mapa y se especificó la región de AWS donde se deseaba crearlo. Seguidamente, se eligió el estilo de mapa y posteriormente se configuraron las capas del mapa, pudiendo agregar capas para mostrar datos como carreteras, edificios, ríos, y también pudo agregar sus propios datos geoespaciales como capas personalizadas, finalmente, se creó el mapa.

Una vez que creado el mapa en AWS Maps, se agrego y configuro un rastreador para realizar el seguimiento del dispositivo llamado "mydevice" en el mapa. Los rastreadores se encargaron de recopilar y actualizar la ubicación de los dispositivos, brindando información en tiempo real.

A continuación, se presenta un resumen de cómo se crea un rastreador en AWS Maps:

En la página del mapa en la consola de administración de AWS Maps, se hizo clic en "Crear rastreador". Se seleccionó un nombre para el rastreador y se especificó la región de AWS donde se deseaba crear. Se procedió a configurar los detalles del rastreador, como la frecuencia de actualización de la ubicación de los dispositivos en este caso cada 10m envía las coordenadas. Finalmente, se hizo clic en "Crear rastreador" para finalizar la configuración del mismo.




Figura 77: Mapa creado en AWS - MyMap

Ubicaci?n geogr?fica en la Aplicaci?n web

Para obtener el historial de posiciones de un dispositivo, se defini? la funci?n llamada "getDevicePosition". Posteriormente, se utiliz? la funci?n `client.getDevicePositionHistory` con el argumento "params" para solicitar el historial de posiciones del dispositivo. Despu?es, se cre? la variable "tempPosMarkers" para almacenar los resultados obtenidos al mapear los elementos de "data.DevicePositions". Para cada elemento "devPos" en "data.DevicePositions", se imprimi? su posici?n en la consola y se gener? un nuevo objeto con propiedades "index", "Long" y "Lat", que representaban los valores de la posici?n del dispositivo. Este archivo se guard? con la extensi?n .jsx.



```

1 const getDevicePosition = () => {
2     setDevPosMarkers([]);
3
4     var params = {
5         DeviceId: deviceID,
6         TrackerName: trackerName,
7         StartTimeInclusive: "2023-05-12T10:05:07.327Z" ,
8         EndTimeExclusive: new Date()
9     };
10
11     client.getDevicePositionHistory(params, (err, data) => {
12         if (err) console.log(err, err.stack);
13         if (data) {
14             console.log(data);
15             const tempPosMarkers = data.DevicePositions.map( function (devPos, index) {
16                 console.log(devPos.Position[0], devPos.Position[1])
17                 return {
18                     index: index,
19                     long: devPos.Position[0],
20                     lat: devPos.Position[1]
21                 }
22             });
23         });

```

Figura 78: Código para obtener la ubicación geográfica en la aplicación web

Obtención de coordenadas geográficas desde la Jetson Nano




Figura 79: Coordenadas geográficas en la Jetson Nano

Mapa creado en AWS Maps




Figura 80: Detalles del mapa creado en AWS

coordenadas geográficas que recibe la página web

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| ▶ {DevicePositions: Array(1)} | RealTimeMap.jsx:122 |
| -99.14154126666666 19.4703304 | RealTimeMap.jsx:124 |
| ▶ {DevicePositions: Array(1)} | RealTimeMap.jsx:122 |
| -99.14154126666666 19.4703304 | RealTimeMap.jsx:124 |
| > | |

Figura 81: Coordenadas geográficas que recibe la página web

8.2.2. Realizar la conexión de la aplicación web con el Módulo Central de Procesamiento

La primer configuraci?n que se realiz?, fue la habilitaci?n y activaci?n de la red 4G Lte en la Jetson Nano por medio de la interfaz wwan0 [?], que nos permite conectarnos a internet por medio de la red celular, se utiliz? una SIM Telcel para adquirir GB y poder acceder a internet.

Se abri? una terminal y se ejecutaron los siguinete comandos para abrir minicom por comando:

```
sudo su
killall ModemManager
minicom -D /dev/ttyUSB2
```

Figura 82: Abrir minicom por comando.

El siguiente comando se utiliz? para verificar la conexi?n.

```
AT+CNMP=38
AT+CSQ
AT+CREG?
AT+COPS?
AT+CPSI?
```

Figura 83: Verificar conexi?n.

Posteriormente se descarg? el controlador con los siguientes comandos:

```
cd
wget https://www.waveshare.com/w/upload/4/46/Simcom_wwan.zip
unzip Simcom_wwan.zip
cd simcom_wwan
sudo su
make
```

Figura 84: Descarga del driver.

Se us? el permiso de root para instalar el controlador:

```
insmod simcom_wwan.ko
lsmod
dmesg
```

Figura 85: Instalar driver.

Se comprob? si se reconoce la interfaz wwan0.

```
ifconfig -a
```

Figura 86: Comando para comprobar interfaz wwan0.

Se habilit? la interfaz wwan0.

```
ifconfig wwan0 up
```

Figura 87: Habilitar la interfaz wwan0.

Se realiz? la comunicaci?n por Minicom:

```
minicom -D /dev/ttyUSB2  
AT$QCRMCALL=1,1
```

Figura 88: Comunicar por Minicom.

Se asign? la IP:

```
apt-get install udhcpc  
udhcpc -i wwan0
```

Figura 89: Asignar IP.

Posteriormente se realiz? la conexi?n del M?dulo Central de Procesamiento y la apliaci?n web, se utiliz? la librer?a **Boto3**

Boto3 es una biblioteca de Python desarrollada por Amazon Web Services (AWS) que permite interactuar con los servicios de AWS de manera program?tica. Proporciona una interfaz de programaci?n de aplicaciones (API) f?cil de usar para acceder y administrar recursos en la nube de AWS [?].

Para crear una conexi?n a AWS Amplify utilizando Boto3, se siguieron los siguientes pasos :

En primer lugar, se instal? Boto3 utilizando el comando: pip install boto3. A continuaci?n, se configuraron las credenciales de AWS, proporcionando las claves de acceso de IAM que otorgan acceso a los servicios de AWS. Estas credenciales se configuraron manualmente en el archivo de configuraci?n. Luego, se import? el m?dulo Boto3 en el script de Python y se cre? una conexi?n al servicio de AWS Amplify utilizando las credenciales configuradas anteriormente. A partir de la conexi?n establecida, se pudieron utilizar los m?todos proporcionados por el cliente de Boto3 para interactuar con AWS Amplify.

ed 4G LTE activa en la Jetson Nano

```

nano@nano-desktop:~$ sudo systemctl enable simcom_wwan@wwan0.service
[sudo] password for nano:
nano@nano-desktop:~$ sudo systemctl start simcom_wwan@wwan0.service
nano@nano-desktop:~$ sudo systemctl status simcom_wwan@wwan0.service
● simcom_wwan@wwan0.service - 4G LTE network interface wwan0
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/simcom_wwan@.service; indirect; vendor pr
   Active: active (exited) since Wed 2023-05-17 16:52:10 CST; 5min ago
     Main PID: 7285 (code=exited, status=0/SUCCESS)
       Tasks: 1 (limit: 4181)
      CGroup: /system.slice/system-simcom_wwan.slice/simcom_wwan@wwan0.service
              └─7385 /sbin/dhclient -1 wwan0

may 17 16:51:55 nano-desktop systemd[1]: Starting 4G LTE network interface wwan0
may 17 16:52:10 nano-desktop bash[4755]: [+] wwan0 at /dev/ttyUSB2 is ready for
may 17 16:52:10 nano-desktop dhclient[7285]: DHCPDISCOVER on wwan0 to 255.255.25
may 17 16:52:10 nano-desktop dhclient[7285]: DHCPREQUEST of 10.30.139.38 on wwan
may 17 16:52:10 nano-desktop dhclient[7285]: DHCPOFFER of 10.30.139.38 from 10.3
may 17 16:52:10 nano-desktop dhclient[7285]: DHCPACK of 10.30.139.38 from 10.30.
may 17 16:52:10 nano-desktop dhclient[7285]: bound to 10.30.139.38 -- renewal in
may 17 16:52:10 nano-desktop systemd[1]: Started 4G LTE network interface wwan0.

Now you can use 4G network!
lines 1-16/16 (END)

```

Installing as systemd service

Figura 90: Red 4G LTE activa por medio de la interfaz wwan0

Conexión a AWS Amplify utilizando Boto3

```

#credenciales

dynamodb = boto3.resource('dynamodb', aws_access_key_id='AKIAVUQ3J33Z7NM07M55',
                           aws_secret_access_key='[REDACTED]',
                           region_name='us-east-1')
table = dynamodb.Table('Incidencia-trjjwxbd3bbjrjaappwd23ijpi-dev')

location = geocoder.ip('me')
print(location.latlng)
coordenadas = json.loads(json.dumps(location.latlng), parse_float=Decimal)

nombre = 'prueba'
file = nombre + '.avi'
id = str(uuid.uuid1())
url_video = 'https://d3gh7t05x84ron.cloudfront.net/' + id + '.mp4'
cam = cv2.VideoCapture(0)
video = VideoWriter(file, VideoWriter_fourcc(*'XVID'), 15, (640,480))

```

Figura 91: Conexión con boto3 hacia AWS

8.3. Módulo de Estación Base

8.3.1. Definición de rutas del frontend

- **Path:** /

Descripción: En esta dirección se encontrará la el formulario para poder iniciar sesión o registrarse

- **Path:** /home

Descripción: Esta dirección será la página principal de la aplicación donde se mostrarán las incidencias más recientes así como una lista de todos los conductores

- **Path:** /conductor/

Descripción: Esta dirección mostrará el perfil del conductor de id correspondiente

- **Path:** /detalle_incidencia

Descripción: Esta dirección mostrará cada incidencia mostrando detalles como hora, fecha, coordenadas

- **Path:** /conductor/id/ubicacion

Descripción: En esta vista se mostrará la ubicación en tiempo real de cada conductor

- **Path:** /conductor/id/incidencias

Descripción: En esta vista se mostrará todas las incidencias registradas por cada conductor

8.3.2. Definición de rutas del backend

Para poder utilizar los servicios de Amazon Amplify, se debe estar en el directorio raíz del proyecto y ejecutar el siguiente comando:

```
npm install -g @aws-amplify/cli
```

copy

Figura 92: Instalación Amplify CLI

El comando mostrado en la figura 92 permitirá utilizar la terminal de nuestro computador para poder interactuar con los servicios de AWS Amplify.


Para indicar a Amplify que estaremos utilizando una API en el backend, se ejecuta el siguiente comando:



```
PROBLEMAS SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL GITLENS
alan@alan-Inspiron-5548:~/Documentos/eb$ amplify add api
```

Figura 93: Amplify add api

La consola de AWS requerirá que se introduzcan parámetros de configuración como el tipo de lenguaje de consultas a utilizar, en este caso, será GraphQL.



```
PROBLEMAS SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL GITLENS
alan@alan-Inspiron-5548:~/Documentos/eb$ amplify add api
? Select from one of the below mentioned services: GraphQL
? Here is the GraphQL API that we will create. Select a setting to edit or continue Continue
? Choose a schema template: One-to-many relationship (e.g., "Blogs" with "Posts" and "Comments")
⚠ WARNING: your GraphQL API currently allows public create, read, update, and delete access to all models via a
an API Key. To configure PRODUCTION-READY authorization rules, review: https://docs.amplify.aws/cli/graphql/autho
rization-rules

✓ GraphQL schema compiled successfully.

Edit your schema at /home/alan/Documentos/eb/amplify/backend/api/ebase/schema.graphql or place .graphql files in
a directory at /home/alan/Documentos/eb/amplify/backend/api/ebase/schema
✓ Do you want to edit the schema now? (Y/n) · yes
```

Figura 94: Configuración de parámetros de GraphQL

Como resultado, se tiene un endpoint provisionado por AWS Amplify el cuál utilizaremos para realizar las operaciones necesarias en la API previamente creada.


8.3.3. Conexión Backend con DynamoDB

DynamoDb es un servicio de base de datos NoSQL ofrecido en la misma suite de AWS Amplify.

8.3.4. Implementación de sistema de acceso con credenciales

8.3.5. Creación de la base de datos no relacional

Definición del Esquema



```
● ● ●
1 type Incidencia
2   @model
3   @auth(
4     rules: [{ allow: private, operations: [create, read, update, delete] }]
5   ) {
6     id: ID!
7     conductor: Conductor @belongsTo
8     estado: Boolean!
9     url_video: String!
10    ubicacion: String!
11    fecha: String!
12    hora: String!
13  }
14}
15
16 type Conductor
17   @model
18   @auth(
19     rules: [{ allow: private, operations: [create, read, update, delete] }]
20   ) {
21     id: ID!
22     nombre: String!
23     apellido: String!
24     incidencias: [Incidencia] @hasMany
25     num_incidencias: Int!
26   }
27
```

Figura 95: Arquitectura Amazon Cognito

Implementación del sistema de acceso con credenciales

Para el sistema de autenticación, se utilizará Amazon Cognito.

Para poder hacer uso de Amazon Cognito en nuestra aplicación debemos de introducir el siguiente comando:

```
amplify add auth
```

copy

Figura 96: Implementación de Amazon Cognito en el proyecto

Obteniendo el siguiente menú:

```

alan@alan-Inspiron-5548:~/Documentos/eb$ amplify update auth
Please note that certain attributes may not be overwritten if you choose to use defaults settings.

You have configured resources that might depend on this Cognito resource. Updating this Cognito resource could
have unintended side effects.

Using service: Cognito, provided by: awscloudformation
What do you want to do? Walkthrough all the auth configurations
Select the authentication/authorization services that you want to use: (Use arrow keys)
> User Sign-Up, Sign-In, connected with AWS IAM controls (Enables per-user Storage features for images or other
content, Analytics, and more)
User Sign-Up & Sign-In only (Best used with a cloud API only)
I want to learn more.

```

Figura 97: Menú de configuración de Amazon Cognito



Figura 98: Implementaci?n completada

Entrando a nuestra consola de AWS, en la sección de Amazon Cognito, se puede observar dos grupos de usuarios, uno de tipo Administrador, el cual puede realizar cambios a la configuración de la aplicación, y otro de tipo de Usuario, el cual sólo puede hacer uso del sistema de inicio de sesión y registro ofrecido por Cognito.

Amazon Cognito > Grupos de usuarios

Grupos de usuarios (2) Información

Visualice y configure los grupos de usuarios. Estos grupos son directorios de perfiles de usuarios federados y locales. Proporcionan opciones de autenticación para los usuarios.

< 1 >

| Nombre del grupo de usuarios | ID de grupo de usuarios | Hora de creación | Hora de la actualización más reciente |
|---|-------------------------|------------------|---------------------------------------|
| amplify_backend_manager_d j0gs5937lsru | us-east-1_GzlwWxHQt | Hace 5 días | Hace 5 días |
| ebase35f92a6b_userpool_35 f92a6b-dev | us-east-1_M8QPxoGTw | Hace 7 días | Hace 7 días |

Figura 99: Grupos de usuario

Información general sobre el grupo de usuarios

| | | |
|---|--|--|
| Nombre del grupo de usuarios amplify_backend_manager_d j0gs5937lsru | ARN arn:aws:cognito-idp:us-east-1:387678068467:userpool/us-east-1_GzlwWxHQt | Hora de creación 2 de marzo de 2023, 13:46 GMT-6 |
| ID de grupo de usuarios us-east-1_GzlwWxHQt | Número estimado de usuarios 1 | Hora de la actualización más reciente 2 de marzo de 2023, 13:46 GMT-6 |

▶ Introducción

Usuarios (1) Información

Vea, edite y cree usuarios en el grupo de usuarios. Los usuarios habilitados y confirmados podrán iniciar sesión en el grupo de usuarios.

< 1 >

| Nombre de usuario | Dirección de correo... | Correo electrónico ... | Estado de la confirmación | Estado |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|---|--|
| aws-amplify-admin | - | No | Confirmado | Habilitado |

Figura 100: Grupos de usuario

| Nombre de usuario | Dirección de correo electrónico | Correo electrónico verificado | Estado de la confirmación | Estado |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------|
| 19bd77dc-441b-4d3e-8... | malte.diazm98@gmail.com | Sí | Confirmado | Habilitado |
| 473bad4c-b959-45e4-8... | alangam97@gmail.com | No | No confirmado | Habilitado |
| 849ca9f3-6fd3-4750-a8... | mayte_dm@hotmail.com | No | No confirmado | Habilitado |
| d1df2a48-8374-4fd2-be... | mayte_dm@hotmail.es | No | No confirmado | Habilitado |
| e6bf3d4f-1807-4325-ba... | alangam97@gmail.com | Sí | Confirmado | Habilitado |

Figura 101: Grupos de usuario

8.3.6. Creación de los servicios backend

Para comenzar con el archivo de *Querriesse* tienen las siguientes funciones:

```
export const getConductor = /* GraphQL */
query GetConductor($id: ID!) {
  getConductor(id: $id) [
    id
    nombre| You, el mes pasado • empezó
    apellido
    incidencias {
      items {
        id
        estado
        url_video
        ubicacion
        fecha_hora
        createdAt
        updatedAt
        conductorIncidenciasId
      }
      nextToken
    }
    num_incidencias
    createdAt
    updatedAt
  ]
};
```

Figura 102: Función getConductor

La función de la figura ??, obtiene los datos de un solo Conductor.

```
'  
export const listConductors = /* GraphQL */ `  
  query ListConductors(  
    $filter: ModelConductorFilterInput  
    $limit: Int  
    $nextToken: String  
  ) {  
    listConductors(filter: $filter, limit: $limit, nextToken: $nextToken) {  
      items {  
        id  
        nombre  
        apellido  
        incidencias {  
          nextToken  
        }  
        num_incidencias  
        createdAt  
        updatedAt  
      }  
      nextToken  
    }  
  }  
`;
```

Figura 103: Funci?n listConductors

La funci?n de la figura 103 obtiene todos los datos de todos los conductores almacenados en la base de datos.

```
'  
export const getIncidencia = /* GraphQL */ `  
  query GetIncidencia($id: ID!) {  
    getIncidencia(id: $id) {  
      id  
      conductor {  
        id  
        nombre  
        apellido  
        incidencias {  
          nextToken  
        }  
        num_incidencias  
        createdAt  
        updatedAt  
      }  
      estado  
      url_video  
      ubicacion  
      fecha_hora  
      createdat  
      updatedAt  
      conductorIncidenciasId  
    }  
  }  
`;
```

Figura 104: Funci?n getIncidencia

La funci?n de la figura 104 obtiene los datos de una sola Incidencia.

```
port const listIncidencias = /* GraphQL */ `query ListIncidencias(
  $filter: ModelIncidenciaFilterInput
  $limit: Int
  $nextToken: String
) {
  listIncidencias(filter: $filter, limit: $lim
    items {
      id
      conductor {
        id
        nombre
        apellido
        num_incidencias
        createdAt
        updatedAt
      }
      estado
      url_video
      ubicacion
      fecha_hora
      createdAt
      updatedAt
      conductorIncidenciasId
    }
    nextToken
  }
}
```

Figura 105: Función listIncidencias

La función de la figura 105 obtiene los datos de todas las incidencias de almacenadas en la base de datos.

En cuanto al archivo de *Mutations* se tienen las siguientes funciones:

```
export const createConductor = /* GraphQL */ `mutation CreateConductor(
  $input: CreateConductorInput!
  $condition: ModelConductorConditionInput
) {
  createConductor(input: $input, condition: $condition) {
    id
    nombre
    apellido
    incidencias {
      items {
        id
        estado
        url_video
        ubicacion
        fecha_hora
        createdAt
        updatedAt
        conductorIncidenciasId
      }
      nextToken
    }
    num_incidencias
    createdAt
    updatedAt
  }
}
```

Figura 106: Función createConductor

La función de la figura 106 se encarga de crear el registro de un conductor en la base de datos.

```
'  
export const updateConductor = /* GraphQL */ `  
  mutation UpdateConductor(  
    $input: UpdateConductorInput!  
    $condition: ModelConductorConditionInput  
  ) {  
    updateConductor(input: $input, condition: $condition) {  
      id  
      nombre  
      apellido  
      incidencias {  
        items {  
          id  
          estado  
          url_video  
          ubicacion  
          fecha_hora  
          createdAt  
          updatedAt  
          conductorIncidentesId  
        }  
        nextToken  
      }  
      num_incidencias  
      createdAt  
      updatedAt  
    }  
  }`
```

Figura 107: Función updateConductor

La función de la figura 107 se encarga de modificar datos del registro de un conductor.

```
';  
export const deleteConductor = /* GraphQL */ `  
  mutation DeleteConductor(  
    $input: DeleteConductorInput!  
    $condition: ModelConductorConditionInput  
  ) {  
    deleteConductor(input: $input, condition: $condition) {  
      id  
      nombre  
      apellido  
      incidencias {  
        items {  
          id  
          estado  
          url_video  
          ubicacion  
          fecha_hora  
          createdAt  
          updatedAt  
          conductorIncidentesId  
        }  
        nextToken  
      }  
      num_incidencias  
      createdAt  
      updatedAt  
    }  
  }`
```

Figura 108: Función deleteConductor

La función de la figura 108 se encarga de eliminar un conductor de la base de datos.

```
`;

export const createIncidencia = /* GraphQL */
  mutation CreateIncidencia($input: CreateIncidenciaInput!, $condition: ModelIncidenciaConditionInput) {
    createIncidencia(input: $input, condition: $condition) {
      id
      conductor {
        id
        nombre
        apellido
        incidencias {
          nextToken
        }
        num_incidencias
        createdAt
        updatedAt
      }
      estado
      url_video
      ubicacion
      fecha_hora
      createdAt
      updatedAt
      conductorIncidenciasId
    }
  }
`;
```

Figura 109: Función createIncidencia

La función de la figura 109 se encarga de crear una Incidencia en la base de datos. Para el archivo de *subscriptions* se tienen la siguiente función:

```
export const onCreateIncidencia = /* GraphQL */
  subscription OnCreateIncidencia($filter: ModelSubscriptionIncidenciaFilterInput) {
    onCreateIncidencia(filter: $filter) {
      id
      conductor {
        id
        nombre
        apellido
        incidencias {
          nextToken
        }
        num_incidencias
        createdAt
        updatedAt
      }
      estado
      url_video
      ubicacion
      fecha_hora
      createdAt
      updatedAt
      conductorIncidenciasId
    }
  }
`;
```

Figura 110: Funci?n oncreateIncidencia

La funci?n de la figura 110 se encarga de realizar una consulta cada vez que una Incidencia nueva es dada de alta en la base de datos.

Al estar trabajando con GraphQL dentro del proyecto, la manera en que se podr?n realizar las operaciones *CRUD - (Create, Read, Update, Delete)*, ser? mediante funciones JSON.

Para comprobar que la API permite dichas operaciones, se debe ingresar a la consola de AWS y dirigirse a la secci?n de AWS AppSync.



Figura 111: Consola de AWS

Posteriormente se necesita ingresar a la secci?n de consultas.

The screenshot shows the AWS AppSync Queries interface. On the left, there's a sidebar with options: API, ebase-dev, Esquema, Origenes de datos, Funciones, **Consultas**, Almacenamiento en caché, Ajustes, Monitoreando, and Nombres de dominio personalizados. The "Consultas" option is selected. The main area shows the URL "AWS AppSync > ebase-dev > Queries". It has a "Consultas" section with instructions to write and validate GraphQL queries. Below that, it says "Seleccionar el proveedor de autorización que desea utilizar para ejecutar consultas en esta página:" followed by a dropdown menu set to "Grupo de usuarios de Amazon Cognito - us-east...". There's an "Explorer" tab with a "Query" input field containing a mutation named "MyMutation". The mutation has a "createConductor" operation with fields: "condition:", "input*", "id", "apellido", "id", "nombre", "num_incidencias", "apellido", "createdAt", "id", "incidencias", "nombre", "num_incidencias", and "updatedAt". To the right of the query editor is a "Cerrar sesión e6bf3d4f-1807-4325-ba4e" button. At the bottom, there's a "QUERY VARIABLES" section.

Figura 112: Funcionamiento de AppsSync

AWS permite elegir si realizar un *query*, *mutation*, o *subscription* mediante c?digo JSON

The screenshot shows a GraphQL Explorer interface. At the top, it says "Consultas" and "Escriba, valide y pruebe consultas de GraphQL. [Información](#)". Below that, it says "Seleccionar el proveedor de autorización que desea utilizar para ejecutar consultas en esta página:" followed by a dropdown menu set to "Grupo de usuarios de Amazon Cognito - us-east...". On the right, there's a button "Cerrar sesión e6bf3d4f-1807-4325-1". The main area has tabs "Explorer" and "Mutation" (which is selected). Under "Mutation", there's a section titled "mutation MyMutation {". To the left of this section is a sidebar with a tree view of the schema, showing nodes like "createConductor", "condition", and "input*". The "input*" node has several fields: "apellido" (with value "Samboa" checked), "id" (with value "001" checked), "nombre" (with value "Alan" checked), and others like "num_incidencias", "apellido", "createdAt", "id", "incidentes", "nombre", "num_incidencias", and "updatedAt" which are unchecked.

Figura 113: Crear Conductor

En la figura 113 se puede apreciar una sentencia JSON que permite utilizar las funciones previamente creadas para dar de alta un conductor.

8.3.7. Despliegue de la aplicación web

Para poder alojar y desplegar la aplicación web en un servicio de *hosting*, se utilizará Amplify Hosting [?].

Se necesita ingresar a la consola de AWS y seleccionar el servicio de Amplify Hosting




Figura 114: Amplify Hosting

Hosting requiere alguna fuente de alojamiento de código para poder desplegar la aplicación web. En este caso, la aplicación web fue alojada utilizando *Github*, por lo tanto, se selecciona esta opción. Posteriormente, se requiere seleccionar el repositorio el cual será alojado, en este caso, el nombre de dicho repositorio es *eb*. A su vez, se selecciona la rama *main* para ser desplegada.

Agregar ramificación de repositorio

Se autorizó a GitHub correctamente.

Proveedor de servicios de repositorio

GitHub

Repositorios actualizados recientemente

alangamboa97/eb

Ver permisos de GitHub

Si no ve el repositorio en el menú desplegable de arriba, asegúrese de que la aplicación Amplify de GitHub tenga permisos en el repositorio. Si su repositorio todavía no aparece, envíe una confirmación y haga clic en el botón de actualización.

Ramificación

Seleccione una ramificación del repositorio.

main

Figura 115: ramificaci?n de repositorio de Github

Resultados Acceso a la pagina web desde el buscador con la siguiente URL:
<https://main.dcst1c83llut3.amplifyapp.com/login>




Figura 116: Acceso a la página web desde el navegador

8.3.8. Implementación de una red neuronal convolucional capaz de detectar ojos cerrados y abiertos

9. Conclusiones

Con base en los objetivos planteados, se realizó el diseño y análisis del sistema, utilizando la metodología top-down se dividió en módulos y submódulos que nos permitieron profundizar en cada uno de ellos, delimitando los elementos a utilizar y los algoritmos o herramientas que se utilizarán en la implementación del sistema para trabajo terminal 1, en el presente trabajo se obtuvieron los resultados de las investigaciones realizadas para la elección de cada uno de los elementos principales que conforman el sistema y posteriormente el resultado del diseño de cada módulo planteado. En el caso del Submódulo de Visión artificial, se decidió desarrollar de manera conjunta la detección de características faciales y la clasificación de somnolencia. En un principio estas se plantearon de manera separada, este cambio significó la simplificación del modelo para el análisis y diseño. Para el reconocimiento del rostro, ojos y boca dentro de la imagen se decidió utilizar las funciones Haar que se implementarán a través de las librerías de Open CV mientras que para el reconocimiento de signos de somnolencia se utilizarán las redes neuronales convolucionales en el caso de los ojos y para la boca se hará uso de la relación MOR y puntos de referencia faciales. En un principio, se tenía contemplado utilizar la red LoRaWan para la comunicación y transferencia de archivos. Sin embargo, después de las actividades de investigación, se llegó a la conclusión de que esta opción no es viable, ya que el *bitrate* soportado por LoRaWan es insuficiente para la transferencia de archivos multimedia, que es una parte fundamental de nuestro sistema. Por tanto, se optó por utilizar la interfaz de LTE-M, una opción más costosa, pero que cumple los requisitos de una alta tasa de transferencia, buena cobertura, así como una buena integración con la Jetson Nano. De igual manera, al realizar los cálculos para el envío de fotogramas a la estación base sobrepasaba la máxima tasa de datos propuesta con anterioridad así que optamos por el uso de un compresor de video MP4 que tiene una relación de hasta 16:1 pero que no baja la calidad como para no poder cumplir con lo requerido en el funcionamiento del sistema y que varias fuentes mencionan que es el mejor formato para la compresión de videos. Para el envío del posicionamiento del GPS, se llegó a un intervalo de tiempo de 10 segundos que garantiza el correcto trazo de la ruta en el mapa de la página web al consultar las velocidades permitidas en la ciudad de México. Para el desarrollo de la Estación base, se decidió utilizar la suite de herramientas de Amazon Amplify la cual hace uso de Amplify Hosting y tiene integración directa con Github, esto quiere decir, que los cambios que se realicen en el repositorio se reflejarán de manera automática en la aplicación web. Además AWS Amplify ofrece su servicio de almacenamiento en la nube S3, que será utilizado para el almacenamiento del contenido multimedia mientras que el manejo de credenciales, se eligió Amazon Cognito, que se encargará de administrar las credenciales de acceso a la aplicación. Por otra parte, el gestor de base de datos a implementar será MongoDB el cual nos permite una modelar la base de datos de una manera sencilla y flexible. Para la aplicación web se utilizará Node.js y React los cuales nos permitirán realizar el frontend y backend de dicha aplicación. El sistema de manera conjunta fue diseñado para ser capaz de detectar síntomas de somnolencia y alertar al conductor, además de poder obtener la ubicación del conductor en tiempo real la cual será monitoreada desde la aplicación web, que a su vez gestionará la información de los conductores y los reportes de incidencias enviados desde el módulo central de procesamiento.

10. Referencias

Referencias

- [1] World Health Organization. "Global status report on road safety 2018". World Health Organization (WHO). <http://www.who.int/publications/item/9789241565684> (accedido el 26 de enero de 2022).
- [2] Paez Mario, Abarca Emilio. *Herramientas para la seguridad en la movilidad, modelos predictivos de somnolencia en conductores*, Instituto Mexicano del Transporte, Septiembre 2017
- [3] Rastreo satelital de vehículos: ¿qué es mejor que el GPS tradicional? (s/f). Beettrack.com. Recuperado de <https://www.beetrack.com/es/blog/rastreo-satelital-de-vehiculos>
- [4] Jim Chase, *The Evolution of Internet of Things*,
- [5] "Sistemas de detección de somnolencia en conductores:Inicio, desarrollo y futuro", Revista Ingeniería y Región., vol. 13, n.^o 1, pp. 159?168, 2015. Disponible: <https://journalusco.edu.co/index.php/iregion/article/view/717/1372>
- [6] Vilca Espinoza, R.A, *Influencia de un sistema de geolocalización en el control y monitoreo de vehículos con dispositivos GPS en una empresa logística*, 2007
- [7] Metodología top-down. (s.f.) http://163.10.22.82/OAS/modularizacion/metodologia_topdown.html
- [8] Kenneth E. Kendall, Julie E. Kendall, *Análisis y Diseño de Sistemas*, Octava Edición , Pearson Educación de México, 2011
- [9] Roehrs T, Carskadon MA, Dement WC, Roth T. *Daytime Sleepiness and alertness*. Publicado en: Kryger MH, Roth T, Dement WC, eds. *Principles and Practice of Sleep Medicine*, 4th ed: Saunders; 2005:39-49.
- [10] nvidia. (s.f.). NVIDIA jetson nano. <https://www.nvidia.com/es-la/autonomous-machines/embedded-systems/jetson-nano/>
- [11] David A. Forsyth, Jean Ponce, *Computer Vision a Modern Approach*, Second Edition, Pearson, 2012
- [12] Fernando Berzal, *Redes Neuronales y Deep Learning*, Granada, 2018
- [13] Todt, E., Krinski, B. A. (2019, 30 de noviembre). Convolutional neural network - CNN. https://www.inf.ufpr.br/todt/IAaplicada/CNN_Presentation.pdf
- [14] Viola P.; Jones M, *Rapid Object Detection using a Boosted Cascade of Simple Features*. IEEE International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition,2001
- [15] Mell, P., & Grance, *The NIST definition of Cloud Computing*, NIST special publication, 2011
- [16] Tarify.Win!Red WWAN ¿Qué es, para qué sirve y cómo funcionan?<https://tarify.win/definiciones/red-wwan/>

- [17] La Rosa, A. (2021, 13 julio). *LPWAN como base de comunicaciones para IoT*. Pandora FMS-The Monitoring Blog. Recuperado 8 de mayo de 2022, de <https://pandorafms.com/blog/es/que-eslpwan/?msclkid=08006fc5cf4611ecbc00aa3b275ed2b5>
- [18] *LTE-M, el despegue esperado para IoT. Hablemos de empresas.* <https://hablemosdeempresas.com/grandes-empresas/lte-m-despliegue-soluciones-iot/>
- [19] Gianluca Cornetta, *Compromiso entre Modulación y Codificación*, Universidad San Pablo, Dep. de Ingeniería de Sistemas de Información y Telecomunicación
- [20] Pachouly, S., Bhondve, N., Dalvi, A., Dhande, V., & Bhamare, N. (2020, 6 de junio). Driver drowsiness detection using machine learning with visual behaviour. www.ijcrt.org/papers/IJCRT2006408.pdf
- [21] Kanojia, G., Kanojiya, V., & Mendonza, G. (2020, diciembre). Detection of drowsiness and distraction of drivers using cnn. <https://www.trendytechjournals.com/files/issues/volume4/issue7-5.pdf>
- [22] Sri, M. K., & Annamani, T. (2022, abril). Driver drowsiness detection system using convolutional neural networks. <https://ijarsct.co.in/Paper3399.pdf>
- [23] Mayank Chauhan, Mukesh Sakle, *Study & Analysis of Different Face Detection Techniques*
- [24] Rodriguez, A., & Luis, D. J. (2021, mayo). Diseño e implementación de sistema de visión artificial para alerta y detección de somnolencia mediante aprendizaje profundo aplicable en conductores de vehículos. <https://dspace.unitru.edu.pe/handle/UNITRU/16872>
- [25] M. Limaquispe y E. Sánchez. "SISTEMA DE DETECCIÓN DE SOMNOLENCIA MEDIANTE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN CONDUCTORES DE VEHÍCULOS PARA ALERTAR LA OCURRENCIA DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO. Repository. <http://repositorio.unh.edu.pe/handle/UNH/2327>
- [26] Eugenio, B. L. H., Alejandra, G. P. K., & Pichardo Iniesta José Alejandro. (2019, junio). Diseño de un sistema electrónico para detectar somnolencia en automovilistas por medio de la actividad ocular. <https://tesis.ipn.mx/handle/123456789/27287>
- [27] Becerril, E. L., Ramírez, A. M., & Velázquez, E. T. J. (s.f.). Sistema para la detección del estado de somnolencia en seres humanos, con reconocimiento de patrones. https://uptexcoco.edomex.gob.mx/sites/uptexcoco.edomex.gob.mx/files/files/2020/articulos-Tesis/sistema_somnolencia.pdf
- [28] Solís, H. F. (2022, 13 de septiembre). Sistema de detección de somnolencia. <https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/30312/Sistema>
- [29] Pacay, C., & Blanca Fanny. (2020). Desarrollar un prototipo de reconocimiento facial basado en Machine Learning para detectar estado de Somnolencia en conductores de una cooperativa de transporte. <http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/49449?mode=full>

- [30] E. L. Benavides y M. M. Medina. "Sistema Basado en la Detección y notificación de somnolencia para conductores de autos". Repositorio Universidad de Córdoba. <https://repository.unicordoba.edu.co/bitstream/handle/ucordoba/536/Trabajo>
- [31] Adrián, N. H. (2022, 30 de junio). Detección de somnolencia para conducción sin accidentes. <http://hdl.handle.net/10045/124695>
- [32] Avila, R., & Arturo, W. (2016). Geolocalización transaccionalidad mapa ecuador cne democracia localización ubicación. <http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/16806>
- [33] Vilca, G., & Eduardo, J. (2016, 3 de agosto). Diseño e implementación de un sistema de geolocalización en interiores para plataforma Android via la red Enterprise WLAN de la PUCP. <https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/7156>
- [34] Federico, A., Guillermo, C., & Guzmán, P. (2018). Geolocalizacoón con LoRa mediante multilateración. <https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/handle/20.500.12008/20293>
- [35] Ramírez, C. E. E., Flores, R. E. R., & Hernández, J. A. V. (2018). Propuesta de un sistema de geolocalización y monitoreo vía GPS/GSM/GPRS aplicado a un pulsómetro para personas con enfermedades vasculares. <https://tesis.ipn.mx/handle/123456789/27690>
- [36] Espinoza, B. R. A. V. (2017). Influencia de un sistema de geolocalización en el control y monitoreo de vehículos con dispositivos GPS en una empresa logística.
- [37] Juan Carlos, C. P. (2017, 15 de febrero). Diseño de la red de acceso LTE en el distrito de Jesús María |<https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/7847>
- [38] Gunan Dewantoro, Jamil Mansuri, *Comparative Study of Computer Vision Based Line Followers using Raspberry Pi and Jeston Nano*
- [39] Stepanh Baller, Anshul Jindal *DeepEdgeBench: Benchmarking Deep Neural Networks on Edge Devices*
- [40] Irv Kalb, *Object-Oriented Python*, Primera Edición ,No Starch-Press, 2021
- [41] V.Moret Bonillo, *Fundamentos de Inteligencia Artificial*, Segunda Edición,Santiago de Compostela: Universidad de La Coruña Servicio de Publicaciones, 2005.
- [42] M. Cid. *Categorías LTE o 4G: qué son y qué velocidades máximas ofrece cada una de ellas*. Xataka Móvil - Teléfonos móviles, tarifas, operadores de telefonía. <https://www.xatakamovil.com/conectividad/categorias-lte-o-4g-que-son-y-que-velocidades-maximas-ofrece-cada-una-de-ellas>
- [43] ¡No aceleres! Estos son los nuevos límites de velocidad 2022 en México. ADNPolítico. <https://politica.expansion.mx/mexico/2022/05/19/estos-son-nuevos-limites-velocidad-2022>
- [44] MP4 - EcuRed. EcuRed. <https://www.ecured.cu/MP4#:text=Un%20archivo%20de%20MP4%20lleva>
- [45] C. Brunner, A. Garavaglia, M. Mittal, M. Narang, and J. Vargas Bautista *Inter-System Handover Parameter Optimization*. In: *Proceedings of IEEE Vehicular Technology Conf.* 2006.

- [46] Cobertura 3G / 4G / 5G Telcel Mobile - nPerf.com". Internet Speed test : Test your broadband connection - nPerf.com. <https://www.nperf.com/es/map/MX/-/2004799.Telcel-Mobile/signal/> (accedido el 22 de diciembre de 2022).
- [47] Kyle Banker, *MongoDB in Action*, Second Edition, Manning, 20216
- [48] Marjin Haverbeke *Eloquent Javascript*, Third Edition, No Starch Press, 2020
- [49] Amazon, *Amazon Amplify*, <https://aws.amazon.com/es/amplify/>
- [50] Chandrakant Chandewar, Ashlesha Singh, *Driver Drowsiness Alert System with Effective Feature Extraction*, International Journal for research in emergin science and technology, 2018
- [51] Quectel, *Lte Standard- GNSS Application Note*, LTE Standard Sixfab Module Series, 2019
- [52] Jonathan Wexler, *Get Programming with Node.js*, Manning, 2019
- [53] <https://www.alteryx.com/es-419/glossary/supervised-vs-unsupervised-learning#:~:text=Hay%20una%20diferencia%20clave%20entre,etiquetados%20con%20la%20respuesta>
- [54] M. Paez y Emilio Abarca. *Resumen Boletines*, Instituto Mexicano del Transporte. <https://imt.mx/resumen-boletines.html?IdArticulo=449&IdBoletin=168> (accedido el 18 de marzo de 2022).
- [55] Ian Sommerville, *Ingeniería de Software*, Novena Edición , Pearson Eduación de México, 2011
- [56] Aurélien Géron, *Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and Tensorflow*, Segunda Edición , O'Reilly, 2009
- [57] Kurt Demaagd, Anthony Oliver, Nathan Oostendorp y Katherine Scott *Practical Computer Vision with OpenCV*, Tercera Edición, O'Reilly, 2017
- [58] Cuno Plister, *Getting Started with Internet of Things*, Primera Edición, O'Reilly, 2011
- [59] S. Pachouly, N. Bhondve, A. Dalvi, V. Dhande y N. Bhamare. "Driver drowsiness detection using machine learning with visual behaviour". <https://ijcrt.org/papers/IJCRT2006408.pdf> (accedido el 2 de noviembre de 2022).