Gestão de Vale-Transporte

API de Gestão de Vale Transporte

Documentação Técnica de Integração

vt-orders-management v1 · Atualizado em Setembro/2026

Sumário

1. O que mudou nesta versão
2. Visão Geral
3. Autenticação e Ambiente
4. Fluxo de Integração
5. Módulos da API
    - 4.1 Empresas
    - 4.2 Produtos
    - 4.3 Colaboradores
    - 4.4 Pedidos
    - 4.5 Validações
    - 4.6 Relatórios
6. Referência de Endpoints
7. Modelos de Dados
8. Códigos de Erro
9. Cenários de Teste (Mock)
10. Boas Práticas
11. FAQ

O que mudou nesta versão

Esta versão da documentação reflete o contrato atual do microsserviço `vt-orders-management v1`. As principais mudanças em relação à versão anterior estão listadas abaixo. **Atenção:** há mudanças que exigem ajuste na integração do cliente.

> ⚠️ **Breaking change — modelo de responsáveis pelo recebimento.** Os campos achatados `receivingResponsible1`, `receivingResponsible2` e `receivingResponsible3` (e seus subcampos numerados) foram **substituídos** por uma única lista `receivingResponsibles[]`. Integrações que enviam ou leem os campos numerados precisam ser migradas para o formato de array.

#	Mudança	Impacto	Onde
1	**Responsáveis pelo recebimento viraram lista.** Os campos `receivingResponsible1/2/3` (achatados) deram lugar ao array `receivingResponsibles[]`, com os subcampos `name`, `phoneType`, `phone` e `extension`.	Breaking — requer ajuste no request e no parse do response.	4.1.2 Listar Endereços · 4.1.3 Cadastrar Endereço
2	**Limite de 3 responsáveis.** A lista `receivingResponsibles[]` está definida no contrato com **no máximo 3 itens** (`maxItems: 3`). Enviar no máximo 3 contatos por endereço.	Novo — validação no envio.	4.1.2 · 4.1.3
3	**Novo campo `phoneType`.** Cada responsável passa a ter o tipo do telefone de contato, com valores `PBX`, `DIRECT`, `MOBILE`, `FAX`, `PAGER` ou `MESSAGE`. Quando um responsável é informado, os dados de contato se tornam obrigatórios.	Novo — campo adicional por responsável.	4.1.2 · 4.1.3
4	**Listagens são paginadas.** Endpoints de listagem (ex.: `GET /companies/{id}/places` e `GET /companies/{id}/responsibles`) retornam um envelope paginado com `content[]`, `page`, `size`, `totalElements` e `totalPages`. Paginação zero-based (`page=0` é a primeira página).	Ajuste — leitura via `content[]` em vez de array direto.	4.1.2 · 4.1.4

Exemplo de migração do modelo de responsáveis.
Antes (achatado):

```
{
  "receivingResponsible1Name": "João Silva",
  "receivingResponsible1Phone": "11999998888",
  "receivingResponsible2Name": "Maria Souza",
  "receivingResponsible2Phone": "1133334444"
}
```

Agora (lista, máximo 3 itens):

```
{
  "receivingResponsibles": [
    { "name": "João Silva", "phoneType": "MOBILE", "phone": "11999998888",
"extension": null },
    { "name": "Maria Souza", "phoneType": "PBX", "phone": "1133334444",
"extension": "205" }
  ]
}
```

1. Visão Geral

A **API de Gestão de Vale Transporte** permite que empresas clientes realizem de forma programática o gerenciamento completo do ciclo de vida do Vale Transporte, incluindo:

- Consulta e configuração de dados da empresa
- Cadastro e manutenção de colaboradores (beneficiários)
- Criação e acompanhamento de pedidos de VT
- Validação prévia de dados antes da submissão
- Download de boletos e notas fiscais
- Geração de relatórios consolidados

Item	Valor
Base Path	`/vt-orders-management/v1`
Protocolo	HTTPS
Formato	JSON (`application/json`)
Versionamento	v1 (path-based)
Paginação	Zero-based (`page=0` é a primeira página)

2. Autenticação e Ambiente

Ambientes

A URL base será disponibilizada pela equipe de integração durante o processo de onboarding.

Credenciais

A autenticação é realizada via **Basic Authentication** (clientId como usuário e clientSecret como senha). As credenciais serão fornecidas pela equipe de integração durante o processo de onboarding e devem ser enviadas em todas as requisições.

Headers Obrigatórios

```
Authorization: Basic {base64(client_id:client_secret)}
Content-Type: application/json
```

3. Fluxo de Integração

O fluxo recomendado para uma integração completa:

> 1 **Empresa**
> Consultar empresa pelo CNPJ — `POST /companies?action=SEARCH`

2 **Endereços**

Consultar/cadastrar endereços — `GET/POST /companies/{id}/places`

3 **Contatos**

Consultar responsáveis — `GET /companies/{id}/responsibles`

4 **Produtos**

Consultar catálogo disponível — `GET /products`

5 **Regras**

Consultar regras de validação — `GET /companies/{id}/rules-validate`

6 **Colaboradores**

Cadastrar/atualizar colaboradores — `POST /companies/{id}/beneficiaries`

7 **Validação**

(Opcional) Pré-validar dados — `POST /companies/{id}/orders-validate`

8 **Pedido**

Submeter pedido — `POST /companies/{id}/orders`

9 **Polling**

Acompanhar processamento — `GET /companies/{id}/processing/{uuid}`

10 **Aprovação**

Aprovar pedido (pós-pago) — `POST /companies/{id}/orders/{id}/approve`

11 **Documentos**

Boleto / Nota Fiscal — `GET .../payment-slip | .../invoice`

4. Módulos da API

4.1 Empresas

O módulo de Empresas permite consultar dados cadastrais, endereços e contatos responsáveis.

4.1.1 Consultar Empresa por CNPJ

Retorna os dados da empresa a partir do CNPJ informado.

`POST` `/companies?action=SEARCH`

Request Body:

```
{
  "companyDocumentNumber": "12345678000199"
}
```

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
`companyDocumentNumber`	string	✓	CNPJ da empresa (14 caracteres)

Response (200):

```
{
  "content": [
    {
      "companyId": 12345,
      "companyDocumentNumber": "12345678000199",
      "corporateName": "Empresa Exemplo Ltda",
      "tradeName": "Empresa Exemplo",
      "contractNumber": "CT-001",
      "paymentMethod": "POST_PAID",
      "isHeadquarters": true
    }
  ],
  "page": 0,
  "size": 20,
  "totalElements": 1,
  "totalPages": 1
}
```

Campos do Response (CompanySummary):

Campo	Tipo	Descrição
`companyId`	integer	Identificador único da empresa (use em todos os endpoints subsequentes)
`companyDocumentNumber`	string	CNPJ da empresa
`corporateName`	string	Razão social
`tradeName`	string	Nome fantasia
`stateRegistration`	string	Inscrição estadual
`municipalRegistration`	string	Inscrição municipal
`businessSegment`	string	Ramo de atividade
`contractNumber`	string	Número do contrato
`paymentMethod`	string	`PRE_PAID` ou `POST_PAID`
`paymentMethodDescription`	string	Descrição do meio de pagamento
`isHeadquarters`	boolean	Se é a matriz do grupo

4.1.2 Listar Endereços

Retorna os endereços cadastrados na empresa (cobrança, entrega ou faturamento/entrega).

`GET` `/companies/{companyId}/places`

Parâmetros de Query (opcionais):

Parâmetro	Tipo	Descrição
`type`	string	`BILLING`, `DELIVERY` ou `BILLING_AND_DELIVERY`
`city`	string	Filtrar por cidade
`state`	string	UF (2 caracteres)
`zipCode`	string	CEP (8 dígitos, sem formatação)
`neighborhood`	string	Filtrar por bairro
`search`	string	Busca textual (logradouro, bairro, cidade)
`page`	integer	Página (inicia em 0)
`size`	integer	Registros por página (1-100, padrão 20)
`sort`	string	Ordenação (padrão: `id,asc`)

Tipos de Endereço:

Tipo	Finalidade
`BILLING`	Cobrança (boletos, faturas)
`DELIVERY`	Entrega (cartões/vales)
`BILLING_AND_DELIVERY`	Faturamento e entrega combinados

Exemplo de Response (200) — paginado:

```
{
  "content": [
    {
      "id": 12351682,
      "companyId": 835244,
      "type": "DELIVERY",
      "street": "Avenida Paulista",
      "number": "1000",
      "complement": "Sala 201",
      "neighborhood": "Bela Vista",
      "zipCode": "01310100",
      "city": "Sao Paulo",
      "state": "SP",
      "referencePoint": "Proximo ao metro Trianon-Masp",
      "receivingResponsibles": [
        {
          "name": "João Silva",
          "phoneType": "MOBILE",
          "phone": "11999998888",
          "extension": null
        }
      ]
    },
    {
      "id": 12451658,
      "companyId": 835244,
      "type": "BILLING",
      "street": "Rua Augusta",
      "number": "500",
      "complement": null,
      "neighborhood": "Consolacao",
      "zipCode": "01305000",
      "city": "Sao Paulo",
      "state": "SP",
      "referencePoint": null,
      "receivingResponsibles": []
    }
  ],
  "page": 0,
  "size": 20,
  "totalElements": 2,
  "totalPages": 1
}
```


Campos do Response (paginação):

Campo	Tipo	Descrição
`content`	array<Address>	Lista de endereços da página atual
`page`	integer	Número da página atual (inicia em 0)
`size`	integer	Quantidade de itens por página
`totalElements`	integer	Total de registros existentes
`totalPages`	integer	Total de páginas disponíveis

Campos do Response (Address):

Campo	Tipo	Descrição
`id`	integer	Identificador único do endereço (use como `deliveryAddressId` ou `billingAddressId` no pedido)
`companyId`	integer	Identificador da empresa
`type`	string	`BILLING`, `DELIVERY` ou `BILLING_AND_DELIVERY`
`street`	string	Logradouro
`number`	string	Número
`complement`	string	Complemento
`neighborhood`	string	Bairro
`zipCode`	string	CEP (8 dígitos)
`city`	string	Cidade
`state`	string	UF (2 caracteres)
`referencePoint`	string	Ponto de referência
`receivingResponsibles`	array<object>	Lista de contatos responsáveis pelo recebimento no local (no máximo 3). Cada item contém os subcampos abaixo.
`receivingResponsibles[].name`	string	Nome do responsável pelo recebimento
`receivingResponsibles[].phoneType`	string	Tipo do telefone de contato: `PBX`, `DIRECT`, `MOBILE`, `FAX`, `PAGER` ou `MESSAGE`
`receivingResponsibles[].phone`	string	Número do telefone de contato com DDD
`receivingResponsibles[].extension`	string	Ramal telefônico para contato interno

> **Limite:** a lista `receivingResponsibles[]` retorna **no máximo 3** contatos por endereço.

4.1.3 Cadastrar Endereço

`POST` `/companies/{companyId}/places`

Request Body:

```
{
  "type": "DELIVERY",
  "street": "Rua Exemplo",
  "number": "100",
  "complement": "Sala 201",
  "neighborhood": "Centro",
  "zipCode": "01001000",
  "city": "Sao Paulo",
  "state": "SP",
  "referencePoint": "Proximo ao metro",
  "receivingResponsibles": [
    {
      "name": "João Silva",
      "phoneType": "MOBILE",
      "phone": "11999998888",
      "extension": "201"
    }
  ]
}
```

Campo	Tipo	Obrig.	Max	Descrição
`type`	string	✓	-	`BILLING`, `DELIVERY` ou `BILLING_AND_DELIVERY`
`street`	string	✓	50	Logradouro
`number`	string	✓	15	Número
`complement`	string	-	20	Complemento
`neighborhood`	string	✓	35	Bairro
`zipCode`	string	✓	8	CEP (apenas números)
`city`	string	✓	30	Cidade
`state`	string	✓	2	UF (sigla)
`referencePoint`	string	-	100	Ponto de referência
`receivingResponsibles`	array<object>	-	3 itens	Lista de contatos responsáveis pelo recebimento. Se informado um contato, os subcampos abaixo se aplicam.
`receivingResponsibles[].name`	string	-	60	Nome do responsável pelo recebimento
`receivingResponsibles[].phoneType`	string	-	-	Tipo do telefone: `PBX`, `DIRECT`, `MOBILE`, `FAX`, `PAGER` ou `MESSAGE`
`receivingResponsibles[].phone`	string	-	20	Telefone de contato com DDD
`receivingResponsibles[].extension`	string	-	10	Ramal telefônico para contato interno

Limite: o contrato define `receivingResponsibles[]` com **no máximo 3** itens (`maxItems: 3`); não enviar mais que 3. Ao informar um responsável, preencha os dados de contato (`name`, `phoneType`, `phone`).

4.1.4 Listar Contatos Responsáveis

Retorna os contatos cadastrados na empresa. Use este endpoint para obter o `id` do contato responsável ao criar um pedido.

`GET` `/companies/{companyId}/responsibles`

Parâmetro	Tipo	Descrição
`name`	string	Nome (busca parcial, case-insensitive)
`documentNumber`	string	CPF (11 dígitos)
`email`	string	Email (busca parcial)
`department`	string	Departamento
`position`	string	Cargo
`page`	integer	Página (inicia em 0)
`size`	integer	Registros por página (1-100, padrão 20)

Exemplo de Response (200) — paginado:


```
{
  "content": [
    {
      "id": 45012,
      "name": "Maria Souza",
      "documentNumber": "12345678901",
      "gender": "FEMALE",
      "birthDate": "1988-05-14",
      "email": "maria.souza@empresa.com.br",
      "phoneAreaCode": "11",
      "phoneNumber": "988887777",
      "extension": "305",
      "department": "Recursos Humanos",
      "position": "Analista de Benefícios"
    }
  ],
  "page": 0,
  "size": 20,
  "totalElements": 1,
  "totalPages": 1
}
```

Campos do Response (paginação):

Campo	Tipo	Descrição
`content`	array<Contact>	Lista de contatos da página atual
`page`	integer	Número da página atual (inicia em 0)
`size`	integer	Quantidade de itens por página
`totalElements`	integer	Total de registros existentes
`totalPages`	integer	Total de páginas disponíveis

Campos do Response (Contact):

Campo	Tipo	Descrição
`id`	integer	Identificador único (use como `responsibleContactId` no pedido)
`name`	string	Nome do contato
`documentNumber`	string	CPF (11 dígitos)
`gender`	string	`MALE`, `FEMALE` ou `OTHER`
`birthDate`	date	Data de nascimento
`email`	string	Email
`phoneAreaCode`	string	DDD (2 dígitos)
`phoneNumber`	string	Telefone (8 ou 9 dígitos)
`extension`	string	Ramal
`department`	string	Departamento ou setor
`position`	string	Cargo ou função

4.2 Produtos

O catálogo de produtos lista os benefícios e linhas de transporte disponíveis para comercialização.

4.2.1 Listar Produtos Disponíveis

`GET` `/products`

Parâmetro	Tipo	Descrição
`type`	string	`CARD` ou `PAPER`
`deliveryAddressId`	integer	Filtrar por região do endereço de entrega (recomendado para pedido PAPER)
`saleCode`	string	Filtrar por código de venda exato (quando já conhecido)
`search`	string	Busca por descrição do produto
`page`	integer	Página (inicia em 0)
`size`	integer	Registros por página (1-100, padrão 20)

> **Importante:** Utilize o campo `saleCode` ao vincular benefícios aos colaboradores. O `productId` é utilizado apenas como referência para consultas.

Campos do Response (Product):

Campo	Tipo	Descrição
`productId`	integer	Identificador do produto
`saleCode`	string	Código de venda (use este ao cadastrar benefícios)
`description`	string	Descrição do produto/linha de transporte
`type`	string	`CARD` (cartão eletrônico) ou `PAPER` (vale papel)
`active`	boolean	Se está ativo para comercialização
`isElectronicCard`	boolean	Se é cartão eletrônico
`requiresSalary`	boolean	Se exige salário preenchido
`requiresDocumentNumber`	boolean	Se exige CPF
`requiresIdNumber`	boolean	Se exige RG
`requiresBirthDate`	boolean	Se exige data de nascimento
`requiresMotherName`	boolean	Se exige nome da mãe
`requiresHomeAddress`	boolean	Se exige endereço residencial
`blocksIfBeneficiaryWithoutCard`	boolean	Se bloqueia quando colaborador não possui cartão
`minRechargeValue`	number	Valor mínimo de recarga (R$)
`maxRechargeValue`	number	Valor máximo de recarga (R$)
`minFirstRechargeValue`	number	Valor mínimo para primeira recarga
`minUnitPrice`	number	Valor unitário mínimo
`maxUnitPrice`	number	Valor unitário máximo
`rechargeBillingValue`	number	Valor de cobrança da recarga

4.3 Colaboradores

O módulo de Colaboradores permite o cadastro, consulta e atualização de beneficiários de Vale Transporte.

4.3.1 Cadastrar/Atualizar Colaborador (Upsert)

Cadastra ou atualiza um colaborador com execução síncrona.

> **Comportamento (Upsert):**
> • Se o CPF **não existe** na empresa → cria o colaborador (retorna `201`)
> • Se o CPF **já existe** com a mesma matrícula → atualiza os dados (retorna `200`)
> • Se o CPF **já existe** com matrícula diferente → erro `USU-002` (retorna `409`)

`POST` `/companies/{companyId}/beneficiaries`

Request Body:

```
{
  "beneficiary": {
    "registrationNumber": "MAT001",
    "fullName": "Maria Oliveira Santos",
    "beneficiaryDocumentNumber": "12345678901",
    "idNumber": "123456789",
    "idNumberDigit": "X",
    "idNumberState": "SP",
    "birthDate": "1990-05-15",
    "department": "Tecnologia",
    "position": "Analista",
    "workingDaysPerMonth": 22,
    "salary": 5500.00,
    "workAddressId": 1001,
    "homeAddress": {
      "street": "Rua Residencial",
      "number": "50",
      "complement": "Apto 12",
      "neighborhood": "Liberdade",
      "zipCode": "01503010",
      "city": "Sao Paulo",
      "state": "SP",
      "requestRouteSuggestion": false
    },
    "motherName": "Ana Santos",
    "email": "maria.santos@email.com",
    "phoneAreaCode": "11",
    "phoneNumber": "999887766",
    "bankDetails": {
      "pixKeyType": 1,
      "pixKey": "12345678901"
    },
    "benefits": [
      {
        "saleCode": "9825",
        "unitPrice": 4.40,
        "usagePerDay": 2
      }
    ]
  }
}
```


Campos do Colaborador:

Campo	Tipo	Obrig.	Max	Descrição
`registrationNumber`	string	✓	15	Matrícula na empresa
`fullName`	string	✓	50	Nome completo
`beneficiaryDocumentNumber`	string	✓	11	CPF (apenas números)
`idNumber`	string	✓	9	Número do RG
`idNumberDigit`	string	-	2	Dígito do RG
`idNumberState`	string	✓	2	UF de emissão do RG
`birthDate`	date	✓	-	Data de nascimento (`YYYY-MM-DD`)
`department`	string	-	45	Departamento ou setor
`position`	string	-	45	Cargo ou função
`workingDaysPerMonth`	integer	✓	31	Dias trabalhados por mês (1 a 31)
`salary`	number	*	-	Salário (R$). Mín: 0.01
`workAddressId`	integer	✓	-	ID do endereço de trabalho (obtido em `/places`)
`homeAddress`	object	*	-	Endereço residencial
`motherName`	string	*	50	Nome da mãe
`email`	string	✓	60	Email
`phoneAreaCode`	string	✓	2	DDD
`phoneNumber`	string	✓	9	Telefone (8 ou 9 dígitos)
`bankDetails`	object	-	-	Dados bancários/PIX
`benefits`	array	✓	-	Lista de benefícios (mín. 1 item)

> ***** Campos marcados com * podem ser obrigatórios dependendo do produto. Consulte as **regras de validação** (`GET /companies/{id}/rules-validate`) para verificar quais campos são exigidos por cada produto.

Campos do Benefício (`benefits[]`):

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
`saleCode`	string	✓	Código de venda do produto
`unitPrice`	number	✓	Valor unitário (R$). Mín: 0.01
`usagePerDay`	integer	✓	Utilizações por dia. Mín: 1

Campos do Endereço Residencial (`homeAddress`):

Campo	Tipo	Obrig.	Max	Descrição
`street`	string	✓	50	Logradouro
`number`	string	✓	15	Número
`complement`	string	-	20	Complemento
`neighborhood`	string	✓	35	Bairro
`zipCode`	string	✓	8	CEP (apenas números, sem formatação)
`city`	string	✓	30	Cidade
`state`	string	✓	2	UF (sigla de 2 caracteres)
`requestRouteSuggestion`	boolean	-	-	Solicitar sugestão de rota (padrão: `false`)

Campos dos Dados Bancários (`bankDetails`):

Campo	Tipo	Obrig.	Max	Descrição
`pixKeyType`	integer	✓	-	Tipo de chave PIX
`pixKey`	string	-	77	Valor da chave PIX
`bankCode`	string	-	5	Código do banco
`branchNumber`	string	-	10	Número da agência
`accountNumber`	string	-	15	Número da conta
`accountDigit`	string	-	2	Dígito da conta

4.3.2 Listar Colaboradores

`GET` `/companies/{companyId}/beneficiaries`

Retorna a lista paginada de colaboradores. Suporta filtros por nome, CPF, matrícula, departamento, cargo, status e busca textual.

Parâmetros de Query (opcionais):

Parâmetro	Tipo	Descrição
`beneficiaryDocumentNumber`	string	Filtrar por CPF exato (11 dígitos)
`registrationNumber`	string	Filtrar por matrícula exata
`name`	string	Filtrar por nome (busca parcial, case-insensitive)
`department`	string	Filtrar por departamento (busca parcial)
`position`	string	Filtrar por cargo (busca parcial)
`workAddressId`	integer	Filtrar por ID do endereço de trabalho
`status`	string	`ACTIVE` ou `INACTIVE`
`search`	string	Busca textual livre (nome, CPF, matrícula, departamento, cargo)
`page`	integer	Página (inicia em 0)
`size`	integer	Registros por página (1-200, padrão 50)
`sort`	string	Ordenação (padrão: `nome,asc`)

4.3.3 Atualizar Parcialmente (PATCH)

Atualiza apenas os campos enviados no body. Campos omitidos permanecem inalterados.

`PATCH` `/companies/{companyId}/beneficiaries/{beneficiaryId}`

> **Regra de benefícios no PATCH:**
> • Se `benefits` **não for enviado** → benefícios existentes permanecem inalterados
> • Se `benefits` **for enviado** (mesmo vazio) → **substitui completamente** a lista existente

```
{
  "salary": 6200.00,
  "workingDaysPerMonth": 20
}
```

4.4 Pedidos

4.4.1 Submeter Pedido

O processamento de pedidos é **sempre assíncrono**. Ao submeter, você recebe um `processingId` (UUID) para acompanhar o status via polling.

`POST` `/companies/{companyId}/orders`

Request Body:

```
{
  "deliveryAddressId": 1001,
  "billingAddressId": 2001,
  "responsibleContactId": 3001,
  "paymentDate": "2026-09-05",
  "usagePeriod": {
    "startDate": "2026-09-01",
    "endDate": "2026-09-30"
  },
  "invoiceEmail1": "financeiro@empresa.com.br",
  "invoiceEmail2": "rh@empresa.com.br",
  "modality": "FULL",
  "scope": "COMPLETE"
}
```

Campos do Pedido:

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
`deliveryAddressId`	integer	✓	ID do endereço de entrega (obtido em `/places`)
`billingAddressId`	integer	✓	ID do endereço de cobrança
`responsibleContactId`	integer	✓	ID do contato responsável (obtido em `/responsibles`)
`paymentDate`	date	✓	Data de pagamento (`YYYY-MM-DD`)
`usagePeriod.startDate`	date	✓	Início do período de utilização
`usagePeriod.endDate`	date	✓	Fim do período de utilização
`invoiceEmail1`	string	✓	Email para envio de fatura (até 60 chars)
`invoiceEmail2`	string	-	Email adicional para fatura
`modality`	string	✓	Modalidade (ver tabela abaixo)
`scope`	string	✓	`COMPLETE` ou `PARTIAL`
`beneficiaryDocumentNumbers`	array	*	CPFs para pedido parcial
`products`	array	*	Produtos (para modalidade PAPER)

Modalidades de Pedido:

Modalidade	Descrição
`FULL`	Pedido completo com cálculo integral de valores
`RECHARGE_WITH_DISCOUNT`	Recarga Certa com desconto aplicado
`PAPER`	Vale papel (requer campo `products`)

Escopo do Pedido:

Escopo	Descrição
`COMPLETE`	Processa todos os colaboradores ativos da empresa
`PARTIAL`	Processa apenas os CPFs informados em `beneficiaryDocumentNumbers`

Campos de `products[]` (obrigatório quando modalidade = PAPER):

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
`productId`	integer	✓	Identificador do produto (obtido em `GET /products`)
`quantity`	integer	✓	Quantidade. Mín: 1

Exemplo de Request — Pedido PAPER (vale papel):

```
{
  "deliveryAddressId": 1001,
  "billingAddressId": 2001,
  "responsibleContactId": 3001,
  "paymentDate": "2026-09-05",
  "usagePeriod": {
    "startDate": "2026-09-01",
    "endDate": "2026-09-30"
  },
  "modality": "PAPER",
  "products": [
    { "productId": 9825, "quantity": 44 },
    { "productId": 4012, "quantity": 22 }
  ]
}
```

> **Pedido PAPER:** O campo `products` é obrigatório (ao menos 1 item). Os campos `scope` e `beneficiaryDocumentNumbers` são ignorados. Cada `productId` deve existir na região do `deliveryAddressId` informado — consulte previamente com `GET /products?type=PAPER&deliveryAddressId={id}`.

Response (202 - Aceito para processamento):

```
{
  "processingId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890",
  "companyId": 12345,
  "status": "PROCESSING",
  "statusDescription": "Pedido aceito para processamento",
  "createdAt": "2026-08-26T10:30:00Z",
  "processingUrl": "/companies/12345/processing/a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-
ef1234567890"
}
```

Campos do Response (OrderAccepted):

Campo	Tipo	Descrição
`processingId`	string (UUID)	UUID de rastreamento — use no polling
`companyId`	integer	Identificador da empresa
`status`	string	Sempre `PROCESSING` neste momento
`statusDescription`	string	Descrição legível do status
`createdAt`	datetime	Data/hora de criação
`processingUrl`	string	URL relativa para acompanhamento via polling

4.4.2 Acompanhar Processamento (Polling)

`GET` `/companies/{companyId}/processing/{processingId}`

Response (200):

```
{
  "processingId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890",
  "orderId": 98765,
  "status": "COMPLETED",
  "statusDescription": "Processamento concluido com sucesso",
  "currentStep": 19,
  "totalSteps": 19,
  "completionPercentage": 100,
  "totalBeneficiariesEvaluated": 150,
  "totalValidBeneficiaries": 148,
  "totalBeneficiariesWithError": 2,
  "startedAt": "2026-08-26T10:30:00Z",
  "finishedAt": "2026-08-26T10:35:22Z"
}
```

Status de Processamento:

Status	Descrição
`PROCESSING`	Em andamento (continue o polling)
`COMPLETED`	Concluído com sucesso
`ERROR`	Erro no processamento (consulte `validationErrors`)

Campos do Response (ProcessingStatus):

Campo	Tipo	Descrição
`processingId`	string (UUID)	UUID de rastreamento
`orderId`	integer | null	ID do pedido gerado (preenchido quando `COMPLETED`)
`status`	string	`PROCESSING`, `COMPLETED` ou `ERROR`
`statusDescription`	string	Descrição legível do status
`currentStep`	integer	Etapa atual do processamento (0 a 19)
`totalSteps`	integer	Total de etapas
`completionPercentage`	integer	Percentual de conclusão (0 a 100)
`totalBeneficiariesEvaluated`	integer | null	Total de beneficiários avaliados
`totalValidBeneficiaries`	integer | null	Total de beneficiários válidos
`totalBeneficiariesWithError`	integer | null	Total com erro de validação
`startedAt`	datetime	Data/hora de início do processamento
`finishedAt`	datetime | null	Data/hora de conclusão (null se ainda em andamento)
`error`	string | null	Descrição do erro (quando status = `ERROR`)
`validationErrors`	object | null	Detalhamento dos erros por beneficiário/produto

> **Recomendação:** Intervalo de polling de **5 a 10 segundos**. Não ultrapasse 1 requisição por segundo.

4.4.3 Consultar Pedido

`GET` `/companies/{companyId}/orders/{orderId}`

Retorna os dados completos do pedido, incluindo valores, taxas e itens por beneficiário.

Campos do Response (Order):

Campo	Tipo	Descrição
`orderId`	integer	Identificador do pedido
`companyId`	integer	Identificador da empresa
`companyDocumentNumber`	string	CNPJ da empresa
`companyName`	string	Nome da empresa
`modality`	string	`FULL`, `RECHARGE_WITH_DISCOUNT` ou `PAPER`
`status`	string	Status atual do pedido (ver ciclo de vida)
`createdAt`	datetime	Data/hora de criação
`issuedAt`	datetime	Data/hora de emissão
`paymentDate`	date	Data de pagamento
`deliveryDate`	date	Data de entrega
`usagePeriod.startDate`	date	Início do período de utilização
`usagePeriod.endDate`	date	Fim do período de utilização
`contact.id`	integer	ID do contato responsável
`contact.name`	string	Nome do contato responsável
`beneficiaryCount`	integer	Quantidade de colaboradores no pedido
`financialStatus`	string	Status financeiro
`operationalStatus`	string	Status operacional
`itemsValue`	number	Valor dos itens (R$)
`ratesValue`	number	Valor das taxas (R$)
`totalValue`	number	Valor total do pedido (R$)
`discountValue`	number	Valor do desconto (R$)
`benefitsValue`	number	Valor dos benefícios (R$)
`rechargeCostValue`	number	Custo de recarga (R$)
`firstCardIssuanceValue`	number	Valor de emissão de 1ª via (R$)

`secondCardIssuanceValue`	number	Valor de emissão de 2ª via (R$)
`otherCostsValue`	number	Outros custos (R$)
`additionalBillingValue`	number	Valor adicional de cobrança (R$)
`hasBankTicket`	boolean	Possui boleto disponível para download
`hasInvoice`	boolean	Possui nota fiscal disponível para download
`rates[]`	array	Lista de taxas aplicadas ao pedido
`items[]`	array	Itens do pedido (beneficiários e seus benefícios)

Campos de `items[]` (OrderItem):

Campo	Tipo	Descrição
`beneficiaryDocumentNumber`	string	CPF do beneficiário
`fullName`	string	Nome completo
`benefits[]`	array	Benefícios do colaborador (productId, saleCode, description, unitPrice, quantity, cardNumber)
`beneficiaryTotalValue`	number	Valor total do beneficiário (R$)

4.4.4 Listar Pedidos

`GET` `/companies/{companyId}/orders`

Parâmetro	Tipo	Descrição
`status`	string	Filtrar por status
`startDate`	date	Data de criação (início)
`endDate`	date	Data de criação (fim)
`page`	integer	Página
`size`	integer	Registros por página

Status do Pedido (ciclo de vida):

Status	Descrição
`PENDING`	Pendente de aprovação (pós-pago)
`CONFIRMED`	Aprovado/confirmado
`PRODUCTION`	Em produção
`SHIPPING`	Em transporte
`PARTIALLY_DELIVERED`	Entregue parcialmente
`DELIVERED`	Entregue
`COMPLETED`	Finalizado
`CANCELLED`	Cancelado
`ERROR`	Erro no processamento

Campos do Response (OrderSummary — listagem):

Campo	Tipo	Descrição
`orderId`	integer	Identificador do pedido
`companyId`	integer	Identificador da empresa
`modality`	string	Modalidade do pedido
`status`	string	Status atual
`createdAt`	datetime	Data/hora de criação
`paymentDate`	date	Data de pagamento
`usagePeriod`	object	Período de utilização (`startDate` , `endDate`)
`contact`	object	Contato responsável (`id` , `name`)
`financialStatus`	string	Status financeiro
`operationalStatus`	string	Status operacional
`itemsValue`	number	Valor dos itens (R$)
`rateValue`	number	Valor da taxa (R$)
`orderValue`	number	Valor total do pedido (R$)
`additionsValue`	number	Valor de acréscimos (R$)
`discountsValue`	number	Valor de descontos (R$)
`hasBankTicket`	boolean	Possui boleto
`hasInvoice`	boolean	Possui nota fiscal

4.4.5 Aprovar Pedido (Pós-pago)

Para empresas com método de pagamento **pós-pago**, os pedidos são criados com status `PENDING` e requerem aprovação explícita.

`POST` `/companies/{companyId}/orders/{orderId}/approve`

Response: `204 No Content` (sucesso)

4.4.6 Cancelar Pedido

Cancela um pedido já criado, desde que as regras de negócio permitam.

`POST` `/companies/{companyId}/orders/{orderId}/cancel`

> **Regras de cancelamento:** Pedidos somente podem ser cancelados **antes do pagamento do boleto** (pré-pago) ou **antes da liberação para produção** (pós-pago). O pedido deve estar em status `PENDING` ou `CONFIRMED`.

Cenários de erro 409 (cancelamento recusado):

Motivo	Descrição
`FASE_NAO_PERMITE`	Pedido já está em produção, expedição ou entregue
`STATUS_NAO_PERMITE`	Pedido já está cancelado ou rejeitado
`PAGAMENTO_EFETIVADO`	Pagamento do boleto já foi compensado (pré-pago)
`LIBERADO_PRODUCAO`	Pedido já foi liberado para produção (pós-pago)

Response: `204 No Content` (sucesso)

4.4.7 Download de Boleto

`GET` `/companies/{companyId}/orders/{orderId}/payment-slip`

Retorna uma URL pré-assinada (válida por 3 minutos) para download do boleto em PDF.

```
{
  "type": "BANK_TICKET",
  "format": "PDF",
  "downloadUrl": "https://storage.example.com/boleto.pdf?token=...",
  "generatedAt": "2026-08-26T10:00:00Z",
  "expiresAt": "2026-08-26T11:00:00Z"
}
```

Campos do Response (DocumentDownload):

Campo	Tipo	Descrição
`type`	string	`BANK_TICKET` (boleto) ou `INVOICE` (nota fiscal)
`format`	string	Formato do arquivo (`PDF`)
`downloadUrl`	string (URI)	URL pré-assinada para download
`generatedAt`	datetime	Data/hora de geração da URL
`expiresAt`	datetime	Data/hora de expiração (3 minutos após geração)

4.4.8 Download de Nota Fiscal

`GET` `/companies/{companyId}/orders/{orderId}/invoice`

Retorna a URL para download/visualização da nota fiscal (NFe) em PDF.

4.5 Validações

4.5.1 Consultar Regras de Validação

Retorna as regras que serão aplicadas na criação do pedido, permitindo pré-validação local.

`GET` `/companies/{companyId}/rules-validate`

Flags de Obrigatoriedade por Produto:

Flag	Quando `true`
`requiresSalary`	Campo `salary` obrigatório no colaborador
`requiresDocumentNumber`	CPF obrigatório
`requiresIdNumber`	RG obrigatório
`requiresBirthDate`	Data de nascimento obrigatória
`requiresMotherName`	Nome da mãe obrigatório
`requiresHomeAddress`	Endereço residencial obrigatório
`requiresUnitPrice`	Valor unitário obrigatório no benefício
`blocksIfBeneficiaryWithoutCard`	Bloqueia se colaborador não possui cartão ativo

4.5.2 Pré-validar Dados dos Colaboradores

Executa validações de forma **síncrona** sem criar pedido nem calcular valores.

`POST` `/companies/{companyId}/orders-validate`

```
// Validação completa
{ "scope": "COMPLETE" }

// Validação parcial
{
  "scope": "PARTIAL",
  "beneficiaryDocumentNumbers": ["12345678901", "98765432100"]
}
```

Categorias de Erro na Validação:

Categoria	Descrição
`COMPANY_PREREQUISITE`	Pré-requisito da empresa não atendido
`PRODUCT_UNAVAILABLE`	Produto indisponível
`SALARY_REQUIRED`	Salário obrigatório
`ELECTRONIC_CARD`	Problema com cartão eletrônico
`PERSONAL_DATA`	Dados pessoais incompletos
`ADDRESS`	Problema com endereço
`RETURN`	Regra de devolução violada
`VALUE_LIMIT`	Valor fora dos limites permitidos

4.6 Relatórios

4.6.1 Solicitar Relatório Consolidado

A geração de relatórios é **assíncrona**. O endpoint retorna um `reportId` para acompanhamento.

`POST` `/companies/{companyId}/reports?orderId={orderId}&type=consolidated`

Parâmetros de Query:

Parâmetro	Tipo	Obrig.	Descrição
`orderId`	integer	✓	ID do pedido para gerar o relatório
`type`	string	✓	Tipo do relatório: `consolidated`

Campos do Response (ReportRequest — 202):

Campo	Tipo	Descrição
`reportId`	string (UUID)	UUID do relatório — use no polling de status
`type`	string	`CONSOLIDATED`
`format`	string	Formato do arquivo (`XLS`)
`status`	string	Sempre `PROCESSING` neste momento
`requestedAt`	datetime	Data/hora da solicitação

4.6.2 Consultar Status do Relatório

`GET` `/companies/{companyId}/reports/{reportId}`

Campos do Response (ReportStatus):

Campo	Tipo	Descrição
`reportId`	string (UUID)	UUID do relatório
`type`	string	`CONSOLIDATED`
`format`	string	Formato do arquivo (`XLS`)
`status`	string	`PROCESSING` , `COMPLETED` ou `ERROR`
`requestedAt`	datetime	Data/hora da solicitação
`completedAt`	datetime | null	Data/hora da conclusão
`downloadUrl`	string (URI) | null	URL para download (preenchido quando `COMPLETED`)
`error`	string | null	Descrição do erro (quando `ERROR`)

```
{
  "reportId": "f1e2d3c4-b5a6-7890-1234-567890abcdef",
  "type": "CONSOLIDATED",
  "format": "XLS",
  "status": "COMPLETED",
  "requestedAt": "2026-08-26T10:00:00Z",
  "completedAt": "2026-08-26T10:02:15Z",
  "downloadUrl": "https://storage.example.com/relatorio.xls?token=..."
}
```

5. Referência de Endpoints

Método	Endpoint	Descrição
POST	`/companies?action=SEARCH`	Consultar empresa por CNPJ
GET	`/companies/{companyId}/places`	Listar endereços
POST	`/companies/{companyId}/places`	Cadastrar endereço
GET	`/companies/{companyId}/responsibles`	Listar contatos responsáveis
GET	`/products`	Listar produtos disponíveis
GET	`/companies/{companyId}/rules-validate`	Consultar regras de validação
GET	`/companies/{companyId}/beneficiaries`	Listar colaboradores
POST	`/companies/{companyId}/beneficiaries`	Cadastrar/atualizar colaborador
PATCH	`/companies/{companyId}/beneficiaries/{beneficiaryId}`	Atualizar parcialmente
POST	`/companies/{companyId}/orders-validate`	Pré-validar dados
POST	`/companies/{companyId}/orders`	Submeter pedido
GET	`/companies/{companyId}/processing/{processingId}`	Status do processamento
GET	`/companies/{companyId}/orders`	Listar pedidos
GET	`/companies/{companyId}/orders/{orderId}`	Consultar pedido
POST	`/companies/{companyId}/orders/{orderId}/approve`	Aprovar pedido
POST	`/companies/{companyId}/orders/{orderId}/cancel`	Cancelar pedido
GET	`/companies/{companyId}/orders/{orderId}/payment-slip`	Download boleto
GET	`/companies/{companyId}/orders/{orderId}/invoice`	Download nota fiscal
POST	`/companies/{companyId}/reports`	Solicitar relatório
GET	`/companies/{companyId}/reports/{reportId}`	Status do relatório

6. Modelos de Dados

Padrão de Paginação

Todas as listagens seguem o mesmo padrão de resposta paginada:

```
{
  "content": [],
  "page": 0,
  "size": 20,
  "totalElements": 100,
  "totalPages": 5
}
```

Campo	Descrição
`content`	Array com os registros da página
`page`	Página atual (inicia em 0)
`size`	Registros por página
`totalElements`	Total de registros
`totalPages`	Total de páginas

Parâmetro	Padrão	Mínimo	Máximo	Descrição
`page`	0	0	-	Número da página
`size`	20	1	100	Registros por página

7. Códigos de Erro

Erros HTTP Padrão

Código	Descrição	Ação Recomendada
`400`	Requisição inválida	Verifique o formato do body/parâmetros
`404`	Recurso não encontrado	Confirme os IDs utilizados
`409`	Conflito (processamento ativo)	Aguarde o processamento anterior finalizar
`422`	Erro de validação	Corrija os dados conforme a resposta
`500`	Erro interno	Tente novamente; se persistir, entre em contato
`502`	Dependência externa indisponível	Tente novamente após alguns minutos
`503`	Serviço indisponível	Tente novamente após alguns minutos

Formato de Erro Padrão

```
{
  "timestamp": "2026-08-26T10:00:00Z",
  "status": 400,
  "error": "Bad Request",
  "message": "Descricao do problema",
  "path": "/vt-orders-management/v1/companies/12345/orders"
}
```

Códigos de Erro de Validação de Colaborador

Código	Descrição	HTTP
`USU-001`	CPF inválido (dígito verificador incorreto)	422
`USU-002`	CPF já cadastrado com matrícula diferente na empresa	409
`USU-003`	Endereço de trabalho (id) não existe na empresa	422
`USU-004`	CNPJ informado não cadastrado no sistema	422
`USU-005`	CNPJ informado não pertence ao grupo econômico da empresa	422
`USU-006`	Data de nascimento inválida (data futura)	422
`USU-007`	CEP do endereço residencial inexistente na base de CEPs	422
`USU-008`	E-mail com formato inválido	422
`USU-009`	Campo RG não preenchido (quando produto exige)	422
`USU-010`	Campo Data de Nascimento não preenchido (quando produto exige)	422
`USU-011`	Colaborador sem nenhum benefício informado	422

Códigos de Erro de Validação de Benefícios

Código	Descrição	HTTP
`BEN-001`	Produto (id) não existe ou não está ativo para comercialização	422
`BEN-002`	Produto não é entregue na região do endereço de trabalho	422
`BEN-003`	Produto facial sem valor unitário informado	422
`BEN-004`	Produto não disponível para a empresa (sem contrato)	422
`BEN-005`	Quantidade de dias trabalhados não informada	422
`BEN-006`	Quantidade de uso por dia não informada	422

Códigos de Erro de Validação de Valores

Código	Descrição	HTTP
`VAL-001`	Valor total acima do máximo do produto	422
`VAL-002`	Valor total abaixo do mínimo do produto	422

Códigos de Pré-requisito

Código	Descrição	HTTP
`IMP-002`	Já existe um processamento ativo para esta empresa	409

8. Cenários de Teste (Mock)

Os cenários abaixo estão disponíveis no ambiente de virtualização (mock) para testes de integração. Cada endpoint possui valores específicos que controlam qual resposta HTTP será retornada.

Como usar:

- **PATH (URL):** O valor informado na coluna "Como simular" deve ser colocado no segmento variável da URL. Ex: para simular `404` em `/companies/{companyId}/orders/{orderId}`, use `orderId = 999999` na URL.
- **Body:** Inclua o campo indicado com o valor exato no JSON do request body.
- **Query:** Adicione o query parameter indicado na URL da chamada.
- Em endpoints com **dois segmentos variáveis** (ex: `/companies/{companyId}/orders/{orderId}`), o cenário é controlado pelo **último segmento** — o primeiro pode ser qualquer valor válido (ex: `12345`).

Endpoints vt-orders-management

POST /companies (Consultar Empresa)

200 Body: `companyDocumentNumber: "61190096000192"`

200 Body: `companyDocumentNumber: "05800256000954"`

404 Body: `companyDocumentNumber: "00000000000000"`

500 Body: `companyDocumentNumber: "61190096000500"`

502 Body: `companyDocumentNumber: "61190096000502"`

503 Body: `companyDocumentNumber: "61190096000503"`

GET /companies/{companyId}/places

200 PATH: `12345`

200 PATH: `12345` + query: `type=BILLING`

500 PATH: `12345` + query: `page=0`

502 PATH: `502`

503 PATH: `503`

POST /companies/{companyId}/places

201 PATH: `12345` + Body: `type: "DELIVERY"`

201 PATH: `12345` + Body: `type: "BILLING"`

400 PATH: `400`

422 Body: `zipCode: "123"`

500 PATH: `500`

502 PATH: `502`

503 PATH: `503`

GET /companies/{companyId}/responsibles

200 PATH: 12345

200 PATH: 12345 + query: department=FINANCEIRO

404 PATH: 99999

500 PATH: 500

502 PATH: 502

503 PATH: 503

GET /products

200 Query: type=CARD

200 Query: type=PAPER&deliveryAddressId=1

500 Query: deliveryAddressId=500

502 Query: deliveryAddressId=502

503 Query: type=PAPER

GET /companies/{companyId}/beneficiaries

200 PATH: 12345 + query: status=ACTIVE

200 PATH: 12345 + query: beneficiaryDocumentNumber=12345678901

500 PATH: 12345

502 PATH: 502

503 PATH: 503

POST /companies/{companyId}/beneficiaries

200 PATH: 12345 + Body: street: "Rua das Palmeiras"

201 PATH: 12345 + Body: registrationNumber: "000012345"

400 PATH: 400

409 PATH: 12345 + Body: beneficiaryDocumentNumber: "12345678901"

422 PATH: 422

500 PATH: 500

502 PATH: 502

503 PATH: 503

PATCH /companies/{companyId}/beneficiaries/{beneficiaryId}

200 beneficiaryId: 98765

200 beneficiaryId: 98766

404 beneficiaryId: 11111

409 beneficiaryId: 409

422 beneficiaryId: 422

500 beneficiaryId: 500

502 beneficiaryId: 502

503 beneficiaryId: 503

GET /companies/{companyId}/rules-validate

200 PATH: 12345

200 PATH: 67890

404 PATH: 99999

500 PATH: 500

502 PATH: 502

503 PATH: 503

POST /companies/{companyId}/orders-validate

200 PATH: 12345

200 Body: scope: "PARTIAL"

404 PATH: 404

409 Body: scope: "COMPLETE"

500 PATH: 500

502 PATH: 502

503 PATH: 503

POST /companies/{companyId}/orders

202 PATH: 12345

202 Body: modality: "PAPER"

404 PATH: 404

422 Body: scope: "PARTIAL"

500 PATH: 500

502 PATH: 502

503 PATH: 503

GET /companies/{companyId}/processing/{processingId}

200 processingId: f47ac10b-58cc-4372-a567-0e02b2c3d478

200 processingId: f47ac10b-58cc-4372-a567-0e02b2c3d479

404 processingId: 00000000-0000-0000-0000-000000000000

500 processingId: 500

502 processingId: 502

503 processingId: 503

GET /companies/{companyId}/orders

200 PATH: 12345 + query: status=CONFIRMED

200 PATH: 12345

404 PATH: 99999

500 PATH: 500

502 PATH: 502

503 PATH: 503

GET /companies/{companyId}/orders/{orderId}

200 orderId: 456789

200 orderId: 456800

404 orderId: 999999

500 orderId: 500

502 orderId: 502

503 orderId: 503

POST /companies/{companyId}/orders/{orderId}/approve

204 orderId: 500001

204 orderId: 500002

404 orderId: 404

409 orderId: 409

422 orderId: 500003

500 orderId: 500

502 orderId: 502

503 orderId: 503

POST /companies/{companyId}/orders/{orderId}/cancel

204 orderId: 456791

204 orderId: 456792

404 orderId: 404

409 orderId: 456789

500 orderId: 500

502 orderId: 502

503 orderId: 503

GET /companies/{companyId}/orders/{orderId}/payment-slip

200 orderId: 456789

200 orderId: 4567890

404 orderId: 456791

500 orderId: 500

502 orderId: 502

503 orderId: 503

GET /companies/{companyId}/orders/{orderId}/invoice

200 orderId: 456789

200 orderId: 456800

404 orderId: 456792

500 orderId: 500

502 orderId: 502

503 orderId: 503

POST /companies/{companyId}/reports

202	PATH: `12345` + query: `orderId=456789`
202	PATH: `12345` + query: `orderId=456800`
404	PATH: `404`
409	PATH: `12345` + query: `type=consolidated`
500	PATH: `500`
502	PATH: `502`
503	PATH: `503`

GET /companies/{companyId}/reports/{reportId}

200	reportId: `b7e8f9a0-1234-5678-abcd-ef0123456788`
200	reportId: `b7e8f9a0-1234-5678-abcd-ef0123456789`
404	reportId: `00000000-0000-0000-0000-000000000000`
500	reportId: `500`
502	reportId: `502`
503	reportId: `503`

9. Boas Práticas

Tratamento de Erros

1. **Sempre implemente retry com backoff exponencial** para erros `502` e `503`
2. Quando receber `409` (processamento ativo), aguarde e tente novamente
3. Utilize a pré-validação (`orders-validate`) antes de submeter pedidos grandes

Polling de Processamento

1. Após submeter o pedido (`POST /orders`), aguarde **5 segundos** antes do primeiro polling
2. Utilize intervalo de **5 a 10 segundos** entre cada chamada
3. O campo `completionPercentage` permite exibir progresso ao usuário
4. Quando `status = COMPLETED` , utilize o `orderId` retornado para consultas subsequentes

Performance

1. Utilize filtros nos endpoints de listagem para reduzir o volume de dados
2. Ajuste o `size` da paginação conforme sua necessidade (máximo 100)
3. Não ultrapasse **10 requisições por segundo** ao API Gateway

Segurança

1. Nunca exponha `client_id` / `client_secret` em código frontend
2. Utilize HTTPS em todas as comunicações

10. FAQ

Posso submeter mais de um pedido por vez para a mesma empresa?

Não. Apenas um processamento pode estar ativo por empresa. Aguarde a finalização antes de submeter outro.

O que acontece se o polling retornar status ERROR?

Consulte o campo `validationErrors` na resposta. Ele detalha os erros por colaborador/produto. Corrija os dados e submeta novamente.

Preciso aprovar todo pedido?

Apenas empresas com método de pagamento **pós-pago** (`POST_PAID`) geram pedidos com status `PENDING` que requerem aprovação.

As URLs de download do boleto expiram?

Sim, após 3 minutos. Basta chamar o endpoint novamente para obter uma nova URL válida.

Posso atualizar apenas um campo do colaborador?

Sim, utilize o método `PATCH /companies/{id}/beneficiaries/{id}` enviando apenas os campos que deseja alterar.

Como sei quais campos são obrigatórios para cada produto?

Consulte o endpoint `GET /companies/{id}/rules-validate` . As flags `requires*` indicam a obrigatoriedade por produto.

O que é o campo requestRouteSuggestion no endereço residencial?

Quando `true`, indica que o sistema deve sugerir uma rota de transporte público do endereço residencial até o local de trabalho.

Alelo — Gestão de Vale Transporte

Documento gerado em Agosto/2026 — Atualizado em Setembro/2026 — Versão 1.1

v1.1: seção 4.1 (Empresas) alinhada ao contrato vt-empresas — responsáveis pelo recebimento agora em lista `receivingResponsibles[]` com `phoneType`, e exemplos de response paginado.