



Spezifische Ökobilanz Lindner FLOOR and more® G30

Specific life cycle assessment Lindner FLOOR and more® G30

Für das sanierte Doppelbodensystem FLOOR and more® G30 liegt eine Ökobilanz (LCA) gemäß ISO 14025 und DIN EN 15804+A2 vor, aus der Daten für die Gebäudelebenszyklusbilanz abgeleitet werden können. Die deklarierte Einheit dieser Ökobilanz ist 1 m² Doppelboden.
Die unten berechneten CO₂-Werte beziehen sich auf das FLOOR and more® G30 Bodenpaneel mit einer Dicke von 30 mm, ermittelt mithilfe einer Lebenszyklusanalyse-Software. Die betrachteten End-of-Life (EoL)-Szenarien sind: Szenario 1: Deponierung, Szenario 2: Zerkleinerung für Recycling, Szenario 3: Rückgewinnung zur Wiederverwendung
A life cycle assessment (LCA) in accordance with ISO 14025 and DIN EN 15804+A2 is available for the FLOOR and more® G30 refurbished raised floor system, from which data for the building life cycle balance can be taken. The declared unit of this life cycle assessment is 1 m² of raised floor.
The CO₂ figures calculated below refer to the FLOOR and more® G30 consist of a floor panel with a thickness of 30 mm, determined using a life cycle assessment software. The end-of-life (EoL) scenarios considered are: Scenario 1: Landfilling, Scenario 2: Shredding for Recycling, Scenario 3: Recovery for Reuse

Produkt und Technische Daten <i>Product and Technical data</i>	Dicke (mm) <i>Thickness (mm)</i>		Spezifisches Gesamtgewicht Produkt (kg/m²) <i>Specific total weight product (kg/m²)</i>		Dichte (kg/m³) <i>Density (kg/m³)</i>
FLOOR and more® G30	30.00		39.63		1321.00
Lebenszyklusphasen <i>Life Cycle Stages</i>	Szenario 1 Deponierung <i>Landfilling</i>	Szenario 2 Zerkleinerung für Recycling <i>Shredding for Recycling</i>	Szenario 3 Rückgewinnung zur Wiederverwendung <i>Recovery for Reuse</i>	Einheit <i>Unit</i>	Quelle <i>Source</i>
A1 - A3 Produktionsphase <i>Production phase</i>					
1 m² Hohlboden <i>1 m² of raised floor</i>	7.80	7.80	7.80	kgCO ₂ e	LCA FE
A4 Transport zur Baustelle <i>Transport to construction site</i>					
100 km	0.34	0.34	0.34	kgCO ₂ e	LCA FE
A5 Montage <i>Assembly</i>					
Entfernung und Entsorgung der Verpackung <i>Removal and disposal of packaging</i>	0.62	0.62	0.62	kgCO ₂ e	LCA FE
C1 Rückbau/Abriss <i>Deconstruction and demolition</i>					
Rückbau/AbrissDeconstruction and demolitionEntfernung und Entsorgung der Verpackung <i>Removal and disposal of packaging</i> *Aufgrund der minimalen generierten Umweltauswirkung wird Modul C1 nicht in Betracht gezogen <i>Due to insignificant environmental impact, the modules C1 is not taken into account</i>	0.00	0.00	0.00	kgCO ₂ e	LCA FE
C2 Transport zur Abfallbehandlung <i>Transport to waste treatment</i>					
50 km	0.17	0.32	0.11	kgCO ₂ e	LCA FE
C3 Abfallbehandlung <i>Waste processing</i>					
Abfallverarbeitung: Wiederverwertung von stahlbasiertem Material <i>Waste processing: recycling steel based material</i>	0.00	5.78	4.29	kgCO ₂ e	LCA FE
C4 Deponierung <i>Disposal</i>					
Abfallverarbeitung: Deponierung von Materialverlusten während der Mahl- und Schleifprozesse <i>Waste processing: Landfilling of materials lost during grinding and milling processes</i>	5.08	0.37	0.41	kgCO ₂ e	LCA FE
Gesamter Lebenszyklus A1-C4 <i>Complete life cycle A1-C4</i>	14.01	15.23	13.58	kgCO ₂ e	LCA FE
D Wiederverwendung/Rückgewinnung/ Recycling potenzial <i>Reuse/Recovery/Recycling potential</i>	-0.42	-8.38	-12.69	kgCO ₂ e	LCA FE