


Salvo indicación en contrario tolerancia general de plano según norma ISO 2768 clase media										Rev.	Descripción			Fecha	VºBº								
Desviaciones permisibles para dimensiones lineales										SALVO INDICACIÓN EN CONTRARIO mm [pulg]					Cliente								
desde 0,5 hasta 6										má s de 30 hasta 120		má s de 120 hasta 400		má s de 400 hasta 1000		má s de 1000 hasta 2000		má s de 2000 hasta 4000			Denominación		
Eliminar rebabas y cantos vivos										Rugosidad superficial 3.2(.125)		Parámetro de rugosidad: Ra (media aritmética)											
Desviaciones permisibles para dimensiones angulares										Aprobaciones					Fecha								
hasta 10										má s de 10 hasta 30		má s de 30 hasta 60		má s de 60 hasta 120		má s de 120 hasta 240		má s de 240 hasta 480		Dibujó: Alan	23/07/2018	Material	Peso [kgf]
hasta 10										má s de 10 hasta 30		má s de 30 hasta 60		má s de 60 hasta 120		má s de 120 hasta 240		má s de 240 hasta 480		Aprobó: XXX	xx/xx/xxxx	A2	PLA
±1°										±0°30'		±0°20'		±0°10'		±0°5'		Proyecto: Plataforma autonoma		Esc. 1:1	Plano Nº	001	