

Estructuras de Datos Documentadas

Esquema de la base Notion y JSON de transferencia entre integraciones

Alan Gutierrez — Coderhouse, IA Automation

1. Esquema de la base de datos (Notion — “Leads”)

La base “Leads” es la memoria única del sistema: cada fila representa un lead y su columna **Estado** actúa como máquina de estados que todos los nodos del flujo leen y escriben. No hay tablas separadas (no aplica sincronización multi-fuente), por lo que la consistencia se garantiza siempre re-escribiendo sobre la misma página vía su id.

Propiedad	Tipo Notion	Valores / formato	Escrita por
1. Nombre	title	texto libre	Alan (alta del lead)
2. Email	email	email del lead	Alan (alta del lead)
3. Mensaje	rich_text	texto libre del lead	Alan (alta del lead)
4. Canal de origen	select	ej. Web, WhatsApp, Referido	Alan (alta del lead)
5. Estado	status	Pendiente · Procesado por IA · Aprobado por Humano · Rechazado por Humano · Contactado · Error	n8n (en cada nodo del flujo)
6. Clasificación IA	select	VIP · No VIP	nodo “Actualizar Clasificación VIP/No VIP en Notion”
7. Criterios VIP	multi_select	(reservado para futura extracción estructurada de criterios)	n8n
8. Mensaje de Error	rich_text	texto del error real de la API	nodo “Manejador de Errores”

Campos obligatorios de estado (según lo pedido por la consigna): Estado cubre exactamente el ciclo de vida pedido (Pendiente → Procesado por IA → Aprobado/Rechazado por Humano → estado final), y como es una única tabla, no existen relaciones entre tablas ni riesgo de datos aislados.

2. Esquema JSON: Trigger de Notion → flujo

Es el objeto que el nodo Disparador de Notion entrega a todo el flujo. Todos los nodos posteriores referencian estos campos dinámicamente (nunca hardcoded) vía `$json.<campo>` o `${('Disparador de Notion').item.json.<campo>}`.

```
{
  "id": "3e751928-d601-800e-b7c7-dff27837629f",
  "Nombre": "Roberto Silva (TEST VIP - Aprobar)",
  "Email": "roberto.silva@granempresa.com",
  "Mensaje": "Hola, soy el director general de una empresa de más de 1000 empleados...",
  "Canal de origen": null,
  "Estado": "Pendiente",
  "Clasificación IA": null,
  "Criterios VIP": [],
  "Mensaje de Error": ""
}
```

`id` es el identificador de página de Notion — es la clave que usan **todos** los nodos posteriores (`pageId: {{ $('Disparador de Notion').item.json.id }}`) para escribir siempre sobre la misma fila, evitando duplicados.

3. Esquema JSON: Request/Response — OpenRouter (Procesamiento IA)

Request (armado dinámicamente por el nodo Clasificar Lead con IA, resuelto en modo Expresión a partir del JSON del trigger):

```
{
  "messages": [
    "Human: Eres un asistente que clasifica leads comerciales...  
Nombre: Roberto Silva (TEST VIP - Aprobar) Email:  
roberto.silva@granempresa.com Mensaje: Hola, soy el director  
general..."
  ],
  "estimatedTokens": 159,
  "options": { "model": "openai/gpt-4o-mini" }
}
```

Response (tal como la devuelve el nodo OpenRouter Chat Model):

```
{
  "response": {
    "generations": [
      { "text": "VIP", "generationInfo": { "finish_reason": "stop" } }
    ]
  },
}
```

```

    "tokenUsage": { "completionTokens": 2, "promptTokens": 159,
    "totalTokens": 161 }
}

```

El campo mapeado por el flujo es `response.generations[0][0].text` (equivalente al `Message.Content` de la consigna), comparado en el router `If` contra el string exacto `"VIP"`.

4. Esquema JSON: Mensaje Slack (HITL) — envío y respuesta

Envío (Solicitar Aprobación Humana en Slack, operación `sendAndWait`):

```

{
  "user": { "value": "U0C4GN03E1K", "cachedResultName": "Alan
Gutierrez" },
  "message": "Nuevo Lead VIP para revisión humana.\nNombre:
Roberto Silva...\nEmail: roberto.silva@granempresa.com\nMensaje
del lead: Hola, soy el director general...\n\n¿Aprobás contactar a
este lead clasificado como VIP?",
  "approvalOptions": { "approvalType": "double", "approveLabel":
"Aprobar", "disapproveLabel": "Rechazar" }
}

```

Respuesta capturada cuando el humano hace clic (esto es lo que reanuda la ejecución pausada):

```

{
  "data": {
    "approved": true,
    "respondedAt": "2026-09-26T20:27:32.245Z"
  }
}

```

`data.approved` es el campo que evalúa el router `If1` para decidir entre contactar al lead o cerrar como rechazado.

5. Esquema JSON: Envío Gmail (Canal de salida)

```

{
  "sendTo": "={{ $('Disparador de Notion').item.json.Email }}",
  "subject": "=Gracias por tu interés, {{ $('Disparador de
Notion').item.json.Nombre }}",
  "message": "=Hola {{ $('Disparador de
Notion').item.json.Nombre }},<br><br>Gracias por tu interés..."
}

```

Los tres campos son 100% dinámicos (prefijo `=` indica modo Expresión de `n8n`): destinatario, asunto y cuerpo se arman en tiempo de ejecución a partir del lead real que disparó el flujo — no hay ninguna dirección ni texto fijo en el nodo.

6. Trazabilidad end-to-end

El id de la página de Notion es el hilo conductor: se captura una sola vez en el trigger y se reutiliza en los 7 nodos de escritura posteriores (Actualizar Clasificación VIP/No VIP, Actualizar Estado a Aprobado/Rechazado/Contactado/Error), garantizando que jamás se cree una fila duplicada ni se pierda el registro de un lead durante todo su ciclo de vida.