

DOCUMENTACIÓN DE INTERFAZ MÓVIL

CÓDICE DEL MONARCA

VOL II: LA CASCADA DE LAS SOMBRAS

"La creatividad de la máquina es nula; su eficiencia es absoluta. Para esculpir el Sistema sin que la IA destruya el arte, el mandato arquitectónico debe ser implacable."

ENFOQUE: FRONTEND UI/UX (6 PORTALES)
PLATAFORMA DESTINO: SMARTPHONE (100VH)

1. ARQUITECTURA ESPACIAL: EL ZIG-ZAG (FLEXBOX)

El nuevo diseño abandona la radialidad para adoptar un flujo vertical en zig-zag. Este es el formato nativo para el consumo visual en dispositivos móviles (scroll del pulgar).

DISTRIBUCIÓN DE MASAS (LAYOUT)

El contenedor principal será un flex-col que ocupe todo el alto de la pantalla (min-h-screen). Para crear el efecto asimétrico, cada fila (row) contendrá un portal alineado deliberadamente hacia la izquierda (self-start) o derecha (self-end), intercalándose con márgenes dinámicos para evitar que parezca una cuadrícula rígida y aburrida.

2. DICCIONARIO DE AURAS (HEX CODES)

Para evitar que el agente de IA adivine los colores y termine usando tonos genéricos de Tailwind, le exigiremos el uso estricto de valores Hexadecimales para los resplandores:

General / Posición	Color Emisivo	Código HEX
Tusk (Arriba Izquierda)	Verde Tóxico	#00ff66
Beru (Arriba Derecha)	Cian Eléctrico	#00f0ff
Kamish (Medio Izquierda)	Azul Abisal	#1a2b4c / #4a72ff
Bellion (Medio Derecha)	Púrpura Imperial	#a100ff
Greed (Abajo Izquierda)	Magenta Oscuro	#e0115f
Igris (Abajo Derecha)	Rojo Sangre	#ff0055

3. PRONTUARIO TÁCTICO DE ALTA RESTRICCIÓN (ANTI-IA PEREZOSA)

Copia exactamente este bloque y entrégalo junto con la imagen. Este *prompt* está diseñado con restricciones absolutas para evitar que la IA ("Vulcano") simplifique el diseño por optimizar recursos:

[MODO ARQUITECTO FRONTEND - STRICT COMPLIANCE REQUERIDO]

Eres un desarrollador Frontend de élite. Tu tarea es maquetar la interfaz móvil (UI) adjunta en React + Tailwind CSS.

RESTRICCIÓN CRÍTICA: La IA tiende a simplificar diseños asimétricos y usar colores genéricos. TIENES PROHIBIDO hacer esto. Debes replicar el arte visual con precisión pixel-perfect. Cero lógica de backend. Cero bases de datos. Solo UI.

PARÁMETROS ARQUITECTÓNICOS:

1. El Contenedor (Lienzo):

- Fondo estricto: ``bg-[#050608]``.
- Altura: ``min-h-screen`` con overflow oculto para simular una app nativa móvil.
- Estructura: Flexbox vertical (``flex-col``), distribuyendo 6 portales circulares de arriba hacia abajo.

2. Disposición Asimétrica (Zig-Zag):

- Aplica alineaciones alternadas (Izquierda, Derecha, Izquierda, Derecha, Izquierda, Derecha) usando ``self-start``, ``self-end`` o márgenes asimétricos (ej. ``ml-auto``, ``mr-auto``, ``ml-10``, ``mr-8``).
- LOS ELEMENTOS NO DEBEN ESTAR ALINEADOS EN UNA CUADRÍCULA PERFECTA. Deben sentirse orgánicos y flotantes.

3. Forja de los Portales (CSS Obligatorio):

Cada portal es un contenedor circular (``rounded-full``, ancho y alto fijos, ej. ``w-32 h-32``).

Debes inyectar CSS puro o clases arbitrarias de Tailwind para lograr dos efectos innegociables:

A) Máscara Radial: Aplica ``mask-image: radial-gradient(circle, black 30%, transparent 80%);`` al contenedor de la imagen para que el borde del rostro se desvanezca en la oscuridad. NO uses recortes secos.

B) Respiración del Aura: Crea una animación ``@keyframes`` global para un ``box-shadow`` que pulse lentamente (efecto neón).

4. Asignación de Auras (Colores de Sombra):

Aplica sombras (``box-shadow``) y bordes muy finos (``1px`` o ``2px``) con estos Hexadecimales exactos:

- Portal 1 (Tusk): ``#00ff66``
- Portal 2 (Beru): ``#00f0ff``
- Portal 3 (Kamish): ``#4a72ff``
- Portal 4 (Bellion): ``#a100ff``
- Portal 5 (Greed): ``#e0115f``
- Portal 6 (Igris): ``#ff0055``

Entrégame el código React funcional y el CSS de animaciones/máscaras. No omitas los detalles del sombreado.

4. PROTOCOLO DE VISUALIZACIÓN MÓVIL

Una vez que el motor te devuelva el código y levantes el servidor local, no evalúes la interfaz en un monitor panorámico. Su naturaleza es vertical.

COMANDOS DE PRUEBAS TÁCTICAS

1. Ejecuta el servidor de desarrollo (por ejemplo, con `npm run dev`).
2. Busca en la terminal la dirección de red que proporciona Vite/React (ej. `http://192.168.x.x:3000`).
3. Abre Safari o Chrome en tu teléfono celular estando conectado al mismo WiFi y digita esa dirección.
4. Ajusta los márgenes asimétricos desde tu editor (VS Code/Cursor) y mira cómo los portales se desplazan en tiempo real en la palma de tu mano.