

CLONANDO REPOSITORIOS

Lo primero deben clonar el repositorio de la nube a sus PCs: mejor si lo clonan dentro de la carpeta htdocs de XAMPP para así poderlo correr desde el navegador:

\$git clone "https:....."

CONFIGURANDO EL USUARIO Y EL EMAIL

Luego la primera configuración anotan su nombre de usuario y correo:

\$git config --global user.name "suUsuario"

\$git config --global user.email suCorreo@example.com

para ver la configuracio que hicieron realizen lo siguiente:

\$git config --list

SUBIENDO ARCHIVOS A LA NUBE

Entran al repositorio clonado:

\$cd repo162

Una vez dentro de la carpeta repo162 lo q pueden hacer es crear nuevos archivos o bien editar archivos ya existentes, cuando hayan terminado de trabajar lo suben con los siguientes comandos:

\$git add *

\$git commit -m "Funcion Fibonacci"

\$git push -u origin master

Nota: Si al subir los archivos les sale error es por q no tienen la versión más actualizada del repositorio, es decir deberán descargar los últimos cambios con:

\$git pull

DESCARGANDO ÚLTIMAS ACTUALIZACIONES EN EL REPOSITORIO

\$git pull

COMO FUNCIONA ADD Y COMMIT

En la siguiente imagen se muestra que hacen los comandos **add** y **commit**

