

TareaA_Clase7_Punto1

Sanchez Sosa


Consigna de la clase #A punto 1.

1. Utilizar MatLab para obtener la salida del siguiente sistema LIT cuya respuesta impulsional se detalla. Verificar ambos resultados analiticamente (las primeras muestras de ser necesario). h[n]=1/3*(d[n]+d[n-1]+d[n-2]) a) $x[n]=\{1,-2,3,-4,5,-6\}$ b) $x[n]=\cos[(pi/4)*n]*u[n]$


```
clc;
clear;
close all;
 * a)x[n] = \{1,-2,3,-4,5,-6\} 
dni=1;
ni=-1:dni:7;
xa=[0,1,-2,3,-4,5,-6,0,0,]; % x[n]
ha=1/3*(delta(ni)+delta(ni-1)+delta(ni-2)); %
h[n]=1/3*[0,1,1,1,0,0,0,0,0]
ya=conv(xa,ha);
% Long Conv(y[n])=Lx+Lh-1
nTa = (ni(1) + ni(1)) : (ni(end) + ni(end));
% Grafico a)x[n] = \{1, -2, 3, -4, 5, -6\}
figure;
sgtitle('Entrada a)')
subplot(311)
stem(ni,xa,'r','linewidth',2)
grid on
axis tight
xlabel('n(mtras)')
title('x[n]')
ylim([-6 6])
subplot(312)
stem(ni,ha,'g','linewidth',2)
grid on
axis tight
xlabel('n(mtras)')
title('h[n]')
ylim([0 0.5])
subplot(313)
stem(nTa,ya,'b','linewidth',2)
grid on
axis tight
xlabel('n(mtras)')
title('y[n]=x[n]*h[n]')
ylim([-2.5 1.5])
```

```
% b)x[n]=cos[(pi/4)*n]*u[n]
% 2*pi*W0=pi/4 -> W0=1/8=k/N0 -> para k=1, N0=8 -> necesito 1 ciclo de
% la senal continua para obtener un periodo de 8 muestras de la senal
% discreta
F0=1/8;
W0=2*pi*F0;
N0=1/F0;
dn d=1;
n_d=0:dn_d:2*N0-dn_d; % Pido que me muestre 2 periodos de la senal.
xn=cos(W0*n_d).*escalon(n_d);
dni d=1;
ni_d=-1:dni_d:7;
xb=cos(W0*ni_d).*escalon(ni_d); % Si considero un solo periodo, el
vector a
% evaluar seria x[n] = \{1,0.707,0,-0.707,-1,-0.707,0,0.707\}
hb=1/3*(delta(ni_d)+delta(ni_d-1)+delta(ni_d-2));
yb=conv(xb,hb);
% Long_Conv(y[n])=Lx+Lh-1
nTb = (ni_d(1) + ni_d(1)) : (ni_d(end) + ni_d(end));
% Grafico b)x[n]=cos[(pi/4)*n]*u[n]
figure;
sgtitle('Entrada b)')
subplot(311)
stem(ni_d,xb,'r','linewidth',2)
grid on
axis tight
xlabel('n(mtras)')
title('x[n]')
subplot(312)
stem(ni d,hb,'g','linewidth',2)
grid on
axis tight
xlabel('n(mtras)')
title('h[n]')
ylim([0 0.5])
subplot(313)
stem(nTb,yb,'b','linewidth',2)
grid on
axis tight
xlabel('n(mtras)')
title('y[n]=x[n]*h[n]')
ylim([-1 1])
```





Entrada b)





TareaA_Clase7_Punto2

Sanchez Sosa


Consigna de la clase #A punto 2.

2. Comparar en un unico gráfico excitacion vs respuesta, el resultado del punto b) ¿Que efecto impone el sistema LIT sobre una senal de tipo sinusoidal? ¿Se modifica su frecuencia? (comparar varios ciclos) - b) x[n]=cos[(pi/4)*n]*u[n]

```
clc;
clear;
close all;
% Funcion b) en tiempo discreto
F0=1/8;
W0=2*pi*F0;
N0=1/F0;
dn d=1;
n_d=0:dn_d:2*N0-dn_d; % Pido que me muestre 2 periodos de la senal.
xn_d=cos(W0*n_d).*escalon(n_d);
% Funcion b) en tiempo continuo
f0=1/8;
w0=2*pi*f0;
T0=1/f0;
dt=T0/1000; % dt=Ts
t=-(T0-dt):dt:4*T0-dt; % Pido que me muestre 4 periodos de la senal.
x=@(t) escalon(t); % La considero mi entrada del sistema
yt=@(t) cos(W0*t).*x(t); % La considero mi salida del sistema
dni d=1;
ni d=0:dni d:7;
xb=cos(W0*ni_d).*escalon(ni_d); % Si considero un solo periodo, el
% a evaluar seria x[n] = \{1,0.707,0,-0.707,-1,-0.707,0,0.707\}
hb=1/3*(delta(ni_d)+delta(ni_d-1)+delta(ni_d-2));
yb=conv(xb,hb);
% Long_Conv(y[n])=Lx+Lh-1
nTb = (ni_d(1) + ni_d(1)) : (ni_d(end) + ni_d(end));
figure;
sqtitle('Punto n°2')
subplot(311)
stem(n_d,xn_d,'c','linewidth',2)
hold on
stem(nTb,yb,'b','linewidth',2)
grid on
axis tight
xlabel('n(mtras)')
```

```
title('Relacion excitacion-respuesta')
legend('Excitacion','Respuesta')
ylim([-1.25 1.25])
% Chequeo LIT b)-> Considero x(t)=u(t) mi entrada e
y(t) = \cos((pi/4)*t)*x(t)
A=1.5; t0=-pi; % Constantes para evaluar si el sistema es LIT.
subplot(312)
plot(t,x(t),'k',t,A*x(t+t0),'r--','linewidth',2)
grid on
axis tight
xlabel('t(seg)')
ylabel('x(t)')
title('Entrada')
legend('Sin LIT','Con LIT')
ylim([-0.25 1.75])
subplot(313)
plot(t,yt(t),'k',t,A*yt(t+t0),'r--','linewidth',2)
grid on
axis tight
xlabel('t(seg)')
ylabel('y(t)')
title('Salida')
legend('Sin LIT','Con LIT')
ylim([-1.75 1.75])
% Respuesta: La senal de tipo sinusoidal cumple con las propiedades
del
% sistema LIT. Dicho esto, el sistema LIT no hace que se modifique la
% frecuencia de la senal en cuestion.
```

Punto n°2



Published with MATLAB® R2019a