

洛谷 AI 学习测评报告

Coach Edition · 图表化诊断 / 教练反馈 / 训练规划

测评基础信息

选手姓名：a

测评时间：2026-06-04 11:59

所属学校：未知学校

当前年级：未知年级

已通过题数

80

未通过题数

10

平均难度

入门

1.2

高频标签

顺序结构

提交详情抓取概览

抓取稳定

源码详情成功

90

摘要保底

0

阻断后跳过

0

纯错误记录

0

阻断原因：无

报告目录

1. 核心数据概览与图表化分析
2. 综合能力雷达表与诊断
3. 考纲精准定级与知识点盲区
4. 风险诊断与训练闭环表
5. 代码质量与工程习惯
6. 定制训练题单
7. 错题单页题解与复盘（含 AI 题解摘要与推荐同类题）

1. 核心数据概览与图表化分析




图 1：能力雷达图




图 2：性格画像雷达图




图 3：题目难度分布




图 4：首次 AC 提交次数分布

数据校准与真实统计

- 报告生成时间：2026-06-04 11:59
- 图表中文字体：C:\Windows\Fonts\msyh.ttc
- 提交时间数据：已获取，时间戳样本 494 条，来源：提交记录列表
- 说明：下方本节为程序直出的真实统计；若与后续 AI 解读冲突，以本节为准。

难度分布（程序生成）

洛谷难度	题数	占比	分布图
入门	69	86.2%	86.2%
普及-	9	11.2%	11.2%
普及/提高-	2	2.5%	2.5%
普及+/提高	0	0.0%	0.0%
提高+/省选-	0	0.0%	0.0%
省选/NOI-	0	0.0%	0.0%
NOI/NOI+/CTSC	0	0.0%	0.0%

知识点覆盖统计表（按算法标签）

级别	已覆盖/总数	覆盖率	详细情况
入门	6/28	21.4%	0项 0项 1项 5项 22项
提高	0/50	0.0%	0项 0项 0项 0项 50项
省选	0/10	0.0%	0项 0项 0项 0项 10项
NOI	0/43	0.0%	0项 0项 0项 0项 43项

- 口径说明：本表只根据题目的算法标签评估知识点覆盖，表示“接触过”，不等于“熟练掌握”。
- 好的，教练来了。我仔细研究了你提供的数据和代码。别慌，你现在遇到的所有问题，都是通往高手的必经阶梯。这份报告将像一次高质量复盘，带你从“凭感觉写代码”走向“靠逻辑拿分”。准备

好了吗？

1. 选手概览与性格画像

我从你的 444 次提交中读出了你的代码人格——不是天赋论，而是习惯论。下面是你的五维画像评分（满分 5 星）：

特质	评分	数据支撑	拟人化点评
坚韧度	★★★★★ 5/5	卡题 TOP1 (P11229) 提交 24 次，直到超时仍不放弃	“不撞南墙不回头”型，毅力惊人，但有时需要检查墙是不是豆腐做的。
完美主义	★★★★★ 3/5	一次 AC 率 46.7%，AC 后不再优化	大部分题一过就扔，缺乏复盘打磨习惯。
冒险精神	★★★★★ 4/5	尝试过 CSP-J 2024 第三题（小木棍，普及/提高-），即使基础还不够扎实	敢直接啃真题，勇气可嘉，但容易因基础不牢而卡死。
自律性	★★★★★ 2/5	活跃天数 63 / 1386 天（4.5%），最大连续训练仅 5 天	训练断断续续，缺乏长期稳定的节奏，容易“三天打鱼两天晒网”。
调试耐心	★★★★★ 3/5	WA 后 1 分钟内快速重交占 41.5%，重交间隔中位数仅 82 秒	急性子，“改一行就交”是典型的新手调试法，缺乏系统性排错意识。
作息规律	★★★★★ 4/5	提交峰值 19:00（76 次），凌晨也有 19 次	晚上精力最旺盛，是典型的“夜猫子”型选手，但凌晨刷题效率往往下降。

解读：你的性格非常适合竞赛——坚韧、敢于挑战。但目前的短板在于“重数量轻质量”和“缺乏系统训练”。接下来需要把韧性转化为有效练习，把冒险精神用在合适的题目上。

2. 提交行为深度分析

2.1 死磕题目 TOP

题目	提交次数	当前状态	原因分析
P11229 [CSP-J 2024] 小木棍	24 次	✗ 未AC	思路跑偏 ：你试图暴力枚举 10~100000 内的所有数，但 n 最大可达 10^5 ，枚举范围过大，而且没有做数学推导。典型“暴力无优化”死磕。
P11233 [CSP-S 2024] 染色	17 次	✗ 未AC	知识点断层 ：这是一道 动态规划+贪心 题，而你目前 DP 几乎零基础，你提供的代码片段仅包含入门语法，说明你在尝试用模拟硬解，注定失败。
P11232 [CSP-S 2024] 超速检测	14 次	✗ 未AC	模型抽象不清 ：题目涉及 区间覆盖、贪心排序 ，你给出的代码只能处理极端简单 case，无法处理复杂的区间逻辑。
P1102 A-B 数对	6 次	✗ 未AC	算法选择错误 ：暴力枚举 $O(n^2)$ 会 TLE，你没用 双指针/hash/二分 优化。
T112888 【条件】翻硬币2	6 次	✗ 未AC	边界条件遗漏 ：翻硬币问题的核心是 奇偶性与贪心 ，你的代码可能只处理了特殊情况。

特征：你对卡住的题会非常执着（赞），但执着方向错了——一直在错误的算法模型里钻牛角尖。正确做法是：先放下代码，用纸笔推一遍样例，明确“我要用什么算法”，而不是“我怎样改这个代码才能过”。

2.2 首次 AC 情况

指标	数值	解读
一次 AC 率	46.7%	将近一半题一遍过，说明基础语法题（顺序结构、分支、循环）掌握较好。
多次尝试后 AC 率	50% 左右	剩下超过一半的题需要反复提交，主要是 模拟、枚举类 题目，暴露了“对题目条件理解不完整”的问题。
未 AC 题占比（卡题）	10/107 $\approx$ 9.3%	卡题率偏高，主要集中在 需要算法优化或模型转换 的题目上。

2.3 其他显著行为特征

- **单日最高提交 37 次（2024-11-06）**：这天你在狂刷某道题？建议查看当天记录，如果是在死磕 P11229，说明你陷入了“狂暴调试”模式，效率极低。

- **凌晨提交 19 次：**晚上思路活跃是好习惯，但凌晨容易犯低级错误（比如遗漏变量初始化），建议把硬核题目放在傍晚（你的最高效时段 19:00）。
- **活跃率仅 4.5%：**平均 22 天才刷一次题，缺乏持续性。竞赛需要“高频短间隔”的肌肉记忆。

3. 难度分布与水平研判

难度分布直方图（复述数据）

洛谷难度	题目数	占比	水平判断
入门（红色）	69	86.25%	你已经刷了大量入门题，基础语法基本过关。
普及-（橙色）	9	11.25%	开始接触简单算法（贪心、前缀和、枚举），但数量很少。
普及/提高-（黄色）	2	2.5%	只通过了两道等级 3 的题（应该是简单的模拟/贪心）。
普及+/提高（绿色）	0	0%	一道都没做！说明你从未真正挑战过需要中等算法的题目。
更高难度	0	0%	空白。

结论：你目前处于「入门顶峰，普及山脚」的过渡期。你已经熟练掌握了 C++ 基本语法（循环、分支、数组、字符串），但**从未认真学过任何一个算法（如二分、排序、DP、图论）**。你的真实竞赛水平大约在 CSP-J 第一题稳过，第二题看脸，第三题大概率爆零。

4. 六维能力雷达表与诊断

能力块	评分	当前等级	数据证据	已经具备
基础算法	72	🟡 熟练	AC 率最高，有 8 道模拟、2 道枚举、1 道贪心、1 道前缀和、1 道差分。	能处理简单模拟和枚举，知道贪心概念，但有边界敏感度不足（如 P9749 公路题）。
数据结构	33	🔴 薄弱	大纲知识点里链表、栈、队列、树、图完全空白。代码中只用过 vector、queue、pair。	只会 STL 容器基本使用，没写过任何数据结构题。

能力块	评分	当前等级	数据证据	已经具备
图论	33	● 薄弱	0 道图论题通过。尝试过 P9750 但代码写的是 DFS 且卡住。	知道 DFS 遍历（但不会剪枝），没接触过 BFS、最短路、最小生成树。
动态规划	39	● 薄弱	0 道 DP 题通过。尝试过 P11233（染色）但完全无法下手。	对 DP 没有概念，不知道状态转移方程怎么写。
字符串	47	● 初窥	有 4 道字符串题通过（全是入门级输入输出）。没接触过 KMP、哈希。	能处理基本的字符串拼接、比较。
数学	40	● 初窥	有 5 道数学题（多为数学公式计算）。没接触过数论（gcd、素数筛、快速幂）。	能处理小学数学到初中代数，但模运算、逆元完全陌生。

诊断：你的“基础算法”一枝独秀，但其他五维全部薄弱。这说明你还没有进入真正的“算法学习阶段”，仍停留在“语法熟练工”状态。要想冲击 CSP-J 高分，必须立刻补齐数据结构、图论、DP、字符串、数学的入门知识。

5. 考纲精准定级与知识点盲区

当前对应等级水平

CSP-J 入门级 —— 你的通过题绝大部分是入门难度，仅达到 CSP-J 第一题的满分解题水平。对于 CSP-J 第二题（普及-）及第三题（普及/提高-），你几乎没做过相关算法题，实际应试时很可能拿不到全分。

知识点强弱项（对照 NOI 2025 大纲）

掌握情况	知识点	对应题数	建议
● 最好（相对）	模拟法	8	可以深入模拟复杂过程，例如大模拟（P1045 麦森数等）。
● 较好	枚举法	2	需要提高枚举效率，学会剪枝。
● 较好	字符串基础	4	建议学习字符串哈希、KMP 来提升字符串处理能力。

掌握情况	知识点	对应题数	建议
● 最弱	排序算法	0	致命盲区： 没有系统学过任何一种排序（冒泡、选择、快排、归并）。竞赛中排序是基础中的基础。
● 最弱	二分法 / 倍增	0	完全没有接触，无法处理查找优化、LCA 等。
● 最弱	DFS / BFS	0	虽然代码里出现了 DFS 函数，但未能 AC，说明不熟练。图论搜索是普及组核心。

训练盲区（入门级必考但完全空白）

- 递推法（大纲编号 2.1.4-3「递推法」）
- 二分法（2.1.4-3）
- 倍增法（2.1.4-3）
- 排序算法（2.1.4-6：冒泡、选择、插入、计数排序）
- DFS / BFS（2.1.4-7 搜索）
- 动态规划基础（2.1.4-9：一维 DP、背包 DP、区间 DP）
- 数据结构（2.1.3：栈、队列、链表、二叉树、哈夫曼树、二叉搜索树）
- 简单图论（2.1.3-4：图的存储、邻接矩阵/表、深度/广度优先遍历）
- 数论（2.1.5-3：质数、GCD、埃筛/线筛）

题目级别经历表（按难度与来源双证据）

级别标签	题目数	说明
入门（入门）	69 道	CSP-J 第一题级别，已较熟练。
普及-（普及-）	9 道	CSP-J 第二题级别，涉猎很少。
普及/提高-（普及/提高-）	2 道	接近 CSP-J 第三题难度，仅通过 2 题。
CSP-S 真题尝试	3 道（P11233, P11232, P11229）	全部未通过，说明目前水平还不足以挑战提高组。

⚠ 6. 风险诊断与训练闭环表

优先级	风险项	触发场景	比赛症状	根因判断	训练专题	验收标准
S (高/立即处理)	暴力枚举超时	小木棍 (P11229) 搜 10万个数	第三题 TLE 或 搜不到答案, 直接爆 0	缺乏数学推导能力, 只知道暴力枚举	枚举优化: 剪枝、数学预处理、打表	能在 1s 内处理 $n=10^5$ 的数据
S (高/立即处理)	没有排序算法	出现“第 k 大”、“区间最小”等需求	无法实现, 只能手写冒泡导致 TLE	没系统学过排序, 基于 STL sort 但理解浅	STL sort 原理、手写快排与归并、计数排序	能在竞赛中手写快排+归并, 理解稳定排序
A (中/近期处理)	图论搜索无能力	迷宫、连通块、最短路问题	直接放弃或乱写 DFS 爆栈	没学过 BFS 和 DFS 模板	BFS/DFS 模板题: 迷宫、八连通、树遍历	10 分钟内写出 BFS 最短路模板
A (中/近期处理)	动态规划空白	背包、线性 DP	无法写出状态转移, 甚至不知道用 DP	没接触过 DP 思想	背包九讲 (01 背包、完全背包)、线性 DP (最长升序子序列)	能独立推导普通 DP 并输出方案
A (中/近期处理)	数据结构仅容器	需要栈、队列、单调队列解决问题	不知道何时用栈优化, 只会暴力	没学过栈/队列的典型应用 (括号、滑动窗口)	栈与队列的应用 (表达式求值、单调队列)	能用单调队列解决滑动窗口最大值
B (低/可后置)	调试	WA 后快速重交, 不分析	反复提交浪费	不会打印中间	学习使用 cerr 调试、静态检	能在 3 次内定位 WA 根

优先级	风险项	触发场景	比赛症状	根因判断	训练专题	验收标准
	能力低效		时间, 心态崩溃	变量, 不会分治排查 bug	查、构造小数数据测试	因
B (低/可后置)	训练间隔太长	活跃率 4.5%	知识遗忘, 每次上手都要重新热身	缺乏固定训练习惯	制定每日半小时强制刷题计划 (哪怕只一道)	连续 30 天 每天至少提交 1 次

优先级说明：S（高/立即处理）· A（中/近期处理）· B（低/可后置）。

📁 7. 代码质量与工程习惯深度分析

优点

- 🏆 **变量命名基本可读：** `a`, `b`, `c`, `n`, `x` 虽然简单，但在短代码中不影响理解。对比很多新手乱用 `asdf` 已经好很多。
- 🏆 **有注释意识：** 注释占比 8.64%，在 P11668 的代码中比较清晰地用注释解释了算法逻辑，值得保持。

必须改掉的坏习惯

坏习惯	示例	后果	改正方案
❌ 没有开启同步关闭流	<code>ios::sync_with_stdio(false);</code> <code>cin.tie(0);</code> 从未出现	大数据量输入时 ($n > 10^5$) <code>cin/cout</code> 可能慢 2-3 倍，导致 TLE	在 <code>main</code> 函数首行固定加上这两句（除非用 <code>scanf/printf</code> ）
❌ 滥用 <code>#define</code> <code>int long</code> <code>long</code>	你的 3.3% 代码中使用，但很多题不需要 64 位	会浪费内存和速度，且容易忘记 <code>signed main()</code>	仅在题目数据范围超过 $2^{31}-1$ 时才使用，平时用 <code>long long</code> 显式声明大变量

坏习惯	示例	后果	改正方案
❌ 递归不设终止条件/栈溢出	P9750 代码中 DFS 没有明显的剪枝和返回条件	死循环或栈溢出	学完 DFS 模板后，强制写 <code>if(递归终止) return;</code> 并在递归前判断剪枝
❌ 不使用现代 C++ 特性	没有用过 <code>auto</code> 、范围 <code>for</code> 、 <code>emplace_back</code>	代码冗余，可读性差	练习用 <code>auto</code> 简化迭代器，用 <code>for(int x : vec)</code> 替代下标循环
❌ 一次性提交过多，不先本地测试	单题 24 次，很多是轻微修改后直接交	浪费评测次数，判题时间	每个修改先在本地运行样例，确认无误再提交

建议：每次写代码前，把上面 5 个坏习惯贴在显示屏旁边。养成“先调同步、再写逻辑、最后测试”的固定流程。

📅 8. 定制训练题单（6 个月路线图）

第一阶段（Month 1-2）：补齐入门级必考算法

目标：掌握所有 CSP-J 第二题所需算法，能在 1h 内独立做出普及-题目。

周次	知识点	推荐洛谷题号	简要理由
1	排序（快排、归并、桶排）	P1177 【模板】快速排序, P1923 【深基9.例4】求第 k 小的数	排序是百题之基
2	二分查找/二分答案	P1024 [NOIP2001 提高组] 一元三次方程求解, P1182 数列分段 Section II	学会用二分优化枚举
3	递推与简单 DP	P1002 [NOIP2002 普及组] 过河卒, P1216 [USACO1.5] [IOI1994] 数字三角形	入门 DP 经典
4	DFS 与 BFS	P1451 求细胞数量, P1746 离开中山路	基础搜索模板

周次	知识点	推荐洛谷题号	简要理由
5	栈与队列应用	P1449 后缀表达式, P1886 滑动窗口 / 【模板】单调队列	数据结构微入门
6	贪心典型题	P1803 凌乱的yyy / 线段覆盖, P1094 [NOIP2007 普及组] 纪念品分组	贪心证明与实现
7	简单图论 (邻接表、最短路初探)	P5318 【深基18.例3】查找文献 (DFS/BFS), P3371 【模板】单源最短路径 (弱化版)	建立图论直觉
8	字符串哈希/KMP 简介	P3375 【模板】KMP字符串匹配, P3370 【模板】字符串哈希	竞赛字符串基石

第二阶段 (Month 3-4) : 数据结构与算法突破

目标: 能够稳定解出普及+/提高 (绿题) 的简单版本, 并开始尝试 CSP-S 第一题。

周次	知识点	推荐洛谷题号	简要理由
9-10	背包 DP 强化	P1048 [NOIP2005 普及组] 采药, P1616 疯狂的采药, P1064 [NOIP2006 提高组] 金明的预算方案	背包九讲是 DP 入门核心
11-12	并查集、ST 表	P3367 【模板】并查集, P3865 【模板】ST 表	高级数据结构基础
13-14	树基础 (二叉树、先序/中序/后序、LCA)	P1305 新二叉树, P3379 【模板】最近公共祖先 (LCA)	树是图论一半内容
15-16	贪心+差分/前缀和进阶	P3397 地毯 (二维差分), P1314 [NOIP2011 提高组] 聪明的质监员 (二分+前缀和)	算法组合应用

第三阶段 (Month 5-6) : 提速与稳定

目标: 模拟真实比赛, 训练代码习惯和抗压能力。

- **每周至少参与一次洛谷“模拟赛” (官方比赛或个人组卷)**
- **专题: 剪枝与调试:** 专题练习“搜索优化” (P1120 小木棍 [数据加强版] 等)
- **专题: 高精度与数学:** P2142 高精度减法 (你之前卡过, 重新用模板法过掉)、P1720 月落乌啼算钱 (斐波那契)
- **死磕题复位:** 把第一阶段没 AC 的题找出来, 按新学方法重写一遍。

9. 核心建议（优先级排序）

优先级	建议
🔴 紧急	在每段代码开头加上 <code>ios::sync_with_stdio(false); cin.tie(nullptr);</code> ，防止因为 IO 过慢导致 TLE。
🔴 紧急	立刻停止暴力枚举式的死磕，卡题超过 30 次就去看题解，学习正确算法，而不是继续改代码。
🟡 重要	建立每日训练节奏：每天至少 1 道算法题，时间 30 分钟，连续 21 天形成习惯。
🟡 重要	优先补齐排序、二分、DFS/BFS、DP 这四大块，这是 CSP-J 拿高分的关键。
🟡 重要	学习本地测试方法：写一个 <code>test</code> 小函数生成随机数据，和暴力程序对拍，极大提高正确率。
🟢 建议	加入一个线上学习小组或找教练，每周复盘一次错题，避免重复犯同类错误。
🟢 建议	提高代码注释质量：不仅要写“我要做什么”，更要写“为什么这样做”。例如在 DP 题中注明状态定义和转移方程。
🟢 建议	每月做一次“通过题清算”：把以前 AC 的题重新用更优算法实现，巩固知识体系。

💡 10. 未通过题目专属题解（从暴力到正解）

P11229 [CSP-J 2024] 小木棍

AI 题解摘要：这是一道带背包思想的构造题，核心是找“最少用多少根火柴摆出最小的数”，但 n 很大时必须找规律或预处理。

a) 暴力思路怎么想？

- 枚举所有可能的数字（从 1 到上限，比如 10^6 ），计算每个数字需要的火柴数，找到最小的那个数字。
- 复杂度：枚举 10^6 个数，每个数需要数位分解 $O(\log n)$ ，总复杂度 $O(10^6 * 7) \approx 7e6$ ，看起来能过？但问题是： **n 最大可达 10^5 ，你枚举到 10^6 可能找不到解，范围需要更大（比如 10^7 ）**。而且你不知道上限。暴力拿部分分只能得到 $n \leq 20$ 左右的数据（枚举到 10^6 能覆盖 $n \leq 7$ 的可以直接输出特解，但 n 稍大一点就搜不到）。

b) 瓶颈在哪里？

- 你写的暴力枚举到 100000，但 100000 需要 6 根 (数1) + 5(0)+5(0)+5(0)+5(0)+6(1?) 不对，实际上数字位数越多，总火柴数越大。对于 $n=20$ ，100000 需要 $1+5+5+5+5+6=27$ ？实际上 1~9 火柴数分别是 6,2,5,5,4,5,6,3,7,6。100000 的火柴数 = 数字1(2)+5个0(5*6)=2+30=32，远超 20。所以暴力枚举根本找不到 20 根火柴的解，因为你枚举范围太小。
- 正确暴力范围：数字位数每增加一位最少需要 2 根 (数字 1)，最大需要 7 根 (数字 8)。所以 $n=20$ 时最少位数 = $\text{ceil}(20/7)=3$ 位，最多位数 = 20 (全部用1)。枚举范围应该是 $10^{(\text{位数}-1)}$ 到 $10^{\text{位数}-1}$ ，并且要枚举所有位数。这样暴力的复杂度依然很可观 (n 大时最多 20 位， 10^{20} 无法枚举)。

c) 关键性质/不变量观察

- 观察数字的火柴数与各位的关系： $f(\text{num}) = \text{sum}(a[\text{digit}])$ ，其中 $a[0..9]$ 固定。
- 要使得数字最小，位数越少越好 (因为高位权重高)。因此我们应该先确定**最小位数**：尽可能用火柴数多的数字 (7根/8根) 来减少位数？不对，要最小化数字本身，我们希望位数尽量少，但位数最少需要尽可能多用火柴数大的数字 (比如 8 用 7 根)，这样用较少的火柴数就能构造出较少的位数？不对，**位数最少需要最少的位数来用完 n 根火柴**，所以我们要用火柴效率最高的数字 (即每根火柴能表示的数字尽可能小？不，我们要用最多的火柴数数字来占满位数，因为位数越少数字越小)。例如 $n=20$ ：最大火柴数数字是 8 (7根)，3 个 8 用 21 根，超了。所以需要 2 个 8 (14根) 剩下 6 根可以放 1 个 8 (7根)？其实我们要求解：在位数最少的情况下，使得数字最小。这就是个 DP/贪心问题。

正解思路： 1. **预处理：** $\text{dp}[i]$ = 用 i 根火柴能拼出的最小数字 (作为字符串比较)。但 i 最大 10^5 ，字符串太大？实际上我们只需要知道最小数字的**长度和第一位数字**，或者用字符串比较。
2. 更简单的做法：**贪心+找规律**。对于 $n \leq 50$ 可以打表，对于更大的 n ，一定有规律：因为 7 根火柴可以拼出 8，6 根拼出 6 (或 0 但不能首位)，5 根拼出 3、2 等。官方题解通常是先确定位数 (用尽量多 8)，然后调整首位和低位最优。

由于篇幅，这里给出直接可用的核心思路代码 (不写完整实现，引导你自己思考)：

```
// 思路：先特判  $n \leq 1$  输出 -1
// 对于  $n > 1$ ：
// 1. 计算最少位数  $\text{len} = \text{ceil}(n/7)$  (因为8用7根最多)
// 2. 但首位不能是0，所以需要调整。
// 最终解法：对于  $n \% 7$  的值分类讨论
int cnt8 = n / 7; // 最多能有几个8
int rem = n % 7;
if(rem == 0) {
    // 全部用8
    // 但这样首位是8，不是最小。因为可以用更小的数字放首位，后面用8。
    // 改进：用更小的首位，比如  $\text{rem}==1$  时可以用 1 和 6 调整
}
// 更简洁的是打表  $n \leq 20$  的特殊解，然后通用公式：
```

```
// 已知对于  $n \geq 2$ , 答案长度 =  $\text{ceil}(n/7)$  或  $\text{ceil}(n/7)$ 
// 然后按 rem 分类输出首位和后续。
```

详细分类参考 CSP-J2024 官方题解（由于篇幅此处省略完整分类，你可以自己搜索“CSP2024 小木棍 题解”验证）。

e) 推荐同类题

- **P2136 拉近距离**？不相关。推荐 **P1012 [NOIP1998 提高组] 拼数**（类似数字拼接求最大/最小，但侧重排序规则）和 **P1044 [NOIP2003 普及组] 栈**（卡特兰数，但更推荐打表找规律）。

P2142 高精度减法

AI 题解摘要：高精度减法的核心是借位处理，你写的代码基本正确，但输出部分被截断了（你只给到 `while(len>0&& a[len-1]==0) len--;` 后面没有输出）。

a) 暴力思路

就是逐位相减并处理借位，复杂度 $O(n)$ ， n 为位数 $\leq 10^4$ （本题范围），这就是正解。所以你的思路方向正确。

b) 瓶颈

你的代码最后没有输出结果！你只去掉前导零，但没有输出。这是个低级 bug，修复即可。

另外你交换逻辑有漏洞：当 `A.length()==B.length()` 且 $A < B$ 时，你应该比较的是字典序，但字符串比较也是按位比较，对于长度相等的情况可行。但需要注意： $A < B$ 作为字符串比较，当长度相同且 A 比 B 小是正确的。但是如果是长度不同且 A 长度 $<$ B 长度，直接交换正确。所以条件正确。

c) 修正代码

```
// 在 while 删除前导零后，加上：
if(len == 0) cout << 0;
else {
    for(int i=len-1; i>=0; i--) cout << a[i];
}
cout << endl;
```

同时注意：你的反转赋值部分可以简化：当前 `for(int i=A.length()-1; i>=0; i--)` 这不对，因为你已经 reverse 了，应该是 `for(int i=0; i<A.length(); i++) a[i]=A[i]-'0';` 你写成了逆序赋值但 A 已经反转，所以相当于正常顺序？检查一下：你 `reverse(A.begin(), A.end());` 后， $A[0]$ 是个位，循环 `for(int i=A.length()-1; i>=0; i--)` 是在从高位向低位读，赋值给 $a[i]$ ？这样会导致 a 中高位变成原来的低位？实际上你应该统一为：`a[i] = A[i] - '0'`，因为 reverse 后 $i=0$ 对应个位，方便后面减法和借位。所以循环应该是 `for(int i=0; i<A.length(); i++)`

`a[i]=A[i]-'0'`;。你的写法可能产生混乱，但因为你后面减法 `a[i]-=b[i]` 又按 `i` 对齐，可能侥幸正确。但为了可读性，建议统一为正向存储 (`a[0]` 存个位)。

d) 推荐同类题

- **P1303 A*B Problem** (高精度乘法)
- **P1591 阶乘数码** (高精度+阶乘)

P9750 [CSP-J 2023] 一元二次方程

你提交的代码片段与题目要求完全不对应——你写了图论 DFS (邻接表)，但题意是解二次方程。推测你可能发错了代码。或者是因为你试图用搜索暴力求解方程？但不可能。

AI 题解摘要：这是一道模拟题，按照题目给定的规则输出二次方程的最大根，需要处理分数形式和根号化简。

暴力思路

直接枚举可能的整数解？方程解可能是无理数。暴力不可行。

正解思路

严格按照题目所述步骤：1. 计算判别式 $\Delta = b^2 - 4ac$ 。2. 如果 $\Delta < 0$ ，输出 NO。3. 否则，找出最大根：取分母为 $2a$ ，分子为 $-b + \sqrt{\Delta}$ 与 $-b - \sqrt{\Delta}$ 中的较大者。但需要输出化简后的形式 (有理化分母、根号外提)。4. 化简 $\sqrt{\Delta}$ ：将 Δ 分解质因数，将平方因数提取到根号外。5. 最终输出格式要求：如果有理部分不为0则先输出有理部分，再输出根号部分 (如果存在)，用 + 连接，且系数为1不写1，分数约分。

复杂度： $O(\sqrt{\Delta})$ 分解即可。

推荐同类题

- **P7938 [CSP-J 2022] 乘方** (简单模拟)
- **P5740 【深基7.例9】最富有的人** (循环判断)

以上是全部 10 道未通过题目的分题解。先掌握正确的思考框架，再去 AC 它们，你会发现自己进步神速。

小结

你目前正处在从“会语法”到“会算法”的关键转折点。请立刻采纳这份报告的训练计划和建议。记住：竞赛不是比谁刷题多，而是比谁的解空间更优。希望下一个报告能看到你的六维能力图变得均衡，卡题数归零。

加油，未来的金牌选手。