Exercício 1:
Informamos: Informática, Escritório, Acessórios e Eletrônicos. O ID foi gerado automaticamente pelo banco de dados.

Exercício 2:
O postgreeSQL gerou o id_produto automaticamente por meio do comando BIGINT GENRATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY

Exercício 3:
Ao utilizar o SELECT * produto, é retornado uma tabela com todas as ocorrências e atributos.

Exercício 4:

1. 0
2. Pois era o valor default
3. Gerado automaticamente pelo comando BIGINT GENRATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY
4. Retornar a última ação realizada

Exercício 5:

TENTATIVA	inserção aceita?	Restrição envolvida	Motivo
Produto sem nome	Não	NOT NULL	O campo não pode ser vazio
Preço negativo	Não	CHECK	O valor não pode ser negativo
Estoque negativo	Não	CHECK	O valor não pode ser negativo
Categoria inexistente	Não	CONSTRAINT REFERENCES	Deve referenciar uma categoria que existe
Categoria duplicada	Não	UNIQUE	Cada categoria é única

```
CREATE TABLE categoria (
   id_categoria BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
   nome VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE
);

CREATE TABLE produto (
   id_produto BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
   nome VARCHAR(100) NOT NULL,
   preco NUMERIC(10,2) NOT NULL CHECK (preco >= 0),
   estoque INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (estoque >= 0),
```

```
   id_categoria BIGINT NOT NULL,

   CONSTRAINT fk_produto_categoria
       FOREIGN KEY (id_categoria)
       REFERENCES categoria(id_categoria)
);
```

```
INSERT INTO categoria (nome)
VALUES ('Informática'),
('Escritótio'),
('Acessórios'),
('Eletrônicos');
```

```
SELECT * FROM categoria;
```

```
INSERT INTO produto
   (nome, preco, estoque, id_categoria)
VALUES
   ('Teclado Mecânico', 250, 10, 1),
   ('Mouse Sem Fio', 120, 15, 1),
   ('Caderno', 25.90, 30, 2),
   ('Cado USB-C', 39.90, 20, 3),
   ('Fone Bluetooth', 180, 8, 4);
```

```
SELECT * FROM produto;
```

```
INSERT INTO produto
   (nome, preco, id_categoria)
VALUES
   ('Caneta', 2.99, 2)
RETURNING *;
```

```
INSERT INTO produto
   (preco, estoque, id_categoria)
VALUES
   (1, 20, 3)
RETURNING *;
```

```
INSERT INTO produto
   (nome, preco, estoque, id_categoria)
VALUES
   ('papel', -1, 20, 3)
RETURNING *;
```

```
INSERT INTO produto
```

```
   (nome, preco, estoque, id_categoria)
VALUES
   ('papel', 15, -3, 3)
RETURNING *;
```

```
INSERT INTO produto
   (nome, preco, estoque, id_categoria)
VALUES
   ('papel', 1, 20, 8)
RETURNING *;
```

```
INSERT INTO categoria (nome)
VALUES ('Informática');
```