

Herramientas para el despliegue

Utiliza estas plantillas editables con tu portafolio. Los campos vacíos son entradas del participante. Registra fuente y fecha. Conserva versiones anteriores.

1. Mapa del entorno v0 / v1

Encargo y versión:

Decisión real y persona autorizada:

Personas: usuarios, responsable, aprobador, mantenedor, bloqueadores, afectados:

Proceso: antes, durante, después; traspasos y excepciones:

Tecnología: aplicaciones, interfaces, dependencias:

Datos: origen, vigencia, calidad, uso permitido:

Restricciones: físicas / políticas / habituales; autoridad:

Incentivos: beneficios, resistencia, responsabilidad:

Historia: intentos previos y razones observadas de falla:

Verificación: afirmación / conocido-supuesto-desconocido / fuente / fecha / prueba / responsable:

2. Registro de diferencias entre relato y conducta

Conducta reportada / observada / alcance de observación / explicación alternativa / próxima observación. Una diferencia invita a investigar, no a acusar.

3. Tarjeta de encuadre

Para [usuario], mejorar [proceso] de [situación actual] a [condición deseada], medido por [métrica y denominador], dentro de [restricciones].

Si creemos [hipótesis], deberíamos realizar [acción mínima]. Cambiaremos de opinión si [evidencia].

Acuerdo con operador, fuente y fecha:

Línea base y población elegible:

Límites de calidad y condiciones de detención:

Exclusiones y dependencias pendientes:

Responsable de decisión y fecha de revisión:

4. Registro de predicciones

Antes de actuar: fecha y hora / hipótesis / resultado esperado / métrica y denominador / alcance / confianza justificada / evidencia para reconsiderar / fecha de lectura. Conserva el original.

5. Registro de diferencias y decisión

Referencia de predicción / resultado observado / denominador y exclusiones / diferencia / explicaciones alternativas / interpretación actualizada / desplegar-iterar-cambiar-detener / responsable / próxima prueba. Crea otra entrada para la segunda lectura después de adoptar.

6. Lista de despliegue y adopción

Para confiabilidad, observabilidad, seguridad, integración, usabilidad y adopción: evidencia / preparación / pendiente / responsable / acción.

Responsable operativo, autoridad y suplente:

Alternativa manual y condición de desactivación:

Prueba de recuperación y escalamiento:

Denominador de trabajo elegible y período de adopción:

Fecha de lectura del resultado:

7. Paquete de aprendizaje reutilizable

Patrón: principio, condiciones, mecanismo, límites:

Componente: interfaz, versión, pruebas, mantenedor, configuración local:

Método: práctica repetible y mejora:

Señal de producto: observación, consecuencia, alcance, hipótesis, validación:

Capacidad local: transferencia demostrada y retroalimentación:

Cambio de interpretación: idea anterior, evidencia nueva, idea revisada:

8. Memo de decisión de una página

Decisión requerida. Recomendación. Evidencia y alcance. Hechos conocidos. Supuestos y vacíos. Opciones. Compromisos. Autoridad. Riesgo principal, disparador y control. Acción, responsable, fecha y condición de revisión.

Ejemplo inicial: Northstar

Decisión: probar ayuda revisable con tickets sintéticos. Maya administra proceso, Priya aprueba datos y Luis mantiene integración. Conocido en el caso: la automatización previa aumentó verificación. Supuesto: consultar categorías genera esfuerzo evitable. Desconocido: adopción sostenida de sugerencias integradas.

Encuadre: mediana de 20 minutos a un máximo de 14 en doce tareas simuladas comparables, con aprobación humana y hasta un error. Son umbrales ficticios.

Predicción: cumplir esos límites. Registra fecha antes de abrir resultados.

Primera lectura: mediana 12, un error, doce tareas elegibles y dos entradas excluidas. Prepara despliegue limitado tras cerrar pendientes.

Segunda lectura: 40 tareas asistidas de 100 elegibles, bajo la meta previa del 70 por ciento. Itera sobre captura duplicada e incentivos. No declares el resultado completo.

Aprendizaje: integración y modificaciones confiables importan junto con calidad. Reutiliza el contrato de decisiones probado. Conserva categorías como configuración local.