

Laboratorio de programación guiada

Requisitos: Docker Desktop activo, navegador y conocimientos básicos de Python. No requiere API pagada, cuenta de modelos ni datos de clientes. La aplicación completa es referencia local de formación.

1. Ejecutar la referencia (10 minutos)

Abre terminal en la carpeta lab. Ejecuta `docker compose up -d --build`. Visita `http://localhost:8088`. El token de ejemplo es `course-local-example-token`, salvo que configures `TRAINING_TOKEN` antes. El servicio se limita al equipo local. El token visible no es secreto ni credencial productiva.

Ingresa token, crea sugerencia, revisa motivo, elige cola y guarda decisión. Examina métricas. Muestran sugerencias y decisiones. La mejora de tiempo y adopción siguen sin medir.

2. Implementar reglas (20 minutos)

Conserva `app.py` como referencia. Implementa `starter_route.py` con comparación sin distinción de mayúsculas para acceso, facturación e incidentes. Ninguna o varias categorías devuelven manual. Retorna cola y motivo. Copia tu implementación a `app.py` y reconstruye. Ninguna solicitud envía mensajes.

3. Probar límites (20 minutos)

En PowerShell o shell compatible: `docker run --rm -v "${PWD}:/lab:ro" -w /lab python:3.14-alpine python test_app.py`. La suite revisa reglas, entradas vencidas/futuras/cerradas, autenticación, decisiones, duplicados y métricas honestas. Deben ejecutarse siete grupos. Cero pruebas no significa aprobación.

Agrega pruebas: una categoría ambigua permanece manual y un texto que solicita reembolso nunca lo autoriza. Las pruebas verifican comportamiento local, no productividad ni preparación productiva.

4. Predecir y evaluar (20 minutos)

Antes de leer `case-results.json`, registra métrica, predicción y evidencia de detención. Recalcula medianas y errores con `northstar-review-sample.csv`. Compara tareas elegibles equivalentes y describe resultados como sintéticos. Si deseas evidencia de tu sesión, cronometra una interacción independiente.

5. Observar y recuperar (15 minutos)

Guarda una decisión y examina /api/events con cliente autorizado. Los registros omiten texto de tickets. Modifica una sugerencia y prueba duplicados mediante la suite. Ejecuta docker compose stop y vuelve a revisión manual. Reinicia con docker compose start y verifica disponibilidad. El volumen conserva eventos. docker compose down elimina contenedor y red, conservando volumen. No agregues -v salvo que quieras borrar tus registros.

Extensión opcional con IA

Utiliza solo modelo y datos autorizados. Conserva reglas, etiquetas, revisión y alternativa. Compara calidad, tiempo, costo y fallas. Trata instrucciones del ticket como datos. El laboratorio entregado no integra un modelo ni afirma superioridad.

Pendientes para producción

Identidad y autorización empresariales, manejo y retención aprobados, amenazas, infraestructura de servicio, recuperación, soporte y validación real. Conserva autoridad de procedimientos operativos y de seguridad.