

Echanges avec IA générative Gemini

Question DAO extrait code python, exemple fichier d'environnement

Pouvez-vous me donner un extrait de code python dao, juste la connexion dans un try except qui me permette de me connecter à un base mariadb.

J'ai besoin aussi d'un exemple de fichier d'environnement .env à la base de mon projet.

Est ce que j'aurai aussi besoin de librairie particulière python pour lire ce fichier et lesquelles ?

Réponse de Gemini DAO extrait code python, exemple fichier d'environnement

Oui, vous aurez besoin de deux bibliothèques Python principales :

- mariadb (ou mysql-connector-python) : le pilote pour interagir avec la base de données MariaDB.
- python-dotenv : pour charger automatiquement les variables du fichier .env dans votre environnement Python.

Installez-les via votre terminal :

```
pip install mariadb python-dotenv
```

Voici le fichier .env à placer à la racine de votre projet :

```
DB_HOST=localhost
DB_PORT=3306
DB_USER=mon_utilisateur
DB_PASSWORD=mon_mot_de_passe
DB_NAME=ma_base_de_donnees
```

Voici un extrait de code Python pour initialiser la connexion dans un bloc try...except :

```
import os
import mariadb
from dotenv import load_dotenv

# Chargement des variables d'environnement depuis le fichier .env
load_dotenv()

def get_db_connection():
    connection = None
    try:
        connection = mariadb.connect(
            host=os.getenv("DB_HOST"),
            port=int(os.getenv("DB_PORT", 3306)),
            user=os.getenv("DB_USER"),
            password=os.getenv("DB_PASSWORD"),
            database=os.getenv("DB_NAME")
        )
        print("Connexion à MariaDB réussie !")
        return connection

    except mariadb.Error as e:
        print(f"Erreur lors de la connexion à MariaDB : {e}")
        return None

# Exemple d'utilisation
if __name__ == "__main__":
    conn = get_db_connection()
    if conn:
        # Pensez à toujours fermer la connexion une fois terminé
        conn.close()
```

Question erreurs mariaDB

Quelles sont les erreurs courantes mariadb leurs chiffres et ce que cela signifie ?

Réponse Gemini erreurs mariaDB

Voici les erreurs courantes rencontrées avec MariaDB, classées par domaine :

1. Erreurs d'authentification et de connexion

Code	Libellé MariaDB	Signification / Cause courante
1045	ER_ACCESS_DENIED_ERROR	Identifiants incorrects : Nom d'utilisateur, mot de passe ou hôte d'origine non autorisé.
1044	ER_DBACCESS_DENIED_ERROR	Droits insuffisants : L'utilisateur est authentifié mais n'a pas accès à la base de données visée.
1040	ER_CON_COUNT_ERROR	Trop de connexions : Le nombre maximal de connexions simultanées (max_connections) est atteint.
2002	CR_CONNECTION_ERROR	Serveur inaccessible : MariaDB ne tourne pas ou le chemin du socket Unix / port est incorrect.
2003	CR_CONN_HOST_ERROR	Connexion refusée : Problème de pare-feu, port 3306 fermé ou serveur configuré pour écouter sur 127.0.0.1 uniquement.

2. Erreurs de syntaxe et de structure SQL

Code	Libellé MariaDB	Signification / Cause courante
1064	ER_PARSE_ERROR	Erreur de syntaxe : Mot-clé SQL mal orthographié, virgule en trop ou guillemet non fermé.
1046	ER_NO_DB_ERROR	Aucune base sélectionnée : Omission de la commande USE nom_base avant d'exécuter la requête.
1146	ER_NO_SUCH_TABLE	Table inexistante : Faute dans le nom de la table ou base de données incorrecte.
1054	ER_BAD_FIELD_ERROR	Colonne inconnue : La colonne spécifiée n'existe pas dans la table ciblée.

3. Erreurs de contraintes et d'exécution

Code	Libellé MariaDB	Signification / Cause courante
1062	ER_DUP_ENTRY	Doublon : Tentative d'insertion d'une valeur existante dans une colonne avec une contrainte UNIQUE ou PRIMARY KEY.
1451 / 1452	ER_ROW_IS_REFERENCED...	Violation de clé étrangère : Tentative d'insertion avec une référence inexistante (1452) ou de suppression d'un parent lié (1451).
2006	CR_SERVER_GONE_AWAY	Déconnexion pendant la requête : Le serveur a coupé le lien (dépassement de max_allowed_packet ou wait_timeout).
1114	ER_RECORD_FILE_FULL	Disque ou table plein(e) : Espace disque insuffisant sur le serveur.