

Proyecto abp:diseño y desarrollo de un seguidor social

1. Fotovoltaicos, térmicos y termodinámicos.
 - Fotones
 - Electrones
2. No estarían bien colocados, porque la inclinación es mayor que la Latitud.
3. Es un dispositivo diseñado para orientar paneles u otras superficies de captación hacia el sol a lo largo del día
 - principalmente en el número de ejes sobre los que se mueven, es decir, sobre 1 eje o sobre 2 ejes, otros sistemas son seguidores pasivos, sistemas manuales y sistemas híbridos inteligentes.
4. Mirando hacia el Sur
 - Hacia el Este.

5. MONTAJE FIJO:**Ventajas:** sencillo, más económico que los de dos ejes, incrementa la captación entre un 15-25 %. **Limitaciones:** no corrige la inclinación estacional del sol (norte-sur), por lo que pierde eficiencia en invierno o latitudes altas.

SEGUIDOR SOLAR A DOS EJES:**Ventajas:** optimiza la captación durante todo el año, puede aumentar la producción entre un 30-40 %.

Limitaciones: mayor coste inicial, más piezas móviles, necesidad de mantenimiento más frecuente.

SEGUIDOR SOLAR A 1 EJE AZIMUTAL:**Ventajas:** aumenta la producción de energía en un 25-30% en comparación con sistemas fijos, gracias a su movimiento horizontal que sigue el sol a lo largo del día.

Limitaciones: tiene un mayor coste inicial y complejidad de instalación y mantenimiento en comparación con las estructuras fijas, además de ser más vulnerable a fallos por tener partes móviles.

- Ángulo azimutal
6. Es la estructura que sujeta el panel y le permite moverse para seguir al sol a lo largo del día. Se suele fabricar de acero galvanizado o de aluminio.
 - Mover rígidamente el panel solar en su eje de giro para que la estructura siga la trayectoria del sol en dos direcciones
 - Sensor que mide la velocidad y el sentido del viento.
 7. Recibir luz solar. Serán necesarios como mínimo 2 para 1 eje, para 2 ejes necesitarás 3