ANEXO

Caso de Uso: Añadir administrador

Nombre del autor: Jorge Villarrubia Elvira

Identificador: GU02

Objetivo en Contexto: Permitir a un administrador registrar a otro en el sistema.

Actor principal: Administrador

Actores secundarios: Base de datos, sistema.

Qué datos usa: Los introducidos por el <u>administrador</u> por pantalla. Los relativos a administradores ya registrados, que están en <u>base de datos</u>.

Precondiciones: El <u>administrador</u> identificado como tal ha elegido la opción 'añadir administrador' de su pantalla principal.

Postcondiciones:

Éxito: Se modifica la base de datos, añadiendo al administrador.

Fallo: No se realiza ninguna acción. Se notifica del fallo correspondiente por pantalla.

Flujo principal:

- 1. El <u>sistema</u> pide al <u>administrador</u> un DNI y una contraseña para realizar el registro, así como el nombre completo, la fecha de nacimiento y un correo electrónico.
- 2. El sistema comprueba que el DNI sea válido y la contraseña sea correcta.
- 3. El <u>sistema</u> accede a <u>base de datos</u> y coteja los datos introducidos con los ya almacenados para el resto de administradores.
- 4. La base de datos almacena los datos del nuevo administrador.
- 5. Se informa por pantalla del éxito en el proceso de registro.

Flujos secundarios:

- 2.a) En caso de DNI o contraseña inválida (DNI inexistente o contraseña demasiado corta), se informa por pantalla y se vuelve a pedir.
- 3.a) Si el DNI introducido ya está registrado en la base de datos, el <u>sistema</u> informa por pantalla al administrador y se finaliza el proceso.
- 4.a) Si el <u>sistema</u> no se puede comunicar con <u>base de datos</u>, no se hace nada y se saca un mensaje de error que lo indique.

