

Caso de Uso: Añadir valoración

Nombre del autor: Jorge Villarrubia Elvira

Identificador: BG05

Objetivo en Contexto: Permitir al usuario calificar a una discoteca, mediante un sistema de entre una y cinco estrellas y la redacción de un comentario. Así como mostrarla al resto de usuarios a modo de orientación.

Actor principal: Usuario

Actores secundarios: Sistema, base de datos.

Qué datos usa: Valoración introducida por el usuario. También las valoraciones de la discoteca almacenada en base de datos.

Precondiciones: El usuario identificado está en la pantalla de seleccionar discotecas y hace click en ‘añadir valoración’ en alguna de ellas.

Postcondiciones:

Éxito: Se almacena en base de datos la valoración del usuario, recalculando la media de estrellas en las valoraciones de la discoteca.

Fallo: Se informa al usuario de que su valoración no se pudo hacer y del motivo del fallo.

Flujo principal:

1. El usuario introduce una valoración de la discoteca escogida (estrellas y comentario opcional).
2. El sistema coteja con base de datos que no se haya utilizado un lenguaje inapropiado en el comentario detectando una serie de términos prohibidos y que no sea un mensaje repetido un gran número de veces (para evitar bots).
3. El sistema actualiza la media en valoración de la discoteca en base de datos y las valoraciones que se muestran públicas en la pantalla de la discoteca.
4. Se informa de que se añadió la valoración y se vuelve a la pantalla de ‘selección de discotecas’.

Flujos secundarios:

- 2.a) Si se encuentra lenguaje inapropiado o que se ha repetido un mismo mensaje más veces de las permitidas, Se informa de ello y se salta a 4).