

Caso de Uso: Eliminar administrador

Nombre del autor: Jorge Villarrubia Elvira

Identificador: GU03

Objetivo en Contexto: Permitir a un administrador eliminar a otro del sistema.

Actor principal: Administrador.

Actores secundarios: Base de datos, sistema.

Qué datos usa: Los introducidos por el administrador por pantalla. Los relativos a administradores ya registrados, que están en base de datos.

Precondiciones: El administrador identificado como tal ha elegido la opción ‘eliminar administrador’ de su pantalla principal.

Postcondiciones:

Éxito: Se modifica la base de datos, eliminando al administrador seleccionado.

Fallo: No se realiza ninguna acción. Se notifica del fallo correspondiente por pantalla.

Flujo principal:

1. El sistema pide al administrador un correo electrónico
2. El sistema accede a la base de datos y encuentra el administrador cuyo correo electrónico coincide con el del introducido.
3. El sistema elimina todos los datos relativos al administrador seleccionado.
4. Se informa por pantalla del éxito en el proceso.

Flujos secundarios:

- 1.a) Si el sistema no se puede comunicar con base de datos, no se hace nada y se saca un mensaje de error que lo indique.
- 2.a) Si el correo del administrador registrado coincide con el introducido, no se hace nada y se salta hasta el final (sino el sistema podría quedarse sin administradores).
- 2.b) Si el correo introducido no coincide con ninguno de la base de datos se informa por pantalla y se finaliza el flujo.