

MEMBUAT AUTO REPLY PESAN WHATSAPP

Bagian #2

Oleh: Sopingi, M.Kom

Pada bagian ke-2 kita akan coba membuat auto reply berdasarkan pesan yang masuk dan dibalas dengan data dari database

A. MEMBUAT MASTER CRUD UNTUK PESAN

1. Silahkan buat **models/pesan.go**

```
package models

import (
    "time"
)

type Pesan struct {
    Kode      string `gorm:"primaryKey;type:varchar(50)"`
    Balasan   string
    CreatedAt time.Time
    UpdatedAt time.Time
}
```

2. Tambahkan automigrate di **main.go**

```
18 func main() {
19
20     //membabaca file .env
21     godotenv.Load()
22
23     //load koneksi
24     db := koneksi()
25
26     //auto migrate
27     db.AutoMigrate(&models.Suhu{})
28     db.AutoMigrate(&models.Informasi{})
29     db.AutoMigrate(&models.User{})
30     db.AutoMigrate(&models.Pesan{})
31
32     r := gin.Default()
```



3. Silahkan buat untuk **controller/pesan.go** untuk CRUD pesan

4. Tambahkan route di **main.go** untuk pemanggilan CRUD pesan

```
107 auth.POST("/user", controllers.UserTambah)
108 auth.PUT("/user", controllers.UserUbah)
109 auth.DELETE("/user", controllers.UserHapus)
110
111 auth.GET("/pesan", controllers.PesanTampil)
112 auth.POST("/pesan", controllers.PesanTambah)
113 auth.PUT("/pesan", controllers.PesanUbah)
114 auth.DELETE("/pesan", controllers.PesanHapus)
115
116 port := os.Getenv("PORT")
117 go r.Run(":" + port)
```

B. MEMBUAT AUTO REPLY BERDASARKAN DATA PESAN

1. Tambahkan import (file **wa.go**)

```
"gorm.io/gorm"
"sopinki.com/fikom/models"
```

2. Pembuatan variabel untuk menyimpan koneksi agar bisa dipanggil di semua fungsi (file **wa.go**)

Buat variabel **DB** bisa diketik diatasnya **func eventHandler**

```
var DB *gorm.DB
```

3. Modifikasi func KonekWA (file **wa.go**) agar ketika kita panggil membawa koneksi

Ubah

```
func KonekWa() {
```

menjadi

```
func KonekWa(db *gorm.DB) {
```

kemudian tambahkan pemberian nilai ke variabel **DB**, script seperti berikut:

```
141 //mengisi variabel clientWa dengan client
142 clientWa = client
143 DB = db
144
145 // Listen to Ctrl+C (you can also do something else
146 c := make(chan os.Signal, 1)
147 signal.Notify(c, os.Interrupt, syscall.SIGTERM)
148 <-c
149
150 client.Disconnect()
151 }
```

4. Membuat fungsi kirim pesan dari database

```
func kirimPesanDatabase(IDPenerima types.JID, kode string) {
    var pesan models.Pesan
    //mencari berdasarkan primary key (Kode)
    result := DB.Where("kode = ?", kode).First(&pesan)

    if result.Error == nil {
        kirimPesanText(IDPenerima, pesan.Balasan)
    }
}
```

5. Modifikasi script eventHandler agar bisa membaca pesan dari database

```
90 //status berhenti mengetik
91 clientWa.SendChatPresence(context.Background(), v.Info.Sender, types.ChatPres
92
93 //untuk uji coba balasan hanya utk pesan "tes"
94 pesan = strings.ToLower(pesan)
95 if pesan == "tes" {
96     kirimPesan(v.Info.Sender)
97 } else {
98     kirimPesanDatabase(v.Info.Sender, pesan)
99 }
100
101 }
```

Convert ke huruf kecil semua

Panggil fungsi kirimPesanDatabase

6. Tambahkan parameter koneksi db saat pemanggilan KonekWA (**main.go**)

Ubah

```
wa.KonekWa()
```

menjadi

```
wa.KonekWa(db)
```

7. Silahkan dijalankan

```
go run main.go koneksi.go
```

setelah jalan pastikan tabel **pesans** di mysql diisi terlebih dahulu, misal seperti berikut

	kode	balasan	created_at	updated_at
	info	[PESAN OTOMATIS] ini konten informasi	2026-06-17 21:54:19.000	2026-06-17 21:54:21.000
	prodi	[PESAN OTOMATIS] ini konten program studi	2026-06-17 21:54:25.000	2026-06-17 21:54:28.000
	sosmed	[PESAN OTOMATIS] ini konten sosial media	2026-06-17 21:54:31.000	2026-06-17 21:54:33.000

Sehingga nanti ketika ada pesan masuk berupa info, prodi atau sosmed akan dibelas sesuai field balasan

~ Selamat belajar ~