

Dieciocho comprobaciones en cuatro familias, cada una en su punto del harness

Familia	Validador	Salida de agente	Investig. · FillGap	Gate de Plotting	Post WriteChapter	Post Extract	Gate de Writing	Judge	Publish Version	Fuera de línea
Programáticos 11, en el registro	schema_guard	●								
	nombres_exactos				●					
	longitud_capitulo				●					
	guardrail_prohibidas				●					
	anacronismo_fechado				●					
	anclaje_valido				●					
	cobertura_anclada			●						
	arco_anclado			●						
	cobertura_capitulo					●				
	cobertura_personalizacion						●			
	render_visual								●	
Semánticos juicio de un modelo o de una persona	juez_rubrica							●		
	respaldo_fuente		●							
	ejecucion_escaleta					●				
	arco_ejecutado					●				
	revision_humana									●
Formal · Lean 4	I1-I4 cronología			●		●			●	
Formal · TLA+	TLC									●

● bloquea o devuelve la novela ● avisa o informa, no para Los puntos de los programáticos salen del registro; los demás, de §11b–§11d.

Once validadores de código: primero lo gratis, luego la llamada al modelo

Nombre	Qué comprueba	Punto (registro)	Bloquea
schema_guard	La salida de cada rol cumple su modelo Pydantic	salida_de_nodo_agente	sí
nombres_exactos	Homenajeado y personajes escritos como en el canon (la inicial no cuenta)	post_write_chapter	sí
longitud_capitulo	Palabras dentro del rango del brief	post_write_chapter	sí
guardrail_prohibidas	Prohibidas en tres niveles, normalizadas y con derivadas («herejía» por «hereje»)	post_write_chapter	sí
anacronismo_fechado	Nada con fecha_inicio posterior a la fecha narrativa	post_write_chapter	sí
anclaje_valido	Todo anclaje apunta al corpus sellado o a una Licencia declarada	post_write_chapter	sí
cobertura_anclada	Cada elemento obligatorio está anclado a ≥ 1 escena	gate_plotting	sí*
arco_anclado	Personaje en ≥ 3 escenas tiene arco; el homenajeado, no plano y con cierre final	gate_plotting	sí*
cobertura_capitulo	Lo que la escaleta encomendó al capítulo aparece en él	post_extract	! avisa
cobertura_personalizacion	Cada obligatorio aparece en ≥ 1 capítulo, también en batch	gate_writing	sí
render_visual	Portada, índice y fichas se pintan en Chromium; cada enlace abre su capítulo	publish_version	sí

El registro es el cableado. El grafo y el hook de `.claude/` sacan de REGISTRO qué validadores componen cada pasada; `registro_de_validadores` lo compara con §11a y §7.2 de la spec, y bloquea en G1. * En el gate de Plotting la revisión de la escaleta no cierra el gate: lo grave se enseña primero y el Autor puede aprobar con avisos.

El juicio de un modelo sobre si algo ocurrió avisa; solo el umbral del juez y Lean detienen

Nombre	Qué comprueba	Dónde corre	Efecto
juez_rubrica	Ocho criterios 1-10; enumera antes las contradicciones y Python topa la continuidad	Judge	media ≥ 6,0
respaldo_fuente	Que la cita (≤ 300 caracteres) sostenga el enunciado del hecho	VerifyCorpus · FillGap	! baja la firmeza
ejecucion_escaleta	Que los beats planificados de este capítulo hayan ocurrido	post Extract	! avisa y viaja
arco_ejecutado	Que los hitos de arco anclados a este capítulo hayan ocurrido	post Extract	! avisa y viaja
revisión_humana	La misma rúbrica, aplicada por una persona a ≥ 1 novela	fuera de línea	score al lado
Lean I1-I4	Cronología de la escaleta, la acumulada del texto y la completa	gate Plotting · post Extract · PublishVersion	! avisa bloquea
TLC	Cinco invariantes y dos propiedades temporales del arnés	desarrollo	✓ 0 violaciones

«Avisa y viaja». Los tres avisos más recientes entran en el bloque 1 del paquete del capítulo siguiente. En el último capítulo se convierten en entrada destacada del gate de Writing.

Umbral en Python. La novela pasa si la media de las ocho notas es $\geq 6,0$. La continuidad no pasa de $\max(1, 10 - 2 \cdot n)$ con n contradicciones. En batch, el umbral informa y no detiene.

Lean, en tres puntos. Avisa en Plotting, antes de escribir; bloquea en la pasada del extractor y en la publicación. Sin lake, los mismos invariantes en Python con la misma severidad.

El juez y la persona puntúan con el mismo fichero, y por eso sus notas se comparan

Criterio	Qué se pregunta (resumen de <code>rubrica.yaml</code>)
continuidad	¿Lo que dice un capítulo sigue siendo cierto en los siguientes? Objetos, saberes, heridas.
arco	¿La transformación del homenajeado está ganada o solamente anunciada?
coherencia_de_personajes	¿Cada personaje habla y actúa como quien es?
ritmo	¿La novela avanza? Escenas que no mueven nada, capítulos que repiten función, finales sin gancho.
tono	¿Suena como pidió el encargo de principio a fin, sin saltos, y es compatible con el período?
prosa	¿Se lee bien? Frases mecánicas, adjetivación repetida, transiciones bruscas.
naturalidad_de_la_personalizacion	¿Los elementos del comprador están tejidos o pegados?
autenticidad_de_epoca	¿El mundo se sostiene frente a la licencia, el arcaísmo y el contenido declarados?

1-10
por criterio, con
justificación

6,0
umbral de publicación
sobre la media

El juez no edita. Su única salida son las ocho notas con su justificación. Si el agente que optimiza la métrica fuera el que la produce, los scores dejarían de significar nada.

Cuatro invariantes decidibles sobre la cronología concreta de cada novela

Id	Invariante en <code>Basico.lean</code>
I1	Nadie participa en un evento antes de nacer <code>I1_NadieAntesDeNacer</code>
I2	Nadie participa después de morir <code>I2_NadieDespuesDeMorir</code>
I3	Nadie está en dos lugares el mismo momento <code>I3_NoEnDosLugares</code>
I4	Ningún objeto antes de existir ni tras desaparecer <code>I4_SinAnacronismos</code>

El generador solo vuelca **datos** a `Generado.lean` desde `cronologia_*`, `canon_personaje` y `mundo_entidad`; los teoremas no cambian entre novelas. El momento es un entero de días: I3 compara el mismo día, no distancias.

Dónde	Sobre qué	Si falla
Gate de Plotting	La cronología de la escaleta	! aviso al Autor
Pasada del extractor	La acumulada, con el texto nuevo	✗ vuelve al editor
PublishVersion	La cronología completa	✗ no se publica

```
-- I1 · Nadie participa en un evento antes de nacer
def participanteNacido (e : Evento)
  (p : PersonaId) : Bool :=
  match n.persona? p with
  | none => true    -- sin persona: nada que afirmar
  | some q => q.nacimiento ≤ e.momento

def I1_NadieAntesDeNacer : Bool :=
  n.eventos.all fun e =>
    e.participantes.all (n.participanteNacido e)

-- PublishVersion no publica si esto es false
def Coherente : Bool :=
  n.I1_NadieAntesDeNacer &&
  n.I2_NadieDespuesDeMorir &&
  n.I3_NoEnDosLugares &&
  n.I4_SinAnacronismos
```

El caso real. En una novela publicada de Madrid 1919, la protagonista tenía en el canon su nacimiento real, de 1967. Lean lo rechaza sobre la prosa (I1, 26 eventos) y sobre la escaleta; ni los deterministas ni el juez lo vieron. Con Lean en la publicación, no se habría publicado.