

Access Token调用文档

接口

API 接口:

URL: http://adpwechat.samesamechina.com/wechat/retrieve/access_token/{key}

HTTP Methods: GET

Param:

```
{  
  key: XKXM9LKQYFAPKH48  
}
```

Return :

```
{  
  status: 'success',  
  data:  
    '69rymTHJs2XATXmmSFWNblyCvFdRc2BWYhsRb7YGWqViEw9rr05w9Ec7wk72xcJ\BGH9+WVCKd5iunYL\4  
ArAgBkeSMvZMYwaDfvjV2bJCI46ksrdKgKy0sen5mPKo\B6EKmeHyup0iGON1yHa5p8dRmWgRfLUTI2npjKb  
1vIvg='  
}
```

error

```
{  
  status: 'failed',  
  errmsg: 'xxxxx'  
}
```

示例:

```
http://adpwechat.samesamechina.com/wechat/retrieve/access_token/XKXM9LKQYFAPKH48
```

KEY:

key: XKXM9LKQYFAPKH48

iv: V7CWL7T9YOYHH21G

加密解密方式：

加密方式采用AES-128-CBC + base64_encode双层加密的方式

解密先用base64_decode 再用AES-128-CBC方式解密

当正确调用接口后会返回一段字符串，先用base64_decode然后再用AES-128-CBC方式解密

加密：

```
access_token =
CZe5tguRlkaE6gXbt8ZNcTg2rz2cRMNzvEt86qFIQu2qss9UxTm99rhDB7rqE0Uu4A0pnnsmhHvk-
6EHbAcX0KmYXhrpqXQvLoFCScRXKTQLEUiACAZSI

string = base64_encode(aes128_cbc_encrypt(access_token))

string:
69rymTHJs2XATXmmSFwNblyCvFdRc2BWYhsRb7YGWqViEw9rr05w9Ec7wk72xcJ/BGH9+WVCKd5iunYL/4ArA
gBkeSMvZMYwaDfvjV2bJCI46ksrdKgKy0sen5mPKo/B6EKmeHyup0iG0N1yHa5p8dRmWgRfLUTI2npjKb1vIx
g=
```

解密：

```
access_token = base64_decode(aes128_cbc_decrypt(string))

access_token:
CZe5tguRlkaE6gXbt8ZNcTg2rz2cRMNzvEt86qFIQu2qss9UxTm99rhDB7rqE0Uu4A0pnnsmhHvk-
6EHbAcX0KmYXhrpqXQvLoFCScRXKTQLEUiACAZSI
```