MANUAL DE USUARIO

Versión instalada en cada despliegue

Cómo hacer que la plataforma avise de qué versión del código acaba de instalarse.

Sección	Audiencia	Fecha
Despliegues	Administradores que configuran el servidor	28 de octubre de 2026

1 Qué es y para qué sirve

Cada vez que se instala una versión nueva de la plataforma en un servidor, se envía un aviso con el resultado. Ese aviso incluye ahora la versión instalada, identificada por un código corto.

Gracias a ello se puede saber qué versión está en producción y relacionar un fallo con la versión que lo provocó. El mismo código aparece en la primera línea de cada despliegue del registro del servidor. Antes, en los servidores gestionados con Plesk, el aviso siempre decía «desconocido».

2 A quién afecta

Administrador	Propietario y Usuario
Configura una sola vez cada servidor y después consulta la versión desplegada en el aviso de resultado o en el registro.	No ven ningún cambio: es una función de mantenimiento del servidor.

Importante. Si no se configura nada, el despliegue funciona igual que antes y la versión se informa como «desconocido». Nunca se detiene un despliegue por no poder averiguar la versión.

3 Cómo se llega

La configuración se hace en el fichero de ajustes locales del proyecto en el servidor (**.env.local**), el mismo donde ya está la dirección del aviso de resultado. La versión se consulta en el aviso que recibe el ERP y en el registro de despliegues del servidor (**var/log/deploy.log**).

4 Paso a paso

1. **Localizar el repositorio de Plesk**
   Plesk guarda el repositorio en **/var/www/vhosts/<dominio principal>/git/<repositorio>.git**. Por ejemplo, para Balance: **/var/www/vhosts/bioscore.info/git/balance.git**.

2 **Añadir el ajuste al servidor**

En el fichero de ajustes locales del proyecto, junto a la dirección del aviso de resultado, añade una línea con la ruta anterior bajo el nombre **DEPLOY_GIT_DIR**.

3 **Comprobar la ruta (recomendado)**

Desde **root**, ejecuta como usuario del proyecto la orden que muestra la versión actual del repositorio indicado. Si devuelve un código corto de letras y números, la ruta es correcta.

4 **Lanzar un despliegue**

Despliega con normalidad desde Plesk. Al terminar, el aviso al ERP lleva la versión real y la primera línea del despliegue en el registro la muestra entre paréntesis.

5 Campos y opciones

AJUSTE	QUÉ SIGNIFICA	OBLIGATORIO	VALORES
DEPLOY_GIT_DIR	Ruta del repositorio donde Plesk guarda el código.	No (sin él, versión «desconocido» en Plesk)	Ruta completa terminada en *.git*
DEPLOY_GIT_REF	Rama de la que se toma la versión, para cuando el repositorio de Plesk apunte a otra rama distinta de la desplegada.	No	Vacío (valor habitual) o *refs/heads/<rama>*

6 Reglas y límites

- **Primero el código local.** Si en la carpeta del proyecto existe un repositorio propio (por ejemplo al desplegar a mano fuera de Plesk), se usa ese aunque el ajuste esté definido.
- **Solo lectura.** El despliegue únicamente consulta la versión; nunca modifica el repositorio de Plesk.
- **Sin detección automática.** La ruta hay que indicarla; con varios proyectos en la misma suscripción no se adivina cuál corresponde.
- **Rama de trabajo.** Si la rama que apunta el repositorio de Plesk no es la desplegada, hay que indicar la rama en **DEPLOY_GIT_REF**; si coincide, déjalo vacío.
- **Despliegues manuales.** Si se relanza el despliegue a mano después de subir código que Plesk aún no ha instalado, se informará la versión más reciente subida, no la de los ficheros instalados.

7 Qué ocurre después

- **Aviso al ERP.** El campo de versión lleva el código corto real, o «desconocido» si no se pudo averiguar.
- **Registro del servidor.** Cada despliegue empieza con una línea con fecha y versión entre paréntesis. Si no se pudo averiguar, aparece «sin git».
- **Motivo del fallo.** Cuando la versión queda sin determinar, en la línea justo anterior del registro hay un aviso que explica por qué: falta el ajuste, la ruta no es un repositorio legible o la rama indicada no existe.

> **Sin commit legible … y sin DEPLOY_GIT_DIR …: el commit del deploy queda como "desconocido".**

Este aviso (el texto exacto indica además la carpeta y la rama consultadas) significa que no hay repositorio local y falta el ajuste. Añade la ruta del paso 2. El despliegue ha terminado con normalidad igualmente.

8 Preguntas frecuentes

El aviso sigue diciendo «desconocido» después de configurar la ruta.

Lee el aviso previo a la primera línea del despliegue en el registro. Normalmente la ruta es errónea, el usuario del proyecto no puede leerla, o la rama indicada no existe. Repite la comprobación del paso 3.

La versión no coincide con lo que veo en producción.

Probablemente el repositorio de Plesk apunta a otra rama. Consulta a qué rama apunta y, si no es la desplegada, indícala en **DEPLOY_GIT_REF**.

¿Hay que cambiar algo en cada plataforma?

Solo el ajuste del servidor; el procedimiento de despliegue es el mismo para todas.