Practica Nº5. **ACCESO A DATOS.** **DAM2º**

MANTENIMIENTO DE TABLAS CON RESULTSET Y TRANSACCIONES.

Para la realización de la práctica se necesita tener creada la tabla T_BLOQUEOS con datos. Para ello se deberán ejecutar las siguientes sentencias SQL:

```
create table t_bloqueos
(codigo number(4) primary key,
 nombre  varchar2(40) not null
);
create sequence BLOQUEOS;
insert into t_bloqueos
select employees_seq.nextval, nvl(first_name,'Sin nombre')
from employees;
commit;
```

La práctica consiste en realizar un proyecto en java que realice las operaciones de mantenimiento de datos en la tabla T_BLOQUEOS con una posterior consulta de la misma. En una segunda opción se realizará la operación de una lectura no repetida.

La aplicación deberá solicitar al usuario por pantalla el nombre de un usuario y una contraseña para conectarse a una base de datos Oracle (el resto de los parámetros estarán en el programa). Si el usuario y la contraseña no son válidos se mostrará el mensaje de error: "Usuario y Contraseña erróneo" y finalizará la ejecución. Si son correctos y se puede realizar la conexión, se visualizará el menú con las siguientes opciones:

1.- Mantenimiento de datos de T_BLOQUEOS usando Resultset.

2.- Lectura no repetida de la tabla T_BLOQUEOS.

3.- Salir

Si se selecciona la **opción 1**, se visualizará el siguiente menú que nos permita realizar el mantenimiento y consulta de los datos de la tabla T_BLOQUEOS utilizando Resultset.

1.- Anadir una fila a la tabla (pedir código y nombre por pantalla).

2.- Visualizar los datos de una fila de la tabla.

3.- Visualizar todas las filas de la tabla.

4.- Modificar el nombre de una fila.

5.- Eliminar una fila de la tabla.

Si se selecciona la **opción 2**, se deberá realizar la "lectura no repetida" de la tabla T_BLOQUEOS para lo que se deberá realizar lo siguiente:

-. Crear dos conexiones a la BD con el mismo usuario.

-. Poner el autocommit de ambas conexiones a false.

.- Poner el tipo de bloqueo TRANSACTION_READ_COMMITED

.- En la T1 se selecciona la fila de T_BLOQUEOS con el código 20 y se ve por pantalla.

.- En la T2 se actualiza el nombre de la fila con código 20, se hace commit y se ve el resultado por pantalla.

.- La T1 vuelve a seleccionar la fila de T_BLOQUEOS con el código 20 y se ve por pantalla.

(*) para las consultas de la T1 se debe utilizar el preparedStatement.

Salida equivalente a la de nuestro programa Java.

