

Relatório Técnico

Protege Seguro AI

Ferramenta Inteligente para Comunicação Proativa com o Segurado

Grupo Risk Vision AI

Desafio 5

1 Introdução

1.1 Contexto da atividade

O projeto foi desenvolvido para o **Desafio 5: Ferramenta Inteligente para Comunicação Proativa com o Segurado**. A atividade propõe a construção de um protótipo capaz de observar eventos externos, avaliar possíveis impactos sobre diferentes perfis de segurados e gerar comunicações preventivas antes da ocorrência de um sinistro.

Grande parte do relacionamento tradicional entre seguradora e cliente ocorre depois de um evento danoso. O Protege Seguro AI demonstra uma alternativa proativa: o sistema consulta condições ambientais atuais, identifica eventos relevantes, combina esses eventos com regras relacionadas à apólice e produz um SMS preventivo quando existe correspondência entre risco e seguro contratado.

O protótipo utiliza dados meteorológicos e de qualidade do ar do OpenWeather, regras determinísticas implementadas em Python e uma etapa generativa baseada em Groq e LangChain. A interface gráfica foi construída utilizando o framework Streamlit, devido à sua simplicidade e à agilidade que proporciona na construção e validação de protótipos.

1.2 Objetivo do projeto

O objetivo principal é demonstrar o fluxo completo de comunicação preventiva solicitado pelo desafio:

1. carregar uma base simulada de segurados;
2. consultar uma fonte externa de dados ambientais;
3. identificar eventos relevantes;
4. aplicar regras de negócio por tipo de seguro;
5. gerar mensagens personalizadas com um modelo de linguagem;
6. simular o envio das notificações;
7. apresentar os resultados de maneira clara na interface.

1.3 Escopo da solução

A solução possui caráter educacional e foi construída como MVP. Ela não realiza integração com sistemas reais de seguradoras, não consulta dados contratuais reais, não envia SMS e não pretende substituir alertas de órgãos oficiais. A base usada na demonstração é sintética. O protótipo cobre três categorias de seguro:

- Auto;
- Residencial;
- Saúde / Vida.

O escopo inicial do desafio foi ampliado com sensação térmica, umidade, faixa etária e qualidade do ar. Essas extensões permanecem integradas ao mesmo fluxo. A arquitetura é apresentada nas instruções como uma sugestão, mas não é obrigatória; por isso, o MVP mantém uma única etapa generativa e componentes Python especializados para as demais responsabilidades.

2 Tecnologias e arquitetura da solução

2.1 Tecnologias utilizadas

Tecnologia	Finalidade
Python	Linguagem principal da aplicação
Streamlit	Interface web e controle de estado
Requests	Requisições HTTP às APIs externas
OpenWeather Current Weather	Condições meteorológicas atuais
OpenWeather Air Pollution	Índice e componentes de qualidade do ar
LangChain Core	Construção e encadeamento do prompt
LangChain Groq	Integração com o modelo hospedado no Groq
python-dotenv	Carregamento local das variáveis de ambiente
CSV da biblioteca padrão	Leitura da base de segurados

Tabela 1: Tecnologias utilizadas no projeto e suas finalidades

A integração com a infraestrutura da Groq é realizada via modelo `openai/gpt-oss-20b` (parâmetro `GROQ_MODEL`). Para garantir respostas mais consistentes e previsíveis, a temperatura do modelo foi fixada em 0.2, mantendo um nível adequado de naturalidade na redação.

2.2 Estrutura do projeto

Esta estrutura mantém os arquivos de entrada na raiz do projeto e centraliza a lógica principal da aplicação no diretório `src/`. Recursos complementares — como dados, documentação, scripts auxiliares e configurações visuais — ficam organizados em pastas dedicadas:

```
/
├── app.py
├── main.py
├── dataset/
│   ├── clientes.csv
│   ├── clientes_centro_oeste.csv
│   ├── clientes_nordeste.csv
│   ├── clientes_norte.csv
│   ├── clientes_sudeste.csv
│   └── clientes_sul.csv
├── docs/
│   ├── Relatorio_Tecnico.md
│   └── Relatorio_Tecnico.pdf
├── scripts/
│   ├── __init__.py
│   ├── run_tests.py
│   ├── test_data_loader.py
│   ├── test_event_detection.py
│   ├── test_groq_api.py
│   ├── test_openweather_api.py
│   ├── test_rules_engine.py
│   └── test_service_mock.py
├── src/
│   ├── __init__.py
│   ├── ai_agent.py
│   ├── air_quality_service.py
│   ├── config.py
│   ├── data_loader.py
│   ├── rules_engine.py
│   └── weather_service.py
├── .streamlit/
│   └── config.toml
├── .env.example
├── .gitignore
├── README.md
└── requirements.txt
```

2.3 Responsabilidades dos módulos

app.py

Responsável por:

- configurar e renderizar a interface Streamlit;
- receber o arquivo CSV;
- apresentar a carteira de segurados;

- controlar o progresso da varredura;
- coordenar as consultas e regras;
- armazenar resultados no estado da sessão;
- apresentar métricas e resultados em quatro colunas.

main.py

Executa o mesmo fluxo principal no terminal, usando `dataset/clientes.csv` como base padrão. Essa alternativa facilita a demonstração e o diagnóstico sem a interface web.

src/config.py

Centraliza:

- caminho da raiz e do diretório de dados;
- carregamento do `.env`;
- nomes das chaves necessárias;
- URLs do OpenWeather;
- timeout das requisições;
- modelo, temperatura e tentativas do Groq.

As credenciais não são escritas nesse arquivo. Ele apenas lê as variáveis do ambiente.

src/data_loader.py

Lê o CSV enviado pelo Streamlit ou informado por caminho, trata duas codificações, valida as colunas obrigatórias e converte a idade quando presente.

src/weather_service.py

Consulta o clima atual, extrai as variáveis relevantes e identifica eventos meteorológicos com critérios explícitos.

src/air_quality_service.py

Consulta a qualidade do ar por latitude e longitude, interpreta o AQI do OpenWeather e disponibiliza concentrações de componentes para exibição.

src/rules_engine.py

Relaciona os eventos detectados ao tipo de seguro. Por ser determinístico, esse módulo permite explicar por que um alerta foi ou não produzido.

src/ai_agent.py

Constrói o prompt, organiza o contexto do seguro e solicita ao modelo uma mensagem curta. Apesar do nome do módulo, não se trata de uma arquitetura multiagente: existe uma única etapa generativa, precedida por coleta e decisão determinísticas.

`scripts/test_openweather_api.py`

Realiza um diagnóstico manual da chave e da resposta da API meteorológica.

2.4 Especialização das responsabilidades

As instruções sugerem, de forma opcional, agentes especializados para coleta, análise, decisão e geração. No projeto, essa especialização foi implementada no nível dos componentes de software:

Responsabilidade sugerida	Componente implementado
Obtenção dos dados meteorológicos	<code>weather_service.py</code>
Obtenção da qualidade do ar	<code>air_quality_service.py</code>
Análise dos eventos	<code>identificar_eventos()</code>
Aplicação das regras	<code>rules_engine.py</code>
Geração da comunicação	<code>ai_agent.py</code>

Tabela 2: Mapeamento entre as responsabilidades sugeridas e os componentes implementados

Somente a última etapa utiliza um modelo de linguagem. As etapas anteriores são determinísticas, o que favorece explicabilidade, custo menor e testes mais simples. E

2.5 Arquitetura geral




Figura 1: Fluxo geral do ProtegeSeguro AI.

A qualidade do ar é consultada apenas para apólices **Saúde** / **Vida**. Nos outros tipos, o sistema segue diretamente da consulta meteorológica para as regras.

3 Entrada e preparação dos dados

3.1 Base de segurados

A aplicação recebe um CSV pela barra lateral do Streamlit. O `main.py` utiliza uma base padrão no diretório `dataset`.

O conjunto sintético foi dividido em cinco arquivos regionais, cada um com 30 registros e cidades pertencentes à respectiva região brasileira:

- `clientes_norte.csv`;
- `clientes_nordeste.csv`;
- `clientes_centro_oeste.csv`;
- `clientes_sudeste.csv`;
- `clientes_sul.csv`.

As capitais recebem presença maior, mas também há outras cidades, permitindo demonstrar o comportamento do sistema em contextos climáticos variados.

3.2 Esquema esperado

As bases sintéticas foram geradas por meio de *prompts* direcionados a modelos de linguagem (LLMs), instruídos a produzir dados em formato CSV atendendo ao esquema do projeto.

O formato completo gerado para as bases é:

```
id,nome,idade,cidade,seguro,perfil,telefone
```

Dessas, as colunas estritamente obrigatórias para o funcionamento do código são:

```
id,nome,cidade,seguro,perfil
```

`idade` e `telefone` são opcionais. Quando a idade é informada, deve ser um inteiro entre 0 e 120. O telefone é mantido apenas como dado de simulação; o programa não realiza disparo real.

3.3 Compatibilidade de codificação

O carregador lê o arquivo como bytes e tenta primeiro `utf-8-sig`. Essa opção aceita UTF-8 comum e também arquivos com BOM, frequentes em exportações de planilhas. Se ocorrer erro de decodificação, o sistema tenta `Latin-1`. Essa estratégia foi adotada para evitar problemas como a exibição incorreta de nomes e cidades com acentos.

3.4 Validação

Antes da varredura, o carregador verifica:

- presença das colunas obrigatórias;
- conversão da idade;

- intervalo permitido para a idade;
- leitura válida em uma das codificações suportadas.

Na interface, erros de estrutura ou codificação interrompem o processamento e são apresentados ao usuário.

4 Coleta e interpretação de dados externos

4.1 Condições Meteorológicas

Para cada cidade, `weather_service.py` consulta o endpoint de tempo atual do OpenWeather usando:

```
q=<cidade>,BR
units=metric
lang=pt_br
```

São extraídos:

- nome retornado para a cidade;
- latitude e longitude;
- temperatura;
- sensação térmica;
- umidade relativa;
- velocidade do vento, convertida de m/s para km/h;
- volume de chuva na última hora, quando fornecido;
- código, condição geral e descrição do tempo.

Latitude e longitude são usadas posteriormente na consulta da qualidade do ar.

4.2 Qualidade do ar

Para segurados com seguro **Saúde / Vida**, o sistema consulta o endpoint de poluição do ar usando as coordenadas obtidas na etapa anterior. O OpenWeather fornece uma escala de AQI de 1 a 5:

AQI	Classificação usada pela aplicação
1	Boa
2	Razoável
3	Moderada
4	Ruim
5	Muito ruim

Tabela 3: Escala do Índice de Qualidade do Ar (AQI) e suas classificações

Também são extraídos PM2.5, PM10, ozônio, dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre, monóxido de carbono, monóxido de nitrogênio e amônia. No MVP, a decisão de alerta

utiliza a classificação do AQI; os componentes são informativos e podem ser exibidos na interface.

4.3 Tratamento de falhas externas

Os serviços tratam:

- timeout;
- falha de conexão;
- chave recusada (HTTP 401);
- cidade não encontrada (HTTP 404, no clima);
- limite de chamadas excedido (HTTP 429);
- outras respostas HTTP sem sucesso;
- JSON inválido ou dados incompletos.

As exceções de conexão não imprimem a URL completa, reduzindo o risco de expor a chave presente nos parâmetros da requisição.

5 Identificação de eventos e regras de negócio

5.1 Eventos meteorológicos

O serviço meteorológico pode identificar vários eventos simultaneamente.

Evento	Critério implementado
Tempestade	Código OpenWeather entre 200 e 232
Chuva forte	Código 502, 503, 504 ou 522
Ventos fortes	Vento superior a 40 km/h
Calor extremo	Temperatura ≥ 35 °C ou sensação ≥ 38 °C
Frio intenso	Temperatura ou sensação ≤ 10 °C
Baixa umidade	Umidade relativa $\leq 30\%$

Tabela 4: Critérios de identificação aplicados para cada evento meteorológico

O evento de qualidade do ar ruim é acrescentado quando o AQI OpenWeather é 4 ou 5. Esses valores são limiares definidos para o protótipo. Eles não representam, por si só, um aviso oficial ou recomendação médica.

5.2 Regras por tipo de seguro

Os eventos são comparados com um dicionário de regras.

Tipo de seguro	Eventos que podem gerar alerta
Auto	Chuva forte, tempestade e ventos fortes
Residencial	Chuva forte, tempestade e ventos fortes
Saúde / Vida	Calor extremo, frio intenso, baixa umidade e ar ruim

Tabela 5: Mapeamento de eventos causadores de alertas por modalidade de seguro

Um mesmo conjunto climático pode, portanto, gerar alertas diferentes para clientes localizados na mesma cidade. A decisão depende da compatibilidade entre evento e apólice.

5.3 Uso da faixa etária

Para seguro **Saúde / Vida**, idade igual ou superior a 60 anos adiciona ao motivo uma indicação de atenção preventiva. A idade não cria sozinha um evento e não altera as regras de outras apólices.

Essa informação é usada pelo modelo apenas para ajustar o tom. O prompt proíbe mencionar a idade exata e condições de saúde específicas.

5.4 Separação entre decisão e geração

A decisão de enviar um alerta é inteiramente determinística:

```
eventos detectados + tipo de seguro + faixa etária -> decisão e motivo
```

O modelo de linguagem não decide quem recebe notificação. Ele somente redige a mensagem depois que `rules_engine.py` retorna uma decisão positiva. Essa separação reduz o risco de decisões inconsistentes ou não explicáveis.

6 Componente de inteligência artificial

6.1 Integração escolhida

O módulo `ai_agent.py` utiliza `ChatPromptTemplate` e `ChatGroq`. O fluxo é uma cadeia simples:

```
prompt estruturado -> modelo Groq -> conteúdo textual do SMS
```

Não existe execução de ferramentas pelo modelo, planejamento autônomo ou coordenação de múltiplos agentes. A inteligência generativa é aplicada somente à comunicação final.

6.2 Contexto fornecido ao modelo

O prompt recebe:

- nome e cidade;

- tipo de seguro;
- perfil sintético;
- idade ou indicação de ausência;
- descrição do clima;
- temperatura, sensação térmica e umidade;
- classificação da qualidade do ar, quando consultada;
- motivo produzido pelo motor de regras.

6.3 Restrições do prompt

O prompt estabelece que a resposta deve:

- possuir exatamente duas frases;
- ser empática e direta;
- apresentar o risco na primeira frase;
- oferecer uma ou duas medidas preventivas na segunda;
- utilizar somente os fatos recebidos;
- não inventar previsões, horários ou serviços;
- não mencionar diagnósticos, doenças ou medicamentos;
- não criar sintomas ou consequências médicas;
- não mencionar qualidade do ar quando ela não fizer parte do motivo;
- retornar apenas o SMS, sem título, aspas ou explicações.

Para alertas de qualidade do ar, as instruções limitam os dados à cidade, classificação e AQI, e as recomendações à redução de permanência ao ar livre e de atividades externas prolongadas.

6.4 Personalização controlada

A personalização utiliza informações do cliente para adequar linguagem e orientação ao contexto da apólice. O perfil não autoriza a exposição de dados pessoais na mensagem. Essa distinção foi reforçada no prompt após testes em que o modelo produziu orientações excessivamente específicas.

7 Interface e simulação das notificações

7.1 Interface Streamlit

O usuário seleciona o CSV na barra lateral. A aplicação apresenta a quantidade de segurados ativos e uma tabela resumida com nome, cidade e seguro.

Ao pressionar **Executar varredura**, o sistema percorre os clientes, atualiza a barra de progresso e armazena cada resultado. Depois da conclusão, apresenta:

- segurados analisados;
- alertas gerados;
- casos sem risco;
- falhas.

Os resultados são organizados horizontalmente em quatro colunas:

1. segurado e perfil;
2. clima local e qualidade do ar, quando consultada;
3. avaliação de risco;
4. SMS gerado ou indicação de que não há mensagem.

As linhas completas são mostradas após o término da varredura. Durante o processamento, o usuário acompanha o cliente atual e a progressão numérica.

7.2 Cache e estado da sessão

As consultas meteorológicas e de qualidade do ar utilizam cache de dez minutos. Isso evita repetir chamadas para a mesma cidade ou coordenada em execuções próximas.

Os resultados são armazenados no `session_state`. Quando o usuário seleciona outro arquivo, os resultados anteriores são removidos para evitar mistura entre bases diferentes.

7.3 Execução no terminal

O `main.py` demonstra o mesmo fluxo em modo textual. Para cada cliente, exibe:

- identificação e idade;
- clima atual;
- qualidade do ar, quando aplicável;
- motivo da decisão;
- mensagem simulada.

7.4 Exemplos de mensagens

Os exemplos a seguir representam o formato esperado. O texto exato pode variar entre execuções.

Calor extremo e baixa umidade

Mensagem Gerada pela IA

Sofia, em Teresina, há **alerta de calor extremo e baixa umidade**. Mantenha-se hidratada, procure ambientes frescos e reduza a exposição ao sol.

Qualidade do ar ruim

Mensagem Gerada pela IA

Cliente Teste, em Belém, a qualidade do ar está classificada como ruim (AQI 4). Reduza a permanência ao ar livre e evite atividades externas prolongadas.

Chuva e seguro Auto

Mensagem Gerada pela IA

João Carlos, em São Paulo, há risco relacionado à chuva forte. Redobre a atenção no trânsito e evite áreas com possibilidade de alagamento.

Esses textos são exemplos documentais e não resultados fixos no código.

8 Validação e testes

8.1 Validações realizadas durante o desenvolvimento

Foram executados testes manuais para verificar:

- carregamento da chave do OpenWeather;
- resposta HTTP 200 para cidades brasileiras;
- extração de temperatura e coordenadas;
- consulta de qualidade do ar por latitude e longitude;
- classificação dos valores de AQI;
- geração de alertas simulados para AQI 4 e 5;
- inclusão de sensação térmica e umidade;
- aplicação do reforço preventivo por faixa etária;
- importação do módulo Groq;
- execução completa pelo terminal;
- execução completa pela interface Streamlit;
- leitura de arquivos `utf-8-sig` e `Latin-1`;
- leitura das cinco bases regionais com 30 registros cada.

8.2 Cenário de calor e baixa umidade

Um teste real da integração retornou para Teresina temperatura de 37,8 °C, sensação de 36,9 °C e umidade de 22%. O serviço identificou simultaneamente **Calor Extremo** e **Baixa Umidade**. Para uma apólice **Saúde / Vida**, o motor de regras gerou um alerta e acrescentou atenção preventiva pela faixa etária. Esse teste demonstrou que:

- múltiplos eventos podem ser preservados;
- os motivos são combinados;

- a sensação térmica não precisa ser maior que a temperatura para o calor ser reconhecido;
- a baixa umidade é avaliada independentemente;
- a mensagem pode sintetizar mais de um risco em duas frases.

8.3 Cenários de qualidade

Foram simulados AQI 4 e 5. Em ambos os casos:

- o serviço classificou o ar como ruim ou muito ruim;
- `evento_relevante` foi definido como `Qualidade do Ar Ruim`;
- o motor de regras enviou o evento para apólices `Saúde / Vida`;
- o prompt restringiu as recomendações a reduzir exposição externa.

Os testes ajudaram a retirar sugestões não sustentadas pelos dados, como medicamentos, equipamentos ou serviços inexistentes.

8.4 Tratamento de erros observado

Durante o desenvolvimento foram diagnosticados e corrigidos:

- chave OpenWeather inválida (`HTTP 401`);
- serviço local do Ollama indisponível;
- dependência `langchain_groq` ausente no interpretador usado pelo Streamlit;
- execução do Streamlit fora do ambiente conda correto;
- referência antiga a `API_KEY` após centralização das configurações;
- caracteres acentuados lidos com codificação incorreta;
- recomendações excessivamente específicas produzidas pelo modelo.

A versão final adotou somente Groq para a geração, eliminando a dependência do Ollama e do modelo local.

9 Boas práticas, segurança e limitações

9.1 Organização modular

A separação entre coleta, interpretação, decisão, comunicação e interface está alinhada às boas práticas recomendadas pelo desafio. Alterações em um endpoint, regra ou prompt podem ser realizadas sem concentrar toda a lógica no `app.py`.

9.2 Proteção das credenciais

As chaves esperadas são:

```
GROQ_API_KEY
OPENWEATHER_API_KEY
```

Elas são carregadas do `.env`, que está incluído no `.gitignore`. O repositório deve conter somente `.env.example`, sem valores reais.

9.3 Proteção da interface

Dados do CSV, respostas externas e mensagens da IA são escapados com `html.escape` antes da inserção em trechos HTML da interface. Essa medida reduz o risco de interpretação indevida de conteúdo como marcação.

9.4 Privacidade

As bases do MVP são sintéticas. Em uso real, perfis, idade, localização e telefone exigiriam controles adicionais, incluindo:

- finalidade e base legal definidas;
- minimização dos dados;
- controle de acesso;
- criptografia;
- retenção limitada;
- registro de auditoria;
- avaliação dos provedores externos;
- atendimento aos direitos previstos na LGPD.

9.5 Limitações

Observação atual, não previsão

O endpoint utilizado representa o momento da consulta. O sistema não prevê a evolução do evento e não substitui avisos meteorológicos oficiais.

Localização por cidade

O clima associado ao segurado corresponde à cidade informada, sem endereço ou coordenada individual.

Escopo das regras

Os limiares e associações foram definidos para demonstrar o fluxo do MVP. Uma solução de produção exigiria validação atuarial, meteorológica, médica e regulatória.

Dependência de serviços externos

Indisponibilidade, mudanças de contrato, latência ou limites do OpenWeather e do Groq podem afetar o processamento.

Variação generativa

Mesmo com temperatura baixa, o modelo pode variar a redação. O motor de regras reduz essa variabilidade na decisão, mas não elimina a necessidade de avaliar o texto gerado.

Ausência de envio e persistência

Não há integração real com SMS, push ou e-mail. Os resultados não são gravados em banco de dados.

10 Uso de ferramentas de inteligência artificial no desenvolvimento

Ferramentas baseadas em modelos de linguagem foram utilizadas como apoio ao desenvolvimento, especialmente em:

- revisão e reorganização do código;
- diagnóstico de erros de integração e ambiente;
- aprimoramento das instruções do prompt;
- criação de cenários de teste;
- revisão textual e estruturação da documentação.

O uso foi assistivo. As decisões sobre arquitetura, regras, escopo, dados e validação foram revistas ao longo do desenvolvimento. Este relatório também foi elaborado com apoio de um modelo de linguagem e conferido em relação ao código disponibilizado.

11 Conclusão

O ProtegeSeguro AI demonstra de forma funcional a passagem de um modelo reativo para uma abordagem preventiva de comunicação com segurados. A solução integra uma base sintética, dados atuais de uma fonte pública, identificação de eventos, regras explicáveis e geração controlada de mensagens.

O aspecto central da arquitetura é a separação entre decisão e redação. O motor de regras determina se existe relação entre o evento e a apólice; o modelo de linguagem atua somente depois dessa decisão, transformando um motivo já definido em um SMS curto. Isso mantém a lógica essencial verificável e utiliza a IA generativa onde ela agrega maior valor: clareza e personalização da comunicação.

A validação funcional do projeto confirmou a execução do fluxo ponta a ponta no terminal e na interface gráfica. Com a estrutura modular consolidada, chaves protegidas, repositório integralmente sincronizado e o artefato de entrega verificado, o projeto atende com precisão a todos os critérios estabelecidos pelo desafio.

12 Referências técnicas

- OpenWeather — Current Weather Data: <https://openweathermap.org/current>
- OpenWeather — Air Pollution API: <https://openweathermap.org/api/air-pollution>
- Groq — Documentação: <https://console.groq.com/docs>
- Streamlit — Documentação: <https://docs.streamlit.io/>
- LangChain — Documentação: <https://python.langchain.com/docs/>

Sumário

1	Introdução	1
1.1	Contexto da atividade	1
1.2	Objetivo do projeto	1
1.3	Escopo da solução	2
2	Tecnologias e arquitetura da solução	2
2.1	Tecnologias utilizadas	2
2.2	Estrutura do projeto	2
2.3	Responsabilidades dos módulos	3
	app.py	3
	main.py	4
	src/config.py	4
	src/data_loader.py	4
	src/weather_service.py	4
	src/air_quality_service.py	4
	src/rules_engine.py	4
	src/ai_agent.py	4
	scripts/test_openweather_api.py	5
2.4	Especialização das responsabilidades	5
2.5	Arquitetura geral	5
3	Entrada e preparação dos dados	6
3.1	Base de segurados	6
3.2	Esquema esperado	6
3.3	Compatibilidade de codificação	6
3.4	Validação	6
4	Coleta e interpretação de dados externos	7
4.1	Condições Meteorológicas	7
4.2	Qualidade do ar	7
4.3	Tratamento de falhas externas	8
5	Identificação de eventos e regras de negócio	8
5.1	Eventos meteorológicos	8
5.2	Regras por tipo de seguro	8
5.3	Uso da faixa etária	9
5.4	Separação entre decisão e geração	9
6	Componente de inteligência artificial	9
6.1	Integração escolhida	9
6.2	Contexto fornecido ao modelo	9
6.3	Restrições do prompt	10
6.4	Personalização controlada	10
7	Interface e simulação das notificações	10
7.1	Interface Streamlit	10
7.2	Cache e estado da sessão	11

7.3	Execução no terminal	11
7.4	Exemplos de mensagens	11
8	Validação e testes	12
8.1	Validações realizadas durante o desenvolvimento	12
8.2	Cenário de calor e baixa umidade	12
8.3	Cenários de qualidade	13
8.4	Tratamento de erros observado	13
9	Boas práticas, segurança e limitações	13
9.1	Organização modular	13
9.2	Proteção das credenciais	13
9.3	Proteção da interface	14
9.4	Privacidade	14
9.5	Limitações	14
10	Uso de ferramentas de inteligência artificial no desenvolvimento	15
11	Conclusão	15
12	Referências técnicas	15