

VPN Node no Revenue Cloud

Do caso de uso à modelagem: produtos, atributos, componentes, regras e o destino de cada peça na plataforma.
Base documental: UC-VPN-001 Revisão 1 · 11/09/2026.

CASO DE USO	REVISÃO	ATRIBUTOS	REGRAS	EFEITOS	EMITIDO EM
UC-VPN-001	11/09/2026	46	22	100	14/09/2026

1. Escopo e como ler

2. Modelo do catálogo

3. Estrutura do bundle e componentes

4. Qualificação do produto

5. Atributos — os 46 do UC

6. Regras de configuração — as 22
7. Classificação do atendimento

8. Regras gerais do produto

9. Ciclo transacional: cotação, pedido e asset

10. Decomposição e orquestração

11. Dicionário de objetos citados

12. Lacunas, dúvidas e o que exige validação

01 Escopo e como ler

Este documento traduz o UC-VPN-001 para a modelagem no Salesforce Revenue Cloud. Ele não substitui o caso de uso: o que está aqui é a ponte entre o que o negócio descreveu e o que precisa existir na plataforma.

Conexão privada de um site do cliente à VPN corporativa, com acesso, equipamentos e serviços de valor agregado.

46 ATRIBUTOS	22 REGRAS	100 EFEITOS	6 CATEGORIAS DE ATRIBUTO
-----------------	--------------	----------------	-----------------------------

Procedência do conteúdo

Os nomes de API foram conferidos na Referência de Objetos do Salesforce: os localizados aparecem como link para a página oficial do objeto; os que não foram aparecem como texto simples e estão listados na seção 11, com a recomendação de conferência na org. O que é decisão do projeto, e não do caso de uso, está dito no próprio parágrafo em que aparece — sobretudo a decomposição em produtos técnicos, as etapas do plano de orquestração e a regra de território.

O que é um “efeito de regra”

Uma regra do caso de uso quase nunca faz uma coisa só. A R06 do Golden Jumper, por exemplo, esconde um atributo, torna outro obrigatório, preenche um terceiro automaticamente e ainda restringe um quarto — cada uma dessas ações é um efeito, com sua própria condição de disparo. É por isso que 22 regras produzem 100 efeitos. Quem configura a plataforma implementa efeito a efeito, não regra a regra; daí a contagem aparecer aqui.

Tipo de efeito	Quantos	O que faz
require	30	Obrigatoriedade condicional
hide	23	Visibilidade condicional do atributo
message	15	Mensagem ao usuário
setValue	12	Preenchimento automático
disable	10	Atributo somente leitura
hideValues	5	Filtro de valores da picklist
constraint	2	Restrição que bloqueia o salvamento
exclude	1	Exclusão mútua entre componentes
autoAdd	1	Inclusão automática de componente
transacao	1	Condição por tipo de transação

02 Modelo do catálogo

O VPN Node é um produto configurável do tipo bundle, publicado em categoria de catálogo e vendido por modelo de venda contínuo.

Peça do catálogo	Definição no UC	Objeto na plataforma
Produto comercial	VPN Node — Bundle, configurável	Product2 Type indica o bundle; IsConfigurable habilita o configurador
Categoria	Catálogo B2B (a definir) · Conectividade · Serviços de TIC	ProductCategory + ProductCategoryProduct
Modelo de venda	Evergreen para o acesso; Term-defined para o upgrade temporário	ProductSellingModel + ProductSellingModelOption
Classificação de produto	Agrupar os atributos comuns da família de acesso	ProductClassification nome não retornou na referência consultada; confirmar na org
Tabela de preços	Tabela de Preços B2B (a definir) · Standard Price Book	Pricebook2 + PricebookEntry

Precificação — lacuna declarada

Pendente — procedimento de precificação e tabela de preços não definidos na Revisão 1. Nenhuma decisão de preço foi inferida neste documento.

03 Estrutura do bundle e componentes

Product2 (Type = Bundle) · ProductClassification "VPN Node" · AttributeCategory por seção

Categorias de atributo

Categoria	Atributos	Quais
Acesso	5	Velocidade · Tecnologia · Interface · Abordagem · Metragem
Produto Relacionado	2	VPNNetwork · ProtocoloRoteamento
Golden Jumper	5	GoldenJumper · NomeDataCenter · InterfaceGJ · NomeJumper · AlterarFornecedorGJ
Infraestrutura de Acesso	12	ModalidadeInstalacao · ModeloDisponibilizacao · VelocidadeConexao · ProvedorCloud · Condominio · AcessoTerceiroLastMile · ParceiroLastMile · ProprietarioRoteador · NumeroViabilidadeGLM · VigenciaLastMile · ValorInstalacaoLastMile · ValorMensalLastMile
Regras de Negócio	4	ReferenciaCliente · TipoMoeda · ValorMoeda · ProdutoAServico
Informações Contratuais	12	PeriodoFidelizacao · TipoReajuste · DataBase · DataAssinatura · IndiceReajuste · ReajustarAntes12Meses · DataProximoReajuste · PercentualMulta · DataInicioContrato · DataTerminoContrato · RecalculoPeriodoContrato · DiasAvisoPrevio

Componentes e seus atributos

Grupo	Componente	Múltiplo	Atributos	Nota do UC
Equipamentos de Acesso mín 1 · máx sem limite	Equipamento de Acesso	sim	Tipo de Equipamento (TipoEquipamento) · Modalidade Equipamento (ModalidadeEquipamento)	—
Serviços de Valor Agregado mín 0 · máx 2	Upgrade Temporário de Velocidade	não	Velocidade Temporária (VelocidadeTemporaria) · Quantidade de Dias (corridos) (QuantidadeDias)	SVA modelado como produto independente e reutilizável (decisão de catálogo do projeto).
Serviços de Valor Agregado mín 0 · máx 2	Monitoramento Inteligente de Rede	não	Plano (PlanoMIR) · Tipo de Monitoramento (TipoMonitoramento)	Família TIC: confirmar se integra o produto VPN Node ou é item transversal (dúvida aberta na Revisão 1).

Grupos de componentes

Grupo	Mínimo	Máximo	Componentes	Objeto
Equipamentos de Acesso g-equip	1	sem limite	Equipamento de Acesso	ProductComponentGroup
Serviços de Valor Agregado g-sva	0	2	Upgrade Temporário de Velocidade · Monitoramento Inteligente de Rede	ProductComponentGroup

Na plataforma, o produto incluído no bundle é [ProductRelatedComponent](#), e o agrupamento com sua política de arranjo é [ProductComponentGroup](#). A cardinalidade mínima e máxima de cada grupo é propriedade dessa estrutura, não de código.

04 Qualificação do produto

Duas condições impedem a venda antes mesmo da configuração.

ID	Condição	Motivo declarado no UC	Objeto indicado no UC
Q1	<code>ctx.conta.tipoPessoa === 'PF'</code>	O produto não pode ser vendido para clientes Pessoa Física.	ProductDisqualification
Q2	<code>ctx.conta.segmento === 'Governo' && !['Consultor Corporativo', 'Administração de Vendas Centralizada'].includes(ctx.usuario.canal)</code>	Clientes Governo: vendas somente pelos canais Consultor Corporativo e Administração de Vendas Centralizada.	ProductDisqualification

Elegibilidade por território

O UC também restringe a venda por território da localidade. O mecanismo existe na plataforma; a regra específica da Algar é decisão do projeto.

05 Atributos — os 46 do UC

Distribuição por tipo de campo: 26 picklist, 7 text, 5 date, 4 number, 2 currency, 1 network, 1 checkbox. Por forma de preenchimento: 33 manual, 7 automático/manual, 4 automático, 1 manual/automático, 1 —.

Todo atributo vira [AttributeDefinition](#); os de lista vêm com [AttributePicklist](#) e [AttributePicklistValue](#). O agrupamento por produto usa [ProductAttributeSet](#), [ProductAttributeSetItem](#) e [ProductAttributeSetProduct](#). A associação atributo ↔ produto é [ProductAttribute](#).

Atributo	Categoria	Tipo	Valores	Obrigatório	Card.	Regras
Velocidade Velocidade · linha 2	Acesso bundle	Picklist picklist	48 valores 10 Mbps · 20 Mbps · 30 Mbps · 50 Mbps · 100 Mbps · 200 Mbps · 300 Mbps · 400 Mbps · 500 Mbps · 700 Mbps · 900 Mbps · 1 Gbps · 1.2 Gbps · 1.5 Gbps · 2 Gbps · 2.5 Gbps · 3 Gbps · 3.5 Gbps · 4 Gbps · 4.5 Gbps · 5 Gbps · 5.5 Gbps · 6 Gbps · 6.5 Gbps · 7 Gbps · 7.5 Gbps · 8 Gbps · 8.5 Gbps · 9 Gbps · 9.5 Gbps · 10 Gbps · 15 Gbps · 20 Gbps · 25 Gbps · 30 Gbps · 40 Gbps · 50 Gbps · 60 Gbps · 70 Gbps · 80 Gbps · 90 Gbps · 100 Gbps · 200Gbps · 300Gbps · 400Gbps · 500Gbps · 600Gbps · 700Gbps	sim Manual	1	—
Tecnologia Tecnologia · linha 5	Acesso bundle	Picklist picklist	4 valores Metro · GPON · XGSPON · Rádio	sim Automático/Manual	1	R03
Interface Interface · linha 6	Acesso bundle	Picklist picklist	2 valores Óptica · Elétrica	sim Automático/Manual	1	R03
Abordagem Abordagem · linha 7	Acesso bundle	Picklist picklist	2 valores Pronta · Construir	sim Automático/Manual	1	R03
Metragem Metragem · linha 8	Acesso bundle	Number number	—	sim Automático/Manual	1	R03 R04
VPN Network VPNNetwork · linha 3	Produto Relacionado bundle	Text / Lookup network	—	sim Manual	1	R05
Protocolo de Roteamento ProtocoloRoteamento · linha 4	Produto Relacionado bundle	Picklist picklist	4 valores RIP · STATIC · BGP · eBGP	sim Manual/Automático	1	R05
Golden Jumper GoldenJumper · linha 9	Golden Jumper bundle	Picklist picklist	2 valores Algar · Cliente	condicional Automático/Manual	1	R06
Nome do Data Center NomeDataCenter · linha 10	Golden Jumper bundle	Text text	—	condicional Manual	1	R06
Interface InterfaceGJ · linha 11	Golden Jumper bundle	Picklist picklist	2 valores Elétrico · Óptico	condicional Manual	1	R06
Nome do jumper NomeJumper · linha 12	Golden Jumper bundle	Text text	—	condicional Manual	1	R06
Alterar Fornecedor Golden Jumper AlterarFornecedorGJ · linha 17	Golden Jumper bundle	Picklist picklist	2 valores Não · Sim	sim Manual	1	R06
Modalidade de Instalação ModalidadeInstalacao · linha 13	Infraestrutura de Acesso bundle	Picklist picklist	2 valores Físico · Virtual/Fabric	condicional Manual	1	R07
Modelo de Disponibilização ModeloDisponibilizacao · linha 14	Infraestrutura de Acesso bundle	Picklist picklist	2 valores Dedicado · Hospedado	condicional Manual	1	R07
Velocidade de Conexão VelocidadeConexao · linha 15	Infraestrutura de Acesso bundle	Text text	—	sim Manual	1	R07

Atributo	Categoria	Tipo	Valores	Obrigatório	Card.	Regras
Provedor e Serviço Cloud ProvedorCloud · linha 16	Infraestrutura de Acesso bundle	Picklist picklist	5 valores AWS - Direct Connect · Azure - ExpressRoute · Oracle Cloud (OCI) · Fast Connect · Google Cloud (GCP) · Cloud Interconnect · IBM - Cloud Direct Link	sim Manual	1	R07
Condomínio Condominio · linha 18	Infraestrutura de Acesso bundle	Picklist picklist	2 valores Sim · Não	sim Automático	1	R08
Acesso Terceiro Last Mile AcessoTerceiroLastMile · linha 21	Infraestrutura de Acesso bundle	Checkbox checkbox	1 valores Last Mile	não Manual	1	R09
Parceiro LastMile ParceiroLastMile · linha 22	Infraestrutura de Acesso bundle	Text text	—	condicional Manual	1	R09
Proprietário do Roteador ProprietarioRoteador · linha 23	Infraestrutura de Acesso bundle	Picklist picklist	2 valores Algar · Parceiro	condicional Manual	1	R09
Número Viabilidade GLM NumeroViabilidadeGLM · linha 24	Infraestrutura de Acesso bundle	Number number	—	condicional Manual	1	R09
Vigência LastMile VigenciaLastMile · linha 25	Infraestrutura de Acesso bundle	Text text	—	condicional Manual	1	R09
Valor Instalação LastMile s/ Impostos ValorInstalacaoLastMile · linha 26	Infraestrutura de Acesso bundle	Currency currency	—	condicional Manual	1	R09
Valor Mensal LastMile s/ Impostos ValorMensalLastMile · linha 27	Infraestrutura de Acesso bundle	Currency currency	—	condicional Manual	1	R09
Tipo de Equipamento TipoEquipamento · linha 19	Equipamento de Acesso (Equipamentos de Acesso) componente	Picklist picklist	7 valores Roteador · Switch · Conversor · Transceiver · Rádio · ONT · Chave Ótica	sim Automático/Manual	1 até N	—
Modalidade Equipamento ModalidadeEquipamento · linha 20	Equipamento de Acesso (Equipamentos de Acesso) componente	Picklist picklist	3 valores Comodato · Do Cliente · Locação	sim Automático/Manual	1 até N	—
Velocidade Temporária VelocidadeTemporaria · linha 28	Upgrade Temporário de Velocidade (Serviços de Valor Agregado) componente	Picklist picklist	42 valores 10 Mbps · 20 Mbps · 30 Mbps · 50 Mbps · 100 Mbps · 200 Mbps · 300 Mbps · 400 Mbps · 500 Mbps · 700 Mbps · 900 Mbps · 1 Gbps · 1.2 Gbps · 1.5 Gbps · 2 Gbps · 2.5 Gbps · 3 Gbps · 3.5 Gbps · 4 Gbps · 4.5 Gbps · 5 Gbps · 5.5 Gbps · 6 Gbps · 6.5 Gbps · 7 Gbps · 7.5 Gbps · 8 Gbps · 8.5 Gbps · 9 Gbps · 9.5 Gbps · 10 Gbps · 15 Gbps · 20 Gbps · 25 Gbps · 30 Gbps · 40 Gbps · 50 Gbps · 60 Gbps · 70 Gbps · 80 Gbps · 90 Gbps · 100 Gbps	condicional Manual	1	R12
Quantidade de Dias (corridos) QuantidadeDias · linha 29	Upgrade Temporário de Velocidade (Serviços de Valor Agregado) componente	Number number	—	condicional Manual	1	R12
Referência do Cliente ReferenciaCliente · linha 32	Regras de Negócio bundle	Text text	—	sim Manual	1	R14
Tipo Moeda TipoMoeda · linha 33	Regras de Negócio bundle	Picklist picklist	1 valores Dólar	condicional Manual	1	R15
Valor Moeda ValorMoeda · linha 34	Regras de Negócio bundle	Number number	—	condicional Manual	1	R15

Atributo	Categoria	Tipo	Valores	Obrigatório	Card.	Regras
Produto a Serviço ProdutoAServico · linha 47	Regras de Negócio bundle	Text text	—	não —	1	R16
Período Fidelização PeriodoFidelizacao · linha 35	Informações Contratuais bundle	Picklist picklist	6 valores 0 · 12 · 24 · 36 · 48 · 60	sim Manual	1	R17
Tipo de Reajuste TipoReajuste · linha 36	Informações Contratuais bundle	Picklist picklist	4 valores Data Ativação · Data de assinatura do contrato · Data base · Sem reajuste	sim Manual	1	R17
Data Base DataBase · linha 37	Informações Contratuais bundle	Date date	—	sim Manual	1	R18
Data de Assinatura do Contrato DataAssinatura · linha 38	Informações Contratuais bundle	Date date	—	sim Manual	1	R18
Índice de Reajuste IndiceReajuste · linha 39	Informações Contratuais bundle	Picklist picklist	4 valores IPCA · IGP-M · IGP-DI · IST	sim Manual	1	R18
Reajustar Antes de 12 Meses ReajustarAntes12Meses · linha 40	Informações Contratuais bundle	Picklist picklist	2 valores Não · Sim	não Manual	1	R18
Data do Próximo Reajuste DataProximoReajuste · linha 41	Informações Contratuais bundle	Date date	—	sim Automático	1	R19
Percentual da Multa PercentualMulta · linha 42	Informações Contratuais bundle	Picklist picklist	1 valores 30%	sim Manual	1	R20
Data de Início do Contrato DataInicioContrato · linha 43	Informações Contratuais bundle	Date date	—	sim Automático	1	R19
Data de Término do Contrato DataTerminoContrato · linha 44	Informações Contratuais bundle	Date date	—	sim Automático	1	R19
Recálculo Período do Contrato RecalculoPeriodoContrato · linha 45	Informações Contratuais bundle	Picklist picklist	4 valores Data Atual · Início do Contrato · Manter Vigência · Término do Contrato	sim Manual	1	R21
Quantidade de Dias Aviso Previo DiasAvisoPrevio · linha 46	Informações Contratuais bundle	Picklist picklist	1 valores 30 dias	sim Manual	1	R21
Plano PlanoMIR · linha 30	Monitoramento Inteligente de Rede (Serviços de Valor Agregado) componente	Picklist picklist	2 valores MIR · SMART · MIR · PRO	não Manual	1	R13
Tipo de Monitoramento TipoMonitoramento · linha 31	Monitoramento Inteligente de Rede (Serviços de Valor Agregado) componente	Picklist picklist	2 valores ICMP/SNMP · PROBE	condicional Manual	1	R13

06 Regras de configuração — as 22

Cada regra aparece com seus efeitos, a condição que os dispara e o mecanismo correspondente na plataforma. As condições estão na notação do caso de uso; a tradução para o motor de restrições é trabalho de implementação.

Como ler as condições

As condições vêm do caso de uso na notação usada para especificá-las. Cada efeito abaixo traz a leitura em português — essa é a que vale para entender — e a expressão original em seguida, para quem for implementar. O prefixo diz de onde o dado vem:

Prefixo	De onde vem	Exemplo
a.	Atributo preenchido na configuração do produto	a.Velocidade — a velocidade escolhida

Prefixo	De onde vem	Exemplo
x.	Atributo de um componente, não do bundle	x.QuantidadeDias — dias do upgrade temporário
c.	Coleção de componentes incluídos	c.equip — os equipamentos de acesso
ctx.	Contexto da venda: conta, usuário, endereço consultado e tipo de transação	ctx.endereco.dataCenter — o endereço é Data Center
d.	Resultado calculado da própria configuração	d.classificacao — formatado ou customizado
f.	Função auxiliar de apoio à regra	f.mbps(a.Velocidade) — a velocidade em Mbps
t.	Dado da transação em andamento	t.nodesNovaNetwork — nodes na nova VPN Network

Onde as regras moram

Visibilidade, obrigatoriedade, filtro de valores e preenchimento automático são regras de configuração do produto. Restrição que bloqueia salvamento e exclusão entre componentes pertencem ao modelo de restrição, associado ao produto por [ExpressionSetConstraintObj](#) API 63.0+.

ID	Regra	Efeitos
R01	Endereço sem cobertura escopo Produto · motor declarado no UC: message <pre>message(Cobertura == false, "Sem cobertura para o endereço. Atendimento inviável.", "Error");</pre>	• message em — · "Viabilidade: sem cobertura para o endereço. Atendimento inviável — segue para estudo dedicado." Quando: o endereço não tem cobertura <pre>ctx.endereco.cobertura === false</pre> Mensagem ao usuário — Mensagem de validação no configurador
R02	Rede neutra = inviável escopo Produto · motor declarado no UC: message <pre>message(RedeNeutra == true, "Endereço atendido por rede neutra: atendimento inviável.", "Error");</pre>	• message em — · "Viabilidade: endereço atendido por rede neutra. Atendimento inviável." Quando: o endereço é atendido por rede neutra <pre>ctx.endereco.redeNeutra === true</pre> Mensagem ao usuário — Mensagem de validação no configurador

ID	Regra	Efeitos
R03	Tecnologia, interface, abordagem e metragem vêm da viabilidade escopo Produto · motor declarado no UC: setdefault + rule(disable) <pre>@(contextPath = "SalesTransaction.TecnologiaViabilidade__c") extern string TecnologiaViab; setdefault(true, Tecnologia == TecnologiaViab, "Tecnologia definida pela viabilidade."); rule(!EdicaoTecnicaPermitida, "disable", "attribute", "Tecnologia");</pre>	• setValue em Tecnologia — Tecnologia · valor: ctx.endereco.tecnologia Quando: a viabilidade retornou a tecnologia <code>ctx.endereco.tecnologia</code> Preenchimento automático — Regra de configuração do produto • setValue em Interface — Interface · valor: ctx.endereco.interface 'Elétrica' Quando: o endereço tem cobertura <code>ctx.endereco.cobertura !== false</code> Preenchimento automático — Regra de configuração do produto • setValue em Abordagem — Abordagem · valor: ctx.endereco.abordagem Quando: a viabilidade retornou a abordagem <code>ctx.endereco.abordagem</code> Preenchimento automático — Regra de configuração do produto • setValue em Metragem — Metragem · valor: ctx.endereco.metragem Quando: a viabilidade retornou a abordagem é "Construir" <code>ctx.endereco.abordagem === 'Construir'</code> Preenchimento automático — Regra de configuração do produto • disable em Tecnologia — Tecnologia Quando: a viabilidade não voltou para tratamento manual e não é atendimento customizado com usuário de complementação técnica <code>!(ctx.endereco.retornoManual (d.classificacao === 'Customizado' && ctx.usuario.perms.includes('complementacao')))</code> Atributo somente leitura — Regra de configuração do produto • disable em Interface — Interface Quando: a viabilidade não voltou para tratamento manual e não é atendimento customizado com usuário de complementação técnica <code>!(ctx.endereco.retornoManual (d.classificacao === 'Customizado' && ctx.usuario.perms.includes('complementacao')))</code> Atributo somente leitura — Regra de configuração do produto • disable em Abordagem — Abordagem Quando: a viabilidade não voltou para tratamento manual e não é atendimento customizado com usuário de complementação técnica <code>!(ctx.endereco.retornoManual (d.classificacao === 'Customizado' && ctx.usuario.perms.includes('complementacao')))</code> Atributo somente leitura — Regra de configuração do produto • disable em Metragem — Metragem Quando: a viabilidade não voltou para tratamento manual e não é atendimento customizado com usuário de complementação técnica <code>!(ctx.endereco.retornoManual (d.classificacao === 'Customizado' && ctx.usuario.perms.includes('complementacao')))</code> Atributo somente leitura — Regra de configuração do produto
R04	Metragem obrigatória e maior que zero na abordagem Construir escopo Produto · motor declarado no UC: rule(hide) + constraint <pre>rule(Abordagem != "Construir", "hide", "attribute", "Metragem"); constraint(Abordagem == "Construir" -> Metragem > 0, "Metragem deve ser maior que zero na abordagem Construir.");</pre>	• hide em Metragem — Metragem Quando: "Abordagem" não é "Construir" <code>a.Abordagem !== 'Construir'</code> Visibilidade condicional do atributo — Regra de configuração do produto, avaliada no configurador • require em Metragem — Metragem Quando: "Abordagem" é "Construir" <code>a.Abordagem === 'Construir'</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto • constraint em Metragem — Metragem · "Metragem deve ser maior que zero na abordagem Construir." Quando: a abordagem é Construir e a metragem informada é zero ou negativa <code>a.Abordagem === 'Construir' && a.Metragem !== '' && a.Metragem != null && Number(a.Metragem) <= 0</code> Restrição que bloqueia o salvamento — Modelo de restrição associado ao produto

ID	Regra	Efeitos
R05	VPN Network: existente herda protocolo; nova exige protocolo escopo Produto · motor declarado no UC: rule(hide/disable) + setdefault <pre>rule(VPNNetwork != "NOVA", "disable", "attribute", "ProtocoloRoteamento"); setdefault(VPNNetwork == "NOVA", ProtocoloRoteamento == "RIP");</pre>	• require em <code>VPNNetwork</code> — VPN Network Quando: sempre, sem condição <code>true</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto • hide em <code>ProtocoloRoteamento</code> — Protocolo de Roteamento Quando: “VPN Network” está sem valor <code>!a.VPNNetwork</code> Visibilidade condicional do atributo — Regra de configuração do produto, avaliada no configurador • setValue em <code>ProtocoloRoteamento</code> — Protocolo de Roteamento · valor: <code>f.networkProtocolo(a.VPNNetwork)</code> Quando: uma VPN Network existente foi escolhida <code>a.VPNNetwork && a.VPNNetwork !== 'NOVA'</code> Preenchimento automático — Regra de configuração do produto • disable em <code>ProtocoloRoteamento</code> — Protocolo de Roteamento Quando: uma VPN Network existente foi escolhida <code>a.VPNNetwork && a.VPNNetwork !== 'NOVA'</code> Atributo somente leitura — Regra de configuração do produto • require em <code>ProtocoloRoteamento</code> — Protocolo de Roteamento Quando: “VPN Network” é “NOVA” <code>a.VPNNetwork === 'NOVA'</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto • message em — · “Nova VPN Network: o identificador é gerado na criação e a rede exige no mínimo dois VPN Nodes vinculados.” Quando: “VPN Network” é “NOVA” <code>a.VPNNetwork === 'NOVA'</code> Mensagem ao usuário — Mensagem de validação no configurador

ID	Regra	Efeitos
R06	Golden Jumper só em endereço elegível; Algar exige dados da conexão; alteração de fornecedor só em mudança de endereço escopo Produto · motor declarado no UC: <pre>rule(hide) + constraint</pre>	hide em <code>GoldenJumper</code> — Golden Jumper Quando: o endereço não está cadastrado como Data Center <code>!ctx.endereco.dataCenter</code> Visibilidade condicional do atributo — Regra de configuração do produto, avaliada no configurador require em <code>GoldenJumper</code> — Golden Jumper Quando: o endereço está cadastrado como Data Center <code>ctx.endereco.dataCenter</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto hide em <code>NomeDataCenter</code> — Nome do Data Center Quando: “Golden Jumper” não é “Algar” <code>a.GoldenJumper != 'Algar'</code> Visibilidade condicional do atributo — Regra de configuração do produto, avaliada no configurador hide em <code>InterfaceGJ</code> — Interface Quando: o responsável pelo Golden Jumper não é a Algar e a alteração de fornecedor não está marcada como Sim <code>a.GoldenJumper != 'Algar' && a.AlterarFornecedorGJ != 'Sim'</code> Visibilidade condicional do atributo — Regra de configuração do produto, avaliada no configurador hide em <code>NomeJumper</code> — Nome do jumper Quando: o responsável pelo Golden Jumper não é a Algar e a alteração de fornecedor não está marcada como Sim <code>a.GoldenJumper != 'Algar' && a.AlterarFornecedorGJ != 'Sim'</code> Visibilidade condicional do atributo — Regra de configuração do produto, avaliada no configurador require em <code>NomeDataCenter</code> — Nome do Data Center Quando: “Golden Jumper” é “Algar” <code>a.GoldenJumper === 'Algar'</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto require em <code>InterfaceGJ</code> — Interface Quando: “Golden Jumper” é “Algar” <code>a.GoldenJumper === 'Algar'</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto require em <code>NomeJumper</code> — Nome do jumper Quando: “Golden Jumper” é “Algar” <code>a.GoldenJumper === 'Algar'</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto setValue em <code>NomeDataCenter</code> — Nome do Data Center · valor: <code>ctx.endereco.nomeDataCenter</code> Quando: o responsável pelo Golden Jumper é a Algar e o endereço traz o nome do Data Center <code>a.GoldenJumper === 'Algar' && ctx.endereco.nomeDataCenter</code> Preenchimento automático — Regra de configuração do produto hide em <code>AlterarFornecedorGJ</code> — Alterar Fornecedor Golden Jumper Quando: a transação é uma nova venda <code>ctx.transacao.novaVenda</code> Visibilidade condicional do atributo — Regra de configuração do produto, avaliada no configurador require em <code>InterfaceGJ</code> — Interface Quando: “Alterar Fornecedor Golden Jumper” é “Sim” <code>a.AlterarFornecedorGJ === 'Sim'</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto require em <code>NomeJumper</code> — Nome do jumper Quando: “Alterar Fornecedor Golden Jumper” é “Sim” <code>a.AlterarFornecedorGJ === 'Sim'</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto

ID	Regra	Efeitos
R07	Virtual/Fabric torna obrigatório o bloco de nuvem escopo Produto · motor declarado no UC: rule(hide) + constraint <pre>rule(ModalidadeInstalacao != "Virtual/Fabric", "hide", "attribute", "ProvedorCloud"); constraint(ModalidadeInstalacao == "Virtual/Fabric" -> ProvedorCloud != "", "Virtual/Fabric exige modelo, velocidade (Mbps) e provedor.");</pre>	• require em ModalidadeInstalacao — Modalidade de Instalação Quando: sempre, sem condição <code>true</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto • hide em ModeloDisponibilizacao — Modelo de Disponibilização Quando: “Modalidade de Instalação” não é “Virtual/Fabric” <code>a.ModalidadeInstalacao != 'Virtual/Fabric'</code> Visibilidade condicional do atributo — Regra de configuração do produto, avaliada no configurador • hide em VelocidadeConexao — Velocidade de Conexão Quando: “Modalidade de Instalação” não é “Virtual/Fabric” <code>a.ModalidadeInstalacao != 'Virtual/Fabric'</code> Visibilidade condicional do atributo — Regra de configuração do produto, avaliada no configurador • hide em ProvedorCloud — Provedor e Serviço Cloud Quando: “Modalidade de Instalação” não é “Virtual/Fabric” <code>a.ModalidadeInstalacao != 'Virtual/Fabric'</code> Visibilidade condicional do atributo — Regra de configuração do produto, avaliada no configurador • require em ModeloDisponibilizacao — Modelo de Disponibilização Quando: “Modalidade de Instalação” é “Virtual/Fabric” <code>a.ModalidadeInstalacao == 'Virtual/Fabric'</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto • require em VelocidadeConexao — Velocidade de Conexão Quando: “Modalidade de Instalação” é “Virtual/Fabric” <code>a.ModalidadeInstalacao == 'Virtual/Fabric'</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto • require em ProvedorCloud — Provedor e Serviço Cloud Quando: “Modalidade de Instalação” é “Virtual/Fabric” <code>a.ModalidadeInstalacao == 'Virtual/Fabric'</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto
R08	Condominio vem do cadastro do endereço escopo Produto · motor declarado no UC: setdefault + rule(disable) <pre>@(contextPath = "SalesTransaction.EnderecoCondominio__c") extern boolean EnderecoCondominio; rule(true, "disable", "attribute", "Condominio");</pre>	• setValue em Condominio — Condomínio · valor: ctx.endereco.condominio ? 'Sim' : 'Não' Quando: sempre, sem condição <code>true</code> Preenchimento automático — Regra de configuração do produto • disable em Condominio — Condomínio Quando: sempre, sem condição <code>true</code> Atributo somente leitura — Regra de configuração do produto

ID	Regra	Efeitos
R09	Acesso Terceiro Last Mile: só com complementação técnica; exige dados do parceiro escopo Bundle · motor declarado no UC: rule(disable/hide) + constraint + exclude <pre>exclude(AcessoTerceiroLastMile == true, svas[UpgradeTemporario], "Upgrade Temporário não pode ser contratado com Acesso Terceiro Last Mile."); rule(!AcessoTerceiroLastMile, "hide", "attribute", "ParceiroLastMile");</pre>	• disable em <code>AcessoTerceiroLastMile</code> — Acesso Terceiro Last Mile Quando: o usuário não tem a permissão de complementação técnica <code>!ctx.usuario.perms.includes('complementacao')</code> Atributo somente leitura — Regra de configuração do produto • hide em <code>ParceiroLastMile</code> — Parceiro LastMile Quando: “Acesso Terceiro Last Mile” está sem valor <code>!a.AcessoTerceiroLastMile</code> Visibilidade condicional do atributo — Regra de configuração do produto, avaliada no configurador • hide em <code>ProprietarioRoteador</code> — Proprietário do Roteador Quando: “Acesso Terceiro Last Mile” está sem valor <code>!a.AcessoTerceiroLastMile</code> Visibilidade condicional do atributo — Regra de configuração do produto, avaliada no configurador • hide em <code>NumeroViabilidadeGLM</code> — Número Viabilidade GLM Quando: “Acesso Terceiro Last Mile” está sem valor <code>!a.AcessoTerceiroLastMile</code> Visibilidade condicional do atributo — Regra de configuração do produto, avaliada no configurador • hide em <code>VigenciaLastMile</code> — Vigência LastMile Quando: “Acesso Terceiro Last Mile” está sem valor <code>!a.AcessoTerceiroLastMile</code> Visibilidade condicional do atributo — Regra de configuração do produto, avaliada no configurador • hide em <code>ValorInstalacaoLastMile</code> — Valor Instalação LastMile s/ Impostos Quando: “Acesso Terceiro Last Mile” está sem valor <code>!a.AcessoTerceiroLastMile</code> Visibilidade condicional do atributo — Regra de configuração do produto, avaliada no configurador • hide em <code>ValorMensalLastMile</code> — Valor Mensal LastMile s/ Impostos Quando: “Acesso Terceiro Last Mile” está sem valor <code>!a.AcessoTerceiroLastMile</code> Visibilidade condicional do atributo — Regra de configuração do produto, avaliada no configurador • require em <code>ParceiroLastMile</code> — Parceiro LastMile Quando: “Acesso Terceiro Last Mile” <code>a.AcessoTerceiroLastMile</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto • require em <code>ProprietarioRoteador</code> — Proprietário do Roteador Quando: “Acesso Terceiro Last Mile” <code>a.AcessoTerceiroLastMile</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto • require em <code>NumeroViabilidadeGLM</code> — Número Viabilidade GLM Quando: “Acesso Terceiro Last Mile” <code>a.AcessoTerceiroLastMile</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto • require em <code>VigenciaLastMile</code> — Vigência LastMile Quando: “Acesso Terceiro Last Mile” <code>a.AcessoTerceiroLastMile</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto • require em <code>ValorInstalacaoLastMile</code> — Valor Instalação LastMile s/ Impostos Quando: “Acesso Terceiro Last Mile” <code>a.AcessoTerceiroLastMile</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto • require em <code>ValorMensalLastMile</code> — Valor Mensal LastMile s/ Impostos Quando: “Acesso Terceiro Last Mile” <code>a.AcessoTerceiroLastMile</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto

ID	Regra	Efeitos
		• exclude em upgrade · "Upgrade Temporário não pode ser contratado com Acesso Terceiro Last Mile." Quando: "Acesso Terceiro Last Mile" a.AcessoTerceiroLastMile Exclusão mútua entre componentes — Modelo de restrição associado ao produto
R10	Equipamentos dimensionados pela tecnologia (comodato) · exigência por tecnologia escopo Bundle · motor declarado no UC: require <pre>require(Tecnologia == "GPON", equipamentos[Roteador]{Modalidade = "Comodato"} == 1, "GPON: Roteador em comodato."); require(Tecnologia == "GPON", equipamentos[ONT]{Modalidade = "Comodato"} == 1, "GPON: ONT em comodato."); require(Tecnologia == "Metro" && EntregaAnel, equipamentos[ChaveOptica] {Modalidade = "Comodato"} == 1);</pre>	• autoAdd em equip Quando: a classificação do atendimento é "Formatado" d.classificacao === 'Formatado' Inclusão automática de componente — Regra de configuração sobre o grupo de componentes • message em — · "Dimensionamento automático de equipamentos para XGSPON não está definido na Revisão 1 — incluir manualmente." Quando: "Tecnologia" é "XGSPON" a.Tecnologia === 'XGSPON' Mensagem ao usuário — Mensagem de validação no configurador • message em — · " _FALTANDO_ " Quando: falta algum equipamento que a tecnologia do endereço exige f.equipamentosFaltando(a.Tecnologia, ctx.endereco.anel, c.equip).length > 0 Mensagem ao usuário — Mensagem de validação no configurador
R11	Roteador no máximo 1; Rádio exige equipamento Rádio escopo Bundle · motor declarado no UC: constraint <pre>constraint(equipamentos[Roteador] <= 1, "Roteador tem cardinalidade máxima de 1."); constraint(Tecnologia == "Rádio" -> equipamentos[Radio] >= 1, "Tecnologia Rádio exige o equipamento Rádio.");</pre>	• message em — · "Roteador tem cardinalidade máxima de 1." Quando: a soma das quantidades de Roteador passa de 1 c.equip.filter(e => e.TipoEquipamento === 'Roteador').reduce((s,e)=>s+Number(e.Quantidade e.qtd 1),0) > 1 Mensagem ao usuário — Mensagem de validação no configurador • message em — · "Tecnologia Rádio exige o equipamento Rádio." Quando: a tecnologia é Rádio e não há equipamento do tipo Rádio entre os componentes a.Tecnologia === 'Rádio' && !c.equip.some(e => e.TipoEquipamento === 'Rádio') Mensagem ao usuário — Mensagem de validação no configurador • message em — · "O grupo Equipamentos de Acesso exige no mínimo 1 equipamento." Quando: nenhum equipamento foi incluído, havendo cobertura e sem rede neutra c.equip.length === 0 && ctx.endereco.cobertura !== false && !ctx.endereco.redeNeutra Mensagem ao usuário — Mensagem de validação no configurador • message em — · "A quantidade de cada equipamento deve ser maior que zero." Quando: algum equipamento está com quantidade menor que 1 c.equip.some(e => (e.Quantidade===undefined e.Quantidade===null e.Quantidade===''? 1 : Number(e.Quantidade)) < 1) Mensagem ao usuário — Mensagem de validação no configurador • message em — · "Informe a modalidade de cada equipamento selecionado." Quando: algum equipamento está sem modalidade c.equip.some(e => !e.ModalidadeEquipamento) Mensagem ao usuário — Mensagem de validação no configurador

ID	Regra	Efeitos
R12	Upgrade Temporário: opções elegíveis, tetos por faixa e 10 a 60 dias escopo Bundle · motor declarado no UC: rule(hide value) + constraint <pre>rule(VelocidadeTemporaria <= Velocidade, "hide", "attribute", "VelocidadeTemporaria", "value", "..."); constraint(QuantidadeDias >= 10 && QuantidadeDias <= 60, "Quantidade de dias entre 10 e 60.");</pre>	• require em VelocidadeTemporaria — Velocidade Temporária Quando: sempre, sem condição <code>true</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto • require em QuantidadeDias — Quantidade de Dias (corridos) Quando: sempre, sem condição <code>true</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto • hideValues em VelocidadeTemporaria — Velocidade Temporária Quando: sempre, sem condição <code>true</code> Filtro de valores da picklist — Regra de configuração do produto sobre AttributePicklistValue • constraint em QuantidadeDias — Quantidade de Dias (corridos) · "Quantidade de dias do upgrade deve ficar entre 10 e 60." Quando: a quantidade de dias informada está fora da faixa de 10 a 60 <code>x.QuantidadeDias !== '' && x.QuantidadeDias != null && (Number(x.QuantidadeDias) < 10 Number(x.QuantidadeDias) > 60)</code> Restrição que bloqueia o salvamento — Modelo de restrição associado ao produto • message em upgrade · "Pendência em revisão: enquadramento da velocidade contratada igual a 100 Mbps nas faixas de limite (time Algar)." Quando: a velocidade contratada é igual a 100 Mbps <code>f.mbps(a.Velocidade) === 100</code> Mensagem ao usuário — Mensagem de validação no configurador • message em upgrade · "Contratada acima de 1 Gbps: upgrade temporário segue em esteira customizada." Quando: a velocidade contratada é maior que 1000 Mbps <code>f.mbps(a.Velocidade) > 1000</code> Mensagem ao usuário — Mensagem de validação no configurador
R13	Monitoramento: tipo obrigatório com plano; PROBE é alta complexidade escopo Bundle · motor declarado no UC: constraint + message <pre>message(TipoMonitoramento == "PROBE", "PROBE: alta complexidade para desenho do escopo.", "Info");</pre>	• require em PlanoMIR — Plano Quando: sempre, sem condição <code>true</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto • require em TipoMonitoramento — Tipo de Monitoramento Quando: "Plano" <code>x.PlanoMIR</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto • message em mir · "PROBE: fluxo segue em alta complexidade para desenho do escopo, com equipamento específico." Quando: "Tipo de Monitoramento" é "PROBE" <code>x.TipoMonitoramento === 'PROBE'</code> Mensagem ao usuário — Mensagem de validação no configurador • message em mir · "Regra com dúvida aberta: o plano não pode ser adquirido com abordagem por parceiros ou Last Mile com equipamento de parceiro." Quando: há acesso de terceiro em Last Mile e o roteador é do parceiro <code>a.AcessoTerceiroLastMile && a.ProprietarioRoteador === 'Parceiro'</code> Mensagem ao usuário — Mensagem de validação no configurador
R14	Referência do Cliente obrigatória para Operadoras-Atacado e Governo escopo Produto · motor declarado no UC: extern + rule(hide) + constraint <pre>@(contextPath = "SalesTransaction.Segmento__c") extern string Segmento; rule(Segmento != "Governo" && Segmento != "Operadoras-Atacado", "hide", "attribute", "ReferenciaCliente");</pre>	• hide em ReferenciaCliente — Referência do Cliente Quando: o segmento da conta não está entre Governo, Operadoras-Atacado <code>!['Governo', 'Operadoras-Atacado'].includes(ctx.conta.segmento)</code> Visibilidade condicional do atributo — Regra de configuração do produto, avaliada no configurador • require em ReferenciaCliente — Referência do Cliente Quando: o segmento da conta está entre Governo, Operadoras-Atacado <code>['Governo', 'Operadoras-Atacado'].includes(ctx.conta.segmento)</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto

ID	Regra	Efeitos
R15	Moeda e cotação só para cliente internacional escopo Produto · motor declarado no UC: rule(hide) + constraint <pre>rule(!ClienteInternacional, "hide", "attribute", "TipoMoeda"); constraint(TipoMoeda != "" -> ValorMoeda > 0, "Informe a cotação de conversão.");</pre>	• hide em TipoMoeda — Tipo Moeda Quando: a conta não é internacional <code>!ctx.conta.internacional</code> Visibilidade condicional do atributo — Regra de configuração do produto, avaliada no configurador • hide em ValorMoeda — Valor Moeda Quando: a conta não é internacional <code>!ctx.conta.internacional</code> Visibilidade condicional do atributo — Regra de configuração do produto, avaliada no configurador • require em ValorMoeda — Valor Moeda Quando: a conta é internacional e o tipo de moeda foi informado <code>ctx.conta.internacional && a.TipoMoeda</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto • message em — · "Cliente internacional: a cotação de conversão é calculada pelo usuário, não pelo sistema." Quando: a conta é internacional <code>ctx.conta.internacional</code> Mensagem ao usuário — Mensagem de validação no configurador
R16	Produto a Serviço sem definição escopo Produto · motor declarado no UC: rule(disable) <pre>rule(true, "disable", "attribute", "ProdutoAServico"); // pendente de definição</pre>	• disable em ProdutoAServico — Produto a Serviço Quando: sempre, sem condição <code>true</code> Atributo somente leitura — Regra de configuração do produto
R17	Fidelização 0 e "Sem reajuste" só para segmentos permitidos escopo Produto · motor declarado no UC: rule(hide value) <pre>rule(Segmento != "Governo", "hide", "attribute", "TipoReajuste", "value", "Sem reajuste"); rule(!PermissaoDataBase, "hide", "attribute", "TipoReajuste", "value", "Data base");</pre>	• require em PeriodoFidelizacao — Período Fidelização Quando: sempre, sem condição <code>true</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto • hideValues em PeriodoFidelizacao — Período Fidelização Quando: o segmento da conta não está entre Governo, Operadoras-Atacado <code>!['Governo', 'Operadoras-Atacado'].includes(ctx.conta.segmento)</code> Filtro de valores da picklist — Regra de configuração do produto sobre AttributePicklistValue • require em TipoReajuste — Tipo de Reajuste Quando: sempre, sem condição <code>true</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto • hideValues em TipoReajuste — Tipo de Reajuste Quando: o segmento da conta não é "Governo" <code>ctx.conta.segmento != 'Governo'</code> Filtro de valores da picklist — Regra de configuração do produto sobre AttributePicklistValue • hideValues em TipoReajuste — Tipo de Reajuste Quando: o usuário não tem a permissão de reajuste por data base <code>!ctx.usuario.perms.includes('dataBase')</code> Filtro de valores da picklist — Regra de configuração do produto sobre AttributePicklistValue • hideValues em TipoReajuste — Tipo de Reajuste Quando: não é o caso de nova venda para segmento Governo ou Operadoras-Atacado <code>!(ctx.transacao.novaVenda && ['Governo', 'Operadoras-Atacado'].includes(ctx.conta.segmento))</code> Filtro de valores da picklist — Regra de configuração do produto sobre AttributePicklistValue

ID	Regra	Efeitos
R18	Datas-âncora conforme o tipo de reajuste escopo Produto · motor declarado no UC: rule(hide) + constraint <pre>rule(TipoReajuste != "Data base", "hide", "attribute", "DataBase"); rule(!PermissaoReajusteAntes12, "disable", "attribute", "ReajustarAntes12Meses");</pre>	• hide em DataBase — Data Base Quando: “Tipo de Reajuste” não é “Data base” <code>a.TipoReajuste != 'Data base'</code> Visibilidade condicional do atributo — Regra de configuração do produto, avaliada no configurador • require em DataBase — Data Base Quando: “Tipo de Reajuste” é “Data base” <code>a.TipoReajuste === 'Data base'</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto • hide em DataAssinatura — Data de Assinatura do Contrato Quando: “Tipo de Reajuste” não é “Data de assinatura do contrato” <code>a.TipoReajuste != 'Data de assinatura do contrato'</code> Visibilidade condicional do atributo — Regra de configuração do produto, avaliada no configurador • require em DataAssinatura — Data de Assinatura do Contrato Quando: “Tipo de Reajuste” é “Data de assinatura do contrato” <code>a.TipoReajuste === 'Data de assinatura do contrato'</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto • require em IndiceReajuste — Índice de Reajuste Quando: “Tipo de Reajuste” não é “Sem reajuste” <code>a.TipoReajuste != 'Sem reajuste'</code> Obrigatoriedade condicional — Regra de configuração do produto • disable em ReajustarAntes12Meses — Reajustar Antes de 12 Meses Quando: o usuário não tem a permissão de reajuste antes de 12 meses <code>!ctx.usuario.perms.includes('reajusteAntes12')</code> Atributo somente leitura — Regra de configuração do produto
R19	Data do próximo reajuste calculada escopo Produto · motor declarado no UC: constraint (derivação) <pre>constraint(DataProximoReajuste == addMonths(DataAncora, PeriodoFidelizacao < 12 && ReajustarAntes12Meses == "Não" ? PeriodoFidelizacao + 12 : PeriodoFidelizacao));</pre>	• setValue em DataProximoReajuste — Data do Próximo Reajuste · valor: f.proximoReajuste(a) Quando: sempre, sem condição <code>true</code> Preenchimento automático — Regra de configuração do produto • setValue em DataInicioContrato — Data de Início do Contrato · valor: 'Definida na ativação do asset' Quando: sempre, sem condição <code>true</code> Preenchimento automático — Regra de configuração do produto • setValue em DataTerminoContrato — Data de Término do Contrato · valor: 'Ativação + período de fidelização' Quando: sempre, sem condição <code>true</code> Preenchimento automático — Regra de configuração do produto
R20	Multa fixa em 30% e não elegível para Governo escopo Produto · motor declarado no UC: setdefault + rule(hide) <pre>rule(Segmento == "Governo", "hide", "attribute", "PercentualMulta"); setdefault(Segmento != "Governo", PercentualMulta == "30%");</pre>	• hide em PercentualMulta — Percentual da Multa Quando: o segmento da conta é “Governo” <code>ctx.conta.segmento === 'Governo'</code> Visibilidade condicional do atributo — Regra de configuração do produto, avaliada no configurador • setValue em PercentualMulta — Percentual da Multa · valor: '30%' Quando: o segmento da conta não é “Governo” <code>ctx.conta.segmento != 'Governo'</code> Preenchimento automático — Regra de configuração do produto • disable em PercentualMulta — Percentual da Multa Quando: sempre, sem condição <code>true</code> Atributo somente leitura — Regra de configuração do produto

ID	Regra	Efeitos
R21	Recálculo do período só em alteração; aviso prévio de 30 dias escopo Produto · motor declarado no UC: rule(hide) + setdefault <pre>rule(TipoTransacao == "NovaVenda", "hide", "attribute", "RecalculoPeriodoContrato"); setdefault(true, DiasAvisoPrevio == "30 dias");</pre>	• hide em RecalculoPeriodoContrato — Recálculo Período do Contrato Quando: a transação é uma nova venda <pre>ctx.transacao.novaVenda</pre> Visibilidade condicional do atributo — Regra de configuração do produto, avaliada no configurador • setValue em DiasAvisoPrevio — Quantidade de Dias Aviso Previo · valor: '30 dias' Quando: sempre, sem condição <pre>true</pre> Preenchimento automático — Regra de configuração do produto
R22	Nova network exige no mínimo 2 VPN Nodes na cotação escopo Transação · motor declarado no UC: constraint (transaction) <pre>constraint(count(nodes, VPNNetwork == "NOVA") != 1, "Nova VPN Network exige no mínimo dois VPN Nodes.");</pre>	• transacao em — · "A nova VPN Network exige no mínimo dois VPN Nodes vinculados — adicione outro VPN Node à cotação." Quando: a quantidade de nodes na nova VPN Network é igual a 1 <pre>t.nodesNovaNetwork === 1</pre> Condição por tipo de transação — Regra sensível ao tipo de ação do pedido

07 Classificação do atendimento

Formatado quando a matriz de formatação é atendida e nenhuma situação de customização está presente (UC-VPN-001, fluxo passo 4).

```
[[ 'ctx.endereco.subterranea', 'Rede subterrânea sem prédio abordado'],  
[ 'a.Tecnologia === 'Rádio', 'Acesso por Rádio'],  
[ 'ctx.conta.internacional', 'Cliente internacional'],  
[ 'Governo', 'Operadoras-Atacado'].includes(ctx.conta.segmento),  
'Segmento Governo ou Operadoras'],  
[ 'ctx.endereco.dataCenter', 'Endereço classificado como Golden Jumper'],  
[ 'a.AcessoTerceiroLastMile', 'Acesso Terceiro Last Mile'],  
[ 'ctx.endereco.condominio', 'Condomínio empresarial'],  
[ 'ctx.endereco.arq5', 'Localidade ARQ5 (dúvida aberta)],  
[ 'c.mir.length && c.mir[0].TipoMonitoramento === 'PROBE',  
'Monitoramento PROBE (alta complexidade)'] ]
```

Matriz do atendimento formatado

Condição	Leitura
f.mbps(a.Velocidade) <= 500 && a.Tecnologia === 'Metro' && ctx.endereco.metragemDistancia <= 400	Até 500 Mb: Metro a até 400 m
f.mbps(a.Velocidade) <= 500 && a.Tecnologia === 'GPON' && a.Abordagem === 'Pronta'	Até 500 Mb: GPON pronto
f.mbps(a.Velocidade) <= 500 && a.Tecnologia === 'GPON' && a.Abordagem === 'Construir' && ctx.endereco.metragemDistancia <= 2200	Até 500 Mb: GPON a construir a até 2.200 m
f.mbps(a.Velocidade) > 500 && f.mbps(a.Velocidade) <= 1000 && a.Tecnologia === 'XGSPON' && ctx.endereco.metragemDistancia <= 400	500 Mb a 1 Gb: XGSPON a até 400 m da CTO
f.mbps(a.Velocidade) > 500 && f.mbps(a.Velocidade) <= 900 && a.Tecnologia === 'Metro' && ctx.endereco.metragemDistancia <= 400 && ctx.endereco.anel	500 a 900 Mb: Metro a até 400 m com entrega em anel

08 Regras gerais do produto

Item	Texto do UC
	O Produto não pode ser vendido para clientes Pessoa Física.
	clientes do segmento Governo somente podem ter vendas feitas pelos canais Consultor Corporativo e Administração de Vendas Centralizada — restrição de canal de venda.
	O Produto não pode ser vendido em rede neutra.
	Deve existir uma parametrização para elegibilizar localidades disponíveis para venda ou um "território" para excluir algumas localidades.
	O produto poderá ser vendido no modelo FORMATADO ou CUSTOMIZADO mediante algumas regras de complexidade.
	Obrigatório um endereço de instalação. Cada node terá o seu endereço de instalação.
	Não é permitido realizar a alteração do endereço internacional.

Item	Texto do UC
	Não é permitido realizar a alteração do endereço nacional para um internacional.
	Não é permitida a alteração do estado do endereço de instalação.
	Em toda nova venda, exige-se pelo menos 2 VPN Node associado a um mesmo VPN Network.
	É necessário identificar se o endereço de instalação é de um local, com necessidade de Golden Jumper (data center ou pode ser necessidade específica de um cliente que não é data center). Para a marcação do flag "Condomínio", o endereço de instalação deverá estar previamente cadastrado de forma similar ao que ocorre com os endereços de Data Centers. É necessário identificar se o endereço de instalação é de um condomínio empresarial (para consideração dos custos relativos ao condomínio que impactam no custo da solução para o cliente). Ex. cobrança pelo condomínio da visita, aluguel do espaço para instalação do equipamento ...) Um endereço pré-cadastrado poderá definir se é Data Center (uso de Golden Jumper) ou Condomínio (Impacta em Custos Extras) ou ambos.
	Produto Formatado quando (levando em consideração as respostas retornadas pela viabilidade técnica-capacidade): - Velocidade até 500 Mb: Tecnologia Metro: Viabilidade física até 400 metros (pronto ou construir) ou GPON pronto; Tecnologia GPON: Viabilidade física até 2200 metros abordagem construir; - Velocidade de 500Mb até 1Gb: Tecnologia XGSPON: Viabilidade física até 400 metros da CTO (Caixa de terminação óptica) que esteja conectada à uma OLT com placa apta ao XGSPON; - Velocidade a partir de 500Mb até 900Mb: Tecnologia Metro: Viabilidade física até 400 metros (pronto ou construir); e Foi feita viabilidade lógica com retorno viável para a capacidade solicitada em Anel metro/cliente Produto Não Formatado (projeto customizado) quando: - Não atende os critérios de formatação citados acima - Se a viabilidade retornar que o Tipo de Rede é Subterrânea e Abordagem diferente de Prédio Abordado e Prédio Multi Abordado - Acesso Radio - Cliente do tipo Internacional (não possui CNPJ), faturado por invoice em moeda e cotação definida por contrato - Cliente com segmento Governo e Operadoras - Se endereço for classificado como Golden Jumper - Se Last Mile - Se endereço é de um condomínio empresarial - Endereços na localidade ARQ5
	SLA de implantação: - MTTR (Incidente): 4hrs - Implantação: formatado 9 dias? - Customizado de 25 - 85d
	O produto pode ter seus atributos comerciais e técnicos alterados ou sofrer renegociação contratual (dados de contrato e preço), exceto nas seguintes situações: a) se estiver com algum tipo de bloqueio (inadimplencia, suspensão provisória, fraude, ...) ativo b) se estiver com um protocolo de mudança de endereço, transferencia de titularidade e cancelamento em aberto
	SS de Retenção/TT/Cancelamento em aberto Quando Há Solicitação de Serviço (Retenção, Troca de Titularidade ou Cancelamento) em aberto sobre o mesmo asset. Resultado "Existe uma SS [] de em aberto para o Asset selecionado." Nota Evita operações concorrentes sobre o mesmo asset.
	Auto-quantificação de equipamento por Tecnologia Quando Escolher a Tecnologia no Acesso (cotações simplificadas). Resultado Preenche Quantidade=1: Metro → Roteador+Switch (ou +Transceiver em MiniPop/Pronta); GPON → Roteador+ONT;
	Modalidade do equipamento travada por tecnologia Quando Tecnologia × abordagem × segmento. Resultado Metro → Comodato; GPON → Venda (Nova Venda) ou Comodato (troca); sem equipamento Algar → Do Cliente.
	Alta Complexidade por velocidade/tecnologia Quando METRO ≥307.200 kbps (sem análise) / ≥921.600 (com análise); GPON ≥512.000 kbps; ETHoTDM; Arquétipo 5; >20 itens. Resultado Escala a cotação para alçada manual (aprovação adicional).
	Upgrade/Downgrade: Possibilita alteração entre planos MIR SMART > MIR PRO e vice-versa
	Cancelamento SVA MIR: Se cancelar o circuito de dados relacionado, o circuito deverá ser cancelado automaticamente
	Ativação SVA MIR: Gera OS de ativação, e somente quando ativa o circuito de dados, o circuito de MIR pode ser ativado
	Exceção SVA MIR: MIR PRO não é valido para LAN TO LAN e IP TRANSITO
	Regra negócio SVA MIR: Na seleção de TIPO DE MONITORAMENTO via "PROBE", deve seguir Alta complexidade para desenho da solução considerando um equipamento específico, não estocável
	Automação e integrações SVA: Existem hoje muitas regras de automação e integração com sistemas internos, Zabbix, NAVA que precisa ser olhada a arquitetura atual e replicar para Sales Force. Essas regras devem ser mapeadas para realizar o DE/PARA.
	Automação e integrações SVA: Para cada plano existe um template de criação na Zabbix para ativação de acordo com o plano escolhido.

09 Ciclo transacional: cotação, pedido e asset

Etapas	O que acontece	Objetos
Cotação	O item configurado vira linha da cotação; os componentes viram linhas filhas e o endereço amarra o node.	Quote · QuoteLineItem · QuoteLineGroup · QuoteLineRelationship
Proposta	Documento gerado a partir da cotação.	QuoteDocument
Contrato	Carrega fidelização, reajuste e multa vindos dos atributos contratuais.	Contract
Pedido	Criado da cotação aceita; o tipo da transação distingue nova venda de alteração.	Order · OrderItem · OrderAction · OrderItemRelationship
Entrega por endereço	Itens que compartilham método e endereço de entrega — é onde o endereço por node se encaixa.	OrderDeliveryGroup
Asset	Nasce da ativação e guarda os atributos configurados.	Asset · AssetAttribute

Etapa	O que acontece	Objetos
Ciclo de vida do asset	Mudanças e períodos com mesma quantidade e valor.	AssetAction · AssetActionSource · AssetStatePeriod · AssetStatePeriodAttribute
Vínculo com o contrato	Liga o asset ao contrato com vigência.	AssetContractRelationship
Origem comercial	Lead convertido em conta, contato e oportunidade.	Lead · Account · Contact · Opportunity · OpportunityLineItem

10 Decomposição e orquestração

A submissão do pedido decompõe o produto comercial em produtos técnicos e monta um plano com raiais por sistema e etapas tipadas. O mecanismo é do orquestrador de receita; **quais** produtos técnicos o VPN Node gera e **quais** etapas compõem o plano são proposta do projeto — a Revisão 1 não descreve o pós-venda.

Peça	Objeto	Situação
Ordem de execução por sistema	FulfillmentOrder	Mecanismo oficial; conteúdo a validar com o time de catálogo
Item da ordem de execução	FulfillmentOrderLineItem	idem
Plano, raiais e etapas	Orchestration plan	Tipos usados: tarefa manual, callout, automática e marco

11 Dicionário de objetos citados

Situação de cada nome de API na Referência de Objetos do Salesforce.

Objeto	Situação da consulta
Account	localizado na Referência de Objetos
Asset	localizado na Referência de Objetos
AssetAction	localizado na Referência de Objetos
AssetActionSource	localizado na Referência de Objetos
AssetAttribute	localizado na Referência de Objetos
AssetContractRelationship	localizado na Referência de Objetos
AssetStatePeriod	localizado na Referência de Objetos
AssetStatePeriodAttribute	localizado na Referência de Objetos
AttributeCategory	não localizado na referência consultada — confirmar nome, versão de API e disponibilidade na org
AttributeDefinition	localizado na Referência de Objetos
AttributePicklist	localizado na Referência de Objetos
AttributePicklistValue	localizado na Referência de Objetos
Contact	localizado na Referência de Objetos
Contract	localizado na Referência de Objetos
ExpressionSetConstraintObj	localizado na Referência de Objetos
FulfillmentOrder	localizado na Referência de Objetos
FulfillmentOrderLineItem	localizado na Referência de Objetos
Lead	localizado na Referência de Objetos
Opportunity	localizado na Referência de Objetos
OpportunityLineItem	localizado na Referência de Objetos

Objeto	Situação da consulta
Order	localizado na Referência de Objetos
OrderAction	localizado na Referência de Objetos
OrderDeliveryGroup	localizado na Referência de Objetos
OrderItem	localizado na Referência de Objetos
OrderItemRelationship	localizado na Referência de Objetos
Pricebook2	localizado na Referência de Objetos
PricebookEntry	localizado na Referência de Objetos
Product2	localizado na Referência de Objetos
ProductAttribute	localizado na Referência de Objetos
ProductAttributeDefinition	não localizado na referência consultada — confirmar nome, versão de API e disponibilidade na org
ProductAttributeSet	localizado na Referência de Objetos
ProductAttributeSetItem	localizado na Referência de Objetos
ProductAttributeSetProduct	localizado na Referência de Objetos
ProductCategory	localizado na Referência de Objetos
ProductCategoryProduct	localizado na Referência de Objetos
ProductClassification	não localizado na referência consultada — confirmar nome, versão de API e disponibilidade na org
ProductClassificationAttr	não localizado na referência consultada — confirmar nome, versão de API e disponibilidade na org
ProductComponentGroup	localizado na Referência de Objetos
ProductDisqualification	não localizado na referência consultada — confirmar nome, versão de API e disponibilidade na org
ProductQualification	não localizado na referência consultada — confirmar nome, versão de API e disponibilidade na org
ProductRelatedComponent	localizado na Referência de Objetos
ProductSellingModel	localizado na Referência de Objetos
ProductSellingModelOption	localizado na Referência de Objetos
Quote	localizado na Referência de Objetos
QuoteDocument	localizado na Referência de Objetos
QuoteLineGroup	localizado na Referência de Objetos
QuoteLineItem	localizado na Referência de Objetos
QuoteLineRelationship	localizado na Referência de Objetos

12 Lacunas, dúvidas e o que exige validação

Declarado como não definido pela Revisão 1

- Precificação e tabela de preços do VPN Node.
- Pós-venda: alteração, renovação e cancelamento do asset.
- Ordem comercial entre proposta enviada, aceite do cliente e geração do contrato.
- Produtos técnicos da decomposição e etapas do plano de orquestração.
- Dono e processo de manutenção da base de endereços pré-cadastrados (Data Center e condomínio).

Dúvidas registradas no caso de uso

- **D-GJ-01** — R06 · Golden Jumper: a Revisão 1 diz que com responsável Cliente os atributos do grupo não são elegíveis, e também que marcar Alterar Fornecedor como Sim obriga interface e nome do jumper. Se, numa mudança de endereço, o responsável for Cliente e a alteração for Sim, qual das duas prevalece? O protótipo faz a alteração prevalecer, exibindo e exigindo os dois campos.

Validação

- Os seis objetos que não retornaram na Referência de Objetos consultada — confirmar nome, versão de API e disponibilidade na org.
- A tradução de cada uma das 22 regras para o motor de restrições, com a severidade correta.
- A origem dos atributos de preenchimento automático: quais vêm da viabilidade, quais do cadastro do endereço e quais do contrato.
- A cardinalidade dos grupos de componentes contra o catálogo real.

Fronteira deste documento

Ele descreve o que modelar, não como implementar. Não contém definição de layout, permissões, sharing, testes de aceitação nem dimensionamento de volumetria. As condições aparecem na notação do caso de uso, que é legível, mas não é sintaxe de produção.