


Ejercicio 4.1

Desarrolle una máquina de Turing que calcule el siguiente de un número natural descrito en notación binaria de izquierda a derecha. Por ejemplo, si la entrada fuera el número 13 la cinta tendría inicialmente el contenido ($\# 1 0 1 1 \beta \beta \beta \dots$) y la salida debería ser ($\# 0 1 1 1 \beta \beta \beta \dots$).

SOLUCIÓN:



- La máquina comienza leyendo el símbolo # y desplazando el cabezal a la derecha para pasar al estado de incrementar (estado 1).
- Si la máquina lee un 0 lo sustituye por un 1 y para.
- Si se encuentra un 1 debe sustituirlo por un 0 e incrementar la siguiente cifra. Para ello escribe el 0, lo lee y se desplaza a la derecha volviendo al estado de incremento. De esta forma si la máquina lee “#1110001β” lo transforma en “#0001001β”
- Si la máquina sigue teniendo que incrementar y encuentra un blanco, escribe un 1 y para. De esta forma se convierte el valor “#11ββ” en “#001β”.

desplaza el cabezal a la derecha (estado 5) y se escribe el 0. Si desde el estado 3 se lee un 1, se borra, se desplaza el cabezal a la izquierda hasta encontrar el último dígito copiado (estado 6), se desplaza el cabezal a la derecha (estado 7) y se escribe un 1.

- En el estado 8 la máquina acaba de copiar un dígito y el cabezal se encuentra sobre él. Desde este estado se desplaza el cabezal a la derecha y se salta al estado 3. En el estado 3 se recorren todos los blancos a la derecha hasta encontrar el siguiente dígito a copiar y se vuelve a ejecutar el punto anterior.
- Desde el estado 3, cuando se ha terminado de copiar todos los dígitos del tercer número se lee un \$. En ese caso ha que borrar lo que queda de la cadena de entrada. Para ello se borra el \$ y se hace un recorrido de la lista (estados 9 y 10) borrando todos los símbolos hasta llegar al final.

Ejercicio 4.3

Desarrolle una máquina de Turing que compruebe que dos cadenas separadas por el símbolo \$ son iguales, es decir, la máquina debe aceptar entradas de la forma “ $\alpha\beta$ ”.

impar y se desplaza al estado 4. Si se encuentra el final de la cadena es que quedan un número par de ceros y hay que saltar al estado 5 para eliminar la mitad de ceros.


- El estado 4 refleja que el número de ceros leídos es impar. Si se encuentra el final de la cadena hay que rechazar la entrada. Si se encuentra otro cero es que el número de ceros leídos es par y se desplaza al estado 3.
- En los estados 5 y 6 se recorre la cadena hacia atrás eliminando la mitad de ceros. En el estado 5 al encontrar un cero se marca y se pasa al estado 6. En el estado 6 al encontrar un cero se desplaza a la izquierda dejando el cero y se pasa al estado 5. Tanto desde el estado 5 como desde el 6, si se encuentra el inicio de la cadena se salta al estado 1 y se vuelve a ejecutar el algoritmo.

Ejercicio 4.5

Desarrolle una Máquina de Turing que reconozca el siguiente lenguaje:

$$L = \{a^n b^n c^n; n \geq 0\}$$

SOLUCIÓN:



El funcionamiento de la máquina se basa en hacer recorridos de la cadena marcando en cada recorrido una 'a', una 'b' y una 'c' y retroceder hasta la última 'a' marcada. Para distinguir las letras marcadas vamos a utilizar un carácter '*' para marcar la 'a' y la 'c' y un carácter '#' para marcar la 'b'. Si en un recorrido se llega al final de la cadena sin marcar ninguna letra es porque todas han sido marcadas y el número de 'a', 'b' y 'c' coincide por lo que hay que aceptar la cadena. Si en algún recorrido no se pueden marcar las tres letras la cadena se rechaza.

- En el estado 0 nos situamos al comienzo de la cadena. Si se lee el carácter blanco es que se trata de la cadena vacía y se debe aceptar. Como vamos a marcar las 'a' con el símbolo '*' desde este estado avanzamos en la cadena saltándonos todas las marcas. Si se lee un símbolo 'a' hay que emparejarlo con una 'b' y una 'c' por lo que se marca la 'a' y se salta al estado 1
- En el estado 1 se acaba de marcar una 'a'. En este estado se lee la marca y se avanza al estado 2 desde el que se recorre la cadena buscando un carácter 'b'. Si no se encuentra ninguna 'b' hay que rechazar la cadena. Si se encuentra una 'b' se marca y se salta al estado 3.

- En el estado 3 se acaba de marcar una 'b'. En este estado se lee la marca y se avanza al estado 4. Desde ese estado se recorre la cadena buscando emparejar una 'c'. Si no se encuentra la 'c' hay que rechazar la cadena. Si se encuentra la 'c' se marca y se salta al estado 5.
- En el estado 5 se acaban de emparejar una 'a', una 'b' y una 'c'. Ahora hay que retroceder en la cadena desplazándose a la izquierda. Hay que recorrer las marcas de las 'c' (estado 6), las 'b' que puedan quedar y las marcas de las 'b' (estado 7) y las 'a' que puedan quedar hasta la última marca de las 'a' (estado 8).
- Al estado 9 se llega si después de emparejar varias veces las letras ya no quedan 'a'. En este caso desde el estado 0 se leerá una marca de 'b'. En este punto hay que comprobar que ya solo hay marcas pero no queda ninguna 'b' ni ninguna 'c'. Si es así se acepta la cadena. Si existe alguna 'b' o alguna 'c' hay que rechazar la cadena.

Ejercicio 4.6

Desarrolle una Máquina de Turing que calcule la suma de dos números en formato binario. Los números se expresarán de izquierda a derecha. Se utilizará el símbolo “#” para marcar el comienzo de la cinta, la separación de los sumandos y el final de la entrada. La máquina debe generar como salida el valor de la suma, escrito de izquierda a derecha.

Por ejemplo, el número 13 se escribe en binario como “1101” y el número 20 se escribe como “10100”. Para sumar $13+20$ la cadena de entrada debe ser “#1011#00101#” y la de salida debe ser “#100001”.

Ejercicio 4.7

El siguiente algoritmo permite reconocer el lenguaje $L = \{ 0^k 1^k \mid k \geq 0 \}$

- 1.- Recorrer la cinta. Si se encuentra un 0 a la derecha de un 1, **rechazar**.
- 2.- Repetir mientras queden 0s y 1s:
- 3.- Recorrer la lista verificando si el número de 0s y 1s es par o impar.
Si es impar, **rechazar**.
- 4.- Recorrer la lista marcando (quitando) la mitad de 0s y la mitad de 1s.
- 5.- Si no quedan 0s ni 1s, **aceptar**. En otro caso, **rechazar**.

Desarrolle una Máquina de Turing que implemente este algoritmo.

Ejercicio 4.8

Diseñar una Máquina de Turing que haga una copia de una cadena de símbolos $\{A,B,C\}$. Por ejemplo, para la entrada “#AABCA~~bb~~...” devuelve en la cinta “#AABCAAABCA~~bb~~..”.

NOTA: Tenga en cuenta que no existe ningún espacio entre la cadena inicial y la copia.

Ejercicio 4.9

Diseñar una Máquina de Turing que tome como entrada una palabra formada por los símbolos del alfabeto $\{a,b\}$ y devuelve la longitud de la palabra expresada en código binario. Por ejemplo, para la entrada (#ababbabb) devuelve el número 6 (#011**bb**).

NOTA: El número binario está escrito de izquierda a derecha, es decir, la cifra menos significativa a la izquierda.

Ejercicio 4.10

Diseñar una Máquina de Turing que tome como entrada una palabra formada por los símbolos del alfabeto $\{A,B\}$ y devuelve la misma palabra escrita en orden inverso. Por ejemplo, para la entrada (#ABABBBb) devuelve (#BBABAAb).