



Memoria técnica

Alberto Gálvez Aguado

Contenido

01	Resumen ejecutivo	07	Implementación y calidad
02	Contexto y problema	08	Despliegue y operación
03	Objetivos y alcance	09	Resultado actual
04	Diseño del producto	10	Evolución 2026/2027
05	Arquitectura técnica	11	Conclusiones
06	Seguridad y privacidad	12	Referencias y documentación técnica

Resumen ejecutivo

Convive integra el canal de comunicación y el trabajo profesional en un mismo producto, con responsabilidades de host separadas para la web pública y la aplicación.

Objeto y responsabilidad

El código implementa la recepción sin cuenta y el trabajo profesional autorizado. El despliegue público ilustra ambos recorridos sin persistir entradas del visitante y con el área profesional en modo de solo lectura.

Regla central del dominio

Un informe no acredita por sí solo una situación de acoso ni activa automáticamente un protocolo. La decisión corresponde al equipo del centro y queda documentada en el sistema.

Ficha técnica

- ESTADO
- Demostración pública no persistente
- DATOS
- Exclusivamente ficticios
- ÁMBITO
- Web pública y aplicación separadas
- CONTRATO
- OpenAPI 3.1 · /api/v1

TABLA 01 Decisiones implementadas y fuente

DECISIÓN	CONSECUENCIA TÉCNICA	EVIDENCIA
Informe distinto de caso	Conversión explícita tras valoración	ReportTriageDecision.php
Autoridad en servidor	Profesional activo, pertenencia, asignación y permiso exacto	AuthoriseCaseAccess.php
Datos ficticios	Guardas de ejecución de la semilla	SeedFictionalDemoCommand.php

Contexto y problema

El problema no es únicamente recibir información: también es conservar el contexto, coordinar responsabilidades y documentar por qué se toma cada decisión.

Origen del problema

Quien observa una situación puede temer exposición, represalias o no ser creído. Cuando la comunicación llega, el centro puede tener que coordinar correo, papel, conversaciones y hojas de cálculo, con riesgo de perder contexto y trazabilidad.

01 Barrera para comunicar

Reduce fricción sin prometer anonimato absoluto.

02 Barrera para responder

La información ordena la respuesta profesional; nunca decide por sí sola.

TABLA 02 Separación de registros del dominio

ASPECTO	INFORME	CASO
Finalidad	Comunicar una preocupación	Gestionar trabajo profesional
Origen	Canal público sin cuenta	Valoración autorizada
Contenido	Relato y evidencia inicial	Personas, tareas, medidas y auditoría
Resultado	Pendiente de valoración	Seguimiento y cierre documentados

Solo una valoración profesional explícita y razonada puede vincular un informe con un caso.

03

Objetivos y alcance

El alcance se expresa como trazabilidad entre objetivo, implementación, evidencia y frontera humana u operativa.

TABLA 03 Matriz de alcance y evidencia

ID	OBJETIVO	IMPLEMENTACIÓN	EVIDENCIA	FRONTERA
O-01	Comunicar sin cuenta	/r/:publicReportingIdentifier	app.routes.ts	No garantiza anonimato absoluto
O-02	Consultar con secreto	Capacidad opaca limitada a un informe	VerifyReportAccessControllerTest.php	No crea sesión profesional
O-03	Valorar informes	API profesional y decisión de triaje	ProfessionalReportControllerTest.php	No confirma acoso automáticamente
O-04	Gestionar casos	Tareas, personas, evidencias y auditoría	ProfessionalCaseControllerTest.php	Sin acceso administrativo implícito
O-05	Aplicar fuentes territoriales	Documento, autoridad y versión conservados	ProfessionalCaseControllerTest.php	No inventa plazos ni decisiones
O-06	Operar de forma reproducible	Release, rollback y recuperación cifrada	controlled-release-workflow.md	Datos exclusivamente ficticios

NOTA El contrato y los flujos operativos están implementados y probados; la configuración pública bloquea sus mutaciones y ofrece recorridos ficticios no persistentes o de solo lectura.

04

Diseño del producto

El diseño separa dos recorridos con expectativas distintas y los conecta mediante acciones explícitas del dominio.

DEMO PÚBLICA · NO PERSISTENTE

DEMO PROFESIONAL · SOLO LECTURA

- | | | |
|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 01 | 02 | 03 |
| Acceder al centro | Describir y revisar | Recibo local ficticio |

- | | | |
|-------------------|-----------------|---------------------|
| 01 | 02 | 03 |
| Explorar informes | Consultar casos | Revisar seguimiento |

Figura 1. Formulario público en móvil; el centro y el carácter ficticio permanecen visibles.


Figura 2. Detalle profesional con estado, tareas, equipo, evidencias, actividad y decisión.

El modo operativo está implementado y probado; la publicación muestra una simulación no persistente y sesiones profesionales ficticias de solo lectura. La autoridad permanece en Symphony.

05

Arquitectura técnica

El sistema adopta un monolito modular: Angular presenta la interfaz, Symfony concentra contrato, reglas y autorización, y las dependencias de estado permanecen aisladas tras el backend.



Decisiones estructurales

- 01 **API versionada**
JSON bajo /api/v1, OpenAPI 3.1 y errores Problem Details.
- 02 **Persistencia controlada**
Doctrine ORM/DBAL y migraciones versionadas; el cliente no accede a datos.
- 03 **Credenciales separadas**
Sesión profesional y capacidad anónima no son intercambiables.
- 04 **Adjuntos privados**
Cuarentena, análisis fail-closed y descarga mediada por Symfony.
- 05 **Entrada aislada**
Caddy de plataforma es el único listener público del VPS.

Figura 3. Arquitectura lógica y límites de autoridad.

Autoridad

Toda operación protegida vuelve a validar sesión o capacidad, organización y permiso exacto en Symfony.

Seguridad y privacidad

La seguridad se apoya en credenciales separadas, autorización en servidor y almacenamiento privado. El modo público de demostración bloquea las mutaciones; este esquema documenta el contrato operativo implementado y probado.




Figura 4. Flujo de credenciales y datos; ninguna credencial se eleva a otra.

TABLA 04 Controles de credencial

CONTEXTO	CREDENCIAL Y ALMACENAMIENTO	AUTORIZACIÓN EFECTIVA	FUENTE
Seguimiento del reportante	Cookie __Host-report_access; hash en PostgreSQL	Un informe; caducidad y revocación en servidor	ADR-0008
Profesional	Sesión en PostgreSQL; cookie __Host-professional_session	Identidad; cada operación revalida membresía, rol y asignación exacta cuando aplica	access-control-matrix.md
Operación	Secretos root-only fuera de Git	Un servicio concreto; nunca llegan al navegador	vendor-and-access-governance.md

Implementación y calidad

La verificación se organiza por riesgo y por capa. Cada control tiene un mecanismo y una fuente mantenida; no se sustituye esta evidencia por un porcentaje global de cobertura.




Figura 5. Cadena de verificación desde el código hasta la operación.

TABLA 05 Matriz de verificación

CONTROL	MECANISMO	FUENTE VERIFICABLE
Análisis estático	PHPStan nivel 8, lint y revisión de dependencias	.github/workflows/ci.yaml
Persistencia y permisos	PHPUnit con PostgreSQL aislado y casos negativos	apps/api/tests/
Contrato HTTP	Regeneración OpenAPI, diff y cobertura de rutas	docs/api/openapi.yaml
Interfaz	Vitest, renderizado, semántica y errores seguros	docs/testing/strategy.md
Recorrido crítico	Playwright sin reintentos en un proyecto efímero	public-reporting.spec.ts
Operación	Smoke test, rollback y restauración cifrada	deployment-release-and-rollback.md

Accesibilidad: existen comprobaciones automáticas de semántica y teclado. La revisión cognitiva y con lectores de pantalla permanece como verificación manual 2026/2027; no se declara certificación WCAG.

Despliegue y operación

La demostración se ejecuta como un proyecto aislado en un VPS compartido. Caddy de plataforma es el único listener público; las redes, volúmenes y secretos permanecen acotados a Convive.



Figura 6. Topología de despliegue, redes y estado persistente.

Secuencia de entrega

- 01 Comprobación previa**

CI, digests, secretos, capacidad y copia reciente.
- 02 Preparar**

Migraciones y servicios saludables sin publicar ruta.
- 03 Activar ruta**

Validar y recargar solo el Caddy de plataforma.
- 04 Verificar**

Smoke test interno y por hostname público.
- 05 Revertir**

Generación anterior o restauración según migración.

Recuperación

backup-and-recovery.md development-log.md	
REPOSITORIO	Restic cifrado en R2 privado UE
EJERCICIO	Restauración aislada sin sesiones revividas
RETENCIÓN	14 diarias / 8 semanales / 12 mensuales
OBJETIVOS	RPO 24 h / RTO 4 h

09

Resultado actual

El resultado es una demostración pública coherente con la arquitectura, la seguridad y la operación descritas en esta memoria.

TABLA 06 Estado público y evidencia

CAPACIDAD	ESTADO COMPROBADO	FUENTE DEL REPOSITORIO
Publicación	Sitio público y aplicación activos por HTTPS	README.md
Canal del reportante	Recorrido no persistente y ejemplo ficticio de solo lectura	public-reporting.spec.ts
Área profesional	Sesión de demostración de solo lectura con casos ficticios preparados	professional-case-detail.spec.ts
Cobertura pública	6 locales publicadas y 19 jurisdicciones territoriales	README.md
Operación	Release controlado, rollback y recuperación cifrada	controlled-release-workflow.md




Figura 7. Web pública publicada con separación explícita respecto de la aplicación.




Figura 8. Vista profesional de casos de la demostración ficticia.

La publicación no abre una vía de datos reales: la configuración de demostración bloquea las mutaciones del reportante y no persiste su contenido.

Evolución 2026/2027

El horizonte documental abarca 2026/2027. Estas líneas son candidatas; su orden y fecha dependen de validación y de una decisión trazable por issue.

TABLA 07 Candidatas 2026/2027

DIRECCIÓN CANDIDATA	TRABAJO TÉCNICO	VALIDACIÓN PROPUESTA
Accesibilidad cognitiva	Revisar lenguaje, carga de lectura y estados críticos.	Registro de revisión cognitiva
Lectores de pantalla	Recorridos manuales sobre las tareas críticas.	Recorrido manual y matriz de barreras
Seguimiento del reportante	Mensajes y estados más claros dentro del acceso seguro.	Pruebas de contenido y exposición
Fuentes e idiomas	Mantenimiento territorial versionado y revisión cualificada.	Fuente, autoridad, versión y revisión lingüística

Puertas de decisión

Priorización viva: issue #71

Datos reales

Fuera del alcance actual: responsable/DPO, DPIA, base jurídica, privacidad, identidad/MFA, seguridad, operación y salvaguarda.

Automatización

Fuera del alcance actual: nuevo análisis de impacto y control humano explícito.

Analítica

Fuera del alcance actual: propósito demostrado, minimización y decisión de privacidad.

Offline

Fuera del alcance actual: nuevo modelo de amenazas, privacidad y sincronización.

Conclusiones

Convive cierra esta etapa como una demostración técnica completa, verificable y conscientemente limitada.

Resultado técnico

El producto conecta el canal público con el trabajo profesional sobre un dominio coherente y un contrato HTTP versionado.

Garantías alcanzadas

Las credenciales permanecen separadas, la autorización se aplica en servidor, los adjuntos son privados y la recuperación se ha ejercitado fuera del VPS.

Condición de evolución

La arquitectura, el contrato versionado, las pruebas y los runbooks proporcionan puntos de cambio controlados. Cualquier uso real exige nuevas decisiones jurídicas, de privacidad, identidad y operación.

Criterio de cierre

DOMINIO

Separación explícita

Informe, valoración y caso

SEGURIDAD

Frontera verificada

Accesos y evidencias aislados

OPERACIÓN

Cierre documentado

Release, rollback y recuperación

TABLA 08 Estado de cierre

ÁMBITO	PREPARACIÓN	CONDICIÓN
Demostración ficticia	Operativa y verificada	Mantener CI, operación y recuperación
Datos reales	No autorizados	Cerrar responsable/DPO, DPIA, legalidad, privacidad y seguridad
Siguiente validación	Candidata	Prioridad pendiente: accesibilidad cognitiva y lectores de pantalla

El cierre conserva activas las fronteras de datos ficticios, autorización humana y operación controlada.

Referencias y documentación técnica

Esta memoria resume documentación versionada. El repositorio, las migraciones, el contrato OpenAPI y el sistema ejecutable siguen siendo las fuentes autoritativas.

TABLA 09 Registro de fuentes

REVISIÓN AUDITADA 8dc1b12e

REF.	DOCUMENTO	FUNCIÓN	UBICACIÓN
R-01	README	Estado, hosts, idiomas y territorios	README.md
R-02	Alcance del producto	Usuarios y fronteras	docs/discovery/product-scope.md
R-03	Arquitectura	Componentes y responsabilidades	docs/architecture/README.md
R-04	Decisiones ADR	Decisiones y alternativas	docs/architecture/decisions/README.md
R-05	Contrato API	Operaciones y esquemas HTTP	docs/api/openapi.yaml
R-06	Mapa de acceso	Hosts, rutas y entradas	docs/access-map.md
R-07	Matriz de acceso	Roles, asignaciones y acciones	docs/architecture/access-control-matrix.md
R-08	Modelo de amenazas	Riesgos y controles	docs/security/threat-model.md
R-09	Privacidad	Datos, finalidad y retención	docs/security/privacy-engineering-register.md
R-10	Modo de demostración	Bloqueo público y semilla acotada	docs/operations/fictional-demo-data.md
R-11	Estrategia de pruebas	Capas y responsabilidades	docs/testing/strategy.md
R-12	Release y rollback	Preparación, ruta y reversión	docs/operations/deployment-release-and-rollback.md
R-13	Backup y recuperación	Política, retención, RPO y RTO	docs/operations/backup-and-recovery.md
R-14	Registro de desarrollo	Evidencia de recuperación off-host	docs/development-log.md
R-15	Capturas de producto	Evidencia visual ficticia	docs/product/screenshots/

REPOSITORIO <https://github.com/albertogalvez-dev/Convive>

WEB PÚBLICA <https://conviveaula.com>

APLICACIÓN <https://app.conviveaula.com>

ROADMAP <https://github.com/albertogalvez-dev/Convive/issues/71>