## **∟** CEU San Pablo



## Examen de Fundamentos de Computadores 27-03-19

Datos personales	Número de matrícula		
Apellidos:			
Nombre:			
Nombre.			
Firma:	2		
	3		
Controlado	4 🗆 🗆 🗆 🗆 🗆 4		
	5		
Este campo no se debe modificar.	6		
Tipo Identificación del examen(1º)	7 🗆 🗆 🗆 🗆 🗆 🗆 7		
115 27031900001	8 🗆 🗆 🗆 🗆 🗆 8		
	9		
Marque de una forma clara. Ejemplo: 🔀 No marcado:	□ o <b>■</b>		
Este examen será corregido por un sistema automatizado la hoja. Para marquear, por favor use un <b>bolígrafo azul o</b>			
Solo las marcas legibles y bien posicionadas serán ev			
Respuestas 1 - 15			
a b c d e 1			
3			
4			
5			
9			
10 📗 📗 📗			
11 🔲 🔲 🔲 🔲			
12 🔲 🔲 🔲			
13 🔲 🔲 🔲 🔲			
14 🔲 🔲 🔲 🔲			
15 🔲 🔲 🔲 💮			
a b c d e			

1. ¿Cuáles de los siguientes comandos crean un repositorio en Git?

```
(a) git init(b) git new(c) git branch(d) git clone(e) git start
```

2. ¿Cuales de los siguientes comandos muestran la información del último commit?

```
(a) git show(b) git status(c) git log(d) git history(e) git branch
```

3. ¿Qué comando muestra las diferencias entre el directorio de trabajo y la ultima versión del repositorio confirmada?

```
(a) El resto de opciones son falsas(b) git diff --cached(c) git diff HEAD(d) git diff HEAD~1(e) git diff
```

4. Dado un repositoiro Git con la siguiente estructura de commits, ¿qué comandos restauran la rama master al commit donde se creó la rama rama1 descartando todos los cambios posteriores?

```
* 48fdca0 (HEAD -> master) Commit 4 master

* 4e3a619 Commit 3 master

| * 9b7c507 (rama1) Commit 2 rama1

| * f0dc8c4 Commit 1 rama1

|/

* a0de649 Commit 2 master

* 95338c8 Commit 1 master

(a) git reset --hard HEAD~2

(b) git checkout a0de6

(c) git reset --hard a0de6

(d) git reset HEAD~4

(e) git reset a0de6
```

5. Dado un repositoiro Git con la siguiente estructura de commits, ¿qué comando permite fusionar todos los cambios de la rama rama1 en la rama master creando una versión nueva del proyecto?

```
* 48fdca0 (HEAD -> master) Commit 4 master

* 4e3a619 Commit 3 master

| * 9b7c507 (rama1) Commit 2 rama1

| * f0dc8c4 Commit 1 rama1

|/

* a0de649 Commit 2 master

* 95338c8 Commit 1 master
```

```
(a) git merge rama1 HEAD(b) git rebase rama1 HEAD(c) git rebase 9b7c5 master(d) git merge rama1 master(e) git merge rama1
```

- 6. ¿Cuándo se produce un conflicto al intentar fusionar dos ramas?
  - (a) Cuando en ambas ramas se ha cambiado la misma línea de un fichero.
  - (b) Cuando en una rama se ha eliminado una línea de un fichero y en la otra no.
  - (c) Cuando en una rama se ha añadido una linea nueva a un fichero y en la otra no.
  - (d) Cuando en una rama exite un fichero y en la otra no.
  - (e) Cuando en ambas ramas se ha cambiado el nombre del mismo fichero.
- 7. ¿Cuál es el resultado de la siguiente operación en Python?

```
3 * 2 + 5 % 3 - float('P'>'p' and True)
(a) El resto de las opciones son falsas
(b) 8
(c) 6 0
```

- (c) 6.0
- (d) 7.0
- (u) 7.0
- (e) 7
- 8. ¿Cuáles de los siguientes códigos produce un error al evaluarlo?

```
(a) 'El valor de pi es' + 3.14(b) 'Phyton'[:3][-2](c) 'Hola mundo!"(d) not 'False'(e) len('3.14')
```

9. Dada la cadena c='I love Python', ¿qué cadena es la siguiente?

```
c[1::2] + c[-1::-2]

(a) 'IlovePython'
(b) 'nohtyP evol I'
(c) Error
(d) El resto de las opciones son falsas
(e) ' oePtoIlvyhn'
```

10. ¿Qué muestra por pantalla el siguiente programa?

```
age = 18
gender = 'Female'
if age >= 18:
    if gender != 'female':
        print('Adult male')
    else:
        print('Adult female')
else:
    if gender == 'Male':
        print('Young male')
    else:
        print('Young female')
```

- (a) Adult male
- (b) Error
- (c) Adult female
- (d) Young female
- (e) Young male
- 11. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre bucles es cierta?
  - (a) Un bucle siempre ejecuta el blque de código que contiene al menos una vez.
  - (b) No se puede hacer un bucle condicional con la palabra reservada for.
  - (c) No se puede hacer un bucle iterativo con la palabra reservada while.
  - (d) El resto de las opciones son falsas.
  - (e) Si utilizo un bucle con la palabra for necesariamente tengo que usar la función range para determinar el número de repeticiones del bucle.
- 12. ¿Qué muestra por pantalla el siguiente bucle?

```
x = 6
while not x%2:
    print(x, end=', ')
    x -= 1
    while x%2:
        print(x, end=', ')
        x -= 1

(a) 6, 4, 2, 0
(b) 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0
(c) 5, 3, 1
(d) El resto de las opciones son falsas
(e) 6, 6, 4, 4, 2, 2, 0, 0
```

13. ¿Qué muestra por pantalla el siguiente bucle?

for i in range(5):

```
for j in range(i,0,-1):
    if i%2:
        print('*', end='')
    else:
        print('+', end='')

(a) +**++*****
(b) *++***++++
(c) *++******
(d) El resto de las opciones son falsas.
(e) +**+++****
```

- 14. Dada la tupla t =((1, 2, 3), ('Uno', 'Dos', 'Tres')), ¿qué instrucciones devuelven el caracter 'o'?
  - (a) t[-1][-2][1]
  - (b) t[1:][0][1][1]
  - (c) El resto de las opciones son falsas
  - (d) t[1][0][-1]

- (e) I[0][1][2]
- 15. Dada la lista

¿Cuáles de las siguientes instrucciones elimina 'c' de la lista?

- (a) 1.pop()[2] = 'd'
- (b) 1[1] = 1.pop(1)
- (c) 1[2]=''
- (d) 1.remove('c')
- (e) del 1[2]