

FICHA TÉCNICA

Tira de LED flexible de 5m RGB
14,4W/m 72W 24V

2RGB114()71



CARACTERÍSTICAS

Tipo	PVC, flexible, 5050,60chip/m, chip EDISON
Colores y protección	RGB / IP20 y IP65
Voltaje:	24V
Potencia:	14,4W/m- 72W/5m
Temperatura	Ta: -20° a 40° // Tc: 60°
Ángulos	120°
Vida útil	30000 Horas
Garantía	3 Años

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

IP20

 **2RGB114(20)71:** Tira Led RGB, 1910Lm

IP65

 **2RGB114(65)71:** Tira Led RGB, 1910Lm

ACCESORIOS

381: Mando a distancia para toras LED RGB/RGBW/RGB+CCT 12/24V




371: Controlador para tiras LED RGB/RGBW/RGB+ CCT 12/24V por mando




DIMENSIONES

Rollo: 5 metros

IP20



IP65



APLICACIONES

Aplicación	Descripción
Iluminación directa e indirecta	Equilibrio entre funcionalidad y estética
Señalización	Iluminación precisa y uniforme para alta visibilidad
Publicidad	Resalta marcas y mensajes con máxima eficiencia visual

