Estructuras de datos en R. Tarea 01

Alberto Simón

17/04/2025

Pregunta 1

```
Dadas las matrices A y B.
```

```
A = matrix(c(1:4,4:1,0,1,0,2,3,0,4,0), nrow = 4, byrow = TRUE)
B = matrix(c(4:1,0,3,0,4,1:4,0,1,0,2), nrow = 4, byrow = TRUE)
Α
##
         [,1] [,2] [,3] [,4]
## [1,]
            1
                  2
                       3
## [2,]
            4
                  3
                       2
                             1
                             2
## [3,]
            0
                  1
                             0
## [4,]
В
         [,1] [,2] [,3] [,4]
## [1,]
                  3
                       2
                             1
## [2,]
            0
                  3
                       0
                             4
                             4
                  2
                       3
## [3,]
            1
## [4,]
            0
                  1
                       0
                             2
Se realizan las siguientes operaciones:
A \cdot B
AB = A \% * \% B
AB
##
         [,1] [,2] [,3] [,4]
## [1,]
            7
                            29
                 19
                      11
## [2,]
           18
                 26
                      14
                            26
## [3,]
                       0
                             8
## [4,]
           16
                 17
                      18
                            19
B \cdot A
BA = B \% A
BA
         [,1] [,2] [,3] [,4]
##
## [1,]
           19
                 19
                      22
                            23
## [2,]
           24
                      22
                             3
                            12
## [3,]
           21
                 11
                      23
## [4,]
           10
                  3
                      10
(A \cdot B)^t
```

```
t_AB = t(B \% A)
t_AB
        [,1] [,2] [,3] [,4]
##
## [1,]
          19
                24
                     21
## [2,]
          19
                9
                     11
                           3
## [3,]
          22
                22
                     23
                          10
## [4,]
                3
          23
                     12
                         1
(B^t \cdot A)
B_tA = t(B) %*% A
B_tA
        [,1] [,2] [,3] [,4]
##
## [1,]
                     12
## [2,]
          18
                17
                     19
                          19
                          14
## [3,]
          2
                7
                      6
## [4,]
          23
                18
                          16
                     19
(A \cdot B)^{-1}
invAB = solve(A %*% B)
invAB
         [,1] [,2] [,3] [,4]
##
## [1,] -1.66 -0.65 4.52 1.52
## [2,] 1.60 0.80 -4.60 -1.60
## [3,] 1.02 0.35 -2.84 -0.84
## [4,] -1.00 -0.50 3.00 1.00
(A^{-1} \cdot B^t)
A_{invB_t} = solve(A) %*% t(B)
A_invB_t
##
                  [,1] [,2] [,3] [,4]
## [1,] 6.000000e-01 2.4 6.4 1.2
## [2,] -3.330669e-16 -2.0 -7.0 -1.2
## [3,] -2.000000e-01 -0.8 -3.8 -0.4
## [4,] 1.000000e+00 1.0 5.0 0.6
Pregunta 2
Considera en un vector los números de tu DNI (puedes inventártelos) y llámalo dni.Define el vector en R.
dni = c(4,5,0,3,3,3,7,7)
Cuadrado de cada elemento:
dni_cuadrado <- dni^2</pre>
dni_cuadrado
## [1] 16 25 0 9 9 9 49 49
Raíz cuadrada de cada cifra:
dni_raiz <- sqrt(dni)</pre>
dni_raiz
```

```
## [1] 2.000000 2.236068 0.000000 1.732051 1.732051 1.732051 2.645751 Suma total:
```

```
dni_suma <- sum(dni)
dni_suma</pre>
```

[1] 32

Pregunta 3

Considera el vector de las letras de tu nombre y apellido. Llámalo name. Define dicho vector en R.

```
name = unlist(strsplit("ALBERTOSIMON", split = ""))
```

Subvector nombre.

```
firstname = name[1:7]
firstname
```

```
## [1] "A" "L" "B" "E" "R" "T" "O"
```

Subvector apellido.

```
surname = name[8:length(name)]
surname
```

```
## [1] "S" "I" "M" "O" "N"
```

Orden alfabético.

```
nameletters = sort(name)
nameletters
```

```
## [1] "A" "B" "E" "I" "L" "M" "N" "O" "O" "R" "S" "T"
```

Vector a matriz

```
namematrix = matrix(name, nrow = 2, byrow = TRUE)
namematrix
```

```
## [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6]
## [1,] "A" "L" "B" "E" "R" "T"
## [2,] "O" "S" "I" "M" "O" "N"
```