

Modelo de Dados

SynapseEdu — Hub Inteligente de Recursos Educacionais

Tabela: resources

Campo	Tipo	Restrições	Observações
id	UUID	Chave primária	Decisão formalizada em ADR-03 (ver documento de ADRs). Gerado no backend, nunca enviado pelo cliente.
title	VARCHAR(255)	Obrigatório	Título do material didático.
description	TEXT	Opcional	Pode ser preenchido manualmente ou via Smart Assist (IA).
type	VARCHAR(20)	Obrigatório	Valores aceitos: Vídeo, PDF, Link.
url	TEXT	Obrigatório	Validação de formato de URL feita via Pydantic (HttpUrl).
tags	ARRAY(VARCHAR)	Máx. 3 itens	Decisão formalizada em ADR-04. Usa o tipo nativo ARRAY do PostgreSQL.
created_at	TIMESTAMP	Automático	Preenchido pelo servidor no momento da criação (server_default).

Decisões Confirmadas

Chave primária (id): UUID.

Justificativa: não é sequencial, não expõe a quantidade total de registros do sistema e é o padrão adotado por APIs públicas modernas. Requer a extensão uuid-oss ou geração via Python (uuid4) antes do insert. Ver ADR-03.

Tags: Array de VARCHAR (PostgreSQL ARRAY), e não tabela de relacionamento N:N.

Justificativa: o escopo do desafio não exige reaproveitamento de tags entre recursos nem uma tela de gestão de tags; uma tabela de relacionamento adicionaria complexidade sem benefício correspondente neste estágio do projeto. Ver ADR-04.

Observação sobre evolução futura

Se o projeto crescer e passar a exigir busca por tag, autocomplete de tags existentes ou estatísticas de uso por tag, a migração para uma tabela de relacionamento (resource_tags) deve ser revisitada. Registrar esse ponto aqui evita que a decisão pareça esquecida — ela é deliberada e reversível.