

Variáveis de Ambiente

SynapseEdu — Hub Inteligente de Recursos Educacionais

backend/.env

DATABASE_URL=postgresql://usuario:senha@host:5432/nome_do_banco

GROQ_API_KEY=gsk_sua_chave_aqui

GEMINI_API_KEY= (opcional — deixar em branco se não for usar o Gemini como alternativa)

ENVIRONMENT=development

Notas:

- DATABASE_URL: em desenvolvimento local aponta para o PostgreSQL instalado na máquina ou para o container do docker-compose; em produção (Render), aponta diretamente para o Neon.
- GROQ_API_KEY: obrigatória para o Smart Assist funcionar. Gratuita em console.groq.com (ver ADR-06).
- GEMINI_API_KEY: opcional, mantida por compatibilidade caso o provedor seja revertido no futuro.

frontend/.env

VITE_API_BASE_URL=http://127.0.0.1:8000/api/v1

Nota: em produção (Vercel), essa variável é configurada no painel do projeto, apontando para a URL pública do backend no Render (<https://synapseedu.onrender.com/api/v1>).

.env (raiz do projeto, usado pelo docker-compose.yml)

GROQ_API_KEY=gsk_sua_chave_aqui

Nota: o docker-compose.yml usa um serviço PostgreSQL local (container db), então DATABASE_URL não precisa ser definida aqui — ela é fixada diretamente no docker-compose.yml apontando para esse container (ver ADR-05).

Segurança

- Nenhum dos três arquivos .env é versionado — todos cobertos pelo .gitignore.
- Apenas .env.example (backend) é versionado, com placeholders, servindo de referência para quem clonar o repositório.