

I dati di partenza

```
registro = ["V-101", "P-202", "V-101",  
            "T-301", "P-202", "V-103"]
```

Cosa devi fare

1. Scrivi una funzione `senza_duplicati(lista)` che restituisca una nuova lista in cui ogni codice compare una sola volta.
2. L'ordine deve restare quello di prima apparizione: V-101 prima di P-202, e così via.
3. Stampa la lista risultante e, con una f-string, quanti codici c'erano nel registro e quanti sono unici.

Risultato atteso

```
['V-101', 'P-202', 'T-301', 'V-103']  
Registro: 6 codici - unici: 4
```

Suggerimenti di scrittura

- Novità: `not in` è il contrario di `in`. `"V-101" not in lista` è vero se il codice **non** è ancora nella lista.
- L'idea: scorri il registro e, per ogni codice, ti chiedi "l'ho già messo nella lista dei risultati?". Se no, lo aggiungi; se sì, lo salti.
- Il controllo va fatto sulla lista **dei risultati** che stai costruendo, non sul registro di partenza (nel registro ci sono sempre tutti).
- Per i conteggi finali basta `len()` sulle due liste.

Schema da completare

```
def senza_duplicati(lista):  
    risultato = []  
    for codice in lista:  
        if ...:  
            risultato.append(codice)  
    return risultato
```

Prima di guardare pagina 2: scrivi il codice, lancialo e confronta l'output con il risultato atteso. Se non torna, aggiungi dei `print()` di controllo per vedere cosa contengono le variabili.

Listato completo — esercizio_E.py

```
registro = ["V-101", "P-202", "V-101",
            "T-301", "P-202", "V-103"]

def senza_duplicati(lista):
    risultato = []
    for codice in lista:
        if codice not in risultato: # non ancora preso?
            risultato.append(codice)
    return risultato

unici = senza_duplicati(registro)
print(unici)
print(f"Registro: {len(registro)} codici - unici: {len(unici)}")
```

Output del programma

```
['V-101', 'P-202', 'T-301', 'V-103']
Registro: 6 codici - unici: 4
```

Punti chiave

- `in` e `not in` su una lista cercano un **elemento intero**; su una stringa cercano un **pezzo di testo**.
- La lista dei risultati serve sia da contenitore sia da "memoria" di cosa hai già visto: è una tecnica che tornerà spesso.

Errore da evitare: controllare `if codice not in lista` (il registro di partenza) invece di `risultato`: la condizione è sempre falsa e la lista finale resta vuota.