

MAIL DESK 5.0

Instrukcja dla Grzegorza • TABAL + Skyfens • 7 października 2026

1. Uruchom program na Macu

1. Rozpakuj ZIP „Mail_Desk_5_0_Grzegorz” do osobnego folderu. Wymagany jest Python 3.10 lub nowszy.
2. Otwórz Terminal, wpisz `sh` i spację, przeciągnij do okna plik `start_mac_linux.sh` z folderu programu, naciśnij Enter.
3. Powinna otworzyć się przeglądarka. Jeśli nie, wpisz ręcznie `http://127.0.0.1:8765`. Zostaw Terminal otwarty; kończysz przez `Ctrl+C`.

Na Windows: uruchom `start_windows.bat`. Adres w przeglądarce jest taki sam.

2. Podłącz dwie skrzynki

Po lewej rozwiń Konfiguracja kont i AI. Wpisz pełny login i hasło podane przez administratora. Kliknij osobno „Zapisz i sprawdź TABAL” oraz „Zapisz i sprawdź Skyfens”.

Skrzynka	Login do testu / docelowy	Serwer jest ustawiony
TABAL	<code>martin@tabal.pl</code> / <code>gbartosik@tabal.pl</code>	IMAP 993 SSL; SMTP 465 SSL
Skyfens	<code>martin@skyfens.pl</code> / <code>grzegorz.bartosik@skyfens.pl</code>	IMAP 993 SSL; SMTP 587 STARTTLS

Konta `martin@` służą do PoC tylko wtedy, gdy Darek udostępnił Ci hasła i zgodę. Do przejścia na własne skrzynki rozpakuj aplikację w osobnym folderze. Sam napis „dane wpisane” nie potwierdza połączenia - wynik testu IMAP musi być pozytywny.

3. Pierwszy test bez prawdziwej poczty

1. Wybierz „+ Nowy projekt”. Nazwij go „Test Mail Desk”, ustaw daty i wybierz TABAL.
2. Kliknij „Dodaj przykłady”, otwórz mail z listy i wybierz „Analizuj lokalnie (reguły)”.
3. W „Rozmowa” wpisz pytanie, np. „Jakie terminy padły w mailach?”, i kliknij „Szukaj lokalnie”. Kliknij źródło pod odpowiedzią.
4. Po udanym połączeniu IMAP utwórz osobny projekt z filtrem nadawcy i kliknij „Pobierz z poczty”. Zapisane pytanie wróci do pola pisanie przez „Użyj ponownie” w historii.

Ważne

Przykładowe maile nie są wysyłane. Dla prawdziwych wiadomości wysyłka przez SMTP wymaga edycji szkicu i dwóch potwierdzeń. Na początek używaj wyłącznie uzgodnionych adresów testowych. Program nie ma połączenia z prywatnym Gmailem Marcina.

PŁATNY GPT NA TABAL

Co trzeba przygotować, skoro Grzegorz nie ma jeszcze konta API

4. Konto i płatność po stronie TABAL

1. Osoba uprawniona przez TABAL zakłada firmową organizację na platform.openai.com albo korzysta z istniejącej organizacji firmy. Grzegorz może otrzymać zaproszenie jako członek projektu i utworzyć swój własny klucz.
2. W Platformie API utwórz projekt, np. „TABAL Mail Desk”. W ustawieniach rozliczeń API firmy dodaj metodę płatności i niewielką kwotę środków na pilot. ChatGPT Plus/Business i OpenAI API są rozliczane osobno.
3. W projekcie otwórz „API keys” i utwórz nowy klucz tajny do tego projektu. Daj mu tylko potrzebne uprawnienia. Zapisz go bezpiecznie i wklej bezpośrednio na komputerze Grzegorza; nie umieszczaj klucza w wiadomości e-mail ani w ZIP.

Przy ustawianiu kosztów sprawdź dostępne limity i alerty. Sam „miesięczny budżet projektu” może być miękkim progiem i nie zatrzymywać żądań; do kontroli pilota użyj niewielkiego salda przedpłaconego oraz monitorowania zużycia.

5. Uruchom model w Mail Desk

1. Otwórz „Konfiguracja kont i AI”, wklej klucz sk-... do pola „Klucz API” i kliknij „Zapisz i sprawdź GPT-4.1 mini”.
2. Poczekaj na komunikat „Model odpowiedział poprawnie”. Test wysłał jedno krótkie żądanie bez treści maili. Dopiero wtedy sprawdź „Zapytaj AI” w projekcie i „Analizuj przez AI” przy mailu.
3. Przed użyciem na właściwej korespondencji TABAL zatwierdza przekazywanie do OpenAI nadawcy, daty, tematu i tekstu maila. Załączniki nie są przesyłane w postaci plików.

Szybka diagnoza

Komunikat	Co zrobić
HTTP 401 / invalid_api_key	Utwórz poprawny klucz w projekcie TABAL i zapisz go ponownie w panelu.
HTTP 429 / credit_balance_exhausted	Doładuj środki organizacji API lub sprawdź jej saldo i rozliczenia.
Brak klucza	Dokończ kroki 4-5. W międzyczasie działa wyszukiwanie lokalne.
IMAP odrzuca login	Sprawdź pełny login i hasło z Darkiem; otwórz „Dziennik błędów poczty”.

Oficjalne instrukcje

Rozliczenia ChatGPT i API • Projekty i klucze API • Środki przedpłacone API

Na komputerze trzymaj plik `.env.local` i bazę `maildesk.sqlite3` w folderze dostępnym tylko dla uprawnionego użytkownika. ZIP przekazywany dalej nie zawiera żadnych haseł ani klucza.