Zadanie 1 – Prosta dataklasa (bez walidacji)

Cel

Zbudować podstawową klasę z użyciem @dataclass.

Treść zadania

Zbuduj dataklasę Car, która zawiera następujące pola:

- brand: str
- model: str
- year: int
- price: float
- available: bool = True (wartość domyślna)

Wymagania:

1. Użyj dekoratora @dataclass.
2. Dodaj metodę full_name(), która zwraca:

"<brand> <model> (<year>)"

3. Dodaj property is_new, która zwraca True, jeśli rok produkcji >= 2023.

Przykładowe użycie

```
car = Car("Toyota", "Corolla", 2024, 120000)

print(car)
print(car.full_name())
print(car.is_new)
```

Zadanie 2 – Dataklasa z walidacją

Cel

Rozszerzyć klasę o kontrolę poprawności danych przy użyciu __post_init__.

Treść zadania

Zmodyfikuj klasę Car tak, aby:

1. Jeśli year < 1886, zgłosić ValueError.

2. Jeśli price < 0, zgłosić ValueError.
3. Jeśli brand lub model są puste, zgłosić ValueError.

Walidację wykonaj w metodzie __post_init__.

Dodatkowe wymaganie

Dodaj metodę apply_discount(percent: float), która:

- obniża cenę o podany procent
- zgłasza ValueError, jeśli procent jest spoza zakresu (0–100)

Przykładowe użycie

```
car = Car("BMW", "M3", 2022, 350000)

car.apply_discount(10)
print(car.price)

bad = Car("", "X5", 1700, -1000)  # powinien zgłosić wyjątek
```