

Prueba sobre medidas de seguridad en caso de incendio

Responda Verdad o Falso a las siguientes situaciones.

1. Si se inicia un incendio dentro del horno, se debe:		3. Si la llama de una hornilla incendia una toalla, se debe:	
Verdad ☐ FalsoVerdad ☐ FalsoDescriptionDescriptionDescriptionDescriptionDescriptionFalsoDescriptionPalsoDescriptionDescriptionFalso	A) Apagar el horno.B) Abrir la puerta y echarle agua a las llamas.C) Abrir la puerta y utilizar el extinguidor de incendios.D) Dejar cerrada la puerta.	Verdad ☐ FalsoVerdad ☐ FalsoDerdad ☐ Falso☐ Verdad ☐ Falso☐ Verdad ☐ Falso	 A) Asegurarse de tener una ruta de escape. B) Utilizar agua para extinguir las llamas. C) Utilizar un extinguidor de clasificación A o clasificación ABC sobre el incendio. D) Utilizar un extinguidor de clasificación
2. Si se inicia un incendio de grasa dentro de una sartén, se debe:		_	D. eléctrica desgastada ocasiona un
☐ VERDAD ☐ FALSO	A) Colocar un mitón protector contra el calor u otra cosa que proteja las manos con-	I ncendio elec ☐ Verdad ☐ Falso	lrico, se debe: A) Utilizar un extinguidor de clasificaciór ABC.
☐ VERDAD ☐ FALSO	tra quemaduras. B) Deslizar una tapa sobre la	☐ VERDAD ☐ FALSO	B) Utilizar un extinguidor de clasificación D.
☐ VERDAD ☐ FALSO	sartén. C) Rociar las llamas con agua.	☐ Verdad ☐ Falso	C) Utilizar un extinguidor de clasificación C.
☐ VERDAD ☐ FALSO	D) Utilizar una toalla mojada para sofocar las llamas que se escapen de la sartén.	5. Para prender los carbones de un asador, se debe:	
		☐ VERDAD ☐ FALSO	A) Rociar líquido de encendido sobre los carbones fríos.
		☐ VERDAD ☐ FALSO	B) No agregar más líquido de encendido una vez que esté prendido el fuego.
		☐ VERDAD ☐ FALSO	C) Utilizar gasolina o queroseno cuando se acabe el líquido de encendido.
Respuestas			

1. A) V; B) F; C) F; D) V

2. A) V; B) V; C) F; D) V

3. A) V; B) V; C) V; D) F

4. A) V; B) F; C) V

5. A) V; B) V; C) F