

PBX: (2) 4860051/5247002

TELS: 665 98 88 - 664 90 09 - 664 83 83 (318) 734 33 71 / (318) 217 32 24 / (315) 575 96 95 /97 Avenida 5 norte No.29an57 Edificio Grupo Empresarial Abka B/ San Vicente Oficina Principal Cali

Bogotá (1) 7452489/4706684 -(318) 7343371 - (318) 2826293 Medellín (4) 6045794 -(311) 4337510 Armenia (6) 7357324 Barranquilla (5) 3858573 Buenaventura (2)

Manizales (6) 8928103 Montería (4) 7894189 Pasto (2) 7374017 Cartagena (5) 6934072 Cúcuta (7) 5955098 Ibagué (8) 2770597 Pereira (6) 3401118 Santa Marta (5) 4366067 Villavicencio (8)

www.abkacolombia.com

Servicio Técnico: Solicitud toner e insumos:

Cartera: Administración serviciotecnico(bodega@abkacolombia.com

cartera@abkacolombia.com

amorales@abkacolombia.com

FACTURA DE VENTA No AB - 29417

Señores:

ALIMENTOS DEL VALLE SA ALIVAL SA

Nit - C.C: 890110964 - 6 Dirección: CALLE 45 5 44

Ciudad:

CALI

DESCRIPCION

Tel: 8870404 CALI

FECHA Mes Dia Año 2017 13 02

VENCIMIENTO Mes Año Día

23 02 2017

CÓDIGO 020202001

COPIA

SERVICIOS OUTSOURCING DE IMPRESION Y COPIADO

CANTIDAD 53.219

UNITARIO

16,5

DCTO

TOTAL 878.114

Observación:

Resumen de consumo

Equipo Nº	Modelo	Serie Nº	Contador Anterior	Contador Actual	N° Copias
5698	RICOH SP8300 DN	T422MA10131	697436	750655	53.219
				TOTAL COPIAS	53.219

PERIODO:

ENERO DE 2017

Consignar pago en: Banco AV Villas Cuenta Corriente Nº487-01498-7 A nombre de Abka Colombia S.A.S. Enviar soporte a cartera@abkacolombia.com Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio según Art. 774 del Códgio de Comercio y podra causar intereses de mora al máximo legal vigente, sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento. AUTORIZAMOS CON CARACTER PERMANENTE A QUE SE CONSULTE, REPORTE E INFORME A LAS CENTRALES DE

878.114 Total Descuento 166.842 Retefuente Reteiva Reteica 1.044.956 Neto a Pagar

Colombia S.A.S.

Firma Autorizada

Nombre Legible, sello de recibido

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR, SOFTWARE MILLENIUM ENTERPRRISE NIT: 900.054.835-1

RIESGO DE CUBRIMIENTO NACIONAL SOBRE MI COMPORTAMIENTO CREDITICIO

Página de configuración

RICOH Aficio SP 8300DN

Feb. 10,2017 04:27:23PM

N=5698

* indica un ajuste no predeterminado.

Referencia del sistema

ID máguina Contador total Versión firmware

Conexión dispositivo HDD:Descarga fuente/macro Lenguaje de la impresora

Equipo instalado

Entrada papel

Prioridad bandeia Bandeja bypass

Bandeja 1 Bandeia 2 Bandeia 3

Bandeja 4

Gestión de datos

El. auto todos tr imp temp Elim auto tr impr alm

Sistema Imprimir informe errores

Guardar y omitir T.erróneo niento de memoria Canc.auto tr.impr.si err. Imprimir datos comprimidos Dúplex Impresión pág. en blanco Ahorro de tóner

Tr.no imp.porg.mág.desact. Pasar a pantalla inicial Leng. impr. por defecto Tamaño de página Conf. papel para b. bypass

Bandeja 1 Bandeia 3 Membrete:Bandeja bypass Membrete:Bandeja 2 Membrete:Bandeja 4 Sobre Cambio de bandeja

Buffer E/S

Menú PCL

Orientación Origen_de la fuente Tam in puntos Juego de símbolos Ampliar ancho A4 Resolución

Menú PS

Fin tiempo trabajo Fin tiempo espera Método selección pape Formato de datos Detección auto orientación

Menú PDF

Impr. Orden inverso Detección auto orientación

Interface del host

DHCP Máscara subred Conf. IPv6 Stateless IPv4 SMR Aut. IEEE802.1X (Ethernet)

Velocidad USB

T422MA10131 750655

Desactivado

Desactivado

Desactivado

No imprimir

Desactivado

Desactivado

Desactivado

Desactivado

No imprimir

Lista trab.

8 1/2 x 11

No mostrar

Desactivado

*256 KB

Vertical

12 00

PC-8

Residente

Desactivado

Utilizar driver/comando

Utilizar driver/comando

Seleccionar bandeia papel

600 dpi

TBCP

Activado

Desactivado

*Desactivado

Activo

Activo

Activo

No activo

Selecc. auto.

255,255,255. 0

Activado

Ajuste(s) de la máquina

Ajuste(s) de la máquina

Pp normal de 60 a 81g/m2

Pp normal de 60 a 81g/m2

Pp normal de 60 a 81g/m2

PpGrueso1 de 106 a 160g/m2

PCI

Activado

Activado

Memoria total 1024 MB

Disco duro, Tarjeta Ethernet Gigabit Espacio libre 5104708 KB , Capacidad del disco 5104716 KB

Adobe PostScript 3 [1.00], Adobe PDF [1.00], RPCS [3.12.26], PCL 5e [1.02], PCL XL [1.02]

Bandejas inferiores papel

Alimentos del Ualle 5A Bandeia 1 Bandeja bloqueada Imp. dúplex no disponible

Impresora[1.02 / M1325763C], Sistema[1.01 / M1325751B], Motor[1.00:01 / M1325700A], LCDC[1.03 / M1321490C], NiB[12.29 / M1325754A]

Tamaño personalizado 215.0 x 167.0mm 11 x 8 1/2 Papel normal 8 1/2 x 13 Pagel normal

Tamaño personalizado 215.0 x 167.0mm Papel normal Papel de etiquetas Bandeja bloqueada Imp. dúplex no disponible

8 1/2 x 11

Horas para eliminar Días para eliminar

Continuar automáticamente Nº págs. para juzgar trab. Canc.auto conf.trb.err.PDL Girar 180 grados Uso de memoria

Copias Suavizado de bordes Impresión spool Restring trab impr directa Lenguaje de la impresora Tamaño sub papel Aiuste membrete Bandeja bypass Bandeja 2

Bandeja 4 Membrete:Bandeia 1 Membrete:Bandeja 3 Papel de etiquetas Impresión a sangre Ampliar cambio auto band. Timeout E/S

Líneas por página Número de fuente Caracteres por pulgada Fuente Courier Agregar CR a LF

Fin tiempo trabajo (segundos) Fin tiempo espera (segundos) Cambiar entre impr.1y2car. Resolución

Resolución

Dirección IPv4 Dirección Gateway IPv4 **IPsec** IPv6 Velocidad Ethernet Permitir comunic SSL/TLS Puerto USB fijo

Desactivado

8

No mostrar Desactivado Prioridad de trama

Activado Desactivado Desactivado Automático Automático Detección automática Driver / Comando Ajuste(s) de la máquina Ajuste(s) de la máquina Pp normal de 60 a 81g/m2 Pp normal de 60 a 81g/m2 PpGrueso1 de 106 a 160g/m2

Desactivado

Desactivado

15 segundos

10.00 Normal Desactivado

600 dpi

300

Activo

600 dpi

192,168, 0, 29 192.168. 0. 9 No activo No activo Selección automática

"Txt cifrado/sin cifrar

Información Interface

Dirección MAC NombreGruposTbjo (NetBEUI) 00.00.74.7a.74.6d WORKGROUP No detectado

Mantenimiento: Imagen

Interface no válido

Ajustar densidad imagen - Ajustar densidad imagen *3 Ajustar posic. impr. - Vertical: Bandeja 2 *-0.1 Ajustar posic. impr. - Vertical: Bandeja 4 Ajustar posic. impr. - Vertical: Reverso Ajustar posic. impr. - Horizontal: Bandeja bypass *1.4

Mantenimiento: Impr.

Aviso sustitución - Kit mantenim.A

Opción fin consumibles

Normal

Continuar impresión

Ajustes del sistema

Sonido teclas del panel *Más bajo Prioridad función Impresora Temp. modo reposo(Minutos) *240 Temporizador Apagado 120 minutos Notificación auto email Activado Mostrar info consumibles Activado

Nombre host

Nombre ruta red (NetBEUI)

RNP0000747A746D

\\RNP0000747A746D\\SP8300DN

Ajustar posic. impr. - Vertical: Bandeja 1 0.0 Ajustar posic. impr. - Vertical: Bandeja 3 0.0 Ajustar posic. impr. - Vertical: Bandeja bypass *-0.2 Ajustar posic. impr. - Horizontal: Todas bandejas *2.4 Ajustar posic. impr. - Horizontal: Reverso

Aviso sustitución - Kit mantenim.A

"Notificar más pronto

Repetición tecla Modo reposo ECO Night Sensor Nivel sensor brillo Salida: Impresora

Normal *Deshabilitar

*Activo (Descon. auto) Nivel 1 (Muy oscuro) Bandeja estándar