



PBX CALI : (2) 5247002

PBX BOGOTA: (1) 4706684

www.abkacolombia.com.co

info@abkacolombia.com

infobogota@abkacolombia.com

Santiago de Cali, Marzo 08 de 2016

Señores  
INDUSTRIAS LEHNER S.A.  
Atte. Sra Leidy Eribe Muñoz  
Recta cali-Palmira

### AUTORIZACION (ACTA DE RETIRO)

Autorizamos al señor **FERNANDO MUÑOZ**, identificado con cedula de ciudadanía N° 16.626.586 de Cali, para recoger una fotocopiadora; a nombre de ABKA COLOMBIA S.A.S NIT 900.110.649-6.

4810	RICOH	3510sf	T334Q601514
------	-------	--------	-------------

Contador final: \_\_\_\_\_

#### ESTADO DEL EQUIPO EN RETIRO:

Bueno ☐

Regular ☐

Otra descripción: \_\_\_\_\_

Cordialmente,

LUZ ELENA VIEDMAN ZAMORA  
Coordinadora Outsourcing

**ABKA**  
COLOMBIA S.A.S.  
NIT. 900.110.649-6

Firma y sello de aceptación:

Nombre: Alexandra Burbano Muñoz

C.C. 1.113.657.722.

**INDUSTRIAS LEHNER S.A.**  
NIT. 890.301.682-4

CALI : Avenida 5 N No. 29 AN 57  
BOGOTA: Calle 38 No. 29-26 LA SOLEDAD

TELÉFONOS : (2) 664 90 09 - (2) 664 83 83 CELULAR : 318 734 33 71  
TELÉFONOS : (1) 300 35 38 - (1) 300 35 38 CELULAR : 316 471 99 61

**Referencia sistema**

Nombre modelo : RICOH Aficio SP 3510SF  
 ID máquina : T334Q601514  
 Memoria total : 128MB  
 Ver.CargadorArranque : V0.12  
 Versión firmware : V2.08  
 Ver. FW dispositivo : 1.01:01

**Entrada papel**

- - - Bandeja 1  
 Formato de papel : 8 1/2 x 11  
 Tipo de papel : Papel normal  
  
 - - - Band. bypass  
 Formato de papel : 8 1/2 x 11  
 Tipo de papel : Papel normal  
  
 Prioridad band.  
 Prior. band.:Fax : Bandeja 1  
 Prior. band.:Impr. : Bandeja 1  
 Prior. band.:Copiad. : Bandeja 1  
  
 Prior. band. bypass : Cualquier tam./tipo

**Contador**

- - - Contador total  
 Total páginas : 25793  
  
 - - - Impresora  
 Total págs. impr. : 19996  
  
 - - - Escáner  
 Total páginas : 3015  
 Color : 3002  
 Negro : 13  
  
 - - - Fax  
 Total páginas : 0  
 Total págs. TX fax : 0  
 Total págs. RX fax : 0  
  
 - - - Copiadora  
 Total páginas : 5788  
  
 - - - Dúplex  
 Total págs. dúplex : 5673

**Estado consumibles**

Cartucho impresión : ■■■■  
 Unidad fusión : ■■■■  
 Rodillo alim. ppl : ■■■■  
 Rodillo transfer. : ■■■■

**Ajustes del sistema**

Aj.volum.sonido  
 Pitido teclas panel : 1  
 Volumen llamada : 2  
 Modo sin descolgar : 2  
 Tono fin trabajo : 2  
 Tono error trabajo : 2  
 Volumen alarma : 2

Registro impresión  
 Horizontal: Band.1 : 0  
 Vertical: Band.1 : 0  
 Horiz.: Band. bypass : 0  
 Vert.: Band. bypass : 0  
 Horiz.: Dpl: Reverso : 0  
 Vert.: Dpl: Reverso : 0

**Timeout E/S**

Puerto USB fijo : Desact.  
 USB : Activado 60 segundos  
 Red : Activado 60 segundos  
 Impresión bloqueada : Activado 60 segundos

Continuar auto : Desact.  
 Ahorro de tóner : Desact.  
 Tiempo calent. esc : Normal  
 Modo humedad baja : Desact.

**Herram. admin.**

Config. fecha/hora  
 Configurar fecha : Día/Mes/Año  
 Configurar hora : Formato 12 horas

Programar info fax  
 Número :  
 Nombre :

Tel.disco/tecla : Teléf. de teclas  
 PSTN/PBX : PBX  
 Número acceso PBX : 9  
 Prioridad función : Copiadora  
 Temp.reinicio auto : Desact.  
 Modo PCL6 : SP 3500/3510  
 Modo Ahorro energía  
 ModoAhorroEnerg.1 : Desact.  
 ModoAhorroEnerg.2 : Activado 10 min.  
 Idioma : Español  
 País : Colombia  
 Acceso direc.a func. : Copia Dúplex/Comb.

**Ajustes de copia**

Seleccionar papel :Bandeja 1  
 Clasificar :Desact.  
 Tipo original :Mixto  
 Densidad :  
 Reducir/Ampliar :100%  
 Copia 2 caras :Desact.

**Ajustes escaneo**

Tamaño escaneo :8 1/2 x 11  
 Tipo de archivo :Multipágina  
 Escaneo sin límites :Desact.  
 Compresión (Color) :Medio  
 Resolución :300 x 300dpi  
 Densidad :  
 Tam. máx. e-mail :1 MB  
 Modo escaneo :Blanco y negro

**Internet Fax (T.37)**

Dirección serv. SMTP :  
 Dirección e-mail :  
 Dirección serv. POP :  
 Cuenta POP :  
 Direcc. e-mail admin. :  
 POP automático :Activo  
 Intervalo POP :15 min.  
 Aut.(TX de Internet Fax) :Anónimo  
 Aut.(RX de Internet Fax) :No  
 TX Internet Fax :Activado  
 E-mail notificación error :No  
 Servidor POP:Config. RX e-mail :  
 No  
 Insrt.texto fijado por sistema :Si

**Características fax**

Ajustes TX  
 TX inmediata :Desact.  
 Resolución :Estándar  
 Densidad :Normal  
 Tiempo pausa :3  
 Remarcación auto :Activado  
 Impr. encabez. fax :Activado  
 Nivel TX :15

**Ajustes RX**

Cambiar modo RX :Sólo fax  
 Reducción auto :Activado  
 Número timbres :3 veces  
 Hora cambio modo RX :15 segundos  
 Total llam.(TAD) :5 veces  
 RX autorizada :Inactivo  
 Condiciones RX :Rte.Esp

Bandeja de papel  
 Selec. bandeja papel :Bandeja 1

Aj. comunicación  
 Transmisión EMC :Activado  
 Recepción ECM :Activado  
 Detec.tono marcación :Activado  
 Velocidad transm. :33.6 Kbps  
 Velocidad recepción :33.6 Kbps

Aj impresión informe  
 Informe estado TX :Cada TX (Imagen)  
 Resumen de fax :Imprimir auto

Procesamiento archivo RX fax  
 Ajuste archivo RX :Imprimir  
 Impr. arch. recibido :Acti0:00 ~ 0:00  
 Notif. est.reenvío :Desact.  
 Destino reenvío :

Intentos de reenvío :145 veces  
 Intrv.intent.reenv. :30 min.  
 Impresión a 2 caras :Desactivado

**Ajustes de red**

Dirección MAC :00:26:73:76:c6:49  
 Conf. vel. Ethernet :Selección automática

- - - TCP/IP

Dirección IP :192.168.25.100  
 Máscara de subred :255.255.255.0  
 Gateway predet. :192.168.25.254  
 DHCP (IPv4) :Inactivo  
 Modo dir. IP :Especificar  
 Método DNS :Obtener auto (DHCP)  
 Servidor DNS 1 :0.0.0.0  
 Servidor DNS 2 :0.0.0.0  
 Nombre de dominio :

Nombre host :3510SF-76C649

mDNS :Activo

Nombre de impresora :

RICOH Aficio SP 3510SF (76c649)

\_PD :Activo

Zócalo Raw :Puerto9100:Activo

IPP :Activo

FTP :Activo

- - - SNMP

SNMP :Activo

Trap :Inactivo

Comunidad lectura :

public

Dirección Trap 1 :

Dirección Trap 2 :

Ubicación sistema :

Contacto sistema :

- - - E-mail

\_mail :Activo

Servidor SMTP :

Autenticación :Anónimo

Zona horaria :(GMT)+0:00

Dirección e-mail 1 :

Notificación e-mail 1 :

Dirección e-mail 2 :

Notificación e-mail 2 :

**Configuración IPv6**

IPv6 :Activo

DHCP :Inactivo

Dirección IP (DHCP) :

- - - Dirección sin estado

Dir. sin estado 1 :

Dir. sin estado 2 :

Dir. sin estado 3 :

Dir. sin estado 4 :

Dirección Link-local :

Dirección manual :

Longitud prefijo :0

Método DNS :Automático

Servidor DNS primario :

Servidor DNS secundario :

Nombre de dominio :

Gateway predet. :

Gateway (dir. manual) :

**Configuración LDAP**

Dirección serv. LDAP 1 :

Dirección serv. LDAP 2 :

Dirección serv. LDAP 3 :

Dirección serv. LDAP 4 :

Dirección serv. LDAP 5 :

Autenticación :Desact.

Timeout búsqueda :5 segundos