

Abka

PBX: (2) 5247002
www.abkacolombia.com.co
e-mail:
info@abkacolombia.com

ACTA DE ENTREGA EQUIPO SOLICITADO

Fecha 15 11 2016

N° 1506

Señores ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS IHR LTDA

Dirección CALLE 8 #39-86

Ciudad CALI

Telefono 5525444

Contacto: MARIA EUGENIA TEJADA

Cordial Saludo.

Por medio de la presente hacemos entrega de una (01) FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO en servicio outsourcing, compuesta de la siguiente manera:

Reemplazo: ☒ N° 1467 Equipo Adicional ☐ Cliente Nuevo ☐

Venta: ☐ Préstamo ☐ Revisión técnica ☐

Información del Equipo

N° Equipo: 6231

RICOH AFICIO
SP5200DN

Serial: S8121901056

Contador inicial Color:

Contador Inicial 145727

Contador Others

Funciones del Equipo

ADF ☐ Scanner ☐
Duplex ☒ Fax ☐
Printer ☒ Bypass ☒
Document Server ☐ Cable de poder ☒

Mesa ☐
Banco de papel ☐
Bandejas 1
Regulador de energia ☒

Informó que Únicamente se hace retiro de equipos con autorización escrita y con papelería de ABKA COLOMBIA S.A.S, solo el personal autorizado podrá retirar equipos; Tener en cuenta que nuestro personal está plenamente uniformado e identificado, si tiene alguna duda no se abstenga de llamar estamos para atenderle.
Comuníquese con LUZ ELENA VIEDMAN ZAMORA o ANGELICA MARIA CAICEDO a los teléfonos: 5247002- para su confirmación.

Por otra parte se informa que el equipo se entrega con el regulador de energia, con el fin de proteger la unidad de cualquier alteracion electrica, sin embargo y para que el regulador cumpla su funcion, se hace necesario que la conexiuncuenta con polo tierra, de lo contrario no se asumiran daños causados por este tema.

Entregado por: **ABKA COLOMBIA S.A.S.**
ADRIANA HERRERA

ASISTENTE DE DESPACHOS

Recibido por:

Firma y sello de aceptación:

Nombre: Andrés H. MORALES

Cédula: 1151936841

Huella

La firma de este documento confirma que ha leído y entendido las observaciones



ADKA

Formulario de Orden de Compra
Version 02

Fecha:	24	10	2016	Nº CONTRATO		FECHA DE ENTREGA	26 10 2016	PEDIDO Nº		VENTA	<input checked="" type="checkbox"/>	OUTSOURCING	<input checked="" type="checkbox"/>		
NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL:				I H 2. Diagnostica Ltda.				Nº 840325601-L							
DIRECCIÓN Y CIUDAD DE FACTURACIÓN:				Calle 8 + 39-86.				CONTACTO 1: Tte. Eugenia Tejeda							
DIRECCIÓN Y CIUDAD PARA DESPACHO:								CONTACTO 2:							
TELÉFONO 1:				5529444 ext 114				FAX:		CELULAR CONT 1:		CELULAR CONT 2:			
TELÉFONO 2:								E-MAIL: maria.tejeda@ih2diagnostica.com							
CONDICIONES DE PAGO:		CONTADO		CHEQUES		TARJETA DE CREDITO		PAGARES		OTROS					
MODELO DEL EQUIPO:				Kyocera 1467				REEMPLAZO		ADICION		CONTADOR			
SÉRIE				SP5200DN				<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		NÚMERO ASIGNADO			
PERIFÉRICOS		FINISHER		ADI		DUPLEX		CONECTIVIDAD		REPRODUCCIÓN		FAX			
CASQUETAS ADICIONALES		<input type="checkbox"/>		OTROS PERIFÉRICOS:		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
CLIENTE NUEVO		<input type="checkbox"/>		PRESTAMO		<input type="checkbox"/>		REVISIÓN TÉCNICA		<input type="checkbox"/>		OTRO			
INCLUYE TRANSPORTE		SI		<input type="checkbox"/>		NO		<input type="checkbox"/>							
CONDICIONES COMERCIALES								REQUISITOS							
OUTSOURCING				VENTA				CAMARA DE COMERCIO		<input type="checkbox"/>		RUT			
PLAN MENSUAL:				VALOR:				FORMATO CLIENTE ADKA		<input type="checkbox"/>		CONTRATO			
VOL. COP INCL:				GARANZIA:				OTRO SI		<input type="checkbox"/>		CED. REPR. LEGAL			
VOL. COP B/N:				OBSERVACIONES:								COMPROMISO DE PAGO			
VOL. COP COLOR:															
VOL. SCAN:															
VOL. COP ADIC B/N:															
VOL. COP ADIC COLOR:															
VOL. SCAN ADIC:															
DURACIÓN CONTRATO:															
FORMA DE PAGO:															
EJECUTIVO DE CUENTA				GERENCIA COMERCIAL				COORDINACION OUTSOURCING				SERVICIO TECNICO			
INFORMACION PARA EL DESPACHO DEL EQUIPO															
EQUIPO Nº				6231				MODELO DEL EQUIPO				RICOH APICIO SP5200DN			
CONTADOR INICIAL B/N				145727				CONTADOR INICIAL A COLOR				CONTADOR M.:			
REGULADOR Nº															
FUNCIONES DEL EQUIPO								ELEMENTOS				DOCUMENTOS			
ADI				<input type="checkbox"/>				DOCUMENT SERVER				<input type="checkbox"/>			
DUPLEX				<input checked="" type="checkbox"/>				SCANNER				<input type="checkbox"/>			
PRINTER				<input checked="" type="checkbox"/>				FAX				<input type="checkbox"/>			
BYPASS				<input checked="" type="checkbox"/>				MESA				<input type="checkbox"/>			
OTROS								BANCO DE PAPEL				<input type="checkbox"/>			
								BANDEJAS				<input checked="" type="checkbox"/>			
								OTROS							
RECIBIDO								AREA DE DESPACHOS							
FECHA								HORA							
ESTADO DE CARTERA:															

Referencia del sistema

ID máquina	S8121901056	Memoria total	512 MB
Contador total	145727		
Versión firmware	Impresora[1.00 / M0215841A], Sistema[2.01 / M0215840D], Motor[A2.0:20 / M0215811], NIB[9.70 / M0215834B]		
Conexión dispositivo	-		
Lenguaje de impresora	Adobe PostScript 3 [1.00], Adobe PDF [1.00], RPCS [3.10.9], PCL 5e [1.03], PCL XL [1.03]		
Equipo instalado	-		

Entrada papel

Prioridad band.	Bandeja 1
Band. bypass	4 1/8 x 9 1/2 Papel normal
Bandeja 1	8 1/2 x 11 Papel normal

Mantenimiento

Densidad imagen:	0	Registro - Horizontal: Bandeja 1	*-1.7
Registro - Horizontal: Bandeja bypass	*-0.9	Registro - Horizontal: Reverso	*-0.4
Registro - Vertical: Bandeja 1	*0.2	Registro - Vertical: Bandeja bypass	*0.5
Registro - Vertical: Reverso	*0.1	Aj Papel Normal - Bandeja 1	Papel normal 2
Aj Papel Normal - Bandeja bypass	Papel normal 2	Aj Membrete - Bandeja 1	Membrete 1
Aj Membrete - Band. bypass	Membrete 1	Aj Papel de Etiquetas	Papel de etiquetas 1
Aj Sobre	Sobre 3	Aviso sustitución - Cartucho impr./Kit mant. Normal	
Mostrar info. consumibles	Activado	Unidad medida	pulgadas
Pitido teclas panel	Activado	Pitido calentamiento	Desactivado
Contraste pantalla	4	Repetición tecla	Normal
Prioridad función	Impresora	Temporizador reinicio auto	Activado
Temporizador	60		

Sistema

Inf. error imp.	Desactivado		* indica un ajuste no predeterminado.
Desbordamiento memoria	No imprimir	Continuar Auto.	*Inmediato
Tamaño sub papel	Automático	Lenguaje de impresora	Auto
Act./Desact. Apagado auto	Activado	Leng. impr. por defecto	PCL
Impr. datos comprimidos	Desactivado	Temporiz. Apagado auto	*15 minutos
Disco RAM	*8 MB	Uso de memoria	Prioridad trama
		Notificar auto por email	Activado

Modos máquina

Copias	1	Tamaño de página	8 1/2 x 11
Impresión a sangre	Desactivado	Dúplex	Desactivado
Girar 180 grados	Desactivado	Impresión pág. en blanco	Activado
Suavizado borde	Activado	Ahorro tóner	Desactivado
Ajuste membrete	Detección automática	Band. bypass	Driver/Comando
Bandeja 1	Ajuste(s) máquina	Cambio de bandeja	Desactivado
Cambio band. auto ampliado	*Activado		

Menú PCL

Orientación	Vertical	Líneas por página	60
Origen fuente	Residente	Número fuente	0
Tamaño de puntos	12.00	Caracteres por pulg.fuente	10.00
Juego símbolos	PC-8	Fuente Courier	Normal
Apliar anchura A4	Desactivado	Agregar CR a LF	Desactivado
Resolución	600 dpi		

Menú PS

Fin tiempo trabajo	Utilizar driver/comando	Fin tiempo trabajo (seg.)	0
Fin tiempo espera	Utilizar driver/comando	Fin tiempo espera (seg.)	300
Formato de datos	TBCP	Resolución	600 dpi (rápido)
Detección auto orientación	Activado		

Menú PDF

Impr. orden inverso	Desactivado	Resolución	600 dpi (rápido)
Detección auto orientación	Activado		

Interface Hosi

Buffer E/S	128 Kb	Timeout E/S	15 segundos
DHCP	*Desactivado	Dirección IPv4	192.168. 29.112
Máscara subred	255.255.255. 0	Dirección Gateway IPv4	192.168. 29.254
Ajuste Stateless IPv6	Activo	IPsec	Inactivo
IPv4	Activo	IPv6	Inactivo
SME	Activo	AppleTalk	Inactivo
Velocidad Ethernet	Selección automática	Aut. IEEE802.1X (Ethernet)	Inactivo
Permitir com. SSL/TLS	Prioridad texto cifrado	Velocidad USB	Auto

Referencia del sistema

ID máquina	S8121901056	Memoria total	512 MB
Contador total	145727		
Versión firmware	Impresora[1.00 / M0215841A], Sistema[2.01 / M0215840D], Motor[A2.0:20 / M0215811], NIB[9.70 / M0215834B]		
Conexión dispositivo			
Lenguaje de impresora	Adobe PostScript 3 [1.00], Adobe PDF [1.00], RPCS [3.10.9], PCL 5e [1.03], PCL XL [1.03]		
Equipo instalado			

Entrada papel

Prioridad band.	Bandeja 1
Band. bypass	4 1/8 x 9 1/2 Papel normal
Bandeja 1	8 1/2 x 11 Papel normal

Mantenimiento

Densidad imagen:	0	Registro - Horizontal: Bandeja 1	*-1.7
Registro - Horizontal: Bandeja bypass	*-0.9	Registro - Horizontal: Reverso	*-0.4
Registro - Vertical: Bandeja 1	*0.2	Registro - Vertical: Bandeja bypass	*0.5
Registro - Vertical: Reverso	*0.1	Aj Papel Normal - Bandeja 1	Papel normal 2
Aj Papel Normal - Bandeja bypass	Papel normal 2	Aj Membrete - Bandeja 1	Membrete 1
Aj Membrete - Band. bypass	Membrete 1	Aj Papel de Etiquetas	Papel de etiquetas 1
Aj Sobre	Sobre 3	Aviso sustitución - Cartucho impr./Kit mant. Normal	
Mostrar info. consumibles	Activado	Unidad medida	pulgadas
Pitido teclas panel	Activado	Pitido calentamiento	Desactivado
Contraste pantalla	4	Repetición tecla	Normal
Prioridad función	Impresora	Temporizador reinicio auto	Activado
Temporizador	60		

Sistema

Inf. error imp.	Desactivado		* indica un ajuste no predeterminado.
Desbordamiento memoria	No imprimir	Continuar Auto.	*Inmediato
Tamaño sub papel	Automático	Lenguaje de impresora	Auto
Act./Desact. Apagado auto	Activado	Leng. impr. por defecto	PCL
Impr. datos comprimidos	Desactivado	Temporiz. Apagado auto	*15 minutos
Disco RAM	*8 MB	Uso de memoria	Prioridad trama
		Notificar auto por email	Activado

Modos máquina

Copias	1	Tamaño de página	8 1/2 x 11
Impresión a sangre	Desactivado	Dúplex	Desactivado
Girar 180 grados	Desactivado	Impresión pág. en blanco	Activado
Suevizado borde	Activado	Ahorro tóner	Desactivado
Ajuste membrete	Detección automática	Band. bypass	Driver/Comando
Bandeja 1	Ajuste(s) máquina	Cambio de bandeja	Desactivado
Cambio band. auto ampliado	*Activado		

Menú PCL

Orientación	Vertical	Líneas por página	60
Origen fuente	Residente	Número fuente	0
Tamaño de puntos	12.00	Caracteres por pulg.fuente	10.00
Juego símbolos	PC-8	Fuente Courier	Normal
Apliar anchura A4	Desactivado	Agregar CR a LF	Desactivado
Resolución	600 dpi		

Menú PS

Fin tiempo trabajo	Utilizar driver/comando	Fin tiempo trabajo (seg.)	0
Fin tiempo espera	Utilizar driver/comando	Fin tiempo espera (seg.)	300
Formato de datos	TBCP	Resolución	600 dpi (rápido)
Detección auto orientación	Activado		

Menú PDF

Impr. orden inverso	Desactivado	Resolución	600 dpi (rápido)
Detección auto orientación	Activado		

Interface Hosi

Buffer E/S	128 Kb	Timeout E/S	15 segundos
DHCP	*Desactivado	Dirección IPv4	192.168. 29.112
Máscara subred	255.255.255. 0	Dirección Gateway IPv4	192.168. 29.254
Ajuste Stateless IPv6	Activo	IPsec	Inactivo
IPv4	Activo	IPv6	Inactivo
SMB	Activo	AppleTalk	Inactivo
Velocidad Ethernet	Selección automática	Aut. IEEE802.1X (Ethernet)	Inactivo
Permitir con. SSL/TLS	Prioridad texto cifrado	Velocidad USB	Auto

Referencia del sistema

ID máquina S8121901056 Memoria total 512 MB
 Contador total 145727
 Versión firmware Impresora[1.00 / M0215841A], Sistema[2.01 / M0215840D], Motor[A2.0:20 / M0215811], NIB[9.70 / M0215834B]
 Conexión dispositivo -
 Lenguaje de impresora Adobe PostScript 3 [1.00], Adobe PDF [1.00], RPCS [3.10.9], PCL 5e [1.03], PCL XL [1.03]
 Equipo instalado -

Entrada papel

Prioridad band. Bandeja 1
 Band. bypass 4 1/8 x 9 1/2 Papel normal
 Bandeja 1 8 1/2 x 11 Papel normal

Mantenimiento

Densidad imagen: 0
 Registro - Horizontal: Bandeja bypass *-0.9
 Registro - Vertical: Bandeja 1 *-0.2
 Registro - Vertical: Reverso *-0.1
 Aj Papel Normal - Bandeja bypass Papel normal 2
 Aj Membrete - Band. bypass Membrete 1
 Aj Sobre Sobre 3
 Mostrar info. consumibles Activado
 Píldo teclas panel Activado
 Contraste pantalla 4
 Prioridad función Impresora
 Temporizador 60

Registro - Horizontal: Bandeja 1 *-1.7
 Registro - Horizontal: Reverso *-0.4
 Registro - Vertical: Bandeja bypass *-0.5
 Aj Papel Normal - Bandeja 1 Papel normal 2
 Aj Membrete - Bandeja 1 Membrete 1
 Aj Papel de Etiquetas Papel de etiquetas 1
 Aviso sustitución - Cartucho impr./Kit mant. Normal
 Unidad medida pulgadas
 Píldo calentamiento Desactivado
 Repetición tecla Normal
 Temporizador reinicio auto Activado

Sistema

Inf. error imp. Desactivado
 Desbordamiento memoria No imprimir
 Tamaño sub papel Automático
 Act./Desact. Apagado auto Activado
 Impr. datos comprimidos Desactivado
 Disc RAM *8 MB

Continuar Auto.
 Lenguaje de impresora *Inmediato
 Leng. impr. por defecto Auto
 Temporz. Apagado auto PCL
 Uso de memoria *15 minutos
 Notificar auto por email Prioridad trama
 Activado

* indica un ajuste no predeterminado.

Modos máquina

Copias 1
 Impresión a sangre Desactivado
 Girar 180 grados Desactivado
 Suavizado borde Activado
 Ajuste membrete Detección automática
 Bandeja 1 Ajuste(s) máquina
 Cambio band. auto ampliado *Activado

Tamaño de página 8 1/2 x 11
 Dúplex Desactivado
 Impresión pág. en blanco Activado
 Ahorro tóner Desactivado
 Band. bypass Driver/Comando
 Cambio de bandeja Desactivado

Menú PCL

Orientación Vertical
 Origen fuente Residente
 Tamaño de puntos 12.00
 Juego símbolos PC-8
 Ampliar anchura A4 Desactivado
 Resolución 600 dpi

Líneas por página 60
 Número fuente 0
 Caracteres por pulg.fuente 10.00
 Fuente Courier Normal
 Agregar CR a LF Desactivado

Menú PS

Fin tiempo trabajo Utilizar driver/comando
 Fin tiempo espera Utilizar driver/comando
 Formato de datos TBCP
 Detección auto orientación Activado

Fin tiempo trabajo (seg.) 0
 Fin tiempo espera (seg.) 300
 Resolución 600 dpi (rápido)

Menú PDF

Impr. orden inverso Desactivado
 Detección auto orientación Activado

Resolución 600 dpi (rápido)

Interface Host

Buffer E/S 128 Kb
 DHCP *Desactivado
 Máscara subred 255.255.255. 0
 Ajuste Stateless IPv6 Activo
 IPv4 Activo
 SMB Activo
 Velocidad Ethernet Selección automática
 Permitir con. SSL/TLS Prioridad texto cifrado

Timeout E/S 15 segundos
 Dirección IPv4 192.168. 29.112
 Dirección Gateway IPv4 192.168. 29.254
 IPsec Inactivo
 IPv6 Inactivo
 AppleTalk Inactivo
 Aut. IEEE802.1X (Ethernet) Inactivo
 Velocidad USB Auto