SAS Código Postal: 4067830006 JIDOMINA. ALIMENTOS DEL VALLE SA ALIVAL SA 28112 CL 45 5 - 44 ENTREGA (BP) Abka Colombia S.A.S CERRADO DIFICILACCESO Nit: 900110649 - 6 DIR INCOMPLETA IVA RÉGIMEN COMÚN DIR. NO EXISTE NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYEN NI AUTORETENEDORES REHUSADO RESOLUCION DIAN FALLECIDO 9510 am No.50000400053 CAMBIO DOMICILIO FECHA 2015/09/24 DESDE No. AB 16790 HASTA No.35000 FACTURACION AUTORIZADA POR CO LA RECEPCION DE ESTE Orden: 171204 COLINE A CORVOURGENTE LA Facturación: ACEPTECHA: 10-91-2010 LES 1919- VALORS SZBIPESO 200 or Servicio Técnico: Solicitud toner e insumos: bodega@abkacolombia.com Cartera: cartera@aokacolombia.com Administración amorales@abkacolombia.com

BX: (2) 4860051/5247002

TELS: 665 98 88 - 664 90 09 - 664 83 83 8) 734 33 71 / (318) 217 32 24 / (315) 575 96 95 /97 Avenida 5 norte No.29an57 Edificio Grupo Empresarial Abka B/ San Vicente Oficina Principal Cali

gotá (1) 7452489/4706684 -(318) 7343371 - (318) 2826293 Medellín (4) 6045794 -(311) 4337510 nia (6) 7357324 Barranquilla (5) 3858573 Buenaventura (2)

2978853 zales (6) 8928103 Montería (4) 7894189 Pasto (2) 7374017 agena (5) 6934072 Cúcuta (7) 5955098 Ibagué (8) 2770597

reira (6) 3401118 Santa Marta (5) 4366067 Villavicencio (8)

www.abkacolombia.com

a no

Señores: ALIMENTOS DEL VALLE SA ALIVAL SA

Nit - C.C: 890110964 - 6 Dirección: CALLE 45 5 44

Ciudad: CALI

CÓDIGO 020202002 DESCRIPCION

IMPRESIONES Y COPIAS B/N

Tel: 8870404 CALI

FECHA
Día Mes Año
06 01 2017

VENCIMIENTO Día Mes Año 16 01 2017

CANTIDAD 36.663

UNITARIO 16.5 DCTO

FACTURA DE VENTA No AB - 28112

TOTAL 604,940

Observación:

Resumen de consumo

Esuipo Xº		A STATE OF THE OWNER OF THE OWNER.	TO CONSUMIO		
	Modela	Serie N°	Contador Anterior	Contador Actual	No Exercise
5698	RICOH SP8300 DN	T422MA10131	N		N' Sopias
1.122HQ10131			660773	697436	36.663
ERIODO FACTURADO: DICIEMBRE DE COA			C 85	TOTAL COPIAS	36 662

PERIODO FACTURADO: DICIEMBRE DE 2016

CALIVAL S.A.
RECEPCION

1 2 ENE 2017

LA RECEPCION DE ESTE DOCUMENTO NO IMPLICA LA ACEPTACION DE SUS TERMINOS

Consignar pago en: Banco AV Villas Cuenta Corriente N°487-01498-7 A nombre de Abka Colombia S.A.S. Enviar soporte a cartera@abkacolombia.com
Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio según Art. 774 del Códgio de Comercio y podra causar intereses de mora al máximo legal vigente, sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento.
AUTORIZAMOS CON CARACTER PERMANENTE A QUE SE CONSULTE, REPORTE E INFORME A LAS CENTRALES DE RIESGO DE CUBRIMIENTO NACIONAL SOBRE MI COMPORTAMIENTO CREDITICIO



Firma Autorizada

Nombre Legible, sello de recibido

Total 604.940
Descuento
Iva 114.939
Retefuente
Reteiva
Reteica
Neto a Pagar 719.878

COPIA

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR, SOFTWARE MILLENIUM ENTERPRRISE NIT: 900.054.835-1

Página de configuración

RICOH Aficio SP 8300DN

1024 MB

En. 03,2017 10:58:22AM

indica un ajuste no predeterminado.

ID máquina Contador total Versión firmware

Referencia del sistema

Conexión dispositivo HDD:Descarga fuente/macro Lenguaje de la impresora

Equipo instalado

Entrada papel

Prioridad bandeja Bandeja bypass Bandeia 1 Bandeja 2

Bandeja 3 Bandeja 4

Gestión de datos El. auto todos tr imp temp

Elim auto tr impr alm

Sistema

Imprimir informe errores Guardar y omitir T.erróneo miento de memoria Canciouto trimprisi err. Imprimir datos comprimidos Dúplex Impresión pág. en blanco Ahorro de tóner Tr.no imp.porq.máq.desact.

Pasar a pantalla inicial Leng. impr. por defecto Tamaño de página Conf. papel para b. bypass Bandela 1 Sandela 3 Membrete:Bandela bybass lamorara Bancala Membrete:Bandela 4

Cambio de bandeja Buffer F/C

Menú PCL

Orientación

Sopre

Origen de la fuente en puntos Juego de símbolos Ampliar ancho A4 Resolución

Menú PS

Fin tiempo trabajo Fin tiempo espera Método selección papel Formato de datos Detección auto orientación

Menú PDF

DHCP

Impr. Orden inverso Detección auto orientación

Interface del host

Máscara subred Conf. IPv6 Stateless IPv4 Aut. IEEE802.1X (Ethernet)

Velocidad USB

T422MA10131

697436 Impresora[1.02 / M1325763C], Sistema[1.01 / M1325751B], Motor[1.00:01 / M1325700A], LCDC[1.03 / M1321490C], NIB[12.29 / M1325754A]

Disco duro, Tarjeta Ethernet Gigabit Espacio libre 5104708 KB , Capacidad del disco 5104716 KB

Adobe PostScript 3 [1.00], Adobe PDF [1.00], RPCS [3.12.26], PCL 5e [1.02], PCL XL [1.02]

Bandejas inferiores papel

Bandeja 1

Tamaño personalizado 215.0 x 167.0mm 11 x 8 1/2

8 1/2 x 13

Tamaño personalizado 215.0 x 167.0mm 8 1/2 x 11

Desactivado Activado

Desactivado Desactivado No imprimir

Desactivado Desactivado Desactivado Activado Desactivado

No imprimir Lista trab. PCL 8 1/2 x 11 No mostrar

Ajuste(s) de la máquina Ajuste(s) de la maduina Pp normal de 60 a 81g/m2 Po porma de 60 a 810 m Pp normal de 60 a 81g/m2 PpGrueso1 de 108 a 160g/m2

Desactivago *256 KE

Vertical Residente

12.00 PC-8 Desactivado

600 dpi

Utilizar driver/comando Utilizar driver/comando Seleccionar bandeia papel

TRCP Activado

Desactivado Activado

*Desactivado

255.255.255. 0 Activo Activo Activo No activo Selecc. auto

Sobre Bandeja bloqueada Imp. dúplex no disponible

Papel normal Papel normal Papel normal

Memoria total

Papel de etiquetas Bandeja bloqueada Imp. dúplex no disponible

Horas 'para eliminar Días para eliminar

Continuar automáticamente

Nº págs. para juzgar trab. Canc.auto conf.trb.err.PDL Girar 180 grados Uso de memoria Copias Suavizado de bordes Impresión spool

Restring trab impr directa Lenguaie de la impresora Tamaño sub papel Ajuste, membrete Bandeia bypass

Bandeia 2 Membrete:Bandela (aminere/Bance Papel de etiquetas

impresion a sangre Ampliar cambio auto band. Timeout E/S

Lineas por página Número de fuente Caracteres por pulgada Fuente Courier Agregar CR a LF

Fin tiempo trabajo (segundos) Fin tiempo espera (segundos) Cambiar entre impr.1y2car. Resolución

Resolución

Dirección IPv4 Dirección Gateway IPv4 **IPsec**

IPv6 Velocidad Ethernet Permitir comunic. SSL/TLS Puerto USB fijo

Desactivado Automático Automático Detección automática Driver / Comando

3

Desactivado

No mostrar

Desactivado

Activado

Desactivado

Prioridad de trama

Ajuste(s) de la máquina Alusteisi de la maduna Po normal de 60 a 81g/m2 PoGrueso1 de 108 a 160g/m2

Desactivado Desactivado 15 segundos

60 10.00 Normal Desactivado

> 0 300 Activo 600 dp

600 dpi

192.168. 0. 29 192.168. 0. No activo No activo

Selección automática *Txt cifrado/sin cifrar

*Nivel 2

Información Interface

Dirección MAC

NombreGruposTbjo (NetBEUI)

Interface no válido

00.00.74.7a.74.6d WORKGROUP

No detectado

Mantenimiento: Imagen

Ajustar densidad imagen - Ajustar densidad imagen 0 *-0.1 Ajustar posic. impr. - Vertical: Bandeja 2 Ajustar posic. impr. - Vertical: Bandeja 4 0.0 Ajustar posic. impr. - Vertical: Reverso Ajustar posic. impr. - Horizontal: Bandeja bypass *1.4

Mantenimiento: Impr.

Aviso sustitución - Kit mantenim.A

Opción fin consumibles

Normal

Continuar impresión

Ajustes del sistema

Sonido teclas del panel Prioridad función Temp. modo reposo(Minutos) Temporizador Apagado Notificación auto email Mostrar info consumibles

*Más bajo

Impresora *240 120 minutos Activado Activado

Nombre host

Nombre ruta red (NetBEUI)

RNP0000747A746D

\\RNP0000747A746D\\SP8300DN

Ajustar posic. impr. - Vertical: Bandeja 1 0.0 Ajustar posic. impr. - Vertical: Bandeja 3 0.0 Ajustar posic. impr. - Vertical: Bandeja bypass *-0.2 Ajustar posic. impr. - Horizontal: Todas bandejas *2.4 Ajustar posic. impr. - Horizontal: Reverso *1.5

Aviso sustitución - Kit mantenim.A

*Notificar más pronto

Repetición tecla Modo reposo ECO Night Sensor Nivel sensor brillo Salida: Impresora

Normal *Deshabilitar

*Activo (Descon. auto) Nivel 1 (Muy oscuro) Bandeja estándar