



*Instituto Americano de Fonografos*

*2937721*

FACTURACION	REMITENTE ABKA DE COLOMBIA SAS		CIUDAD/ORIGEN MEDELLIN		REFERENCIA CLIENTE RECOGIDA DE EQUIPO	
	DESTINATARIO ABKA DE COLOMBIA SAS		CIUDAD/DESTINO CALI		DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA	
	DIRECCIÓN AV 5 NORTE 29AN 57		BARRIO		TELÉFONO	
	DICE CONTENER		VALOR DECLARADO 500000	UNIDADES 1	KILOS 30,000	K. VOLUMEN 30,000
	DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS					FECHA DESPACHO (dd-mm-aaaa)
	Doc Referencia 1	Doc Referencia 2	Doc Referencia 3	Doc Referencia 2	25-10-2016	
	Descripción completa de la carga/Observaciones DELICADO URGENTE NO VOLTEAR				FECHA ENTREGA (dd-mm-aaaa)	

COBRO	
Valor Flete	0
Otros	0
<b>ABKA</b>	
COLOMBIA S.A.S.	
NIT. 900.110.649-6	
<i>25-10-16</i>	
TOTAL	0

NOMBRE Y FIRMA  
*#4735*  
*SP4510 SF*  
*T595#200040*  
*@: 37436*

## Referencia del sistema

ID máquina T595H200040 Memoria total 1024 MB  
 Contador total 37437  
 Versión firmware Impresora[1.05 / M1605756D], Sistema[1.05 / M1605770D], Motor[1.20:09 / M1605550G], LCDC[1.07 / M1605740D], NIB[13.21 / M1605753D]  
 Conexión dispositivo -  
 Lenguaje de la impresora Adobe PostScript 3 [1.02], Adobe PDF [1.02], RPCS [3.14.3], PCL 5e [1.05], PCL XL [1.05]  
 Equipo instalado  
 Estado de consumo Tóner negro restante: [ ■■■■ □ □ □ ]

## Entrada papel

Prioridad bandeja Bandeja 1  
 Bandeja bypass 8 1/2 x 11 Papel normal 2  
 Bandeja 1 8 1/2 x 11 Papel normal 1

## Sistema

Imprimir informe errores Desactivado Continuar automáticamente Desactivado  
 Desbordamiento de memoria No imprimir Canc. auto conf. trb. err. PDL No mostrar  
 Canc. auto trb. imp. si error Desactivado Girar 180 grados Desactivado  
 Imprimir datos comprimidos Desactivado Uso de memoria Prioridad de trama  
 Dúplex Desactivado Copias 1  
 Impresión pág. en blanco Activado Ahorro de tóner Desactivado  
 Tiempo esp. trab. reserv. Espera corta Lenguaje de la impresora Automático  
 Tamaño sub papel Automático Tamaño de página 8 1/2 x 11  
 Ajuste membrete Conf. papel para b. bypass No mostrar  
 Bypass Desactivado Bandeja 1 Ajuste(s) de la máquina  
 Impresión a sangre Desactivado Leng. impr. por defecto PCL  
 Cambio de bandeja Desactivado Disco RAM 4 MB  
 Ampliar cambio auto band. Desactivado

\* indica un ajuste no predeterminado.

## Menú PCL

Orientación Vertical Líneas por página 60  
 Origen de la fuente Residente Número de fuente 0  
 Tamaño en puntos 12.00 Caracteres por pulgada 10.00  
 Juego de símbolos PC-8 Fuente Courier Normal  
 Ampliar ancho A4 Desactivado Agregar CR a LF Desactivado  
 Resolución 600 dpi

## Menú PS

Fin tiempo trabajo Utilizar driver/comando Fin tiempo trabajo (segundos) 0  
 Fin tiempo espera Utilizar driver/comando Fin tiempo espera (segundos) 300  
 Método selección papel Seleccionar bandeja papel Cambiar entre impr. 1y2car. Activo  
 Formato de datos TBCP Resolución \*1200 dpi  
 Detección auto orientación Activado

## Menú PDF

Impr. Orden Inverso Desactivado Resolución 600 dpi  
 Detección auto orientación Activado

## Inte. del host

Buffer E/S 128 KB Timeout E/S 15 segundos  
 DHCP \*Desactivado Dirección IPv4 192.168. 1. 6  
 Máscara subred 255.255.255. 0 Dirección Gateway IPv4 192.168. 1.254  
 Conf. IPv6 Stateless Activo IPv6 Activo  
 IPv6 No activo SMB Activo  
 Velocidad Ethernet Selec. auto: Deshabil. 1Gbps Puerto USB fijo Desactivado

## Información Interface

Dirección MAC 00.26.73.84.0e.0a Nombre host RNP002673840E0A  
 Nombre Grupos Tojo (NetBEUI) WORKGROUP Nombre ruta red (NetBEUI) \\RNP002673840E0A\SP4510SF  
 Interface no válido No detectado