

ACTA DE ENTREGA EQUIPO SOLICITADO

Fecha 7/02/2017 N° 1967

Señores JGB S.A.

Dirección CALLE 77 #11-19 EDIFICIO TORRE 77PISO 7

Ciudad BOGOTA Telefono 3113005276

Contacto: ANGIE TOCORA

Cordial Saludo.

Por medio de la presente hacemos entrega de una (01) FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO en servicio outsourcing, compuesta de la siguiente manera:

Reemplazo: ☒ N° 6623 Equipo Adicional ☐ Cliente Nuevo ☐

Venta: ☐ Préstamo ☐ Revisión técnica ☐

Información del Equipo

N° Equipo: 6688

Modelo del Equipo: RICOH 5210DN

Serial: S8222000664

Contador inicial Color:

Contador inicial 74341

Contador Others

Funciones del Equipo

ADF ☐ Scanner ☐

Mesa ☐

Duplex ☒ Fax ☐

Banco de papel ☐

Printer ☒ Bypass ☒

Bandejas 1

Document Server ☐ Cable de poder ☒


Regulador de energía ☐

Informó que Únicamente se hace retiro de equipos con autorización escrita y con papelería de ABKA COLOMBIA S.A.S. solo el personal autorizado podrá retirar equipos; Tener en cuenta que nuestro personal está plenamente uniformado e identificado, si tiene alguna duda no se abstenga de llamar estamos para atenderle.

Comuníquese con LUZ ELENA VIEDMAN ZAMORA o ANGELICA MARIA CAICEDO a los teléfonos: 5247002- para su confirmación.

Entregado por: **ABKA COLOMBIA S.A.**
TEL: 900.770.649-6

LUZ ADRIANA HERRERA
AUXILIAR DE DESPACHOS

Recibido por: 

Firma y sello de aceptación:

Nombre: Juan C. Arboleda G.

Cédula: 80.412.507 Bta.

Huella



La firma de este documento confirma que ha leído y entendido las observaciones. 06/Mar/2017

Referencia del sistema

ID máquina	S8222000664	Memoria total	768 MB
Contador total	74311		
Versión firmware	Impresora[1.00 / M0215841A], Sistema[2.01 / M0215840D], Motor[A2.0:20 / M0215811], NIS[9.70 / M0215834B]		
Conexión dispositivo	Disco duro		
HDD Descarga Fuente/Macro	Espacio libre 2043882 KB, Capacidad del disco 2043886 KB		
Lenguaje de impresora	Adobe PostScript 3 [1.00], Adobe PDF [1.00], RPCS [3.10.9], PCL 5a [1.03], PCL XL [1.03]		
Equipo instalado			

Entrada papel

Prioridad band.	Bandeja 1
Band. bypass	8 1/2 x 11 Papel normal
Bandeja 1	8 1/2 x 11 Papel normal

Mantenimiento

Densidad imagen	0	Registro - Horizontal: Bandeja 1	*1.2
Registro - Horizontal: Bandeja bypass	*1.6	Registro - Horizontal: Reverso	*0.5
Registro - Vertical: Bandeja 1	*0.2	Registro - Vertical: Bandeja bypass	*0.1
Registro - Vertical: Reverso	0.0	Aj. Papel Normal - Bandeja 1	Papel normal 2
Aj. Papel Normal - Bandeja bypass	Papel normal 2	Aj. Membrete - Bandeja 1	Membrete 1
Aj. Membrete - Band. bypass	Membrete 1	Aj. Papel de Etiquetas	Papel de etiquetas 1
Aj. Sobre	Sobre 3	Mostrar info. consumibles	Activado
Unidad medida	pulgadas	Filido teclas panel	Activado
Filido orientamiento	Desactivado	Contraste pantalla	4
Repetición tecla	Normal	Prioridad función	Impresora
Temporizador reinicio auto	Activado	Temporizador	60
El. auto todos tr. imp. temp	Desactivado	Horas para la eliminación	8
El. auto tr. imp. alm.	Activado	Días para la eliminación	3

Sistema

Inf. error imp.	Desactivado	Continuar Auto.	Desactivado
Desbordamiento memoria	No imprimir	Lenguaje de impresora	Auto
Tamaño sub papel	Automático	Leng. impr. por defecto	PCL
Act./Desact. Apagado auto	Activado	Temporiz. Apagado auto	1 minuto
línea. datos comprimidos	Desactivado	Uso de memoria	Prioridad trama
Impresión speci	Desactivado	Notificar auto por ental	Activado

* indica un ajuste no predeterminado.

Modos máquina

Copias	1	Tamaño de página	8 1/2 x 11
Impresión a sangre	Desactivado	Dúplex	Desactivado
Girar 180 grados	Desactivado	Impresión pág. en blanco	Activado
Supervizado borde	Activado	Ahorro tóner	Desactivado
Ajuste membrete	Detección automática	Band. bypass	Driver/Comando
Bandeja 1	Ajuste(s) máquina	Cambio de bandeja	Desactivado
Cambio band. auto ampliado	Desactivado		

Menú PCL

Orientación	Vertical	Líneas por página	60
Origen fuente	Resistente	Número fuente	0
Tamaño de puntos	12.00	Caracteres por pulg.fuente	10.00
Juego símbolos	PC-8	Fuente Courier	Normal
Ampliar anchura A4	Desactivado	Agregar CR a LF	Desactivado
Resolución	600 dpi		

Menú PS

Fin tiempo trabajo	Utilizar driver/comando	Fin tiempo trabajo (seg.)	0
Fin tiempo espera	Utilizar driver/comando	Fin tiempo espera (seg.)	300
Formato de datos	TSCP	Resolución	600 dpi (rápido)
Detección auto orientación	Activado		

Menú PDF

Impr. orden inverso	Desactivado	Resolución	600 dpi (rápido)
Detección auto orientación	Activado		

Interface Host

Buffer E/S	128 Kb	Timeout E/S	15 segundos
DHCP	*Desactivado	Dirección IPv4	192.168. 29.112
Máscara subred	255.255.255. 0	Dirección Gateway IPv4	192.168. 29.254
Ajuste Stateless IPv6	Activo	IPsec	Inactivo
*IPv6	Activo	IPv6	Inactivo
SMB	Activo	AppleTalk	Inactivo
Velocidad Ethernet	Selección automática	Aut. IEEE802.1X (Ethernet)	Inactivo
Permitir con. SSL/TLS	Prioridad texto cifrado	Velocidad USB	Auto