

Abka

PBX CALI : (2) 5247002

PBX BOGOTÁ: (1) 4706684

www.abkacolombia.com.co

info@abkacolombia.com

infobogota@abkacolombia.com

Bogotá, Diciembre 21 del 2016

Señores:

TELESENTINEL

Carrera 7 N°32-29 Piso 32 (gerencia)

CARLOS PARRA

BOGOTÁ.

ACTA DE RETIRO

Autorizamos al señor PEDRO JULIO SÁNCHEZ identificado con la c.c.19.193.382 de Bogotá, para recoger fotocopiadora; a nombre de **ABKA COLOMBIA S.A.S. NIT 900.110.649-6.**

EQUIPO	MODELO	SERIE	CONTADOR FINAL	
5781	SP3510SF	T334Q900897	24198	

Cordialmente,

Abka
Colombia S.A.S.

YESENIA CASTILLO


coordinacion@abkacolombia.com

ABKA COLOMBIA SAS

Teléfonos: 4706684 – 3003537

eherrera@abkacolombia.com

FIRMA Y SELLO DE ACEPTACIÓN



NOMBRE Y C.C.

CARLOS PARRA

80170321

CALI : Avenida 5 N No. 29 AN 57
BOGOTÁ: Calle 38 No. 29-26 LA SOLEDAD

TELÉFONOS : (2) 664 90 09 - (2) 664 83 83 CELULAR : 318 734 33 71
TELÉFONOS : (1) 300 35 38 - (1) 300 35 38 CELULAR : 316 471 99 61

OK

Referencia sistema

Nombre modelo : RICOH Aficio SP 3510SF
 ID máquina : T334Q900897
 Memoria total : 128MB
 Ver.CargadorArranque : V0.12
 Versión firmware : V2.09
 Ver. FW dispositivo : 1.01:01

Entrada papel

- - - Bandeja 1
 Formato de papel : 8 1/2 x 11
 Tipo de papel : Papel normal

 - - - Band. bypass
 Formato de papel : 8 1/2 x 14
 Tipo de papel : Papel normal

 Prioridad band.
 Prior. band.:Fax : Bandeja 1
 Prior. band.:Impr. : Bandeja 1
 Prior. band.:Copiad. : Bandeja 1

 Prior. band. bypass : Ajuste(s) máquina

Contador

- - - Contador total
 Total páginas : 74198

 - - - Impresora
 Total págs. impr. : 30021

 - - - Escáner
 Total páginas : 4446
 Color : 252
 Negro : 4194

 - - - Fax
 Total páginas : 0
 Total págs. TX fax : 0
 Total págs. RX fax : 0

 - - - Copiadora
 Total páginas : 44136

 - - - Dúplex
 Total págs. dúplex : 1955

Estado consumibles

Cartucho impresión : ■■■■
 Unidad fusión : ■■■■
 Rodillo alim. ppl : ■■■■
 Rodillo transfer. : ■■■■

Ajustes del sistema

Aj.volum.sonido
 Pitido teclas panel : 1
 Volumen llamada : 2
 Modo sin descolgar : 2
 Tono fin trabajo : 2
 Tono error trabajo : 2
 Volumen alarma : 2

Registro impresión
 Horizontal: Band.1 : 0
 Vertical: Band. 1 : 0
 Horiz.: Band. bypass : 0
 Vert.: Band. bypass : 0
 Horiz.: Dpl: Reverso : 0
 Vert.: Dpl: Reverso : 0

Timeout E/S
 Puerto USB fijo : Desact.
 USB : Activado 60 segundos
 Red : Activado 60 segundos
 Impresión bloqueada : Activado 60 segundos

Continuar auto : Desact.
 Ahorro de tóner : Desact.
 Tiempo calent. esc : Normal
 Modo humedad baja : Desact.

Herram. admin.

Config. fecha/hora
 Configurar fecha : Mes/Día/Año
 Configurar hora : Formato 12 horas

Programar info fax
 Número :
 Nombre :

Tel.disco/tecla : Teléf. de teclas
 PSTN/PBX : PSTN
 Número acceso PBX : 9
 Prioridad función : Copiadora
 Temp.reinicio auto : Activado 30 segundos
 Modo PCL6 : SP 3500/3510
 Modo Ahorro energía
 ModoAhorroEnerg.1 : Desact.
 ModoAhorroEnerg.2 : Desact.
 Idioma : Español
 País : Estados Unidos
 Acceso direc.a func. : Modo copia tarj. ID

Ajustes de copia

Seleccionar papel :Bandeja 1
 Clasificar :Activado
 Tipo original :Mixto
 Densidad :
 Reducir/Ampliar :100%
 Copia 2 caras :Desact.

Ajustes escaneo

Tamaño escaneo :8 1/2 x 11
 Tipo de archivo :Multipágina
 Escaneo sin límites :Desact.
 Compresión (Color) :Medio
 Resolución :300 x 300dpi
 Densidad :
 Tam. máx. e-mail :Sin límite
 Modo escaneo :Blanco y negro

Internet Fax (T.37)

Dirección serv. SMTP :mail.telesentinel.com
 Dirección e-mail :
 Dirección serv. POP :mail.telesentinel.com
 Cuenta POP :scanner@telesentinel.com
 Direcc. e-mail admin. :
 POP automático :Activo
 Intervalo POP :15 min.
 Aut.(TX de Internet Fax) :Anónimo
 Aut.(RX de Internet Fax) :No
 TX Internet Fax :Activado
 E-mail notificación error :No
 Servidor POP:Config. RX e-mail :
 No
 Insrt.texto fijado por sistema :Sí

Características fax

Ajustes TX
 TX inmediata :Desact.
 Resolución :Estándar
 Densidad :Normal
 Tiempo pausa :3
 Remarcación auto :Activado
 Impr. encabez. fax :Activado
 Nivel TX :15

Ajustes RX

Cambiar modo RX :Solo fax
 Reducción auto :Activado
 Número timbres :3 veces
 Hora cambio modo RX :15 segundos
 Total llam.(TAD) :5 veces
 RX autorizada :Inactivo
 Condiciones RX :Rte.Esp

Bandeja de papel

Selec. bandeja papel :Bandeja 1

Aj. comunicación

Transmisión EMC :Activado
 Recepción ECM :Activado
 Detec.tono marcación :Activado
 Velocidad transm. :33.6 Kbps
 Velocidad recepción :33.6 Kbps

Aj impresión informe

Informe estado TX :Cada TX (Imagen)
 Resumen de fax :Imprimir auto

Procesamiento archivo RX fax

Ajuste archivo RX :Imprimir
 Impr. arch. recibido :Acti0:00 ~ 0:00
 Notif. est.reenvío :Desact.
 Destino reenvío :

Intentos de reenvío. :145 veces
 Intrv.intent.reenv. :30 min.
 Impresión a 2 caras :Desactivado

Ajustes de red

Dirección MAC :00:26:73:88:d9:8a
 Conf. vel. Ethernet :Selección automática
 - - - TCP/IP
 Dirección IP :192.1.1.111
 Máscara de subred :255.255.255.0
 Gateway predet. :192.1.1.4
 DHCP (IPv4) :Inactivo
 Modo dir. IP :Especificar
 Método DNS :Especificar
 Servidor DNS 1 :8.8.8.8
 Servidor DNS 2 :0.0.0.0
 Nombre de dominio :
 Nombre host :LUIS-HP
 mDNS :Activo
 Nombre de impresora :
 RICOH Aficio SP 3510SF (88d98a)
 LPD :Activo
 Zócalo Raw :Puerto9100:Activo
 IPP :Activo
 FTP :Activo
 - - - SNMP
 SNMP :Activo
 Trap :Inactivo
 Comunidad lectura :
 public
 Dirección Trap 1 :
 Dirección Trap 2 :
 Ubicación sistema :
 Contacto sistema :
 - - - E-mail
 E-mail :Activo
 Servidor SMTP :mail.telesentinel.com
 Autenticación :Anónimo
 Zona horaria : (GMT)+0:00
 Dirección e-mail 1 :
 Notificación e-mail 1 :
 Dirección e-mail 2 :
 Notificación e-mail 2 :

Configuración IPv6

IPv6 :Activo
 DHCP :Inactivo
 Dirección IP (DHCP) :
 - - - Dirección sin estado
 Dir. sin estado 1 :
 Dir. sin estado 2 :
 Dir. sin estado 3 :
 Dir. sin estado 4 :
 Dirección Link-local :
 Dirección manual :
 Longitud prefijo :0
 Método DNS :Automático
 Servidor DNS primario :
 Servidor DNS secundario :
 Nombre de dominio :
 Gateway predet. :
 Gateway (dir. manual) :

Configuración LDAP

Dirección serv. LDAP 1 :
 Dirección serv. LDAP 2 :
 Dirección serv. LDAP 3 :
 Dirección serv. LDAP 4 :
 Dirección serv. LDAP 5 :
 Autenticación :Desact.
 Timeout búsqueda :5 segundos