

PBX GALI: (2) 5247002 PBX BOGOTA: (1) 4706684

www.abkacolombia.com.co

info@abkacolombia.com infobogota@abkacolombia.com

Santiago de Cali, 28 de enero de 2016

Señores COLERMAQ SUGAR CANE S.A. KM 6 Cencar Aeropuerto Cali

AUTORIZACION (ACTA DE RETIRO)

Autorizamos al señor ALEJANDRO DELGADO, identificado con cedula de ciudadanía N°94.542.344 de Cali, para recoger una fotocopiadora aficio digital; a nombre de ABKA COLOMBIA S.A.S NIT 900.110.649-6.

No. EQUIPO	MODELO	SERIE				
4719	SP3510DN	M5785600939				

Contador final: Código de Administrador: Nota: Recoger Cartuchos vacíos.	
ESTADO DEL EQUIPO EN RETIRO:	
Bueno	
Regular	
Otra descripción:	
Cordialmente,	COLSUGAR S.A Nit. 900.255.214-9
2. 1.	Firma y sello de aceptación:
NS TABLE	Nombre: NAN CHELOS KEZ
Sondra Bermodez NO 10 649	c.c. 16986761
SANDRA MARCELA BERMUDEZ	
Asistente Centro de Despacho	

CALI: Avenida 5 N No. 29 AN 57 BOGOTA: Calle 38 No. 29-26 LA SOLEDAD TELÉFONOS: (2) 664 90 09 - (2) 664 83 83 CELULAR: 318 734 33 71 TELÉFONOS: (1) 300 35 38 - (1) 300 35 38 CELULAR: 316 471 99 61



FORMATO DE ENTRADA DE EQUIPOS Versión 01

NUMERO CONSECUTI	VO DE	LEQUIP	0											NE.		
366	7		0												ı - Dı İ	
FECHA DE INVENTARI																
28 01 16	U															
MODELO A	23	510	Dn								ALLAS:			T	- 1594	
SERIAL 7 3	1	5	Q .	1	0		7	8	9							
NUMERO DE COPIAS									2.	-						July 1
NUMERO DE EQUIPO	4	1710	9		CALI	DAD	COPIA	2	M	-			J. J. Tale		1.4	
TECNICO QUE REVISO			KAUT O											l pu		i taki i
IVIANIFIESTO DE ADUA	NA.		In III	1111						-			munet.			Jest .
TAPAS		pletas		_		Incon	pletas		(section)	-	vitara ikus e					
Observaciones:	00		2000	-		-	ipietas		25.00	C	ODIGO:	S	C			
1 1 1	A.		nag		اول	OF										UL DO
	K	m 6	Cei	nc	QV	HHI.					1142					THE RES
			Si			No				1	Let be F				- 1	PF Just
ADF DUPLEX						X				William I				-		
MESA	11								SE RET	TIRA	RON LAS	SIGUI	ENTES	SUR	IIDA	DES Y
BANCO	rm17			17	MALE	X			DESTIN	VO.						
BYPASS	0-111				*	×				99						
FAX	- 101		_													
IMPRESIÓN			and the		7	X										
ESCANER	- 1							ľ			L Thry (1					
U'''DAD DE IMAGEN	-					丫							- 1 a			
)AD FUSORA	and the		150			×		I							•	
TOLVA DE TONER	1777							ľ				-		_		700
CARTUCHO DE TONER	-				. *	C									*!	
DISCO DURO	-							F	IRMA AUT	TORIZA	NDO					
PANEL	+					F		Lies		-		_		-		
TOUCH PANEL	-			1												
BOTONES				-	×	<										
					*											
Observaciones																
											\$1 	10.5				Hul
						olle.							THE REPORT	ukt	(pripri	
															-	
<u> </u>			-		\neg											
i)aural		mine	1(0)													
FIRMA DE QUIEN D	EALIZA	()													

Página de configuración (1/2)

Registro de entor

RICOH Aficio SP 3510DN

Referencia dei sistema		and the same of						
ID máquina	T315Q101289							
Memoria total	64MB							
Versión finnware	- · · · · ·							
Lenguaje de impresora	Cargador de arranque[V0.12], Firmware[V2.06/M1165052], Dispositivo[1.01:01] PCL 5e[V2.06], PCL XL[V2.06], Adobe PostScript 3[V2.06]							
Equipo instalado		(Script 3[V 2.06]						
Cartucho impresión	Communication of Commun							
Rodillo transferencia	(Indicators and American Company)							
Rodillo alimentación papel	January Company							
Unidad fusión								
Entrada papel								
Prioridad band.	Bandeja 1							
Prioridad band, bypass	Ajuste(s) máquina							
Bandeja bypass	8 1/2 x 11	Papel normal (65-99g/m2)						
Bandeja I	8 1/2 x 11	Papel normal (65-99g/m2)						
Mantenimiento Registro								
Horizontal: Bandeja 1	0	Variant Dandain 1	0					
Horizontal: Bandeja bypass	0	Vertical: Bandeja 1 Vertical: Bandeja bypass	0					
Horizontal: Dúplex: Reverso	0	Vertical: Dúplex: Reverso	0					
Sistema		vertical. Duplex. Reverso	0					
Continuar autom.	Desactivado	Copias	1					
Tam. sub papel	Desactivado	Dúplex	Desactivado					
Impr. pág. en blanco	Activado	Modo Ahorro de energía I	Desactivado					
Modo Ahorro de energía 2	Activado	Tempr.Modo Ahorro de energía 2	I minuto					
Tamaño papel predet.	8 I/2 x 11	Imprim. informe de errores	Desactivado					
Notificación automática email	Desactivado	Modo humedad baja	Desactivado					
Modo PCL6	SP 3500/3510							
Menŭ PCL								
Orientación	Vertical	Líneas por página	60					
Número fuente	0	Tamaño en puntos	60 12.00					
Caract. por pulg.	10.00	Juego de símbolos	PC-8					
Fuente Courier	Normal	Ampliar ancho A4	Desactivado					
Agregar CR a LF	Desactivado	Resolución	600 x 600 dpi					
Menu PS Resolución	(00 (00)		ουσ κ σσσ αρι					
600000010000000000000000000000000000000	600 x 600 dpi							
Interface del host Timeout: USB	60 segundos	Timeout; Red	60					
DHCP	Inactivo	Dirección IP	60 segundos 192.168.25.100					
Máscara subred	255.255.255.0	Dirección gateway	192.168.254.25					
Ethernet	Selección automática	Configuración USB	Selección automática					
Puerto USB fijo	Desactivado	IPsec	Inactivo					
Timeout: Impresión bloqueada	60 segundos		111.000.0					
Información anterfaz								
Dirección MAC	00-26-73-98 - £7-72	Nombre host	3510DN-98F772					
Lista contudor Contador total	20 8							
CONTAGO LOTAL	20	Contador dúplex	9					
Contador de stascos de papei Contador total	0	Atacon de nanel: Unided dúnter	0					
Atasco de papel: Band.estándar	Ö	Atasco de papel: Unidad dúplex Atasco interno	0					
Atasco de papel: Bandeja 1	Ō	Atasco de papel: Band. bypass	0					
			-					