

LOGISTICOS

FACTURACION	REMITENTE ABKA DE COLOMBIA SAS		CIUDAD/ORIGEN MEDELLIN		REFERENCIA CLIENTE 000000653585	
	DESTINATARIO ABKA COLOMBIA S.A.S.		CIUDAD/DESTINO CALI		DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA	
	DIRECCIÓN AV 5 NORTE N°29AN-57 B/SAN VICENTE		BARRIO San Vicente		TELEFONO 5247002	
	DICE CONTENER		VALOR DECLARADO 500000	UNIDADES 1	KILOS 60,900	K. VOLUMEN 60,000
	DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS					FECHA DESPACHO (dd-mm-aaaa) 09-06-2016
	Doc Referencia 1	Doc Referencia 2	Doc Referencia 3	Doc Referencia 4		
	Descripción completa de la carga/Observaciones				FECHA ENTREGA (dd-mm-aaaa) 10-06-16	

COBRO	
Valor Flete	0
Otros	0
null	0
TOTAL	0

NOMBRE Y FIRMA

4763

T595H200006

SP4S10SF

SP4S10SF

INFORMACION PARA RECOLECCIÓN (CLIENTE Blu Logistics)
Fecha: CALI, JUNIO 08 DE 2016

Cliente: ABKA COLOMBIA S.A.S.

Remitente (Nombre/Razón social)	NOVELTY SUITES S.A. - HOTEL LEBLON
Persona de Contacto en el Punto	OLGA RESTREPO/JUANITA ESCOBAR
Dirección	CARRERA 42 A N°1 SUR -125 HOTEL LEBLON
Barrio/Sector	
N° telefónico	3194000-6041521
Ciudad de Recolección	MEDELLIN
Kilogramos	
Cantidad de unidades de Empaque	1 EQUIPO
Valor Declarado	500.000

INFORMACION DE DESTINATARIO

(Nombre/ Razón Social)	ABKA COLOMBIA S.A.S
Dirección	Avenida 5 Norte N°29 AN-57 B/San Vicente
N° telefónico	5247002
Ciudad de Entrega	CALI - VALLE

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Recuerde tener la mercancía perfectamente empacada y embalada en su totalidad
- La mercancía debe estar bien rotulada y en perfecto estado para su embarque
- Verificar y anexar los documentos correspondientes para el despacho (solo si aplica)
- Recuerde solicitar a nuestro funcionario copia de la guía manual
- Únicamente recibimos las unidades de empaque autorizadas por el cliente y relacionadas en este formato

Jun. 13,2016 10:27:53AM

Referencia del sistema

ID máquina	T595H200006	Memoria total	1024 MB
Contador total	19411		
Versión firmware	Impresora[1.05 / M1605756D], Sistema[1.05 / M1605770D], Motor[1.20:09 / M1605550G], LCDC[1.07 / M1605740D], NIB[13.21 / M1605753D]		
Conexión dispositivo	-		
Lenguaje de la impresora	Adobe PostScript 3 [1.02], Adobe PDF [1.02], RPCS [3.14.3], PCL 5e [1.05], PCL XL [1.05]		
Equipo instalado	-		
Estado de consumo	Tóner negro restante:	[■■■■■]	

#476B

Entrada papel

Prioridad bandeja	Bandeja 1
Bandeja bypass	8 1/2 x 11 Papel normal 2
Bandeja 1	8 1/2 x 11 Papel normal 2

Sistema

Imprimir informe errores	Desactivado	Continuar automáticamente	Desactivado
Desbordamiento de memoria	No imprimir	Canc.auto conf.trb.err.PDL	No mostrar
Canc.auto trb.imp.si error	Desactivado	Girar 180 grados	Desactivado
Imprimir datos comprimidos	Desactivado	Uso de memoria	Prioridad de trama
Dúplex	Desactivado	Copias	1
Impresión pág. en blanco	Activado	Ahorro de tóner	Desactivado
Tiempo esp. trab. reserv.	Espera corta	Lenguaje de la impresora	Automático
Tamaño sub papel	Automático	Tamaño de página	8 1/2 x 11
Ajuste membrete	Detección automática	Conf. papel para b. bypass	No mostrar
Ba bypass	Driver / Comando	Bandeja 1	Ajuste(s) de la máquina
Impresión a sangre	Desactivado	Leng. impr. por defecto	PCL
Cambio de bandeja	Desactivado	Disco RAM	4 MB
Ampliar cambio auto band.	Desactivado		

* indica un ajuste no predeterminado.

Menú PCL

Orientación	Vertical	Líneas por página	60
Origen de la fuente	Residente	Número de fuente	0
Tamaño en puntos	12.00	Caracteres por pulgada	10.00
Juego de símbolos	PC-8	Fuente Courier	Normal
Ampliar ancho A4	Desactivado	Agregar CR a LF	Desactivado
Resolución	600 dpi		

Menú PS

Fin tiempo trabajo	Utilizar driver/comando	Fin tiempo trabajo (segundos)	0
Fin tiempo espera	Utilizar driver/comando	Fin tiempo espera (segundos)	300
Método selección papel	Seleccionar bandeja papel	Cambiar entre impr.1y2car.	Activo
Formato de datos	TBCP	Resolución	600 dpi
Detección auto orientación	Activado		

Menú PDF

Impr. Orden inverso	Desactivado	Resolución	600 dpi
Detección auto orientación	Activado		

Información del host

Buffer E/S	128 KB	Timeout E/S	15 segundos
DHCP	*Desactivado	Dirección IPv4	192.168. 1. 36
Máscara subred	255.255.255. 0	Dirección Gateway IPv4	192.168. 1. 1
Conf. IPv6 Stateless	Activo	IPv4	Activo
IPv6	No activo	SMB	Activo
Velocidad Ethernet	Selecc.auto:Deshabil. 1Gbps	Puerto USB fijo	Desactivado

Información Interface

Dirección MAC	00.26.73.84.10.09	Nombre host	RNP002673841009
NombreGruposTbjo (NetBEUI)	WORKGROUP	Nombre ruta red (NetBEUI)	\\RNP002673841009\SP4510SF
Interface no válido	No detectado		