وثيقة حوكمة منظومة دبلومة الجراحة العامة

إعادة تنظيم Google Drive وتجهيز مسار بيانات المزامنة مع مستودع GitHub

المشروع: GSDIPLOMAREVISION — منصة مراجعة دبلوم الجراحة العامة

المستودع: albrbar/general-surgery-diploma-review

جلسة العمل الهندسية: notebooks/5004d4fb-0e40-430b-84d0-47d21619b760

الإصدار: 1.0 — 12 نوفمبر 2026

التصنيف: داخلي — فريق العمل

المحتويات

1. الملخص التنفيذي 1

2. النطاق والأصول ومبدأ الحقيقة الواحدة 2

2.1 الأصل «GS diploma»: مصدر حقيقة خام للقراءة فقط 2

2.2 منطقة العمل التنفيذية GS_PLATFORM 2

2.3 مصفوفة الصلاحيات 2

3. الهيكل المستهدف لمجلدات Drive وقواعد التسمية 3

3.1 الشجرة المعتمدة 3

3.2 قواعد التسمية 3

4. نظام المعرفات الثابتة للأسئلة 3

4.1 الصيغة وجدول الرموز 4

4.2 القواعد الصارمة للمعرفات 4

5. مخطط سؤال JSON وقاموس الحقول المعتمد 4

6. دورة الاعتماد: من مسودة إلى معتمد 5

7. حوكمة التكرارات والفجوات 5

8. الخدمات الثماني المعتمدة وربطها بمسار البيانات 6

9. خط المزامنة مع مستودع GitHub 6

10. إجراءات التشغيل والصيانة الدورية 7

11. الملاحق: التقارير الآلية وسجل الإصدارات 7

ملاحظة: هذا الفهرس مولّد بحقول آلية؛ بعد أي تعديل انقر بزر الفأرة الأيمن على الفهرس واختر «تحديث الحقل» لتحديث أرقام الصفحات.

1. الملخص التنفيذي

تنشأ هذه الوثيقة عن الحاجة إلى تحويل مجلد Google Drive المسمى «GS diploma» من مستودع خام متراكم إلى منظومة عمل حاكمة تخدم منصة مراجعة دبلوم الجراحة العامة (GSDIPLOMAREVISION) التي تُبنى على مستودع GitHub العام albrbar/general-surgery-diploma-review بواجهة React/Vite وبيانات JSON. وقد أثبت الفحص الهندشي أن الترابط بين Drive والمستودع لا يمكن أن يبقى يدوياً؛ إذ إن فحوص التحقق الآلية في المستودع تفحص صلاحية ملفات JSON، وتفرّد معرفات الأسئلة، واكتمال الحقول، وكلها شروط تفرض انضباطاً مسبقاً على مسار البيانات في Drive قبل أي رفع.

تقوم الحوكمة على ثلاثة أعمدة. الأول: الحفاظ على مجلد «GS diploma» الأصلي مصدرَ حقيقة خام للقراءة فقط، دون تعديل أو حذف أو نقل، مع إنشاء منطقة عمل تنفيذية مسماة GS_PLATFORM يُبنى فيها كل شيء جديد. الثاني: تصفية بنك الأسئلة من التكرارات على مستوى الملف وعلى مستوى السؤال، وفرض نظام معرفات ثابتة بصيغة GS-<SUBJECT>-<NNNN> مثل GS-ABD-0001، مع فصل الأسئلة المعتمدة عن المسودات عبر حقل status داخل كل سؤال. الثالث: هيكلة الملفات لتخدم الخدمات الثماني المعتمدة للمنصة، وربط كل خدمة بمجلد عمل في Drive وبملف بيانات معروف في المستودع.

لتنفيذ ذلك عملياً صُمم محرك حوكمة باسم gs_drive_governance.py يعمل داخل جلسة النوتبوك الهندسية بعد تركيب Drive، ويحصي الأصل بالكامل، ويكتشف المكررات ببصمات المحتوى، ويطبّع الأسئلة، ويولّد سجل معرفات دائماً، ويصدّر مسار بيانات نظيفاً باسم DATA_01 جاهزاً للرفع إلى فرع Issue ثم Pull Request. المحرك يعمل بنمط نسخ فقط، وينتج خمسة تقارير آلية تجعل كل قرار حوكمة موثقاً وقابلاً للتدقيق.

2. النطاق والأصول ومبدأ الحقيقة الواحدة

2.1 الأصل «GS diploma»: مصدر حقيقة خام للقراءة فقط

يمثل مجلد «GS diploma» التراكم التاريخي لمواد الدبلومة: بنوك أسئلة بصيغ متفاوتة، محاضرات، امتحانات سابقة، فيديوهات، ومستندات تنظيمية. القاعدة الجوهرية أن هذا المجلد يظل للقراءة فقط؛ فأي تعديل مباشر فيه يهدم قيمة الأصل كمرجع تاريخي ويفسد إمكانية إعادة المعالجة عند تغير القواعد. جميع عمليات التصحيح والتطبيع والاعتماد تجري على النسخ المطبّعة في منطقة العمل، ويبقى الأصل شاهداً ثابتاً يمكن الرجوع إليه ومقارنة المخرجات به.

وتترتب على ذلك قاعدة عملية: حين يُكتشف خطأ في سؤال أو مستند، لا يُصلَح في الأصل بل يُسجل في تقرير التحقق، ثم يُصلح الملف المصدر في جلسة محتوى لاحقة وفق قرار بشري موثق، ثم يُعاد تشغيل المحرك. بهذا يبقى التاريخ كاملاً: نسخة الأصل قبل التصحيح، ونسخة المخرجات بعده، وسجل يربط بينهما.

2.2 منطقة العمل التنفيذية GS_PLATFORM

تُنشأ بجوار الأصل منطقة عمل موحدة تتضمن مجلد الحوكمة GOVERNANCE_00 لوثائق وسجلات التشغيل، ومجلد البيانات DATA_01 الذي هو نقطة المزامنة الوحيدة مع المستودع، ومساحة أصول الخدمات SERVICES_WORKSPACE_02، وقائمة انتظار المراجعة REVIEW_QUEUE_03 التي تُحفظ

فيها الملفات التي تحتاج قرار اعتماد بشري قبل إدخالها لمسار البيانات. هذه المنطقة تولّدها الأداة آلياً ولا تُعدل يدوياً داخل ملفاتها المولدة، حتى لا تضيع التعديلات عند التشغيل التالي.

2.3 مصفوفة الصلاحيات

توزع الصلاحيات بحيث تمنع أي كتابة عرضية في الأصل وتحدد مالك القرار في كل منطقة على النحو الآتي:

جدول 1: مصفوفة الصلاحيات على مناطق Drive

المنطقة	القراءة	الكتابة والتصدير	مالك القرار
GS diploma (الأصل)	جميع الفريق	ممنوعة — قراءة فقط	مالك الأصل
DATA_01 (مسار المزامنة)	فريق المحتوى	محرك الحوكمة حصراً	مراجع الـ Pull Request
SERVICES_WO_02 RKSPACE	فريق المحتوى	الفريق والمحرك	قائد المحتوى
GOVERNANCE_00	جميع الفريق	المحرك وأمين الوثائق	مراجعة ثنائية
REVIEW_QUEU_03 E	فريق المحتوى	فريق المحتوى	من يفتح الـ Issue

3. الهيكل المستهدف لمجلدات Drive وقواعد التسمية

3.1 الشجرة المعتمدة

اعتمدت الشجرة الآتية هيكلاً نهائياً ثابتاً؛ فأسماء المجلدات الإنجليزية جزء من العقد بين الأداة والواجهة والمستودع، ولا تغيِّر إلا بقرار يمر عبر Pull Request يعالج الأداة والوثيقة معاً. ولاحظ أن مجلد DATA_01 يعكس بنية المستودع نفسها (question-bank وexam-16d وlectures وvideos وservices وsyllabus) بحيث تكون عملية الرفع مجرد نسخ موضعي دون أي إعادة تسمية.

```
MyDrive/
├── GS diploma/                      ← الأصل: قراءة فقط، لا يُمس
└── GS_PLATFORM/                     ← منطقة العمل التنفيذية (مولّدة آلياً)
    ├── 00_GOVERNANCE/
    │   ├── docs/                     وثائق الحوكمة ومحاضر القرارات
    │   └── logs/                     سجل تشغيل محرك الحوكمة
    ├── 01_DATA/                      ← نقطة المزامنة مع GitHub (رابط 1:1)
    │   ├── question-bank/approved/   الأسئلة المعتمدة فقط (qb_<CODE>.json)
    │   ├── question-bank/drafts/     المسودات غير المعتمدة
    │   ├── question-bank/qb_high_yield.json   مشتق آلي لخدمة S2
    │   ├── exam-16d/                 الامتحان الشامل 16 يوماً (S1)
    │   ├── lectures/                 فهرس عناوين المحاضرات (S4)
    │   ├── videos/                   فهرس الفيديوهات العملية (S3)
    │   ├── services/forum|jobs|research|workshops   (S5..S8)
    │   ├── syllabus/                 أكواد المواد ومخطط المعرفات
    │   └── _manifests/               MANIFEST + DUPLICATES + ID_REGISTRY
    │                                 + VALIDATION_REPORT + SUMMARY
    ├── 02_SERVICES_WORKSPACE/S1..S8  أصول العمل لكل خدمة
    └── 03_REVIEW_QUEUE/              ملفات بانتظار قرار الاعتماد
```

3.2 قواعد التسمية

أسماء المجلدات الإنجليزية ثابتة بأحرف كبيرة وأشرطة سفلية كما في الشجرة. داخل المجلدات تجوز أسماء الملفات العربية بشرط تجنب المسافات الزائدة والرموز الخاصة مثل # و % و & والأقواس المعقوفة، واستبدالها بشرطة سفلية. ملفات بنك الأسئلة تُسمى qb_<CODE>.json داخل مجلد المادة المعنية، والملفات المولدة آلياً لا تعاد تسميتها يدوياً. وعند وجود نسخ متعددة من ملف واحد تُحفظ النسخة الأصلية باسمها النظيف وتُعلَّم النسخ الأخرى بلاحقة واضحة مثل _archive حتى يستطيع المحرك تمييز المرجع من المكرر تلقائياً.

4. نظام المعرفات الثابتة للأسئلة

4.1 الصيغة وجدول الرموز

اعتمدت الصيغة الرسمية للمعرف: GS-<SUBJECT>-<NNNN>، حيث SUBJECT رمز المادة من الجدول الآتي وNNNN رقم تسلسلي من أربعة منازل يبدأ من 0001 لكل مادة. مثال صحيح: GS-ABD-0001 لسؤال في مادة البطن والجهاز الهضمي. ويُبنى الاستنتاج الآلي للمادة من قيمة حقل المادة في السؤال ثم من اسم الملف ثم من المسار، عبر قائمة كلمات مفتاحية عربية وإنجليزية لكل مادة، وينتهي التصنيف عند الرمز GEN للأسئلة العامة متعددة التخصصات.

جدول 2: رموز المواد العشرة المعتمدة

الرمز	المادة	الرمز	المادة
ABD	الجراحة العامة — البطن والجهاز الهضمي	VASC	جراحة الأوعية الدموية
BRST	جراحة الثدي	THOR	جراحة الصدر
TRA	جراحة الرضوح	CRIT	العناية المركزة الجراحية
ENDO	جراحة الغدد الصمّاء	GEN	عامة متعددة التخصصات
PEDS	جراحة الأطفال	CRST	الجراحة الكولوركتالية

4.2 القواعد الصارمة للمعرفات

أولاً: المعرف فريد وثابت مدى حياة السؤال؛ يُحفظ في سجل المعرفات ID_REGISTRY.json مع بصمة السؤال المحسوبة من نص السؤال وخياراته وإجابته، فلا يتغير عند إعادة التشغيل أو إعادة ترتيب الملفات. ثانياً: المعرف الصحيح الموجود مسبقاً يُحفظ كما هو، والمفقود أو المخالف للصيغة يُخصص آلياً بالتسلسل مع تجاوز الأرقام المحجوزة. ثالثاً: يُمنع منعاً باتاً استعمال معرفات مؤقتة مثل Q1 أو tmp-12 في أي ملف يصل إلى مجلد DATA_01.

رابعاً: حذف سؤال لا يعيد تدوير رقمه؛ الفجوات الناتجة توثق في تقرير الفجوات ولا تملأ إلا بسؤال جديد في المادة نفسها وبقرار موثق. خامساً: أي تعديل على جدول الرموز يمر عبر Pull Request واحد يعالج سجل المعرفات وملف syllabus/subject_codes.json معاً، حتى لا يحدث انفصام بين المستودع وDrive. بهذه

القواعد يصبح المعرف مرجعاً دائماً تستطيع الواجهة والمراجعات وتقارير الامتحان الاستدلال عليه دون خوف من تغيره.

5. مخطط سؤال JSON المعتمد وقاموس الحقول

بعد التطبيع يحمل كل سؤال الحقول القياسية الآتية، وتقبل الأداة عند الإدخال مرادفات عربية وإنجليزية شائعة ثم توحدها آلياً إلى هذه الأسماء. الإلزامي البنيوي ثلاثة حقول: نص السؤال، والخيارات بواقع خيارين على الأقل (والقياشي أربعة إلى خمسة)، وإجابة قابلة للتحديد سواء كانت رقماً أو حرفاً لاتينياً أو حرفاً عربياً أو نصاً مطابقاً لأحد الخيارات. أي سؤال يفشل في هذه الشروط يدرج في تقرير الأسئلة غير الصالحة مع اسم ملفه وموضعه وسبب الرفض.

جدول 3: حقول السؤال القياسية بعد التطبيع

الحقل	النوع	الوصف	أشهر المرادفات المقبولة
id	نص	المعرف الثابت GS-<SUBJECT>-<<NNNN>>	معرف، رقم السؤال
subject	رمز	رمز المادة من جدول المواد العشرة	المادة، التخصص، المحور
stem	نص	نص السؤال (إلزامي)	السؤال، نص السؤال
options	مصفوفة	الخيارات: خياران على الأقل	الخيارات، الاختيارات
answer_index	رقم	فهرس الإجابة الصحيحة يبدأ من صفر	الإجابة، الجواب
answer_letter	حرف	A وB وC مشتق آلياً	—
explanation	نص	شرح الإجابة وتعليلها	الشرح، التفسير، التعليل
difficulty	قيمة	easy أو medium أو hard	الصعوبة، المستوى
status	قيمة	approved أو draft	الحالة، الاعتماد
high_yield	منطقي	انتماء السؤال للبنك المكثف	هاي يلد، مكثف، هام
source	نص	المرجع التعليمي للسؤال	المصدر، المرجع
origin_file	نص	مسار الملف الأصلي في Drive (مشتق آلياً)	—

6. دورة الاعتماد: من مسودة إلى معتمد

الاعتماد يُقرأ من حقل status داخل كل سؤال، ويترجم المحرك قيمه العربية والإنجليزية إلى تصنيفين نهائيين، مع فصل مادي في مجلدات التصدير. القيمة الغائبة أو غير المعروفة تُعامل مسودةً افتراضاً آمناً؛ فلا

يصعد إلى مسار النشر سؤال لم يُقرر اعتماده صراحة. ولا يجوز تعديل حقل status يدوياً داخل ملفات DATA_01 المولدة؛ بل يعدل في الملف المصدر ثم يعاد تشغيل المحرك ليتوزع السؤال آلياً.

جدول 4: قيم الاعتماد ومجلدات التصدير المقابلة

قيمة status المقبولة	التفسير	مجلد التصدير
approved، مقبول، نهائي، final، published	معتمد للنشر	/question-bank/approved
draft، pending، review، غير معتمد، قيد المراجعة، مسودة	غير معتمد	/question-bank/drafts
حقل غائب أو قيمة غير معروفة	الافتراض الآمن: مسودة	/question-bank/drafts

مسار ترقية السؤال معلوم الغايات: تصدر المسودة في مجلد المسودات، ثم تفتح Issue مخصصاً يوصف السؤال ومرجعه، فتراجعه مراجعة بشرية تقرر الاعتماد، فيعدل الملف المصدر ويعاد التشغيل فينتقل السؤال آلياً إلى مجلد المعتمدين، ثم يرفع التغيير في Pull Request مرتبط بالـ Issue ويُدمج بعد مراجعة ثانية. ومن مشتقات هذا المسار ملف qb_high_yield.json الذي يولّده المحرك آلياً من الأسئلة المعتمدة المعلمة بالمكثف، وهو ما يغذي خدمة بنك الأسئلة المكثف High-Yield في الواجهة دون أي جهد يدوي.

7. حوكمة التكرارات والفجوات

يعتمد كشف تكرار الملفات على بصمة المحتوى SHA-256، وعند تطابق البصمة يختار المحرك الملف الأنظف مرجعاً: الملف الذي لا يحمل علامات النسخ مثل «نسخة» أو backup أو copy أو «قديم»، ثم الأقصر مساراً. ويضاف إلى ذلك كشف تشابه الأسماء بعد تطبيع عربي صارم يوحد الألف بأشكالها والهاء والياء ويزيل التشكيل والرموز، فيرصد النسخ المحفوظة بأسماء متشابهة حتى لو اختلفت بنيتها.

أما تكرار الأسئلة فيُرصد ببصمة نصية تجمع نص السؤال وخياراته ورقم إجابته بعد التطبيع؛ فإذا تطابقت البصمة استبعد السؤال الثاني من التصدير مع بقاءه في الأصل، ووثق في التقرير مع المعرف الذي احتفظ به السؤال الأول. ويقدم المحرك لكل حالة توصية أرشفة بمراجعة بشرية ولا يحذف شيئاً بنفسه. وتشمل الحوكمة الفجوات أيضاً: أرقام المعرفات المستخدمة في كل مادة تفحص دورياً، وأي فجوة في التسلسل تظهر في تقرير التحقق لتقرر إن كانت أثر حذف قديم أو ملف مفقود، وتدرج كذلك قائمة الملفات ذات صيغ غير JSON تحوي أسئلة لتحويلها لاحقاً وفق مخطط الحقول المعتمد.

8. الخدمات الثماني المعتمدة وربطها بمسار البيانات

الواجهة المركزية للمنصة تخدم ثماني خدمات معتمدة، ولكل خدمة مجلد عمل محدد في Drive وملف بيانات معروف في المستودع تقرؤه الواجهة. الجدول الآتي هو عقد الربط الرسمي: أي تغيير فيه يعدل بنية Drive وواجهة المنصة معاً عبر PR موحد. والأقسام الأربعة المؤقتة (منتدى الطلبة، فرص العمل، الأبحاث، ورش العمل) تعمل بمخطط موحد يحوي قائمة عناصر فارغة حتى تفعيلها التربوي، ثم تتغذى بالمسار ذاته: مصدر ثم مراجعة ثم تصدير ثم Pull Request.

جدول 5: الخدمات الثماني ومقابلاتها في Drive والمستودع

#	الخدمة	مجلد العمل في Drive	ملف البيانات في المستودع
S1	الامتحان الشامل 16 يوماً	/DATA/exam-16d_01	data/exam-16d/exam_schedule.template.json
S2	بنك الأسئلة المكثف High-Yield	DATA/question-_01/bank	data/question-bank/qb_high_yield.json
S3	الفيديوهات العملية	SERVICES_WO_02RKSPACE/S3_VIDEOS_PRAC/TICAL	data/videos/videos_index.json
S4	عناوين المحاضرات	SERVICES_WO_02RKSPACE/S4_LECTURES_IND/EX	data/lectures/lectures_index.json
S5	منتدى الطلبة	DATA/services/_01/forum	data/services/forum/forum.json
S6	فرص العمل	DATA/services/_01/jobs	data/services/jobs/jobs.json
S7	الأبحاث	DATA/services/_01/research	data/services/research/research.json
S8	ورش العمل	DATA/services/_01/workshops	data/services/workshops/workshops.json

يلاحظ أن خدمات الفهرسة (الفيديوهات والمحاضرات) لا تنسخ ملفات الوسائط الثقيلة إلى مسار البيانات؛ بل يولد المحرك فهارس وصفية تحوي العنوان واسم الملف ومساره الأصلي وبصمته وحجمه وتلميح المادة، وتبقى الوسائط في الأصل أو في مساحة أصول الخدمات عند طلب النسخ الصريح. هذا يبقي مسار المزامنة خفيفاً وسريعاً وملائماً لفحوص المستودع.

9. خط المزامنة مع مستودع GitHub

يتدفق العمل في اتجاه واحد صارم: يقرأ المحرك الأصل ويصدر مسار DATA_01، ثم يرفع الفريق مخرجاته إلى فرع مخصص مرتبط برقم Issue، ثم يفتح Pull Request يخضع للفحوص الآلية للمستودع (صلاحية JSON، اكتمال الحقول، تفرّد المعرفات، مطابقة الخيارات)، ثم مراجعة بشرية ثانية، فالدمج في main المحمي لا يرفع

أي ملف خام من «GS diploma» مباشرة إلى المستودع مهما كانت صيغته، لأن مسار DATA_01 هو المنفذ الوحيد المعتمد.

ويخضع سجل المعرفات لقاعدة خاصة: فهو جزء من المستودع، ولا يولد محلياً بمعزل عن سجل المستودع؛ حين يتحرك العمل بين Drive وفرعين مختلفين يرجع المرجع النهائي إلى ID_REGISTRY.json المدموج في main. وعند تعارض تعديلات الملف نفسه بين فرعين تعود قاعدة المستودع القائمة: مراجعة بشرية قبل اختيار النسخة النهائية، لا أولوية آلية. وتذكر إدارة الوصول من الآنف لا تشارك رموز الوصول ولا تمنح صلاحيات للمستخدمين دون قرار صريح موثق في Issue.

10. إجراءات التشغيل والصيانة الدورية

يعمل المحرك داخل جلسة النوتبوك الهندسية (notebooks/5004d4fb-0e40-430b-84d0-47d21619b760) بعد تركيب Drive، وله نمطان: التدقيق الافتراضي الذي يمسح ويولد التقارير فقط في مجلد _AUDIT_<توقيت> دون إنشاء هيكل، والتنفيذ الكامل بالراية --apply الذي يبني الهيكل ويصدر DATA_01. الشائع أن يبدأ كل عمل بالتدقيق ثم يقرر الفريق التنفيذ، كما تضيف الراية --zip حزمة مضغوطة جاهزة للرفع إلى فرع الـ Issue.

جدول 6: أوامر التشغيل القياسية

الغرض	الأمر
تدقيق دون كتابة في الهيكل	python3 gs_drive_governance.py --source "/content/drive/MyDrive/GS diploma" --work ""/content/drive/MyDrive/GS_PLATFORM
تنفيذ كامل: هيكل + تصدير + تقارير	الأمر ذاته مع إضافة --apply في نهايته
حزمة مضغوطة للرفع إلى فرع Issue	الأمر ذاته مع إضافة --zip apply
نسخ الفيديوهات إلى مساحة العمل أيضاً	إضافة --copy-media (بطيء على Drive)

في كل تنفيذ كامل يعيد المحرك تحميل سجل المعرفات السابق قبل التخصيص، فتبقى معرفات الأسئلة القديمة ثابتة ولا تخصص أرقام جديدة إلا لأسئلة مستجدة. والسقوف الافتراضية: 150 ميغابايت كحد أقصى لحساب البصمة للملف الواحد، و25 ميغابايت كحد لنسخ المستندات إلى مساحة أصول الخدمات، ويمكن ضبطهما عبر الخيارين --max-hash-mb و--max-copy-mb. أما الجدولة الدورية فثلاثية: تدقيق قبل كل جلسة محتوى، وتنفيذ كامل قبل كل Pull Request، ومراجعة ملفي DUPLICATES.csv وVALIDATION_REPORT.md في كل مرة قبل القرار.

11. الملاحق: التقارير الآلية وسجل الإصدارات

يولد المحرك في كل تشغيل خمسة تقارير في DATA/_manifests_01، هي ذاكرة المنظومة وأداة تدقيقها الدائم، وتقرأ نسخة التشغيل الأخير من قبل فحوص المستودع كمدخل تحقق مستقل.

جدول 7: التقارير الآلية المعتمدة

التقرير	الوظيفة
MANIFEST.csv	جرد كامل لكل ملف: المسار والحجم والنوع وعدد الأسئلة والبصمة وزمن التعديل
DUPLICATES.csv	كل التكرارات المكتشفة: نوعها ومرجعها ومكررها وتوصية الأرشفة البشرية
ID_REGISTRY.json	سجل المعرفات الثابتة: التوزيع لكل مادة والفجوات وبصمات الأسئلة
VALIDATION_REPORT.md	تقرير التحقق العربي: الأرقام والأخطاء والإجراءات الموصى بها
SUMMARY.json	ملخص آلي قياشي يقرؤه خط الفحص في المستودع

جدول 8: سجل إصدارات الوثيقة

الإصدار	التاريخ	التغيير	المعتمد
1.0	2026-11-12	الإصدار الأول: الهيكل والمعرفات ودورة الاعتماد ومحرك الحوكمة	فريق المشروع

وتحفظ نسخة من هذه الوثيقة بصيغة Markdown باسم GOVERNANCE.md في المستودع بجوار INDEX.md، وتحفظ نسخة DOCX في GOVERNANCE/docs_00 داخل Drive. وعند أي تعديل مستقبلي تعدل النسختان معاً في PR واحد، ويحدث سجل الإصدارات أعلاه، فتبقى الحوكمة ذاتها خاضعة لدورة التعاون نفسها المطبقة على المحتوى.