



x



Mecca Group Deploy & Operations Guide

Manuale operativo per l'hosting del sito meccagroup.it

Architettura del codice, deploy in produzione, troubleshooting.

AS ONSITE ADVISORY di Alberto Sesia

Tel. +39 345 158 5412 · P.IVA 01774360059
alberto.sesia@psapec.it · info@albertosesia.it
albertosesia.it

Versione 1.0 · Maggio 2026

Indice

Indice	2
Parte I — Architettura del codice	4
1.1 Panoramica del progetto	4
1.2 Eseguire il sito in locale	4
1.3 Sistema di traduzioni	4
Priorità di rilevamento lingua	5
Aggiungere o modificare traduzioni	5
1.4 Struttura delle pagine	5
1.5 Form di contatto	5
1.6 Configurazione (.env + includes/env.php)	6
1.7 Sessione PHP	6
1.8 Security headers (.htaccess)	6
1.9 Rate limiting	7
1.10 CSRF	7
1.11 Cookie / GDPR	7
1.12 Asset statici	7
1.13 Convenzioni	7
1.14 Note sulle credenziali	8
Parte II — Guida al deploy in produzione	9
2.1 Requisiti dell'hosting	9
2.2 Caricamento dei file	9
Opzione A — git clone direttamente sul server (consigliata)	9
Opzione B — download ZIP + upload SFTP (per hosting senza accesso SSH)	10
2.3 Configurazione del file .env	10
Verifica che .env non sia esposto via HTTP	10
2.4 Configurazione Apache — il punto più importante	10
2.4.1 Moduli Apache richiesti	11
2.4.2 AllowOverride All	11
2.4.3 Nascondere X-Powered-By	12
2.5 Configurazione PHP	12

2.6	Permessi delle directory	13
	Cosa succede se cache/rate-limit/ non è scrivibile	13
2.7	HTTPS e HSTS — attenzione	13
	Conseguenze	13
2.8	Email outbound — Gmail SMTP	14
	Limiti Gmail	14
	Se l'host blocca la porta 587	14
2.9	Checklist di verifica post-deploy	14
	Verifica via riga di comando	15
	Verifica da browser	15
	Tool esterni di verifica	16
2.10	Aggiornamenti futuri	16
	Aggiornare il codice	16
	Aggiornare i contenuti tradotti	16
2.11	Backup	16
2.12	Troubleshooting rapido	17
	Supporto e contatti	18

Parte I — Architettura del codice

Questo capitolo descrive come il sito è strutturato dal punto di vista del codice. È destinato a chi prende in mano il progetto per modifiche, traduzioni o nuove pagine. Chi si occupa solo di hosting può saltare alla **Parte II — Guida al deploy**.

1.1 Panoramica del progetto

Sito web aziendale di **Mecca Group** (autotrasporti e materiali edili). Lo stack è deliberatamente minimale: **PHP 7+ “vanilla”** (nessun framework, nessun build step, nessun gestore di pacchetti), servito da **Apache** con `.htaccess`. Lingue supportate: italiano (default) e inglese.

- Nessuna dipendenza Composer/npm: i file sono serviti così come sono.
- Sessione PHP avviata centralmente, cookie configurato `HttpOnly`, `SameSite=Lax`, `Secure` auto.
- CSP enforcing attiva: nessuna risorsa esterna oltre Google reCAPTCHA, Maps embed e Google Fonts.
- Form contatti protetto da CSRF, rate limit per IP, reCAPTCHA v3, validazione lato server.

1.2 Eseguire il sito in locale

Non c'è build né npm install. Per uno sviluppo locale serve un web server PHP che gestisca `.htaccess`:

```
# Server PHP integrato (le ErrorDocument di .htaccess non si applicano qui)
php -S localhost:8000

# Oppure usare MAMP/XAMPP/Apache locale puntato a questa directory
```

Si può forzare la lingua con il parametro query: `?lang=it` o `?lang=en` (vedi `LanguageManager::detectLanguage()`).

1.3 Sistema di traduzioni

Il cuore del sito vive in `includes/language.php`. Una singola classe `LanguageManager` viene istanziata in fondo al file e assegnata alla globale `$lang` (con `session_start()` automatico). Ogni pagina PHP inizia con `require_once 'includes/language.php'` e poi usa l'helper `t('chiave')` per emettere stringhe localizzate.

Priorità di rilevamento lingua

1. Parametro URL ?lang= (imposta anche `$_SESSION['user_lang_preference']`)
2. Preferenza utente memorizzata in sessione
3. Lingua della sessione corrente
4. Header Accept-Language del browser (solo IT > italiano, tutto il resto > inglese)

LanguageManager genera anche i **meta tag SEO completi** (`generateMetaTags($page)`) e i **dati strutturati Schema.org** (`generateStructuredData($page)`). Aggiungere una nuova pagina richiede di estendere lo switch in `generateMetaTags()` e la mappa `$pages` in `getPageUrl()`.

Aggiungere o modificare traduzioni

Le chiavi vivono in `lang/it.php` e `lang/en.php` (array PHP semplice `key => value`). Mantieni le due lingue allineate: ogni nuova chiave va aggiunta in entrambi i file. Se manca una chiave, `t()` restituisce stringa vuota (o il default passato come secondo argomento).

1.4 Struttura delle pagine

Ogni pagina (`index.php`, `about-us.php`, `services.php`, `contact.php`, `cookie-policy.php`, `privacy-policy.php`, `terms-of-service.php`) segue lo stesso schema:

1. `require_once 'includes/language.php'`
2. `<head>` con `$lang->generateMetaTags('<page>') + $lang->generateStructuredData('<page>')`
3. `include 'includes/header.php'` (nav + cookie banner translations bridged to JS via `window.cookieTranslations`)
4. Contenuto della pagina che usa `t()` per ogni stringa
5. `include 'includes/footer.php'`

Le pagine 404/500 sono mappate in `.htaccess` tramite `ErrorDocument`.

1.5 Form di contatto

L'endpoint `process-contact.php` accetta POST e restituisce JSON. Catena di controlli, in ordine:

1. **Same-origin guard** — confronta host di Origin/Referer con `HTTP_HOST` (porta strippata).
2. **CSRF token** — `$_POST['csrf_token']` confrontato in constant-time con `$_SESSION['csrf_token']` (vedi `includes/csrf.php`).
3. **Rate limiting** — max 5 invii / ora per IP via `includes/rate_limit.php` (file-based in `cache/rate-limit/`).

4. reCAPTCHA v3 — secret e soglia da `.env`.

5. Validazione campi + whitelist lingua (it/en).

6. Invio doppio via PHPMailer/SMTP: notifica azienda + conferma utente (entrambe con display name `SMTP_FROM_NAME`).

Il form lato client (`contact.php`) include il CSRF in un input hidden generato da `csrf_token()`. `js/contact.js` non tocca il token: lo raccoglie automaticamente con `new FormData(form)`.

1.6 Configurazione (`.env` + `includes/env.php`)

Le credenziali (SMTP, reCAPTCHA, destinatari email) vivono in `.env` nella root del progetto. Il parser è custom e leggerissimo (no Composer): `includes/env.php` espone `env('KEY', $default)` e auto-carica il file alla prima `require_once`.

NOTA

Il file `.env` è gitignored e bloccato anche via `.htaccess`. Per il setup iniziale: copia `.env.example` > `.env` e compila i valori. Quando serve una nuova variabile: aggiungila a `.env.example` come placeholder, a `.env` con il valore reale, e leggila con `env('NUOVA_CHIAVE')`.

1.7 Sessione PHP

Avviata centralmente in `includes/language.php` con cookie `MECCASESSID` configurato `HttpOnly`, `SameSite=Lax`, `Secure` automatico (rilevato via `HTTPS / X-Forwarded-Proto`). **Mai chiamare `session_start()` altrove.**

1.8 Security headers (`.htaccess`)

Sono attivi: **HSTS**, **X-Frame-Options**, **X-Content-Type-Options**, **Referrer-Policy**, **Permissions-Policy**, **COOP/CORP** e una **CSP enforcing**. Sorgenti permesse: self + Google (reCAPTCHA + Maps embed) + Google Fonts.

ATTENZIONE

Se aggiungi nuovi servizi esterni (es. Google Analytics, Tag Manager, font CDN diversi, video YouTube embed) **devi estendere la CSP**, altrimenti il browser blocca le risorse. Apri DevTools > Console per vedere le violazioni.

1.9 Rate limiting

File JSON per IP con sliding window in `cache/rate-limit/`. La cartella è bloccata da `cache/.htaccess` e dal `.htaccess` root. I file vengono creati con permessi 700. Se la cartella non è scrivibile, il limiter va in **fail-open** e logga via `error_log` — controllare il log Apache se sospetti rate limit non funzionanti.

1.10 CSRF

Token in sessione, generato lazily da `csrf_token()` (32 byte random). Nelle pagine con form, includere `require_once 'includes/csrf.php'` dopo `language.php` ed emettere:

```
<input type="hidden" name="csrf_token" value="<?php echo htmlspecialchars(csrf_token(), ENT_QUOTES, 'UTF-8');"/>
```

Validare con `csrf_validate($_POST['csrf_token'])` (usa `hash_equals`).

1.11 Cookie / GDPR

Gestione consensi 100% client-side con `localStorage` in `js/cookies.js`. Le stringhe vengono passate da PHP a JS via l'oggetto `window.cookieTranslations` definito in `includes/header.php`.

1.12 Asset statici

- `css/style.css` — singolo file CSS monolitico (~74 KB), variabili in `:root`
- `js/script.js` — interazioni globali (menu hamburger, animazioni)
- `js/contact.js` — solo pagina contatti
- `js/cookies.js` — banner cookie
- `media/` — immagini, loghi, bandiere SVG (`flag-it.svg`, `flag-en.svg`)

Nessuna minificazione né bundling: i file sono serviti così come sono.

1.13 Convenzioni

- Le stringhe nel codice PHP/HTML vanno SEMPRE in `lang/it.php` + `lang/en.php` ed emesse tramite `t('chiave')`. **Non scrivere testo hardcoded** nelle pagine.
- I link interni tra pagine usano `$lang->getPageUrl('home'|'about'|'services'|'contact'|'terms'|'privacy'|'cookies')` per preservare il parametro lingua.
- `sitemap.xml` è statico — aggiornarlo a mano quando si aggiungono pagine.
- `LICENSE.md` (MIT-style) e `README.md` esistono già; il `README` contiene una panoramica più narrativa del progetto.

1.14 Note sulle credenziali

CRITICO

Le credenziali sono in **.env** (gitignored). NON aggiungere mai segreti hardcoded nel codice — usa sempre `env ( 'KEY' )`. Il file **.env.example** deve restare aggiornato con la lista delle chiavi richieste, ma con valori vuoti.

Parte II — Guida al deploy in produzione

Questa parte è destinata a chi prende in carico l'hosting del sito. Il codice arriva da GitHub; il file **.env** con le credenziali viene consegnato a parte (mai dal repository).

2.1 Requisiti dell'hosting

Componente	Versione minima	Note
Apache HTTPD	2.4+	Con <code>.htaccess</code> abilitati (vedi §2.4)
PHP	7.4+ (consigliato 8.1+)	Come modulo Apache (<code>mod_php</code>) o PHP-FPM
HTTPS	obbligatorio	Certificato valido (Let's Encrypt o fornito dall'host)
Estensioni PHP	<code>openssl</code> , <code>mbstring</code> , <code>json</code> , <code>session</code> , <code>filter</code>	Tutte standard, ma verificare con <code>php -m</code>
<code>php.ini</code>	<code>allow_url_fopen=On</code>	Richiesto per la verify reCAPTCHA via <code>file_get_contents</code>
Outbound	porta TCP 587 verso <code>smtp.gmail.com</code>	Indispensabile per email; se l'host la blocca, contattare il supporto

Hosting condivisi tipo SiteGround, Aruba, Register, Keliweb, Netsons soddisfano tutti questi requisiti out-of-the-box. Se l'host usa Nginx invece di Apache, le direttive di `.htaccess` non vengono applicate e va riscritta la configurazione equivalente nel vhost Nginx (non coperto in questa guida).

2.2 Caricamento dei file

Opzione A — git clone direttamente sul server (consigliata)

Da SSH:

```
cd /var/www/ # o la directory di docroot del dominio
git clone https://github.com/albino99/meccagroup.it.git meccagroup.it
cd meccagroup.it
```

Vantaggi: gli aggiornamenti futuri sono `git pull` invece di ricaricare tutto via SFTP.

Opzione B — download ZIP + upload SFTP (per hosting senza accesso SSH)

1. Su GitHub: pulsante **Code** > **Download ZIP**.
2. Decomprimere localmente.
3. Caricare via SFTP/FTP-S il **contenuto** della cartella nella docroot del dominio (NON la cartella stessa). La docroot tipica su hosting condivisi è `public_html/`, `httpdocs/` o `www/`.

2.3 Configurazione del file .env

Il file **.env** viene consegnato a parte, insieme a questo PDF. Va posizionato nella **root del progetto**, allo stesso livello di `index.php`.

```
/var/www/meccagroup.it/  
├─ index.php  
├─ .env          <- QUI  
├─ .env.example  
├─ .htaccess  
└─ ...
```

Permessi consigliati (da SSH):

```
chmod 600 .env      # leggibile solo dal proprietario
```

Se l'hosting non permette permessi 600 e il PHP gira come utente diverso da chi possiede il file, usare 640 o 644 — la protezione vera è data da `.htaccess` (Require all denied su `.env`).

Verifica che .env non sia esposto via HTTP

Dopo il caricamento, da terminale:

```
curl -I https://meccagroup.it/.env  
# Atteso: HTTP/1.1 403 Forbidden
```

Se ricevi 200 invece di 403, vuol dire che `.htaccess` non viene letto da Apache: vedi §2.4.

2.4 Configurazione Apache — il punto più importante

CRITICO

Senza i moduli e i permessi giusti, le protezioni di sicurezza del **.htaccess** vengono **ignorate silenziosamente** e il sito gira insicuro.

2.4.1 Moduli Apache richiesti

Modulo	A cosa serve	Conseguenze se manca
mod_rewrite	Redirect HTTPS, blocco directory cache/ e .git/	Il sito gira anche su HTTP; cartelle interne potenzialmente accessibili
mod_headers	Tutti gli header di sicurezza (HSTS, CSP, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy, Permissions-Policy, COOP/CORP)	Il sito perde la TOTALITÀ delle protezioni HTTP-level. CRITICO.
mod_deflate	Compressione gzip dei file di testo	Pagine più lente, banda più alta — non è un problema di sicurezza
mod_expires	Header Expires / Cache-Control per gli asset	Pagine più lente alla ripetizione — non è un problema di sicurezza

Su Ubuntu / Debian (Apache installato via apt):

```
sudo a2enmod rewrite headers deflate expires
sudo systemctl reload apache2
```

Su CentOS / RHEL / Rocky / AlmaLinux (Apache da yum/dnf): i moduli sono caricati via /etc/httpd/conf.modules.d/*.conf. Verificare che le righe LoadModule rewrite_module, LoadModule headers_module, LoadModule deflate_module, LoadModule expires_module siano presenti e non commentate. Poi sudo systemctl reload httpd.

Su cPanel / Plesk / DirectAdmin / SiteGround / Aruba: i moduli sono già attivi in tutti questi pannelli (impostazione standard del builder Apache). Se per qualche motivo vengono segnalati come mancanti, contattare il supporto host.

Verifica (richiede shell):

```
apache2ctl -M 2>/dev/null | grep -iE "rewrite|headers|deflate|expires"
# oppure su CentOS/RHEL:
httpd -M 2>/dev/null | grep -iE "rewrite|headers|deflate|expires"
```

Devi vedere **quattro righe**, una per modulo, con suffisso _module (shared).

2.4.2 AllowOverride All

Apache legge il .htaccess solo se la direttiva AllowOverride per quella directory è impostata su All (o almeno include i tipi FileInfo Indexes Limit Options=All AuthConfig).

Esempio di vhost corretto (/etc/apache2/sites-available/meccagroup.it.conf):

```
<VirtualHost *:443>
    ServerName meccagroup.it
    ServerAlias www.meccagroup.it
    DocumentRoot /var/www/meccagroup.it

    <Directory /var/www/meccagroup.it>
        Options -Indexes +FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile      /etc/letsencrypt/live/meccagroup.it/fullchain.pem
    SSLCertificateKeyFile   /etc/letsencrypt/live/meccagroup.it/privkey.pem

    ErrorLog  ${APACHE_LOG_DIR}/meccagroup.it-error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/meccagroup.it-access.log combined
</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>
    ServerName meccagroup.it
    ServerAlias www.meccagroup.it
    # Il redirect HTTPS è già nel .htaccess ma metterlo anche qui evita il primo round-trip
    RewriteEngine On
    RewriteRule ^ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]
</VirtualHost>
```

Su hosting condivisi AllowOverride All è impostato di default per le directory utente: di solito non serve toccare nulla.

2.4.3 Nascondere X-Powered-By

Il .htaccess contiene già Header unset X-Powered-By, ma per nascondere davvero serve anche disabilitarlo a livello PHP. In php.ini:

```
expose_php = Off
```

2.5 Configurazione PHP

In php.ini (o .user.ini se l'host usa quello):

```
display_errors = Off          ; mai mostrare errori PHP all'utente in produzione
log_errors = On               ; loggali invece nel file
error_log = /percorso/a/php_errors.log ; o lasciare il default dell'host
expose_php = Off              ; nasconde X-Powered-By a livello PHP
allow_url_fopen = On          ; richiesto per la verify reCAPTCHA
session.cookie_httponly = 1    ; ridondante (impostato anche dal codice) ma difesa in profondità
session.cookie_secure = 1      ; idem
session.cookie_samesite = "Lax" ; idem
session.use_strict_mode = 1
```

2.6 Permessi delle directory

Da eseguire una volta dopo il primo upload (richiede SSH; via SFTP la maggior parte dei client supporta “Properties > permissions”):

```
cd /var/www/meccagroup.it

# File: leggibili da tutti, scrivibili solo dal proprietario
find . -type f -exec chmod 644 {} \;

# Directory: navigabili da tutti
find . -type d -exec chmod 755 {} \;

# .env più stretto
chmod 600 .env

# La directory cache deve essere scrivibile da PHP (utente Apache)
chmod 700 cache/rate-limit
chown www-data:www-data cache cache/rate-limit # adattare l'utente al proprio host
```

Su hosting condivisi chown non è disponibile (i file sono già del proprio utente, che è anche quello di PHP): basta `chmod 755 cache/rate-limit` o `chmod 775` se serve scrittura da gruppo.

Cosa succede se cache/rate-limit/ non è scrivibile

Il rate limiter va in **fail-open**: invece di bloccare le richieste, le lascia tutte passare e logga l'errore via `error_log()`. Il sito continua a funzionare ma il form contatti è più esposto agli abusi. Controllare il log Apache:

```
tail -f /var/log/apache2/error.log | grep rate_limit
```

2.7 HTTPS e HSTS — attenzione

Il `.htaccess` imposta:

```
Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains
```

Significa che il browser, dopo la prima visita su HTTPS, **non accetterà più connessioni HTTP** al dominio per un anno.

Conseguenze

- **Prima di andare live:** assicurarsi che il certificato HTTPS sia valido e installato. Un certificato scaduto o errato bloccherà tutti gli utenti che hanno già visitato il sito.
- **Se serve disattivare HTTPS** (es. emergenza): non basta togliere il certificato — gli utenti che hanno già caricato il sito una volta avranno l'HSTS in cache. L'unico modo è far visitare al browser una pagina HTTPS valida che restituisca `max-age=0`.

- **Non aggiungere preload** alla direttiva HSTS finché il dominio non è stato sottoposto e accettato su **hstspreload.org**. Il preload è permanente e irreversibile.

2.8 Email outbound — Gmail SMTP

Il sito invia email tramite SMTP Gmail (smtp.gmail.com:587, STARTTLS), credenziali in `.env`:

- SMTP_USERNAME = account Gmail
- SMTP_PASSWORD = **app password** (16 caratteri), NON la password normale dell'account

Limiti Gmail

- Account gratuito: **500 messaggi/giorno**
- Google Workspace: **2000 messaggi/giorno**

Il rate limiter del form (5/ora per IP) protegge il sito dagli abusi singoli, ma se il sito riceve molti contatti reali al giorno valutare il passaggio a un MTA dedicato (Sendgrid, Mailgun, Amazon SES). In quel caso basta cambiare i valori SMTP_* nel `.env`.

Se l'host blocca la porta 587

Errori tipici nel log: *Connection timed out, Could not connect to SMTP host*. La maggior parte degli hosting permette outbound 587, alcuni lo bloccano e offrono un SMTP locale (es. mail.host.it:25). In quel caso:

1. Chiedere al supporto host le credenziali SMTP locali
2. Aggiornare i valori SMTP_* in `.env`
3. Se l'SMTP locale non usa STARTTLS, modificare anche `process-contact.php` (riga SMTPSecure = ENCRYPTION_STARTTLS)

2.9 Checklist di verifica post-deploy

Da eseguire **dopo il primo caricamento**, prima di considerare il sito live.

Verifica via riga di comando

```
# 1. Pagine principali rispondono 200
for p in / about-us.php services.php contact.php cookie-policy.php \
    privacy-policy.php terms-of-service.php; do
    curl -sI "https://meccagroup.it$p" | head -1
done

# 2. .env e directory sensibili sono bloccate (atteso 403)
curl -sI https://meccagroup.it/.env | head -1
curl -sI https://meccagroup.it/.htaccess | head -1
curl -sI https://meccagroup.it/cache/ | head -1
curl -sI https://meccagroup.it/cache/rate-limit/ | head -1

# 3. Header di sicurezza presenti
curl -sI https://meccagroup.it/ | grep -iE \
    "strict-transport|content-security|x-frame|x-content-type|referrer-policy|permissions-policy"

# 4. HTTP reindirige a HTTPS (atteso 301)
curl -sI http://meccagroup.it/ | head -1

# 5. X-Powered-By rimosso (l'output deve essere vuoto)
curl -sI https://meccagroup.it/ | grep -i "x-powered-by"
```

Verifica da browser

- Apri la homepage, controlla che il **banner cookie** compaia
- DevTools > **Console**: nessun errore (specialmente nessuna violazione CSP)
- DevTools > **Network**: tutte le risorse 200, nessun blocco rosso
- DevTools > **Application** > **Cookies**: cookie MECCASESSID con HttpOnly attivo, Secure attivo, SameSite=Lax
- Vai su /contact.php, compila e invia il form: messaggio successo verde, mail conferma all'utente, notifica all'azienda
- Cambia lingua (toggle IT/EN nell'header) e verifica che la traduzione si applichi su tutte le pagine
- Test SEO: **validator.schema.org** sulla homepage e su /contact.php

Tool esterni di verifica

Tool	Cosa misura	Target
securityheaders.com	Header HTTP di sicurezza	Voto A o A+
ssllabs.com/ssltest	Configurazione TLS	Voto A
observatory.mozilla.org	Audit di sicurezza generale	B+ minimo
csp-evaluator.withgoogle.com	Analisi della CSP	Nessun warning critico

NOTA

Se uno di questi report segnala downgrade, vedrai nella CSP il warning 'unsafe-inline' su script-src e style-src: è una scelta consapevole (il sito ha alcuni style="..." inline e js/contact.js chiama Object.assign(notification.style, {...})). Per arrivare ad A+ servirebbe rimuovere quegli inline.

2.10 Aggiornamenti futuri

Aggiornare il codice

Se l'opzione A è stata usata (git clone):

```
cd /var/www/meccagroup.it
git pull origin main
```

Il .env non viene toccato (è gitignored). I file in cache/rate-limit/ non vengono toccati.

Se l'opzione B è stata usata: scaricare il nuovo ZIP, sovrascrivere via SFTP **escludendo** .env e cache/.

Aggiornare i contenuti tradotti

I testi del sito sono in lang/it.php e lang/en.php. Modificare e ricaricare quei due file. Niente cache da pulire (PHP rilegge i file ad ogni request, e gli asset hanno cache HTTP gestita dal browser via Cache-Control di mod_expires).

2.11 Backup

Cosa serve salvare regolarmente:

- L'intero docroot (escluso cache/rate-limit/*.json che è volatile)
- Conservare con cura il file **.env** — è l'unico file non recuperabile dal repository

Cosa NON serve salvare:

- Il database — non c'è

- I log Apache — utili per il debug ma non per il restore
- `cache/rate-limit/*.json` — sono solo stato di rate limiting, si rigenera da solo

La maggior parte degli hosting offre backup automatici giornalieri inclusi. Per backup esterno: `rsync` o `borg` su un server differente, almeno settimanali.

2.12 Troubleshooting rapido

Sintomo	Probabile causa	Fix
Sito carica ma stile/immagini rotti	<code>mod_mime</code> mancante o asset bloccati da CSP	DevTools > Console: cerca CSP violations e file 404
Form contatti restituisce "Forbidden"	<code>.htaccess</code> non letto (<code>AllowOverride None</code>) o stessa pagina compilata su un dominio diverso	Vedi §2.4.2; verificare anche che il dominio nell'URL sia lo stesso del form
Form contatti: "Validazione di sicurezza fallita"	Cookie di sessione non viene impostato (HTTPS ma <code>Secure=false</code> lato server)	Verificare che PHP veda <code>HTTPS=on</code> (potrebbe servire <code>HTTP_X_FORWARDED_PROTO=https</code> se dietro reverse proxy)
Mail non arrivano	Porta 587 bloccata, app password Gmail revocata, quota giornaliera Gmail superata	Vedi §2.8; controllare <code>error.log</code> Apache
500 Internal Server Error su tutte le pagine	Errore di sintassi <code>.htaccess</code> (es. modulo non caricato) o errore PHP	Controllare <code>error.log</code> Apache
Banner cookie non appare	JS bloccato da CSP, oppure <code>localStorage</code> ha già il consenso salvato	DevTools > Application > Local Storage: cancellare <code>mecca_cookie_consent</code>
Header <code>Strict-Transport-Security</code> non emesso	<code>mod_headers</code> non abilitato	Vedi §2.4.1

Supporto e contatti

Questo manuale è stato preparato da **AS Onsite Advisory di Alberto Sesia** per Mecca Group. Per chiarimenti tecnici, dubbi sul deploy o assistenza:

Riferimento	Contatto
Telefono	+39 345 158 5412
PEC	alberto.sesia@psapec.it
Email	info@albertosesia.it
Sito web	albertosesia.it
Partita IVA	01774360059