

# Script Detallado - Structured Concurrency Java 25 (15 minutos)

## Preparación Técnica

- **Terminal preparado** con: `cd demo-structured-concurrency`
  - **Gradle listo**: `./gradlew build` ejecutado previamente
  - **Pantalla dividida**: Código visible + terminal para demos
  - **Comandos preparados**: Todos los `./gradlew demo*` listos
- 

## [0:00-2:00] Introducción y Contexto (2 minutos)

### [0:00-0:30] Presentación Personal

“¡Hola Peru JUG! Soy Andrés Alcarraz, uruguayo, 25 años desarrollando en Java. Hoy vamos a ver como Java 25 nos devuelve a la simplicidad sin sacrificar performance.”

### [0:30-1:30] Evolución de la Concurrency en Java

#### [PANTALLA: Evolución de la Concurrency]

“Primero, un repaso histórico. La concurrency en Java ha evolucionado constantemente:

- **Green Threads** (Java 1.0-1.1, 1995-1997): Mapeo M:1, limitado por el OS
- **Platform Threads** (Java 1.2+, 1998): Mapeo 1:1 con threads del OS
- **Executor Framework** (Java 5, 2004): Abstracción sobre thread pools
- **CompletableFuture** (Java 8, 2014): Programación reactiva
- **Virtual Threads** (Java 21, 2023): Mapeo M:N, threads ligeros
- **Structured Concurrency** (Java 25, 2025): Quinta preview, coordinación de tareas”

### [1:30-2:00] Estado Actual en Java 25

“¿Dónde estamos hoy? - **Virtual Threads**: ✔ Estables desde Java 21 - **Scoped Values**: ✔ ESTABLES en Java 25 - ¡adopten hoy! - **Structured Concurrency**: Quinta preview - muy maduro, experimenten ahora”

---

## [2:00-3:00] El Problema de Negocio (1 minuto)

### [2:00-3:00] Presentación del Caso de Uso

### [PANTALLA: Flujo Realista de Validación y Débito]

“Ahora veamos un problema real: **procesar una transacción financiera** con un flujo optimizado:

**Paso 1:** Validar tarjeta primero (300ms) **Paso 2:** Si la tarjeta es válida, validaciones en paralelo: - ✓ Verificar saldo disponible (500ms) - ✓ Validar PIN (400ms) - ✓ Verificar fecha de expiración (200ms)

**Paso 3:** Debitar monto solo si todas las validaciones pasan

¿Por qué este orden? No tiene sentido validar el saldo de una tarjeta inválida. Este es un **flujo secuencial-paralelo realista**.”

---

## [3:00-6:00] El Problema: Reactive Programming (3 minutos)

### [3:00-4:00] Mostrar Código CompletableFuture

#### [PANTALLA: ReactivePaymentProcessor.java]

“Tradicionalmente usaríamos CompletableFuture. Veamos cómo implementamos el flujo secuencial-paralelo...”

#### [Mostrar el flujo con thenCompose]

```
// Paso 1: Validar tarjeta primero
return CompletableFuture
    .supplyAsync(() -> cardValidationService.validate(request.cardNumber()), executor)
    .thenCompose(cardResult -> {
        if (!cardResult.success()) {
            return CompletableFuture.completedFuture(TransactionResult.failure(...));
        }

        // Paso 2: Validaciones paralelas si tarjeta OK
        CompletableFuture<ValidationResult> balanceValidation = ...;
        // Paso 3: Debit si todo OK
        return CompletableFuture.allOf(...).thenCompose(...);
    });
```

“Observen la complejidad: thenCompose, callbacks anidados, manejo manual del flujo condicional.”

### [4:00-5:00] Demo Reactive - Caso Exitoso

#### [TERMINAL]

```
./gradlew demoReactive
```

“Observen: ~520ms para caso exitoso. Funciona, pero el código es complejo.”

## [5:00-6:00] Problemas del Approach Reactivo

“Los problemas del código reactivo: - **Callback Hell**: Lógica anidada con `.thenCompose()` - **Manejo de Errores**: `CompletionException` wrapping - **Flujo Condicional Complejo**: if-else dentro de callbacks - **Complejidad Mental**: Código que no lee como se ejecuta”

---

## [6:00-10:00] La Solución: Structured Concurrency (4 minutos)

### [6:00-7:30] Mostrar Código Structured

[PANTALLA: `StructuredPaymentProcessor.java`]

“Ahora veamos Structured Concurrency - mismo flujo secuencial-paralelo, código elegante...”

[Mostrar el flujo estructurado]

```
// Paso 1: Validar tarjeta primero (secuencial)
ValidationResult cardResult = cardValidationService.validate(request.cardNumber());
if (!cardResult.success()) {
    return TransactionResult.failure(cardResult.message(), processingTime);
}

// Paso 2: Validaciones paralelas si tarjeta OK
try (var scope = StructuredTaskScope.open(StructuredTaskScope.Joiner.awaitAll())) {
    var balanceTask = scope.fork(() -> balanceService.validate(...));
    var pinTask = scope.fork(() -> pinValidationService.validate(...));
    var expirationTask = scope.fork(() -> expirationService.validate(...));

    scope.join(); // Espera todas o falla rápido

    // Paso 3: Debitar si todo OK
    ValidationResult debitResult = balanceService.debit(...);
}
```

“¡Observen! El código lee **exactamente como se ejecuta**: primero tarjeta, luego paralelo, luego debit.”

### [7:30-8:30] Demo Structured

[TERMINAL]

```
./gradlew demoStructured
```

“Mismo resultado, código muchísimo más limpio y legible.”

### [8:30-10:00] Ventajas Clave

“Las ventajas son enormes:

1. **Código Legible:** Lee exactamente como se ejecuta
  2. **Flujo Natural:** Secuencial-paralelo sin callbacks
  3. **Resource Management:** try-with-resources automático
  4. **Error Handling Simple:** Excepciones Java tradicionales
  5. **Architectural Simplicity:** Sin abstracción innecesaria”
- 

## [10:00-13:00] Comparación de Performance (3 minutos)

### [10:00-11:00] Caso Exitoso - Misma Performance

[TERMINAL]

```
./gradlew demoCompare
```

“Comparación lado a lado - caso exitoso: **ambos ~520ms**. Misma performance cuando todo va bien.”

### [11:00-12:30] Fail-Fast vs AwaitAll

[PANTALLA: FailFastStructuredPaymentProcessor.java]

“Structured Concurrency también ofrece fail-fast automático con el joiner por defecto...”

[TERMINAL]

```
./gradlew demoCompareFailure
```

“¡Aquí está la diferencia arquitectural! En casos de fallo temprano: - **Fail-Fast Structured**: ~230ms (cancelación automática) - **Reactive Programming**: ~570ms (espera todas las tareas)

**¡Más del doble de velocidad en casos de error!”**

### [12:30-13:00] Arquitectura vs Performance

“La ventaja no es solo performance - es **architectural simplicity**. Structured Concurrency nos da ambas opciones: - **awaitAll()**: Comportamiento similar a reactive - **Por defecto**: Fail-fast automático

Mismo API, diferentes estrategias de coordinación.”

---

## [13:00-14:30] Scoped Values: Context Propagation (1.5 minutos)

### [13:00-14:00] Demo Scoped Values

## [TERMINAL]

```
./gradlew demoScopedValues
```

“Scoped Values: context propagation sin ThreadLocal ni parameter drilling. Observen cómo cada validación accede automáticamente al correlation ID...”

## [14:00-14:30] Estables y Listos

### [ENFASIS FUERTE]

“**Scoped Values son ESTABLES en Java 25** - ¡adopten hoy en producción!

- No más ThreadLocal.set() y remove()
  - No más parameter drilling
  - Context inmutable y thread-safe automáticamente”
- 

## [14:30-15:00] Conclusiones y Llamada a la Acción (0.5 minutos)

### [14:30-15:00] Mensajes Clave y Roadmap

“Mensajes para llevar:

1. **‘De vuelta a la simplicidad sin sacrificar performance’**
2. **Código que lee como se ejecuta**
3. **Architectural simplicity sobre abstracción innecesaria**

**Roadmap de adopción:** - **Hoy:** Scoped Values en producción - **Ahora:** Experimenten con Structured Concurrency - **Java 26:** Adopción completa cuando sea estable

**GitHub:** structured-concurrency-java25

¡Gracias Peru JUG! ¿Preguntas?”

---

## Notas para el Presentador

### Timing Crítico:

- **Total estricto:** 15 minutos
- **Buffer:** Mantener 30 segundos para Q&A
- **Demos rápidos:** Cada comando ./gradlew debe ejecutarse sin demora

### Pantalla:

- **Split view:** Código izquierda, terminal derecha

- **Font size:** Grande para visibility en stream
- **Preparar:** Todos los archivos abiertos en tabs

### **Comandos Secuenciales:**

1. `./gradlew demoReactive`
2. `./gradlew demoStructured`
3. `./gradlew demoCompare`
4. `./gradlew demoCompareFailure`
5. `./gradlew demoScopedValues`

### **Key Moments:**

- **230ms vs 570ms:** Momento más impactante
- **“ESTABLES en Java 25”:** Enfatizar adoption path
- **Fail-fast automático:** Diferenciador clave vs reactive