top КОЛЛЕДЖ

Функции в Bash

Операционные системы и среды

Дисклеймер

В данной презентации будут подряд идти задания, которые вам необходимо выполнить на виртуальной машине, а также **теоретический материал**.

Удачи!



top КОЛЛЕДЖ

Функции

Использование функций в Bash

Дисклеймер

top КОЛЛЕДЖ

Последующие слайды взяты напрямую с раздела **Практики №5 «Bash — написание скриптов»**, посвященного функциям.

Функции

top КОЛЛЕДЖ

- Последнее, о чем стоит рассказать — это функции. ***Функцией*** называется блок кода с заданной сигнатурой (*именем*), который может быть использован многократно путем вызова из другого места программы.
- В Bash функции определяются следующей конструкцией:

```
{имя}()
{
        …
}
```

* Заметьте, что в отличие от языков группы Си, в Bash в скобках в определении функции не указываются аргументы.

Функции

top КОЛЛЕДЖ

* Вызов функции осуществляется по имени без указания скобок. При необходимости через пробел перечисляются аргументы:

```
{имя} [аргументы]…
```

* Обращение к аргументам осуществляется аналогично аргументам командной строки ($1, $2, …).
- В функции можно определять локальные переменные с помощью команды local:

```
local {имя}[=значение]
```

- Код возврата из функции устанавливается командой return:

```
return 0
```



Вопрос

top КОЛЛЕДЖ

Как вы думаете, в чем отличие использования команд exit и return?

На это нужно дать ответ!

Задание на функции и скрипты

top КОЛЛЕДЖ

- Напишите функцию, которая выводит текст в заданный в аргументе пользователем поток (стандартный поток вывода, стандартный поток ошибок, файл).
- Напишите функцию, которая будет выводить текущую информацию о системе. Функция должна принимать аргумент в виде описания запрошенного параметра (например, рабочая директория — `pwd`, текущий пользователь — `user`, версия — `version` и т.д.). Покажите использование функции.
- Напишите функцию, которая выводит значение переменной по ее названию. Для реализации используйте команду `eval`. Напишите с ней программу для вывода значения переменных по имени. Она должна выполняться до отправки в терминал комбинации клавиш `Ctrl + D` (состояние EOF стандартного потока ввода).