ملخص مشروع نبض (Nabd) - التقنيات والأكواد

تاريخ التقرير: 21 أبريل 2026
الإصدار: 0.0.0

1. نظرة عامة

نبض (Nabd) هو نظام ذكي لدعم التقييم النفسي للأطفال المتضررين في الحروب باستخدام تحليل السلوك غير اللفظي والصوت.

معلومات المشروع

الحقل	القيمة
نوع المشروع	Frontend SPA (Single Page Application)
المنفذ	`localhost:3000`
الاتجاه	RTL (عربي بالكامل)
نقطة الدخول	`src/main.tsx`

2. التقنيات المستخدمة

2.1 الإطار الأساسي

التقنية	الإصدار	الدور
React	19.0.0	إطار واجهة المستخدم

التقنية	الإصدار	الدور
TypeScript	5.8.2	لغة البرمجة المكتوبة
Vite	6.2.0	أداة البناء والتطوير
Tailwind CSS	4.1.14	إطار التنسيق (Utility-first)

2.2 المكتبات الرئيسية

المكتبة	الإصدار	الغرض
react-router-dom	7.14.0	التنقل بين الصفحات
motion	12.23.24	الحركات والتأثيرات (Framer Motion)
recharts	3.8.1	الرسوم البيانية التفاعلية
lucide-react	0.546.0	الأيقونات بصيغة SVG
@google/genai	1.29.0	ربط Gemini AI
clsx	2.1.1	دمج أسماء CSS الشرطية
tailwind-merge	3.5.0	حل تعارضات Tailwind

2.3 أدوات التطوير

الأداة	الإصدار	الغرض
autoprefixer	10.4.21	بادئات المتصفح
tsx	4.21.0	مشغل TypeScript

---

3. هيكل المشروع

```
/nabd
├── index.html                  # صفحة HTML الرئيسية
├── package.json                # إعدادات المشروع والتبعيات
├── vite.config.ts              # إعدادات Vite
├── tsconfig.json               # إعدادات TypeScript
├── /src
│   ├── main.tsx                # نقطة دخول React
│   ├── App.tsx                 # المكوّن الجذري + التوجيه
│   ├── index.css               # التنسيقات العامة
│   ├── /lib
│   │   ├── utils.ts            # دالة cn() المساعدة
│   │   └── i18n.tsx            # نظام اللغات (عربي/إنجليزي)
│   ├── /components
│   │   └── /layout
│   │       └── DashboardLayout.tsx  # قالب لوحة التحكم
│   └── /pages
│       ├── LandingPage.tsx     # الصفحة الرئيسية
│       ├── AboutPage.tsx       # صفحة "عن المشروع"
│       ├── ArticlesPage.tsx    # صفحة المقالات
│       ├── ArticleDetailPage.tsx  # تفاصيل المقال
│       ├── LoginPage.tsx       # تسجيل الدخول
│       ├── ContactPage.tsx     # صفحة التواصل
│       ├── PricingPage.tsx     # صفحة الأسعار
│       ├── Dashboard.tsx       # لوحة التحكم الرئيسية
│       ├── RealTimeAnalysis.tsx   # التحليل اللحظي
│       ├── VideoAnalysis.tsx      # تحليل الفيديو
│       ├── ReportsPage.tsx        # التقارير
│       ├── ChildProfiles.tsx      # ملفات الأطفال
│       └── Settings.tsx           # الإعدادات
```

---

4. نظام التوجيه (Routing)

4.1 المسارات العامة (Public Routes)

المسار	المكون	الوصف
/	LandingPage	الصفحة الرئيسية

المسار	المكون	الوصف
about/	AboutPage	صفحة "عن المشروع"
articles/	ArticlesPage	صفحة المقالات
articles/:id/	ArticleDetailPage	تفاصيل المقال
login/	LoginPage	تسجيل الدخول
contact/	ContactPage	صفحة التواصل
pricing/	PricingPage	صفحة الأسعار

4.2 مسارات لوحة التحكم (Dashboard Routes)

المسار	المكون	الوصف
dashboard/	Dashboard	لوحة التحكم الرئيسية
dashboard/real-time/	RealTimeAnalysis	التحليل اللحظي
dashboard/video-analysis/	VideoAnalysis	تحليل الفيديو
dashboard/reports/	ReportsPage	صفحة التقارير
dashboard/profiles/	ChildProfiles	ملفات الأطفال
dashboard/settings/	Settings	الإعدادات

4.3 المسار الاحتياطي

```
</ Route path="*" element={<Navigate to="/" replace />}>
```

5. المكونات الرئيسية

5.1 `DashboardLayout` - قالب لوحة التحكم

الوظيفة: قالب مشترك لكل صفحات لوحة التحكم

الهيكل:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  الشريط الجانبي  │  الشريط العلوي (Header)                   │
│  ┌──────────────┐ │  ┌──────────────────────────────────┐    │
│  │ نبض (Logo)   │ │  │ بحث | إشعارات | المستخدم         │    │
│  ├──────────────┤ │  └──────────────────────────────────┘    │
│  │ لوحة التحكم  │ │                                          │
│  │ التحليل      │ │  ┌──────────────────────────────────┐    │
│  │ تحليل فيديو  │ │  │ المحتوى (children)               │    │
│  │ التقارير     │ │  │                                  │    │
│  │ ملفات أطفال  │ │  └──────────────────────────────────┘    │
│  │ الإعدادات    │ │                                          │
│  ├──────────────┤ │                                          │
│  │ تسجيل خروج   │ │                                          │
│  └──────────────┘ │                                          │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

الخصائص:

```
interface DashboardLayoutProps {
  children: React.ReactNode;
  title: string;
}
```

5.2 نظام اللغات (i18n)

الموقع: `src/lib/i18n.tsx`

الوظيفة: نظام تدويل كامل يدعم العربية والإنجليزية

```
type Lang = 'ar' | 'en';
```

```
} interface LanguageContextType
;lang: Lang
;setLang: (lang: Lang) => void
;darkMode: boolean
;setDarkMode: (dark: boolean) => void
;t: (key: string) => string
{
```

الاستخدام:

```
;()const { lang, setLang, t } = useLanguage
// t('dash_title') → "لوحة التحكم" أو "Dashboard"
```

---

6. نظام التصميم

6.1 الألوان الأساسية

اللون	الكود	المتغير	الاستخدام
Primary	#0d6e6e	--color-primary	الأزرار، العناوين
Primary Dark	#0a5a5a	--color-primary-dark	حالة hover
Primary Light	#e6f2f2	--color-primary-light	خلفيات فاتحة
خلفية الصفحة	#f8fafc	-	خلفية عامة

6.2 أنماط التصميم

النمط	القيمة
حواف البطاقات الكبيرة	rounded-[2.5rem]
حواف البطاقات الصغيرة	rounded-2xl

النمط	القيمة
حواف النوافذ المنبثقة	`rounded-[2rem]`
ظل البطاقات	`border border-slate-100 shadow-sm`
ظل الأزرار	`shadow-lg shadow-primary/20`
خلفية النوافذ	`bg-black/50 backdrop-blur-sm`
رأس النوافذ	`bg-gradient-to-l from-primary to-teal-600`

6.3 أنماط الحركات (Motion)

```
// ظهور عنصر من الأسفل
initial={{ opacity: 0, y: 20 }}
animate={{ opacity: 1, y: 0 }}
transition={{ delay: i * 0.1 }}

// ظهور نافذة منبثقة (زنبرك)
initial={{ opacity: 0, scale: 0.9, y: 40 }}
animate={{ opacity: 1, scale: 1, y: 0 }}
transition={{ type: 'spring', damping: 25, stiffness: 300 }}

// رفع بطاقة عند التحويم
whileHover={{ y: -5 }}
```

---

7. المكتبات بالتفصيل

7.1 React Router DOM

الدالة	الاستخدام
`BrowserRouter`	مكوّن جذر للتنقل

الدالة	الاستخدام
`Routes + Route`	تعريف المسارات
`Navigate`	إعادة توجيه
`Link`	رابط داخلي
`useNavigate()`	التنقل برمجياً
`useLocation()`	قراءة المسار + state

7.2 Motion (Framer Motion)

المكوّن	الاستخدام
`motion.div`	عنصر مع حركات
`AnimatePresence`	حركات الخروج
`initial`	حالة البداية
`animate`	حالة النهاية
`exit`	حالة الخروج
`whileHover`	حركة التحويم

7.3 Recharts

المكوّن	الاستخدام
`BarChart + Bar`	أعمدة بيانية
`AreaChart + Area`	مساحة ملوّنة
`PieChart + Pie`	دائري

المكوّن	الاستخدام
`ResponsiveContainer`	تكيف الحجم
`XAxis` , `YAxis`	المحاور
`Tooltip`	تلميح التحويم

Lucide React 7.4

الأيقونات المستخدمة: `Activity` , `FileText` , `Users` , `Camera` , `Video` , `Search` , `Trash2` , `Plus` , `X` , `Download` , `Share2` , `Printer` , `Settings` , `LogOut` , `Heart` , `AlertTriangle` , `Phone` , `Mail`

---

8. تدفق البيانات

نقل البيانات بين الصفحات

```
                    ChildProfiles (/dashboard/profiles)
                                                      │
navigate('/dashboard/real-time', { state: { child } }) ──├
                                                      ↓  │
                                          RealTimeAnalysis │
                                  location.state.child :يقرأ │
                                    يعرض: شريط معلومات الطفل │
                                                        │  │
navigate('/dashboard/reports', { state: { newReport } }) ──├  │
                                                      ↓  │  │
                                              ReportsPage │  │
                                        يضيف التقرير للقائمة │
                                                        │  │
navigate('/dashboard/video-analysis', { state: { child } }) ──├
                                              ↓ (نفس التدفق)  │
                                                              │
                                        setShowReportModal(true) ──┘
                                                نافذة تقرير تفصيلي
```

9. أوامر التشغيل

```
npm run dev      # تشغيل خادم التطوير (localhost:3000)
npm run build    # بناء نسخة الإنتاج
npm run preview  # عرض نسخة الإنتاج
npm run clean    # حذف مجلد dist
npm run lint     # فحص TypeScript
```

10. الميزات المنجزة

الميزة	الحالة
نظام التوجيه (14 مسار)	✅ مكتمل
الصفحات العامة (7 صفحات)	✅ مكتمل
صفحات لوحة التحكم (6 صفحات)	✅ مكتمل
ملفات الأطفال (CRUD)	✅ إضافة + حذف + عرض
التحليل اللحظي مع بيانات الطفل	✅ مكتمل
تحليل الفيديو مع بيانات الطفل	✅ مكتمل
نظام التقارير التفصيلية	✅ مكتمل
تصميم RTL عربي	✅ مكتمل
نظام اللغات (عربي/إنجليزي)	✅ مكتمل
حركات وتأثيرات بصرية	✅ مكتمل
المظهر الداكن	✅ مكتمل

11. الخطوات التالية

الأولوية	المهمة
عالية	نظام مصادقة حقيقي
عالية	حماية مسارات Dashboard
عالية	إنشاء Backend API
متوسطة	ربط Gemini AI للتحليل الحقيقي
متوسطة	حفظ البيانات في localStorage
متوسطة	تصدير PDF حقيقي

نهاية التقرير