

# Manual de Recuperacion de OneDrive con rclone

## Paso 1: Descargar e instalar rclone

1. Visita <https://rclone.org/downloads/>
2. Descarga la versión para Windows.
3. Extrae el contenido a una carpeta, por ejemplo: C:\rclone\
4. Opcionalmente, agrega la ruta de rclone a las variables de entorno para usarlo desde cualquier lugar.

## Paso 2: Descargar e instalar WinFsp

1. Visita <https://github.com/winfsp/winfsp/releases>
2. Descarga la versión estable más reciente (archivo .msi)
3. Ejecuta el instalador y sigue las instrucciones.
4. Reinicia el sistema si es necesario.

## Paso 3: Configurar rclone con OneDrive

1. Abre CMD o PowerShell.
2. Ejecuta: `rclone config`
3. Crea un nuevo remote (opción `n`).
4. Elige nombre para el remote, por ejemplo: `onedrive`
5. Selecciona tipo de almacenamiento: `onedrive`
6. Deja `client_id` y `client_secret` en blanco para usar los predeterminados.
7. Selecciona región: Microsoft Cloud global (1).
8. Elige tipo de cuenta: Personal o Business (elige el que corresponda).
9. Rclone abrirá el navegador para autenticar.
10. Ingresa con tu cuenta Microsoft.
11. Selecciona la carpeta raíz o especifica la carpeta DocumentosProfesionalizacion.
12. Guarda la configuración.

## Paso 4: Montar carpeta OneDrive como unidad en Windows

1. Asegúrate de tener WinFsp instalado.
2. Abre CMD o PowerShell como administrador.

3. Ejecuta el comando:

## Manual de Recuperacion de OneDrive con rclone

`rclone mount onedrive:/DocumentosProfesionalizacion X: --vfs-cache-mode writes` 4.

La carpeta se montará como unidad X: accesible desde el explorador y aplicaciones.

5. Para desmontar la unidad, cierra la terminal o detén el proceso rclone.

### Paso 5: Crear script para montaje automático

1. Crea un archivo `montar_onedrive.bat` con el siguiente contenido: `@echo off timeout /t 10 /nobreak  
> nul rclone mount onedrive:/DocumentosProfesionalizacion X: --vfs-cache-mode writes --network-mode`

2. Agrega este script al Programador de Tareas de Windows para que se ejecute al iniciar.

### Paso 6: Recomendaciones para respaldo y recuperación

1. Respalda el archivo de configuración `rclone.conf` ubicado en:

`C:\Users\<usuario>\.config\rclone\rclone.conf`

2. En caso de reinstalación, instalar rclone y WinFsp, restaurar `rclone.conf` o reconfigurar rclone.

3. Montar la carpeta usando el mismo comando de montaje.

4. Verificar acceso y funcionamiento.

### ¿Y para tener los archivos localmente?

Si quieres **tener todo el contenido descargado localmente**, tienes que hacer una sincronización explícita, por ejemplo:

bash

CopiarEditar

`rclone copy onedrive:/DocumentosProfesionalizacion C:\RutaLocal`

o

bash

CopiarEditar

`rclone sync onedrive:/DocumentosProfesionalizacion C:\RutaLocal`

---

### ¿Cuál es la diferencia entre copy y sync?

- **copy:** copia archivos que no estén o estén desactualizados en destino, no borra archivos locales.
- **sync:** hace que destino sea idéntico al origen (puede borrar archivos locales que no estén en la nube).